

Alle Teile des Erfolgs

CONRAD

VC891 Digital Multimeter

Best.-Nr. 2576866-B6

Mehr Informationen zum Artikel auf Seite 18

251,27

242⁸⁶



Technik Deals

**Beste Technik.
Faire Preise.**

100

100 JAHRE CONRAD
Jubiläumsangebote

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben · Onlinepreise zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten



100 JAHRE CONRAD



Alle Teile des Erfolgs – Conrad bietet seit 100 Jahren das gesamte Technik-Sortiment und exzellente Services

Liebe Geschäftskunden,

endlich druckfrisch in Ihren Händen: **Neuigkeiten, Highlights und beste Technik** aus allen Warengruppen für Sie zusammengestellt.

Conrad steht Ihnen mit allem zur Seite, was Sie für Ihre erfolgreichen Projekte benötigen: genau den technischen Bedarf, den Sie brauchen – mittlerweile **mehr als sieben Millionen Produktangebote** – ergänzt um die **passenden Services**.

Dieses Jahr ist ein ganz besonderes Jahr für uns: **unser 100-jähriges Jubiläum**. Das möchten wir gemeinsam mit Ihnen feiern: Entdecken Sie unsere exklusiven Angebote zum Jubiläum im Katalog.

Viel Freude beim Stöbern!

Ihr

Ralf Bühler

Für Ihre Projekte im Bereich
Energie- und Gebäudetechnik
haben wir genau die Teile für
Ihren Erfolg:

Produkte, passende Services und
persönliche Beratung.

Erfahren Sie mehr im Innenteil.

conrad.de/energie-gebaeude



Alle Teile des Erfolgs

Sie sind uns
mehr wert.

Service

Businesskarte & Business PLUS+

conrad.de/businesskarte



Unsere Businesskarten. Ihre Vorteile.

Profitieren Sie mit unserer kostenlosen **Businesskarte** z.B. von Kauf auf Lieferschein und der 36 Monate Langzeit-Garantie (§443 BGB). Noch mehr Vorteile bietet das Sorglos-Paket **Business PLUS+** u.a. mit versandkostenfreier Lieferung¹ und flexiblen Zahlungsmöglichkeiten.

| | Vorteil | Business- karte | Business PLUS+ |
|---|---|--------------------|--|
| 1 | 36 Monate Langzeit-Garantie auf alle Neugeräte (§443 BGB) | ✓ | ✓ |
| 2 | Kauf auf Lieferschein | ✓ | ✓ |
| 3 | Frei wählbare Anzahl an Businesskarten | ✓ | ✓ |
| 4 | Digitale Businesskarte | ✓ | ✓ |
| 5 | Versandkostenfreie Lieferung ¹ ohne Mindermengenzuschlag | - | ✓ |
| 6 | Service Hotline | - | ✓ |
| 7 | Innovation News Fachmagazin | - | ✓ |
| 8 | Verlängertes Zahlungsziel | - | ✓ |
| 9 | Kostenlose Rücksendung – innerhalb von 30 Tagen | - | ✓ |
| | | 0,- € | 34,95 € zzgl. MwSt. ¹ |

Mehr Informationen finden Sie unter conrad.de/businesskarte

¹ Die Laufzeit von Business PLUS+ beträgt 1 Jahr ab Kauf bzw. bei Verlängerung ab Ablaufdatum und endet automatisch. Bei einer Verlängerung werden die Vorteile automatisch in Ihrem Kundenkonto hinterlegt. Sie erhalten keine neue Businesskarte. Nach Ablauf Ihres Business PLUS+ Paketes bleiben die Vorteile der Businesskarte kostenfrei bestehen. Der Vorteil der versandkostenfreien Lieferung ist gültig für Standard-Lieferungen innerhalb Deutschlands ab einem Bestellwert von 8,40 € (zzgl. MwSt.). Etwaige Zuschläge wie beispielsweise der Sperrgutzuschlag sind nicht inbegriffen. Bei Bestellungen bis 8,40 € (zzgl. MwSt.) werden nur die allgemeinen Versandkosten ohne Mindermengenzuschlag erhoben. Ausgenommen sind Bestellungen bei Drittanbieter (Marketplace Bestellungen). Mit Business PLUS+ können bis zu 5 Ansprechpartner unter einer Kundennummer aus Ihrem Unternehmen bestellen.

Inhaltsverzeichnis

Werkzeug & Werkstatt ab Seite 2

Löttechnik ab Seite 16

Messtechnik ab Seite 18

Stromversorgung ab Seite 28

Automation ab Seite 30

Kfz ab Seite 32

 Energie- und Gebäudetechnik ab Seite 32

Akkus, Batterien & Ladegeräte ab Seite 33

Bauelemente ab Seite 36

Kabel & Leitungen ab Seite 38

Installationstechnik ab Seite 41

Gebäudetechnik & Smart Living ab Seite 44

Lichttechnik ab Seite 46

Sicherheitstechnik ab Seite 48

Computertechnik & Büro ab Seite 52

Kommunikationstechnik ab Seite 67

Volle Leistung mit dem richtigen Werkzeug.



BOSCH Invented for life **powered by Li-Ion technology**

108⁴¹

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15

- Inkl. 12 V/4 Ah und 2 Ah Lithium-Ionen Akku
- Drehmoment (max.) (Details) (weich/hart) 15/30 Nm

Technische Daten: Typ: GSR12V-15 · Spannung: 12 V · Kapazität: 2 Ah · 4 Ah · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1/2. Gang) 0 – 350/O – 1300 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 15/30 Nm · Max. Schrauben-Ø: 7 mm · Drehmoment-Stufen: 20+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 19/10 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1 – 10 mm · Gewicht: 0,95 kg.

Lieferumfang: 2 Ah Li-Ion Akku · 4 Ah Li-Ion Akku · 1-Std.-Schnellladegerät GAL 12V-20 · 25tlg. Bitset · 7tlg. Holzbohrerset Ø 3 – 10 mm · 7tlg. Metallbohrerset Ø 2 – 7 mm · Tasche.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1416722-B6 | 108.41 |

Passendes Zubehör

Bosch Akkupack GBA

Technische Daten: Technologie: Li-Ion · Akkuspannung: 12 V

| Best.-Nr. | Kapazität | Gewicht | Typ | St. € |
|------------|-----------|---------|------------|-------|
| 819489-B6 | 2 Ah | 175 g | 1600Z0002X | 35.29 |
| 1554848-B6 | 3 Ah | 180 g | GBA | 43.69 |
| 1554849-B6 | 6 Ah | 385 g | GBA | 63.86 |

Hitzestauwarnfunktion und Resthitzeanzeige

STEINEL Intelligent technology

91⁶⁰

Heißluftgebläse HG 2320 E

- 2300 W
- Temperatureinstellung 80 – 650 °C
- Luftmengenregulierung in 2 Stufen von 150 – 500 l/min
- LCD-Display mit Temperaturanzeige in 10° C Stufen

Ausstattung: Digitale Temperatureinstellung über Joystick · LCD-Display · Hitzestauwarnfunktion · Resthitzeanzeige · 2300 Watt · Griff mit Softgrip-Auflage · Temperatureinstellung 80 – 650 °C · Luftmengenregulierung in 2 Stufen von 150 – 500 l/min · Keramikheizung.

Technische Daten: Gewicht: 755 g · Luftmenge: 150 l/min · 150 – 500 l/min · Temperatureinstellung: 80 – 650 °C · Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 2300 W

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1312374-B6 | 91.60 |



155⁴⁶

Akku-Bohrschrauber DDF482RFJ
inkl. 2. Akku u. Makpac

- 18 V/3 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) (Details) (weich/hart) 36/62 Nm

Technische Daten: Typ: DDF482RFJ · Spannung: 18 V · Kapazität: 3 Ah · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1/2. Gang) 0 – 600/O – 1900 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 36/62 Nm · Drehmoment-Stufen: 21+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 38/13 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 – 13 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 1,7 kg · Abm.: (L x B x H) 185 x 79 x 249 mm

Lieferumfang: 2 x Akku-BL1830B Li 18 V/3 Ah · Schnellladegerät DC18RC · Einhängbügel · MAKPAC Gr.2.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1698457-B6 | 155.46 |

Passendes Zubehör

Li-Ion Akku BL1850B 18 V/5 Ah

Technische Daten: Typ: BL1850B · Kapazität: 5 Ah · Technologie: Li-Ion · Gewicht: 630 g · Akkuspannung: 18 V · Ladezeit: 45 (DC18RC) min

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1533185-B6 | 60.50 |



40³³

Bohrerschärfgerät BSG 13E

- Geeignet für Bohrer-Ø 3 – 13 mm

Technische Daten: Leistung: 80 W · Schleifscheiben-Ø: 78 mm · Leerlaufdrehzahl: 4200 U/min · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 2,4 kg

Lieferumfang: Diamantscheibe · Spannfutter.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1165463-B6 | 40.33 |



113⁴⁴

Akku-Knickschrauber DF012DSE

- 7,2 V/2 x 1,5 Ah Li-Ion-Akku
- Leerlauf-Drehzahl: 0 – 200/O – 650 U/min

Technische Daten: Typ: DF012DSE · Spannung: 7,2 V · Kapazität: 1,5 Ah · Technologie: Li-Ion · Ladedauer: 30 min · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1/2. Gang) 0 – 200/O – 650 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 3,6/5,6 Nm · Drehmoment-Stufen: 21+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 6/5 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 530 g · Abm.: (L x B x H) 218 x 43 x 141 mm

Lieferumfang: 2 x Li-Ion Akku 7,2 V/1,5 Ah · Schnellladegerät DC07SA · 2 x Bit PH · Transportkoffer.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1616940-B6 | 113.44 |



DREMEL®

263,83

200⁸⁵

DREMEL® 8260 (8260-5/65)

Ausstattung: Akkugerät mit der Leistung eines kabelgebundenen Geräts, mit 20 % mehr Leistung · Dank der doppelt so langen Laufzeit kannst du bei deinem nächsten Projekt voll durchstarten · 20 % höhere Schnittgeschwindigkeit. Der hochtourige Motor liefert ein maximales Drehmoment · Steuere, überwache und verwalte dein intelligentes Multifunktionswerkzeug mit der Dremel App ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Akkuspannung: 12 V · Akku-Kapazität: 3,0 Ah

Lieferumfang: Dremel Multifunktionswerkzeug 8260 (inklusive 2x 12 V Max Akku, 3 Ah) · Ladegerät · 65 hochwertige Dremel Zubehörteile · Präzisionshandgriff (577), Modellierungstisch (576), Schutzhauben-Vorsatz (550), Kreis- und Parallelschneider (678), Mehrzweck-Fräsvorsatz (565) · Zubehörinformationsblatt · Bedienungsanleitung · Aluminium-Werkzeugkoffer

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|---------------|
| 2620942-B6 | 263,83 200,85 |

411⁸Winkelschleifer
GWS 7-125

- 720 W, 230 V
- Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min



720 Watt Leistung · Scheibendurchmesser: 125 mm · Für komfortables Arbeiten auch an engen Stellen dank flachem Getriebekopf und kleinem Griffumfang von nur 176 mm · Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min · Verdrehsichere Schutzhaube und Wiederanlaufschutz für hervorragenden Anwenderschutz.

Ausstattung: Wiederanlaufschutz · Verdrehsichere Schutzhaube · Direktkühlung · Kleiner Griffumfang von nur 176 mm.

Technische Daten: Leistung: 720 W · Spannung: 230 V · Scheibendurchmesser: 125 mm · Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min · Spindelgewinde: M14 · Gewicht: 1,9 kg

Lieferumfang: Aufnahmeflansch · Schutzhaube · Spannmutter · Zusatzhandgriff · Zweilochschlüssel.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1420226-B6 | 411,8 |

Passendes Zubehör



Bosch Akkupack GBA



819489

1554848

1554849

Technische Daten: Technologie: Li-Ion · Akkuspannung: 12 V


| Best.-Nr. | Kapazität | Gewicht | Typ | St. € |
|------------|-----------|---------|------------|-------|
| 819489-B6 | 2 Ah | 175 g | 1600Z0002X | 35,29 |
| 1554848-B6 | 3 Ah | 180 g | GBA | 43,69 |
| 1554849-B6 | 6 Ah | 385 g | GBA | 63,86 |

Passendes Zubehör



15,96

1260



EXPERT Carbide Multi Wheel
Trennscheibe, 125 mm, 22,23 mm

- Schneidet Materialien, die Winkelschleifer bisher nicht bearbeiten konnten
- Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- Die erste Wahl für Ladenbauer: langlebig und vielseitig einsetzbar.

Ausstattung: M14

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------------|
| 2385318-B6 | 15,96 12,60 |



10,08

672



Trennscheibe gerade Standard for Inox - Rapido WA 60 T BF, 125 mm, 1, 10er-Pack

Ausstattung: Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser) · Fe/S/Cl < 0,1 %.

Technische Daten: Durchmesser: 125 mm · Bohrungs-Durchmesser: 22,23 mm · Dicke: 1 mm · Drehzahl (max.): 12250 U/min · Material-Eignung: Edelstahl · Metall · Inhalt: 10 St.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|------------|
| 1198025-B6 | 10,08 6,72 |

Leistungstark bei Ausbau und Renovierung



19244

Multimaster MM 500 Plus Top inkl. 7-tlg. Schleifset

- Anti-Vibrationssystem
- Starlock Plus Werkzeugaufnahme
- QuickIN: Werkzeugwechsel

Technische Daten: Leistung: 350 W · Leerlaufschwingzahl: 10000 - 19500 / min · Werkzeugaufnahme: StarlockPlus · Kabellänge: 5,00 m · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1,4 kg

Lieferumfang: 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm) · 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm) · 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm) · 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm) · 1 HM-Sägeblatt (Ø 75 mm) · 1 HM Raspel (Dreieckform) ·



1 Spachtel · 1 Schleifplatte gelocht · je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180) · 1 Absaugvorrichtung · 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer · Schleifteller Ø 115 mm · Je 2 gelochte Schleifblätter Korn 60, 80, 180

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 2445171-B6 | 192,44 |



Immer einsatzbereit mit dem richtigen Werkzeug.



wiha
Tools that work for you

E-Schraubendreher Set 1 speedE

- Min. 2 x so schnell wie mit einem herkömmlichen Schraubendreher
- Min. 800 Verschraubungen pro Akkuladung
- VDE-Geprüft

Ausstattung: Links-/Rechtslauf durch Drehbewegung · Elektrische Ratschenfunktion · 6 mm Bitaufnahme (slimVario System) · SoftFinish Griff · Integriertes LED-Licht · Mindestens 800 Verschraubungen pro Akkuladung · Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten: Länge: 140 mm

Lieferumfang: E-Schraubendreher Griff speedE® · Bit slimBit electric, Schlitz: 3,5/5,5, Länge Bit: 75 · Bit slimBit electric, Phillips: PH1/PH 2, Länge Bit: 75 · Bit slimBit electric, Pozidriv PlusMinus: SL/PZ1 / SL/PZ2, Länge Bit: 75 · L-BOXX Mini für speedE® · Ersatzakkus 18500 Li-Ion · Ladegerät für Akku Typ 18500 Li-Ion · Bedienungsanleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1675002-B6 | 84.03 |



BOSCH
Invented for life

Bosch Professional 40-teiliges Handwerkzeug-Set im Koffer

Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium Stahl · Abm.: (L x B x H) 440 x 400 x 122 mm

Lieferumfang: Professional Schraubendreher 6tlg. (SL 3,5 x 75 mm (L x Ø)/ PH1/ SL4,5/ SL5,5 x 100 mm (LxØ)/ PH2/ SL6,5 x 125 mm (L x Ø)) · Professional Zangenset (200 mm Langnasenzange/180mm Kombiniertezange/160 mm Diagonale Seitlichschneider) · Professional Maßband 5 m · Professional Klappmesser · 10 x Professional Ersatzklingen · Professional Wasserwaage 25 cm (magnetisch) · L-Case mit Einlage · T-Profil Schlüssel-Satz 9tlg. · Sechskantschlüssel-Satz 9tlg.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2721599-B6 | 126.05 |

84⁰³68,90 **63⁰²**

KNIPEX 12 52 195 SB PreciStrip16 Automatische Abisolierzange 195 mm

- Einfaches, präzises Abisolieren von feindrähtigen bis massiven Rundkabeln im großen Kapazitätsbereich von 0,08 bis 16 mm² mit nur einer Zange.

Einfaches, präzises Abisolieren von feindrähtigen bis massiven Rundkabeln im großen Kapazitätsbereich von 0,08 bis 16 mm² mit nur einer Zange. Guter Grip dank halbrunder Metall-Haltebacken mit Kammprofil; exakter Schnitt dank parabelförmiger Abisoliermesser. Eine patentierte Automatik regelt die Einschnidetiefe der Abisoliermesser ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------------|
| 2464653-B6 | 68.90 63.02 |



TOOLCRAFT

29,41 **21,-**

Edelstahl-Pinzetten-Set 4tlg.

- Rostfrei
- In hochwertiger Stahlkassette

Hochwertiges Präzisions-Pinzetten-Set bestehend aus einer Pinzette mit schlanker, flach-runder Spitze, kurzer gerader Spitze und einer Spitz-Pinzette.

Technische Daten: Ausführung: Schlanke Spitze (SSSa) / flach-runde Spitze (2aSa) / feine Sichelspitze 55° gebogen rund (7a SA) / spitz (3cSa)


| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|------------|
| 816748-B6 | 29.41 21.- |

Vielseitig und praktisch

100
100 JAHRE CONRAD

21,- **19³²**

BOSCH
Invented for life



45-teiliges Pick&Click Schraubendreher-Bit-Set + Handgriff

- Robuste und kompatible Aufsätze aus modifiziertem S2-Stahl mit optimierter Wärmebehandlung

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|------------|
| 2620837-B6 | 21.- 19.32 |

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023

92,43 **83²⁰**



Kraftform Kompakt W 1 Wartung, 35tlg.

- Unglaublich schnelle Knarre Zyklus Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen
- Hand- und Maschinennüsse (non impact) mit Kugelfangrille und Rändelung
- Sortiment in robuster Textilbox

Kompaktes Werkzeug-Set mit den 35 wichtigsten Schraubwerkzeugen für Wartungsarbeiten im Innen- und Außenbereich. Mit VDE Handhalter samt 12 VDE Klingen. 1 Joker Doppelmaulschlüssel mit Haltefunktion, Endanschlag, kleinem Rückholwinkel und extrem zupackenden Zähnen. ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------------|
| 1457237-B6 | 92,43 83,20 |

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023

53⁷⁸



Bitset Tool-Check PLUS 39tlg.

- Bequemer Richtungswechsel dank Umschalthebel
- Feinverzahnte Knarrenmechanik und kleiner Rückholwinkel von 6°
- Hohe Robustheit ohne Drehmomenteinschränkung
- Schnellwechselfutter mit Rapidaptor-Technologie
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Wera-Bit-Ratsche, gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung, geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173). Über Adaptierung mit Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4"-Nüssen möglich.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1173656-B6 | 53,78 |



Joker VDE Maulschlüssel

2626300



ab **29⁴¹**

| Best.-Nr. | Schlüsselweite (Metrisch) | Schlüsselweite (Zoll) | Bezeichnung | Mengenangaben | Länge | St. € |
|------------|---------------------------|-----------------------|--|---------------|--------|--------------|
| 2626300-B6 | 7 - 19 mm | 1/4" - 3/4" | Selbstjustierender Maulschlüssel-Satz 6004 Joker VDE 4 Set 1 | 4teilig | | 169,- 142,02 |
| 2626301-B6 | 7 - 10 mm | 1/4" - 3/8" | VDE Selbstjustierender Maulschlüssel 6004 Joker VDE XS | 1 Stück | 120 mm | 35,- 29,41 |
| 2626302-B6 | 10 - 13 mm | 1/2" - 7/16" | VDE Selbstjustierender Maulschlüssel 6004 Joker VDE S | 1 Stück | 180 mm | 37,- 31,93 |
| 2626303-B6 | 13 - 16 mm | 1/2" - 5/8" | VDE Selbstjustierender Maulschlüssel 6004 Joker VDE M | 1 Stück | 210 mm | 42,- 35,29 |
| 2626304-B6 | 16 - 19 mm | 3/4" - 5/8" | VDE Selbstjustierender Maulschlüssel 6004 Joker VDE L | 1 Stück | 245 mm | 53,- 43,69 |

99,- **75⁶³**



Durchsteckvierkant 3/8"-Antrieb, metrisch 8009 Zyklus Pocket Set 2

Ausstattung: Kompakte Zyklus Knarre mit integriertem Bit-Magazin · Die magnetische Direktaufnahme macht aus der 3/8"-Knarre gleichzeitig einen Bit-Ratschenschraubendreher mit 1/4"-Bitaufnahme · Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen · Feinzahn-Umschaltknarre (72 Zähne) für einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5° · Unverlierbares und schwenkbares Bit-Magazin zur einfachen Entnahme und sicheren Lagerung der Bits

Technische Daten: Antrieb: 1/4" · 3/8" · Länge: 140 mm · Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Kreuzschlitz Pozidriv · TORX · Innen-Sechskant · Außen-Sechskant · Inhalt: 1 Set

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|------------|
| 2626306-B6 | 99,- 75,63 |

Vereinfacht die Arbeit, steigert die Effizienz



155,46 **142⁸⁵**



Wiha Elektriker Werkzeug Set slimVario® electric 24-tlg. in Werkzeugtasche

... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|---------------|
| 2696778-B6 | 155,46 142,85 |

Präzises Arbeiten leicht gemacht.

34,45

30²⁵

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 10.01.2023

DREMEL®

VersaTip 2000-6 Gaslötkolben

- Ein Werkzeug für 6 verschiedene Anwendungen
- Jederzeit und überall einsatzbereit
- Sehr kurze Aufheizzeit

Technische Daten: Max. Temperatur: 1200 °C · Gas-Inhalt: 17 ml · Betriebsdauer (max.): 90 min · Leistung (max.): 12 g/h

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------------|
| 813411-B6 | 34,45 30,25 |

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 10.01.2023

259,67

226⁸⁹HOLZ
MANN
MASCHINEN

Zug-, Kapp- und Gehrungssäge KAP 305 JL

- Ausziehbarer Rückanschlag

Die Zug-, Kapp- und Gehrungssäge KAP 305 JL lässt sich durch einen Riemenantrieb äußerst geräuscharm und mechanisch schonend bedienen. Ihr Sägeaggregat links/rechts ist schwenk- und drehbar (-45° / +45°). Das exakte Markieren der Schnittlinie erfolgt durch den schmalen Laserstrich. Optimale Sicherheit gewährleistet das massive Aludruckgussuntergestell.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|---------------|
| 818074-B6 | 259,67 226,89 |

Passendes Zubehör

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 10.01.2023

TOOLCRAFT

Digitaler Winkelmesser

15⁹⁶

- Wasserdicht IP54
- 360° Winkelmessung
- Hohe Genauigkeit

3

JAHRE

HERSTELLER

GARANTIE



Technische Daten: Winkel-Einstellung (max.): 360 ° · Material: Aluminium · Kunststoff · Abm.: (L x B x H) 82 x 74 x 50 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1662855-B6 | 15,96 |

457⁹⁹

melabo®

Kappsäge KGSV 72 Xact

- 1500 W
- Leerlaufdrehzahl: 2200 – 6300 U/min
- Schnitttiefe max. (45°/90°): 42 mm/72 mm

Ausstattung: Softstart · Zugfunktion · Doppellinienlaser · Drehzahlregelung · Integrierter Spänefangtrichter · LED-Arbeitslicht (netzbetrieben) · Tiefenanschlag · Spindelarretierung.

Technische Daten: Sägeblatt-Durchmesser: 216 mm · Bohrungs-Durchmesser: 30 mm · Leerlaufdrehzahl: 2200 – 6300 U/min · Leistung: 1500 W · Betriebsspannung: 230 V · Schnitttiefe max. (45°): 42 mm · Schnitttiefe max. (90°): 72 mm · Gewicht: 16,1 kg
Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne) · 2 integrierte Tischverbreiterungen · Materialklemme · Werkzeug für Sägeblattwechsel · Kabelaufwicklung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1493830-B6 | 457,99 |

Drehbarer Bohrtisch

100
JAHRE CONRAD

214,29

193²⁷HOLZ
MANN
MASCHINEN

Ständerbohrmaschine SB 4115N

- 400 W
- 12-Gang
- Max. Bohr-Ø (Stahl) 16 mm
- Bohrtiefe max. 60 mm

Ausstattung: Aluminiummotor gefertigt nach IP54 · Biegesteife Bohrsäule mit geschliffener Oberfläche · Drehbarer Bohrtisch über Zahnstange beliebig höhenverstellbar · Praktischer Dreiarmshebel mit Bohrtiefenskalerung · Wegklappbare Schnellspannfutterabdeckung aus Plexiglas · Bohrtiefenanschlag. **Technische Daten:** Leistung: 400 W · Drehzahl-Bereich: 210 – 2580 U/min · Ausladung: 127 mm · Max. Bohrtiefe: 60 mm · Max. Bohr-Ø: (Stahl) 16 mm · Werkzeugaufnahme: Schnellspannfutter · MK2 · Bohrfutter-Spannbereich: 1 – 16 mm · Betriebsspannung: 230 V · Tischlänge: 200 mm · Tischbreite: 200 mm · Stand-Fläche: 170 x 160 mm

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|---------------|
| 1385515-B6 | 214,29 193,27 |

319³²

Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆ 4,1 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023



**Einhell Säulenbohrmaschine
TE-BD 750 E**

- Stufenlose Drehzahlregulierung, werkzeuglos einstellbar
- LCD Anzeige für aktuelle Drehzahlanzeige
- Schnellspannbohrfutter 1-16 mm für alle gängigen Bohrergrößen

Ausstattung: · Höhenverstell-, neig- und drehbarer Bohrtisch mit Verbreiterung · Kugelgelagerte Bohrspindel für langlebigen Betrieb · MK2-Aufnahme für Morsekegelbohrer · LED-Licht für Ausleuchtung des Bohrtisches · Laufruhiger und geräuscharmer Induktionsmotor

Technische Daten: Leistung: 750 W · Drehzahl-Bereich: 450-2500 U/min · Ausladung: 152 mm · Max. Bohrtiefe: 80 mm · Max. Bohr-Ø: 16 mm · Werkzeugaufnahme: MK2 · Betriebsspannung: 240 V · Gewicht: 44,4 kg
Lieferumfang: 1x Säulenbohrmaschine TE-BD 750 E

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1909907-B6 | 319.32 |

243⁶⁹



BS 200 Plus Kombi-Bandschleifmaschine

- 600 W

Ausstattung: Absauganschluss am Bandschleifarm, passend für gängige Anschlussmuffen · Gummiantriebsrad im Bandschleifarm mit Rillen für schnelle Wärmeabführung · Schneller, werkzeugloser Schleifbandwechsel nach Öffnen der Abdeckung · Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben

Technische Daten: Leistung: 600 W · Band-Breite: 50 mm · Band-Länge: 1020 mm · Kabellänge: 1,8 m · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 16,9 kg
Lieferumfang: Normalkorund-Schleifscheibe 60 N · Gewebeschleifband K 60 · Funkenschutzgläser · Werkstückauflage · Sechskantschlüssel

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2636485-B6 | 243.69 |



268⁹⁰

Bandsäge BAS 261 Precision

- 400 W
- Bandgeschwindigkeit: 735 m/min

Ausstattung: Justierbare HSS-Präzisionsdrehrollenführung des Sägeblattes oben und unten für exakte Schnittergebnisse · Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung · Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust · Wiederanlaufschutz · Schwenkbarer Grauguss-Sägetisch für Neigungsschnitte · Werkzeugloses Türöffnen für einfachen Sägeblattwechsel ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1484233-B6 | 268.90 |



Passendes Zubehör



Metabo Bandsägeblatt 1712x12x0,36 A 2

Bandsägeblatt Ind.Geh. 1712x12x0,36 A 2. Carbon-Stahl mit induktiv gehärteten Zahnsitzen. Durch hohe Nutzungsdauer sehr wirtschaftlich.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2001386-B6 | 35.29 |

**Ideal zum Sägen von
Metall und PVC**



301,69 **277³¹**

Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆
4,8 von 5 Sternen
conrad.de
Stand: 10.01.2023



Mobile Metallbandsäge BS 125M

- (S1/S6) 400W/600 W
- Drehzahlregelung

Ausstattung: Drehzahlregelung · Kugelgelagerte Sägebandführung · Massive Grundplatte · Rutschsichere Füße · Drehknopf · Feststellbarer Sägebügel für Transport

Technische Daten: Leistung: 400 W · Leistung S1: 360 W · Leistung S6: 540 W · Bandgeschwindigkeit: 35 – 80 m/min · Betriebsspannung: 230 V · Sägeblatt-Länge: 1435 mm · Abm.: (L x B x H) 450 x 720 x 380 mm · Gewicht: 24 kg

Lieferumfang: Bandsägeblatt · Schraubstock · Werkstückanschlag.
Hinweis: Die Motorleistungen beziehen sich auf das Schaltspiel S6 (Durchlaufbetrieb mit 40% Auslastung), wobei es hierbei legitim ist, die Nennleistung S1, um 40% bzw. 50% zu erhöhen. Dies spiegelt erfahrungsgemäß den realen Betrieb einer Werkzeugmaschine wieder.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|---------------|
| 814061-B6 | 301.69 277.31 |



Messwerkzeuge, für alle, die es genau nehmen.

69⁷⁴

Laser-Entfernungsmesser GLM 40 Prof.

- Messbereich 0,15 m – 40 m
- Messgenauigkeit +/- 1,5 mm

Ausstattung: Flächenmessung · Volumenmessung · Indirekte Höhenmessung · Staub- und Spritzwasserschutz IP 54 · Beleuchtetes, dreizeiliges Display.
Technische Daten: Min. Messbereich: 0,15 m · Max. Messbereich: 40 m · Messgenauigkeit \pm 1,5 mm · Messzeit max.: 4 s · Messeinheit: m · cm · ft · in · Stromversorgung (Details): 2x AAA Batterien · Gewicht: 90 g · Gewicht Hinweis: inkl. Batterien · Schutzart: IP54 · Speicher: 10 · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 635 nm · Abm.: (L x B x H) 105 x 41 x 24 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: 2 x AAA Batterien · Herstellerzertifikat · Schutztasche.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1349499-B6 | 69.74 |



402,53


352⁹⁴

STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 520

- Messbereich 0,05 m – 200 m

Technische Daten: Gewicht: 0,15 kg · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 635 nm · Abm.: (L x B x H) 5,70 x 3,20 x 14,4 cm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Hinweis: Zum Betrieb werden 2x Mignon (AA)-Batterien benötigt. Diese befinden sich nicht im Lieferumfang!

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|---------------|
| 1885211-B6 | 402.53 352.94 |



29,41

25²¹

Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆ 4,7 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 10.01.2023



Digitaler Winkelmesser mit digitaler Dosenlibelle TO-6547356

- Großes LCD-Display mit digitaler Dosenlibelle
- Misst X- und Y-Achsenwinkel in Grad, Prozent und mm/m
- 360 ° Winkelmessung
- Hohe Genauigkeit: \pm 0,1°
- Selbstkalibrierung

Technische Daten: Winkel-Einstellung (max.): 360 ° · Genauigkeit: \pm 0,1° · Material: ABS Kunststoff · PC · Abm.: (L x B x H) 70 x 70 x 31,3 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------------|
| 2182452-B6 | 29.41 25.21 |

Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆ 4,7 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 10.01.2023



67,22

50⁴²

TOOLCRAFT 360 Grad Kreuzlinienlaser mit Selbstnivellierung

- Gute Sichtbarkeit der Laserlinien
- Robustes Gehäuse
- Automatische Selbstnivellierung

Der TOOLCRAFT Linienlaser 360° ist ein kompaktes und vielseitiges Lasermesswerkzeug, das Handwerkern ein präzises Arbeiten für alle Nivellierarbeiten auf Distanzen bis zu 18 m ermöglicht. Er sorgt durch seine automatische Selbstnivellierung für eine besonders praktische Handhabung, da keine manuellen Einstellungen notwendig sind. Bei einer Überschreitung des Selbstnivellierbereiches von (+/-) 3,5° wird der Benutzer gewarnt, indem die Laserlinie schnell blinkt. Der Linienlaser erleichtert zum Beispiel die Installation von Möbeleinbauten, das Setzen von Trockenbauwänden, das Verlegen von Fliesen oder auch das Anbringen von Bildern.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------------|
| 1881818-B6 | 67.22 50.42 |

Vielseitiges Lasermesswerkzeug



46,22

37⁸¹

Kreuzlinienlaser CL8 mit Stativ

Der TOOLCRAFT Kreuzlinienlaser CL8 mit Stativ ist ein kompaktes und vielseitiges Lasermesswerkzeug, das Handwerkern ein präzises Arbeiten für alle Nivellierarbeiten auf Distanzen bis zu 12 m ermöglicht. Er sorgt durch seine automatische Selbstnivellierung für eine besonders praktische Handhabung, da keine manuellen Einstellungen notwendig sind. Der Linienlaser erleichtert zum Beispiel die Installation von Möbeleinbauten, das Setzen von Trockenbauwänden, das Verlegen von Fliesen oder auch das Anbringen von Bildern.

Technische Daten: Reichweite (max.): 12 m · Nivelliergenauigkeit (+/-): 0,5 mm/m · Selbstnivellierbereich (+/-): 4 ° · Stativgewinde: 1/4" · Abm.: (L x B x H) 63 x 54 x 76 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang: 1x Hauptgerät · 1x Stativ · 1x Handbuch

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------------|
| 2373340-B6 | 46.22 37.81 |





Leica
MICROSYSTEMS

2298,32 **2016⁸⁰**

A60 F Stereomikroskop System mit Flexarmstativ

- Vergrößerung 5 bis 30fach
- Mit FusionOptics™ Technologie

Ausstattung: Robuste, wartungsfreie Mechanik und Optik · Sicherheit für Bauteile durch ESD Ableitung des Gehäuses · LED-Ringlicht für helle und homogene Ausleuchtung mit abnehmbarem Diffusor · Schnelle Amortisation durch LED-Beleuchtung · 10 Helligkeitsstufen · Ein-/Ausschalter ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Bauart: Binokular · Optische Vergrößerung (min.): 5 x · Optische Vergrößerung (max.): 30 x · Arbeitsabstand (max.): 122 mm · Leuchtmittel-Typ: LED · Betriebsspannung: 100 – 240 V

Hinweis: Zum Betrieb ist ein Netzkabel (bitte separat bestellen) erforderlich.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-----------------|
| 815086-B6 | 2298,32 2016,80 |



100,84 **84⁰³**



TOOLCRAFT

MIKROSKOPKAMERA DIGIMICRO LAB 3.0 HDMI®

- Display: 2,4-Zoll-LCD
- Fernbedienung (Aufnahmetaste, 4-facher Digitalzoom)
- Aufnehmen: Foto/Video
- Speicher: microSD-Karte (nicht enthalten)

Präzise Aufnahmen

Die Mikroskopkamera Digimicro Lab 3.0 HDMI ermöglicht genau das! Sie vergrößert Objekte aller Art um das bis zu 260fache und liefert detaillierte Aufnahmen mit einer Auflösung von 3 Millionen Pixel. Videos werden mit einer Bildrate von 30 Bilder/s bei 500 Lux Helligkeit aufgenommen und der Fokus-Bereich ist von 1 bis 60 Millimetern wählbar.

Einfachstes Handling ... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Technische Daten: Bauart: Monokular · Bauform: Aufrecht · Optische Vergrößerung (min.): 0 x · Optische Vergrößerung (max.): 260 x · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtmittel-Leistung: 0,56 W · Abm.: (L x B x H) 212 x 172 x 142 mm

Lieferumfang: Hauptgerät mit Ständer und Sockel · Netzadapter · USB-Kabel · AV-Kabel · Li-Ionen-Akku · HDMI-Kabel

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------------|
| 2373534-B6 | 100,84 84,03 |

147,06 **121⁸⁵**

TOOLCRAFT

Mikroskopkamera Digimicro Mobile 12MP 4" (10.16cm) LCD

- Ideal für den mobilen Einsatz
- Bis zu 300-fache Vergrößerung
- 12 MP Auflösung
- Großer Bildschirm mit Polarisator-Technologie

Technische Daten: Auflösung Foto: 4608 x 3456 Pixel · Auflösung: 12 Megapixel · Auflösung Video: 1920 x 1080 Pixel · Auflösung optisch horizontal: 12 Megapixel · Integrierter Optischer Zoom: Ja · Digitale Vergrößerung (max.): 4 x · Digitale Vergrößerung (min.): 1 x · Blendeneinstellung: Ja · Integriertes Mikrofon: Ja · Besonderheiten: mit Monitor · Gewicht: 365 g · Abm.: (Ø x L) 37 mm x 108 mm

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|---------------|
| 2176727-B6 | 147,06 121,85 |



47,06 **40³³**

TOOLCRAFT

Digitale Mikroskopkamera DigiMicro 2.0 Scale

- Bis zu 200fache Vergrößerung
- 8 integrierte LEDs zur optimalen Ausleuchtung
- Direkte Übertragung auf den PC

Ausstattung: Software für maßstabsgetreue Messungen von Abständen und Flächen am vergrößerten Gegenstand · Dual Axis 27x und 100x Mikroskop-Linse · CMOS-Bildsensor · Einzelbildtaste · Rändelrad zur Vergrößerung · Beleuchtung durch 8 weiße LEDs · Beleuchtungseinstellung.

Technische Daten: Auflösung Foto: 1600 x 1200 Pixel · Auflösung: 2 Megapixel · Auflösung Video: 1600 x 1200 Pixel · Digitale Vergrößerung (max.): 200 x · Digitale Vergrößerung (min.): 20 x · Betriebsspannung (Details): Über USB · Ausführung: USB · Gewicht: 350 g · Abm.: (L x B) 210 mm x 150 mm

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------------|
| 1713197-B6 | 47,06 40,33 |



Für Industrie und Forschung

100
100 JAHRE CONRAD

67,22 **54⁶²**

TOOLCRAFT

Digitale Mikroskopkamera DigiMicro Profi

- Kameramikroskop mit 5 Mio. Pixel
- Bis zu 150fache Vergrößerung
- Präzise einstellbarer Standfuß

Technische Daten: Auflösung Foto: 2592 x 1944 Pixel · Auflösung: 5 Megapixel · Auflösung Video: 640 x 480 Pixel · Digitale Vergrößerung (max.): 150 x · Digitale Vergrößerung (min.): 10 x · Betriebsspannung (Details): 5 V (USB) · Ausführung: USB

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------------|
| 1713198-B6 | 67,22 54,62 |



Immer bestens ausgerüstet.

Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023

Weidmüller

Abisolierzange „STRIPAX“

- Arbeitsbereich-Querschnitt 0,08 bis 10 mm²
- Längenanschlag (max.) 25 mm



5546

Für feindrähtige und massive Leiter mit PVC Isolation. Die Abisolierlänge ist mit Anschlag einstellbar. Die Klemmbacken öffnen sich automatisch nach dem Abisolieren. Ein Aufspießen der Einzelleiter wird verhindert. Die Zange ist auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar. Doppelt isolierte Kabel können in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung abisoliert werden.

Technische Daten: Geeignet für: Leiter mit PVC-Isolation · Länge: 22 mm

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 744150-B6 | 55.46 |

mator

Sicherheitsmesser SECUBASE 383

ab 1517

- Optionale Klingenarretierung in sieben Stufen (7 bis 73 mm) oder automatischer Klingenrückzug
- Besonders ergonomischer Griff
- Einfacher und besonders sicherer Klingenwechsel (dank Magnet)

Ausstattung: Langer Klingenaustritt

„Lang“ ist eigentlich untertrieben: Der Klingenaustritt liegt bei max. 7,8 cm. So können Sie mit dem SECUBASE 383 mühelos z. B. 4-lagige Kartons, Sackwaren, Papierbahnen und -rollen, Bauschaum und Styroporplatten sicher schneiden.

Arretierung und Rückzug ... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

| Best.-Nr. | St. € | ab 3 à |
|------------|-------|--------|
| 2614305-B6 | 15.96 | 15.17 |

mator

Sicherheitsmesser SECUNORM 525

ab 1190

- Allrounder mit großer Schnitttiefe
- Automatischer Klingenrückzug
- Einfacher und sicherer Klingenwechsel
- Besonders ergonomischer Griff

Technische Daten: Klingen-Anzahl: 1 · Herstellerfarbe: Grau · Schnitttiefe 21 mm · Klingenwechselknopf, Öse · 2-fach nutzbare Klinge

| Best.-Nr. | St. € | ab 3 à |
|------------|-------|--------|
| 2564762-B6 | 12.60 | 11.90 |

mator

Sicherheitsmesser SECUNORM 540

ab 1111

- Allrounder mit sehr großer Schnitttiefe
- Automatischer Klingenrückzug
- Einfacher und sicherer Klingenwechsel

Technische Daten: Klingen-Anzahl: 1 · Herstellerfarbe: Grau · Schnitttiefe 36 mm · Klingenwechselknopf, Öse · 1-fach nutzbare Klinge

| Best.-Nr. | St. € | ab 3 à |
|------------|-------|--------|
| 2446633-B6 | 11.75 | 11.11 |

62,18 **5042**

MADE IN GERMANY



VDE-Zangenset 3tlg.

- Zangen verchromt
- VDE-geprüft



Lieferumfang: Kombizange 180 mm KNIPEX 03 06 180: DIN ISO 5746, Max.

Schneidwerte: (mittelharter/harter Draht) 3,4/2,2 mm · **Flachrundzange mit Schneide 200 mm KNIPEX 26 16 200:** DIN ISO 5745, Form: gerade Backen, Max.

Schneidwerte: (mittelharter/harter Draht) 3,2/2,2 mm · **Seitenschneider 160 mm KNIPEX 70 06 160:** DIN ISO 5749, Form O: mit Facette.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------------|
| 816595-B6 | 62.18 50.42 |

1260



73-in-1-Schraubendreher-Set

- Magneten zur Stabilisierung der Schraubenschraube im Griff
- Inklusive schlagfester Aufbewahrungsbox



Ausstattung: Der Metallteil des Griffs enthält einen eingebauten Magneten zur Stabilisierung der Schraubenschraube im Griff.

Inklusive einer schlagfesten Aufbewahrungsbox mit nummerierten Schlitzen.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2372098-B6 | 12.60 |

Geeignet für alle Spezialschrauben

100 JAHRE CONRAD

Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023

32,77 **2353**

75tlg. Sicherheits- & Spezialbitsatz

- Mit Tiefflochbits
- 2-Komponenten-Griff

Lieferumfang: 75 Teile ... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------------|
| 820952-B6 | 32.77 23.53 |



63⁰²

Innensechskant-Schrauben-Sortiment

Lieferumfang: 1205 Teile,weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 1341211-B6 | 63.02 |



Schrauben-Kombi-Sortiment

58⁸²

- Die wichtigsten Schrauben in einem Sortiment

Lieferumfang: 3000 Teile,weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 803588-B6 | 58.82 |



ab 9²⁴

Kabelbinder-Sortiment

Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Natur · Verzahnung: Innen · Halogenfrei: Ja



1566530

| Best.-Nr. | Kabelbinder-Länge | Kabelbinder-Breite | Max. Bündel-Ø | Inhalt | Pckg. € |
|------------|------------------------|--------------------|---------------|----------|------------------------|
| 1566530-B6 | 100 mm, 200 mm, 300 mm | 3,60 mm | 110 mm | 500 St. | 13.44 9.24 |
| 1566535-B6 | 200 mm | 2,50 mm | 50 mm | 1000 St. | 14.28 10.08 |

Hochwertiger FIXtainer zum Nachfüllen



21,- 15¹²



FIXtainer DUOPOWER Dübel

- Klicksystem um mehrere FIXtainer miteinander zu verbinden
- Variable Fächer durch herausnehmbare Trennwände sorgen für die optimale Ordnung

Der FIXtainer DUOPOWER enthält die neue Leistungsklasse - den fischer DUO-POWER vorsortiert in drei Abmessungen.

Ausstattung: Mit praktischem Klicksystem um mehrere FIXtainer miteinander zu verbinden - für einen einfachen Transport · Variable Fächer durch herausnehmbare Trennwände sorgen für die optimale Ordnung · Hochwertiger FIXtainer zum Nachfüllen.

Lieferumfang: 120x Dübel DUOPOWER 6 x 30 mm · 60x Dübel DUOPOWER 8 x 40 mm · 30x Dübel DUOPOWER 10 x 50 mm.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|-----------------------|
| 1399986-B6 | 21,- 15.12 |

151,26 142⁸⁵



L-BOXX 102 DUOPOWER



Ausstattung: Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund · Bestmögliche Rückmeldung (Feelgood-Faktor) des Dübels. Man spürt wenn der Dübel perfekt sitzt · Der schmale Dübelrand verhindert das Durchrutschen ins Bohrloch · Die ausgeprägte Mitdrehsicherung verhindert das Mitdrehen des Dübels.

Lieferumfang: 430x DUOPOWER 6x30 mm · 110x DUOPOWER 6x50 mm · 180x DUOPOWER 8x40 mm · 120x DUOPOWER 8x65 mm · 70x DUOPOWER 10x50 mm.


| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|--------------------------|
| 2299907-B6 | 151.26 142.85 |

Praktische Lösungen für Ihre Werkstatt.


Einfaches Stecksystem ohne Schrauben

ab 25²¹100
100 JAHRE CONRAD

Schwerlastregal



2521659



1530556



2195605

Technische Daten: Regal-Ausführung: Steckregal · Boden-Typ: Holzboden · Einlegeböden Dicke: 4 mm

| Best.-Nr. | Abm. (B x H x T) | Herstellerfarbe | Belastbarkeit pro Boden | Gewicht | Belastbarkeit (max.) | Anzahl Böden | Bezeichnung | Material | St. € |
|------------|---------------------|------------------|-------------------------|---------|----------------------|--------------|--------------------------------|-------------|--------|
| 2521659-B6 | 90 x 180 x 40 cm | Silber, Verzinkt | 175 kg | 13.1 kg | 875 kg | 5 | Schwerlastregal 175 kg | Metall, MDF | 25.21 |
| 2623554-B6 | 90 x 180 x 40 cm | Silber, Verzinkt | 175 kg | 13.1 kg | 875 kg | 5 | Schwerlastregal 175 kg 2er SET | Metall, MDF | 50.42 |
| 2623553-B6 | 90 x 180 x 40 cm | Silber, Verzinkt | 175 kg | 13.1 kg | 875 kg | 5 | Schwerlastregal 175 kg 3er SET | Metall, MDF | 75.63 |
| 1530556-B6 | 900 x 1800 x 450 mm | Schwarz | 350 kg | 22 kg | 1750 kg | 5 | Schwerlastregal 350 kg | Metall, MDF | 40.33 |
| 2195605-B6 | 900 x 1800 x 450 mm | Schwarz | 350 kg | 44 kg | 1750 kg | 5 | Schwerlastregal 350 kg 2er SET | Metall, MDF | 80.66 |
| 2195606-B6 | 900 x 1800 x 450 mm | Schwarz | 350 kg | 66 kg | 1750 kg | 5 | Schwerlastregal 350 kg 3er SET | Metall, MDF | 120.99 |

Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆ 4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023



AEROTEC

Druckluft-Kompressor Airliner 5 - Go

- Kessel-Inhalt: 5 l
- Ölfrei
- Mit Alu-Tragegriff

126,90 **9160**

Tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung. Extra flache Bauweise, dadurch platzsparend. Kompressor kann stehend oder auch liegend betrieben werden. Mit Alu-Tragegriff und verstellbaren Trageriemern.

Technische Daten: Zylinder-Anzahl: 1 · Leistung: 1100 W · Ansaugleistung: 200 l/min · Förderleistung: 110 l/min · Betriebs-Überdruck: 10 bar · Drehzahl (max.): 3400 U/min · Kessel-Inhalt: 5 l · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 8.5 kg

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------------------------|
| 1092738-B6 | 126.90 91.60 |

Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023

MADE IN
GERMANY126,05 **10673**

Anwendungsbeispiel

BERNSTEIN
TOOLS FOR ELECTRONIC

Schraubstock Spannfix

- Spannweite Klemmbacken 70 mm
- Tischklemme

Technische Daten: Besonderheiten: mit Kugelgelenk · Backenbreite: 50 mm · Spann-Weite (max.): 70 mm · Spannweite (Tischklemme): 80 mm · Gewicht: 1.5 kg

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|--------------------------|
| 821586-B6 | 126.05 106.73 |

Conrad Sourcing Platform

Wir beschaffen, was Sie brauchen

Über 7 Mio. Produktangebote und ergänzende Marken finden Sie online auf der Conrad Sourcing Platform.

Mehr Infos unter conrad.de

ab **966**



829771



812043



800589

Druckluftspray DRUCKLUFT¹

- Rückstandsfreie Schmutzentfernung
- Nicht entzündbar, umweltoptimiert
- Fein dosierbar, sehr ergiebig

Ausstattung: Trockenes, sauberes Druckgas zum sicheren Ausblasen von Staub und Schmutz. Mittelstarker Sprühdruck, auch für empfindliche Bauteile, Optiken und Sensoren geeignet.

| Best.-Nr. | Inhalt | Bezeichnung | Grundpreis je 1 l | St. € |
|-----------|--------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 829771-B6 | 100 ml | DRUCKLUFT 67 nicht brennbar | 96.60 € | 10.92 9.66 |
| 824640-B6 | 200 ml | DRUCKLUFT 67 nicht brennbar | 75.60 € | 17.64 15.12 |
| 827802-B6 | 400 ml | DRUCKLUFT 67 nicht brennbar | 60.93 € | 28.57 24.37 |
| 812043-B6 | 340 ml | DRUCKLUFT 67 HOCHDRUCK nicht brennbar | 71.68 € | 27.73 24.37 |
| 800589-B6 | 200 ml | DRUCKLUFT 67 SUPER nicht brennbar | 96.60 € | 21.85 19.32 |

Sie sind uns mehr wert.

24h-Standardlieferung

Gewünschte Artikel bereits am nächsten Werktag erhalten bei Bestellung von Mo. - Fr. bis 18:00 Uhr (ausgenommen Feiertage).

Mehr Infos unter conrad.de/lieferung

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023
Für Best.-Nr. 220821, 826389, 220822

ab **790**



LOCTITE® Schraubensicherung¹

Technische Daten: Min. Temperatur: -55 °C

| Best.-Nr. | Geeignet für | Festigkeit | Max. Temperatur | Bezeichnung | Inhalt | Grundpreis je 1 l | St. € |
|-----------|-----------------|------------|-----------------|----------------------------------|--------|-------------------|------------------------|
| 220819-B6 | Gewinde bis M36 | niedrig | 150 °C | LOCTITE® 222 Schraubensicherung | 10 ml | 1302.- € | 15.12 13.02 |
| 220820-B6 | Gewinde bis M36 | niedrig | 150 °C | LOCTITE® 222 Schraubensicherung | 50 ml | 840.20 € | 48.74 42.01 |
| 220821-B6 | Gewinde bis M36 | mittel | 180 °C | LOCTITE® 243 Schraubensicherung | 10 ml | 1176.- € | 13.44 11.76 |
| 826389-B6 | Gewinde bis M36 | mittel | 180 °C | LOCTITE® 243 Schraubensicherung | 5 ml | 1580.- € | 9.24 7.90 |
| 220822-B6 | Gewinde bis M36 | mittel | 180 °C | LOCTITE® 243 Schraubensicherung | 50 ml | 756.20 € | 43.69 37.81 |
| 826361-B6 | Gewinde bis M20 | hoch | 150 °C | LOCTITE® 2701 Schraubensicherung | 5 ml | 1580.- € | 9.24 7.90 |



220819



220820



220821



Achtung



tesa® Standard Duct Tape

Vielfältige Anwendungsbereiche: Konstruktion, Wartung, Reparatur, Instandhaltung und Industrie · Befestigen von Abdeckmaterialien · Bündeln, Verschließen, Verpacken und weitere Anwendungen · Universeller Einsatz in Industrie und Handwerk

| Best.-Nr. | Klebeband-Besonderheiten | Dicke | Reißkraft | Abm. (L x B) | Bezeichnung | Grundpreis je 1 m | St. € |
|------------|------------------------------------|---------|------------|--------------|--|-------------------|------------------------|
| 2349840-B6 | Wasserbeständig, Leicht einreißbar | 0.15 mm | 34 N/10 mm | 50 m x 50 mm | tesa® 4610 Basic - Duct tape / Gewebeband für vielfältige Anwendungen | -12 € | 7.22 6.22 |
| 2349841-B6 | Wasserbeständig | 0.23 mm | 30 N/10 mm | 50 m x 48 mm | tesa® duct tape 4662 - Besonders klebstarkes Allzweck-Gewebeband | -18 € | 10.08 8.82 |
| 2349844-B6 | Wasserbeständig | 0.3 mm | 50 N/10 mm | 50 m x 48 mm | tesa® duct tape 4663 - Reißfestes und klebstarkes Gewebeband für anspruchsvolle Aufgaben | -20 € | 11.76 10.08 |



2349840

CRC **579**

6,72



Gefahr



Universalreiniger Teilereiniger und Entfetter FAST DRY DEGREASER¹

Schnell trocknender Teilereiniger auf Lösemittelbasis. Entfernt hartnäckige, kontaminierende Substanzen wie Öle, anhaftende oder wiedererhitzte Schmierfette, Klebstoffe, Teer & sonstige · Schnelle Trocknung, um Standzeiten zu minimieren · Optimales Sprühmuster zur verbesserten Deckung · 95% Wirkstoff · Ausgezeichnete elastische Kompatibilität · Benutzerfreundliche 360°-Sprühtechnik · Hinterlässt keine Rückstände

Technische Daten: Inhalt: 500 ml

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 l | St. € |
|------------|-------------------|----------------------|
| 1874662-B6 | 11.58 € | 6.72 5.79 |



LOCTITE® 3090 2K-Sekundenkleber¹

- Spaltfüllvermögen bis 5 mm
- Gelförmig

Technische Daten: Geeignet für: Metall, die meisten Kunststoffe, z.B. PVC, ABS, PC, PBT, Gummi, poröse / absorbierende Materialien wie Holz, Papier, Karton, Leder und Textilien · Nicht geeignet für: PE, PP und PTFE · Viskosität: gelförmig, thixotrop · Verarbeitungszeit: 90 - 180 s · Temperaturbeständigkeit: -20 bis +80 °C (kurzzeitig bis 100 °C) · Inhalt: 10 g

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|-----------|--------------------|------------------------|
| 888573-B6 | 1764.- € | 20.16 17.64 |



Inkl. 7 Dosierspitzen



Achtung

Immer das richtige Werkzeug zur Hand.

ab **54⁶²**

ALUTEC
MÜNCHEN

Aluminiumbox BASIC

- Universell einsetzbare Aluminiumbox



1923745



1923746

| Best.-Nr. | Innenmaß Breite | Innenmaß Höhe | Innenmaß Tiefe | Außenmaß (L x B x H) | Gewicht | Bezeichnung | St. € |
|------------|-----------------|---------------|----------------|----------------------|---------|------------------------------|-------------------------|
| 1923746-B6 | 535 mm | 220 mm | 340 mm | 560 x 370 x 245 mm | 2.9 kg | ALUTEC Aluminiumbox BASIC 40 | 68.90 54.62 |
| 1923745-B6 | 750 mm | 300 mm | 355 mm | 775 x 385 x 325 mm | 4.18 kg | ALUTEC Aluminiumbox BASIC 80 | 109.24 84.03 |

57,14 **42⁰¹**


Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023

MARS
WERKZEUGE

Werkstatt-Magazin

- Metallrahmen
- Stapelbar
- Mit Wandbefestigung



Ausstattung: Lackiert · Mit Metallrahmen · Mit Schubladen aus glasklarem Kunststoff.

Technische Daten: Typ: 813112 · Besonderheiten: feste Unterteilung · Fächer: 60 · Fächer (B x H x T): 52 x 35 x 138 mm (60x) · Material: Metall · Kunststoff · Herstellerfarbe: Blau · Transparent · Deckel-Farbe: Blau · Abm.: (L x B x H) 307 x 155 x 551 mm

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|------------------------|
| 813112-B6 | 57.14 42.01 |

Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023

226,06 **213⁴⁵**

B&W International

Werkzeugkoffer JUMBO6700, unbestückt

- Dokumentenfach im Deckel
- Herausnehmbare Werkzeuggestalt im Deckel mit Pockets
- Herausnehmbare Abdeckplatte für die Bodenschale mit Pockets



Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 595 x 235 x 440 mm · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: mit Rollen · ausziehbarer Griff · Material: Polypropylen · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 535 mm · Innenmaß Höhe: 195 mm · Innenmaß Tiefe: 360 mm

Hinweis: Lieferung ohne abgebildetes Werkzeug.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------------------------|
| 1276496-B6 | 226.06 213.45 |

Einfache Lagerung und komfortabler Transport



2589485

Einhell

Systemkoffer E-Case S-F

ab **37⁷⁸**

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 495 x 174 x 378 mm · Serie: E-Case

| Best.-Nr. | Gewicht | Bezeichnung | St. € |
|------------|---------|-------------------------|-------|
| 2589484-B6 | 2.13 kg | inkl. Kunststofffächer | 37.78 |
| 2589485-B6 | 1.95 kg | inkl. Rasterschaumstoff | 41.98 |

Einhell

Systemkoffer E-Case Tower

- Mitglied im modularen E-Case System von Einhell
- Systemkoffer-Set für Aufbewahrung/Transport von Maschinen und Zubehör
- Verriegelungssystem für die Verbindung gestapelter Koffer sorgt für einfache Lagerung und Transport

Technische Daten: Passend für: Universal · Material: Kunststoff · Abm.: (L x B x H) 440 x 385 x 605 mm · Gewicht: 9.5 kg · Serie: E-Case
Lieferumfang: 1x E-Case L mit Rädern; 1x E-Case S-F; 1x E-Case S-C; 1x Einlage Handwerk-

142⁸²



zeug; Trennwände (2x groß, 3x mittel, 4x klein); 1x Schaumstoffeinlage; 3x Beschriftungsaufkleber; 2x Abstandshalter

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2618479-B6 | 142.82 |

100
100 JAHRE CONRAD

ab **1260**

3M | **PELTOR**

3M™ Peltor™ Optime™

Ausstattung: Gute Kombinierbarkeit mit anderer Schutzausrüstung · minimaler Wärmestau und Schweißbildung · Gute Luftzirkulation · Niedriger Anpressdruck · Anpassung an jede Kopfform · Hoher Tragekomfort.

Technische Daten: Normen: EN 352-1

| Best.-Nr. | Ge- wicht | Herstellerfarbe | SNR- Wert | Bezeichnung | St. € |
|-----------|--------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| 832865-B6 | 285 g | Schwarz, Rot | 35 dB | 3M™ Peltor™ Optime™ III | 23.52 16.80 |
| 832863-B6 | 180 g | Gelb | 27 dB | 3M™ Peltor™ Optime™ I | 16.80 12.60 |
| 832864-B6 | 210 g | Dunkelgrün | 31 dB | 3M™ Peltor™ Optime™ II | 22.60 14.28 |



832865

ab **25126**

3M | **PELTOR**

3M™ Peltor™ WS™ Alert™ X Headset

Das 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset ist ein Bluetooth®-Headset mit lärmunterdrückendem Mikrofon, das sich mit Ihrem Mobiltelefon verbindet, damit Sie in lauten Umgebungen telefonieren und streamen können und dabei beide Hände frei haben. Das Headset verfügt über eine schallpegelabhängige Funktion für Ambient Listening und synchronisiert sich mit einer mobilen App, mit der das Headset einfacher eingerichtet und eingestellt werden kann.

Technische Daten: SNR-Wert: 30 dB

| Best.-Nr. | Besonderheiten | St. € |
|------------|---------------------------------|--------|
| 2633390-B6 | Bluetooth® | 256.30 |
| 2633391-B6 | Bluetooth®, mit Helmbefestigung | 256.30 |



2633390

231,09 **17563**

3M | **PELTOR**

3M™ PELTOR™ Elektronischer Gehörschutzstöpsel, EEP-100 EU

- Drahtlose Gehörschutzstöpsel für den Schutz vor lauten Geräuschen
- Mit kompakter Aufbewahrungsbox mit USB-Ladevorrichtung für 16 Stunden Betriebsdauer

Technische Daten: Herstellerfarbe: Grün · SNR-Wert: 38 dB · Normen: EN 352-2 · Besonderheiten: inkl. Box · inkl. Ladestation · Inhalt: 1 Set · Batteriedauer Ohrstöpsel: bis zu 16 Stunden · Batterieladezeit Ohrstöpsel: ca. 3 Stunden.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------------|
| 2149829-B6 | 231.09 175.63 |



92,43 **6722**

3M | **EAR**

3M™ One Touch™ Pro Dispenser Gehörschutz-Dispenser, 391-0000

- Gibt genau einen Gehörschutzstöpsel auf einmal ab
- Gibt den Gehörschutzstöpsel direkt in die Hand
- Langlebiger ABS-Kunststoff für anspruchsvolle Einsatzbedingungen

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|-------------|
| 2149877-B6 | 92.43 67.22 |



Passendes Zubehör

3M | **EAR**

96,63 **7562**

3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel, 28 dB, ohne Kordel, Nachfüllbehälter, 500 Paar/Packung, PB-01-001

- Dämmen Geräuschpegel um bis zu 28 dB ab

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|-------------|
| 2149880-B6 | 96.63 75.62 |



95,38 **6722**

3M | **EAR**

3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Gehörschutzstöpsel, 32 dB, mit Kordel, 50 Paar/Packung, UF-01-000

- Dämmen Geräuschpegel um bis zu 32 dB ab
- Das patentierte Tri-Flange-Design in vorgeformtem Material macht sie zur besten Wahl für die meisten Gehörgänge
- Fester, langer Stiel für einfaches Einsetzen und Entfernen

Ausstattung: Besonders bequemer und vorgeformter Gehörschutzstöpsel · Stöpsel in Universalgröße, der in den meisten Gehörgängen komfortabel sitzt und eine hohe Dämmwirkung garantiert · CE EN 352-2 · VE = Einwegspender mit 50 Kissenpackungen á 1 Paar Stöpsel.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------------|
| 832846-B6 | 95.38 67.22 |



3M | **EAR**

63,03 **5293**

3M™ E-A-R™ E-A-R-soft™ Yellow Neons™ Gehörschutzstöpsel, 36 dB, Nachfüllflasche, 500/Behälter, PD-01-002

- Dämmen Geräuschpegel um bis zu 36 dB ab

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------------|
| 832844-B6 | 63.03 52.93 |



Professionelles Equipment für solide Verbindungen.



138,65

100⁸⁴

TOOLCRAFT

Regelbare digitale Entlötstation

- LED zeigt Temperatur an
- Einstellbarer Temperaturbereich
- Leichter und schneller Spitzenwechsel

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 240 x 160 x 170 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Stromversorgung: netzbetrieben · Vakuumdruck (max.): 600 mbar · Leistung (max.): 90 W · Gewicht: 1.93 kg · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 160 – 480 °C

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|---------------|
| 2621034-B6 | 138,65 100,84 |



121,85

89,-



TOOLCRAFT

Lötstation mit LED-Beleuchtung und Lötrauchabsaugung

- Temperaturregelte Lötstation mit schneller Erwärmung
- Digitales Display zur Temperaturanzeige
- Inklusive 23 W Lötrauchabsaugung mit LED-Beleuchtung

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 170 x 234 x 142 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Stromversorgung: über Station · Leistung (max.): 80 W · Gewicht: 3.67 kg · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 160 – 480 °C

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------------|
| 2269448-B6 | 121,85 89,- |

Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆ 4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023

163,86

155,-



Digitale-Lötstation Ersa RDS 80

- 80 Watt
- Digitalanzeige
- Mit Lötspitzenreiniger
- Temperaturbereich 150 bis 450 °C
- PTC-Heizelement

Technische Daten: Leistung (max.): 80 W · Betriebsspannung: 230 V/AC · Anzeige: digital · Temperaturbereich: +150 – +450 °C

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|--------------|
| 813123-B6 | 163,86 155,- |

88,23

58⁸²

TOOLCRAFT

SMD Heißluft Reparaturstation 2-in-1

- Einstellbare Löttemperatur 50 – 480 °C
- Maximale Luftmenge pro Minute 18 Liter
- Großes Display mit Temperaturanzeige

Ausstattung: Temperatureinstellung über Up/Down Tasten · Temperaturbereich 50 – 480 °C · 2 Großes LCD Display · Kurze Anheizzeit · Leichter und schneller Spitzenwechsel · Schwammhalter einschiebbar · Toleranz der Anzeige ±5%

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 175 x 115 x 120 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Max. Luftmenge: 18 l/min · Stromversorgung: netzbetrieben · Leistung (max.): 360 W · Gewicht: 2.1 kg · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 50 – 480 °C

Lieferumfang: SMD Heißluft Reparaturstation · LötKolben · LötKolbenstativ · 3x Spritzdüse · Bedienungsanleitung

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------------|
| 2621377-B6 | 88,23 58,82 |

Leistungstark und benutzerfreundlich

100 JAHRE CONRAD



Achtung



Weller

Lötstation WE 1010

- 70 W LötKolben mit hoher Leistung
- Schnelle Aufheizzeiten
- Digitales LCD Display
- Werkzeugloser Lötspitzenwechsel

142⁰²


Ausstattung: Leistungstark, benutzerfreundlich und kosteneffizient · Aufheizzeit (50–350°C / 120–660°F): ca. 28 Sekunden · Lötarbeiten werden schnell erledigt · Einfache Handhabung des LötKolbens · Geringe Betriebskosten · ESD sichere Lötstation, LötKolben · Hitzebeständiges Silikonkabel · Temperaturstabilität und -verriegelung schützt Lötspitze und Bauteil · Standby und automatischer Setback schützt Werkzeug und Umwelt · Passwortschutz sichert alle Einstellungen.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 2734565-B6 | 142,02 |

Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023



Weller®

Platinenhalter
Euro Solder Fix 120

- Auch für ovale und runde Platinen
- Inkl. beweglichem Arm zum Sichern der Bauteile
- Gute Standfestigkeit

Ausstattung: Halterung um 360° drehbar, in 15° Schritten einrastbar · Beweglicher Arm mit Klemmkissen · Gute Standfestigkeit durch günstige Schwerpunktlage.

Technische Daten: Gewicht: 970 g · Typ: Euro Solder Fix 120

Hinweis: Entgegen der Abbildung wird der Artikel in Rot geliefert.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 811394-B6 | 69,- |



768,91 **689,-**

Weller®

Zero Smog EL Kit 1

- Tragbares Absauggerät, zur flexiblen Platzierung direkt unter oder neben dem Arbeitsplatz
- Besonders große Filterfläche für längere Standzeiten
- Variable Leistungsregelung durch 4 Drehzahleinstellungen

Technische Daten: Max. Geräusch-Entwicklung: 53 dBa · Abm.: (L x B x H) 335 x 360 x 445 mm · Luftdurchsatz: 150 m³/h · Betriebsspannung: 230 V

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1664396-B6 | 689,- |

Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023

ersa

Independent 75 Basic Set

- Max. 75 W
- Mit Piezozündung

Technische Daten: Betriebsdauer (max.): 90 min · Leistung (max.): 75 W

Lieferumfang: GaslötKolben mit montierter Katalysator-Lötlitze · Ersatzlötlitze · Ablageständer · Schwammbehälter mit Reinigungsschwamm.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 588313-B6 | 59,- |

Bleifreier Lötendraht
HS10 2510 Sn99Cu0,7

- Mit Flussmittel
- Ideal zum Bearbeiten von Leiterplatten

Die Schmelztemperatur liegt bei diesem Lot bei ca. 227 °C. Preiswerte, bleifreie Legierung zum Bearbeiten von Leiterplatten etc. Gewicht: 250 g.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|-----------|--------------------|-------|
| 588435-B6 | 64,- € | 16,- |

Einstellbare
Löttemperatur

100
100 JAHRE CONRAD

ZD-8908 Heißluftstation digital 300 W
100 - 500 °C

- Einstellbare Löttemperatur 100 - 500 °C
- Schnelles Aufheizen 400 °C in 60 Sekunden
- Großes Display mit Temperaturanzeige

Ausstattung: Closed-Loop Sensoren und Microcontroller sorgen für eine schnelle Aufheizzeit und korrekte und stabile Temperatur · Heißlufttemperatur mit zwei Tasten einstellbar (+100 °C bis +500 °C) · Luftmenge per Drehregler einstellbar · Schneller Aufheißvorgang (+400 °C in ca. 60 Sekunden, +500 °C in ca. 90 Sekunden) · Großes Display mit Temperaturanzeige ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 155 x 110 x 125 mm · Betriebsspannung: 230 V / AC · Max. Luftmenge: 120 l/min · Stromversorgung: netzbetrieben · Leistung (max.): 300 W · Gewicht: 1,2 kg · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 100 - 500 °C

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2621035-B6 | 58,82 |

Multitalente für Messgenauigkeit ohne Kompromisse.



NEU

VOLTCRAFT**VC800 Multimeter Serie**

- CAT III 1000 V/CAT IV 600 V
- 6000 Counts
- Auto-Range
- Taschenlampenfunktion und Displaybeleuchtung
- AC/DC Strommessbereich



2576866

2576864

2576865

2576867

Die Voltcraft VC800 Digital Multimeter sind für die Messbereiche CAT III 1000 V/ CAT IV 600 V ausgelegt und erfüllen mit ihren 1000 V Hochleistungssicherungen einen hohen Sicherheitsstandard bei allen ausführbaren Messungen. Neben Kapazitäts- und Widerstands- und Frequenzmessungen sind AC/DC-Spannungsmessung und AC/DC-Strommessung bis 10 A möglich.

ab **105⁰⁵**

Technische Daten: Gewicht: 430 · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V

| Best.-Nr. | Messbereich V/DC | Messbereich V/AC | Messbereich A/DC | Messbereich A/AC | Grund-Genauigkeit ± % | Abm. (L x B x H) | Bezeichnung | St. € |
|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 2576866-B6 | 0.001 mV - 1000 V | 0.01 mV - 1000 V | 0.01 µA - 10 A | 0.01 µA - 10 A | 0.03 % | 43 x 91 x 200 mm | VOLTCRAFT VC891 Digital Multimeter | 251.27 242.86 |
| 2576864-B6 | 0.01 mV - 1000 V | 0.1 mV - 750 V | 0.1 µA - 10 A | 0.1 µA - 10 A | 0.6 % | 43 x 61 x 200 mm | VOLTCRAFT VC831 Digital Multimeter | 109.24 105.05 |
| 2576865-B6 | 0.01 mV - 1000 V | 0.1 mV - 1000 V | 0.1 µA - 10 A | 0.1 µA - 10 A | 0.6 % | 43 x 91 x 200 mm | VOLTCRAFT VC851 Digital Multimeter | 126.05 121.85 |
| 2576867-B6 | 0.001 mV - 1000 V | 0.1 mV - 1000 V | 0.1 µA - 10 A | 0.1 µA - 10 A | 0.02 % | 43 x 91 x 200 mm | VOLTCRAFT VC871 Digital Multimeter | 151.26 147.06 |

Extrem robustes Gehäuse und universell einsetzbar

VOLTCRAFT**Multitester MT-52**

- Integriertes Luxmeter
- Inkl. K-Typ-Temperaturfühler
- CAT III 600 V
- 4000 Counts
- Zusätzliche Messfunktionen für Schall, Temperatur, Feuchte, etc.

Ausstattung: Standardmessbereiche V/DC, V/AC, A/DC, A/AC · Frequenz · Widerstand · Kapazität · Diodentest · Akust. Durchgangsprüfer · Berührungslose Spannungsprüfung (NCV) · Zusätzliche Messfunktionen für Schallpegel, Feuchte, Temperatur und Beleuchtungsstärke · Robustes Gehäuse mit Weichgummischutz

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich A/DC: 0.1 µA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.1 µA - 10 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Messbereich Kapazität: 0.01 nF - 100 µF · Messbereich Frequenz: 0.001 Hz - 10 MHz · Temperatur: -20 bis +1300 °C · Grund-Genauigkeit ± %: 1.2 % · Gewicht: 335 g · Kalibriert: Werks-



100 JAHRE CONRAD

88,23 **57⁹⁹**

standard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · Typ: MT-52 · Anzeige (Counts): 4000 · Abm.: (B x H) 78 mm x 170 mm

Lieferumfang: Multimeter · Sicherheitsmessleitungen · K-Typ Temperatursensor · K-Typ-Adapterstecker · 9V Block-Batterie · Bedienungsanleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|------------------------|
| 2633259-B6 | 88.23 57.99 |

Sie sind uns **mehr wert.****E-Procurement**

Schneller, einfacher, effizienter und transparenter beschaffen.

Mehr Infos unter conrad.de/eproSie sind uns **mehr wert.****Angebotsservice**

Individualisierte Angebote für Ihre Projekte.

Mehr Infos unter conrad.de/angebotsservice



NEU



2446475



2446478



2446476

VOLTcraft

VC100 Multimeter Serie

- CAT III 600 V
- Bis zu 6000 Counts
- Automatische Bereichswahl
- Taschenlampenfunktion und Displaybeleuchtung
- Berührungslose Spannungsprüfung

ab **21⁰¹**

Technische Daten: Gewicht: 262 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · Abm.: (L x B x H) 40 x 76,5 x 157,5 mm

| Best.-Nr. | Messbereich V/DC | Messbereich V/AC | Messbereich A/DC | Messbereich A/AC | Messbereich Widerstand | Messbereich Kapazität | Messbereich Frequenz | Temperatur | Anzeige (Counts) | Typ | St. € |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|------------------|-------|------------------------|
| 2446475-B6 | 0.1 mV – 600 V | 0.1 mV – 600 V | 0.1 µA – 10 A | 0.1 µA – 10 A | 0.1 Ω – 60 MΩ | 10 pF – 60 mF | 0.01 Hz – 1 MHz | -40°C – 400 °C | 6000 | VC191 | 80.67 66.39 |
| 2446478-B6 | 0.1 mV – 600 V | 0.1 mV – 600 V | 0.1 – 10 A | 0.1 µA – 10 A | 0.1 Ω – 40 MΩ | 10 pF – 100 µF | 0.01 Hz – 10 MHz | | 4000 | VC171 | 50.42 46.22 |
| 2446477-B6 | 1 mV – 600 V | 1 mV – 600 V | 0.1 µA – 10 A | 0.1 µA – 10 A | 0.1 Ω – 20 MΩ | | | -40°C – 400 °C | 4000 | VC151 | 36.97 31.94 |
| 2446476-B6 | 0.1 mV – 600 V | 0.1 – 600 V | 0.1 µA – 10 A | | 0.1 Ω – 20 MΩ | | | | 2000 | VC131 | 23.53 21.01 |

Passendes Zubehör

**VOLTcraft**

Sicherheits-Messleitungs-Set MS-6 SE

- CAT III 1000 V
- Ideal für Multimeter
- Entspricht EN61010-031:2008

Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Rot · Leitungs-Querschnitt: 1 mm² · Ø/Stecker-Typ: Je ein 4 mm Sicherheits-Winkel- und ein gerader Sicherheitsstecker · Temperaturbereich: -15 bis +70 °C · Nennstrom: 10 A · Nennspannung: 1000 V · Messkategorie: CAT III 1000 V · Anschluss B: Prüfspitze · Stecker-Besonderheiten: berührungssicher · abgewinkelt · Kabellänge: 1,20 m · Anschluss A: Lamellenstecker 4 mm · Typ: MS-6 SE · Material: PVC

Lieferumfang: 1 Paar PVC-Messleitungen · 1 Paar Edelstahl-Prüfspitzen · 1 Paar Abgreifklips (5 mm-Klemmöffnung, CAT II 1000 V).

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|------------------------|
| 2399957-B6 | 22.69 15.97 |

Sie sind uns mehr wert.

Beschaffungsservice

Sollten Sie einmal nicht fündig werden, so können wir Ihnen die Artikel in aller Regel dank bester Kontakte zu Lieferanten und Herstellern trotzdem beschaffen.

Mehr Infos unter conrad.de/beschaffungsservice

Intelligente kontaktlose Messung

100
100 JAHRE CONRAD10,92 **9²⁵****VOLTcraft**

VC-22 SE Digital Multimeter

- CAT III 600 V
- 4000 Counts
- Auto-Range
- Kontaktlose Messung elektrischer Felder
- Akustische/grafische Anzeige



Das Handmultimeter VC-22 von Voltcraft wurde für Heimwerkerzwecke konzipiert. Das Gerät im Taschenformat kann mit einer Hand bedient werden und ist für ein breites Spektrum an Messaufgaben geeignet.

Ausstattung: Temperaturmessung · EBTN-Negativdisplay · Akustische/visuelle Anzeige · Batteriestatusanzeige · Automatische Abschaltung · Data Hold

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.001 – 600 V · Messbereich V/AC: 0.001 – 600 V · Gewicht: 121 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · Typ: VC-22 SE · Anzeige (Counts): 4000 · Abm.: (L x B x H) 130 x 32 x 65 mm

Lieferumfang: Digitalmultimeter VC-22 SE · Messleitungen · Temperatursonde · 2x AAA-Batterie · Bedienungsanleitung

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-----------------------|
| 2379922-B6 | 10.92 9.25 |

Zuverlässig und präzise messen und prüfen.



105,04 **70⁵⁹**

VOLTCRAFT

VC-533 Stromzange AC/DC

- 8 Messfunktionen: Strom, Spannung, Widerstand, Temperatur, Kapazität, Frequenz, Durchgangstest, Diodentest
- Inkl. Messstellenbeleuchtung
- CAT III 600 V AC
- 6000 Counts
- True RMS



Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV – 600 V · Messbereich V/AC: 0.001 – 600 V · Messbereich A/DC: 0.1 – 1000 A · Messbereich A/AC: 0.1 – 1000 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω – 60 MΩ · Messbereich Kapazität: 100 pF – 6000 µF · Messbereich Frequenz: 0.001 Hz – 10 kHz · Temperatur: -20 °C bis 1000 °C · Grund-Genauigkeit ± %: 0.8 % · Gewicht: 328 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · Typ: VC-533 · Anzeige (Counts): 6000 · Abm.: (L x B x H) 40 x 237 x 78 mm

Lieferumfang: Stromzange VC-533 · Sicherheits-Messleitungen · K-Typ Thermoelement Luftfühler (-20 bis +230 °C) · K-Typ-Messadapter · Tasche · 3x Micro-Batterien (Typ AAA, 1.5 V) · Bedienungsanleitung (CD) · Sicherheitshinweisblatt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------------|
| 2633258-B6 | 105.04 70.59 |



NEU

494,96 **479,-**

VOLTCRAFT

EMZ-1000 Erdungsmesszange

Technische Daten: Daten-Speicher: 300 · Abm.: (L x B x H) 285 x 85 x 58 mm · Gewicht: 1180 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Anzeige: digital · Isolationswiderstand (max.): 1200 Ω · Gewicht Hinweis: inkl. Batterien · Messmethode: Zange · Isolationswiderstand (min.): 0.01 Ω · Typ: EMZ-1000

Lieferumfang: Erdungsmesszange · 4 x AA-Batterien (LR06) · Kalibrierschleife · Tragetasche · Benutzerhandbuch



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------------|
| 2353913-B6 | 494.96 479.- |

VOLTCRAFT

VC-37 SE 2-poliger Spannungsprüfer mit RCD Test

- CAT III 400 V
- Automatischer AC/DC-Test
- Spannungsbereich: 12 – 400 V
- RCD-Prüffunktion



10⁹²



Der zweipolige Spannungsprüfer ist ein tragbares Prüfgerät zum Feststellen und Anzeigen des Spannungszustandes von elektrischen Niederspannungs-Stromkreisen. Er dient zur Anzeige von Gleich- und Wechselspannungen im Bereich von 12 bis 400 V sowie der Polarität durch zweipoliges Anlegen.

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 26 x 50 x 241 mm · Gewicht: 125 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III · Anzeige: LED · Typ: VC 37 SE

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2384631-B6 | 10.92 |

Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023

60,50 **54⁶³**

VOLTCRAFT

AC/DC Schaltschrank-Stromzange VC-337

- Optimiert für das Arbeiten in Schaltschränken
- Super schmales Zangen-Maul
- CAT II 600V, CAT III 300V

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV – 600 V · Messbereich V/AC: 0.001 – 600 V · Messbereich A/DC: 0.001 – 40 A · Messbereich A/AC: 0.001 – 40 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω – 40 MΩ · Messbereich Kapazität: 0.1 nF – 100 µF · Grund-Genauigkeit ± %: 0.8 % · Gewicht: 134 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 300 V · CAT II 600 V · Typ: VC-337 · Anzeige (Counts): 4000 · Abm.: (B x H) 51 mm x 182 mm



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------------|
| 2106542-B6 | 60.50 54.63 |

Zuverlässige Prüfung der Spannungsfreiheit



96,64 **66³⁹**

VOLTCRAFT

Zweipoliger Spannungsprüfer VC 65 SE

- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- LED-/LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Durchgangsprüfung

Ausstattung: Anzeige für Spannungsart (AC/DC), Polarität, Batteriewechsel · Optische und akustische Durchgangsprüfung · Vibrationsalarm · Integrierte LED-Taschenlampe · Messspitzenschutz · LED-/LCD-Spannungsanzeige · Optische Warnanzeige bei gefährlicher Spannung (auch ohne Batterien) · FI (RCD)-Test · Einpolige Spannungsanzeige · Drehfeldrichtungsanzeige · Data-Hold-Funktion.

Technische Daten: Last-Zuschaltung: 30 mA · Schutzart: IP64 · Abm.: (B x H) 67 mm x 207 mm · Messfunktion: Durchgangsprüfung · Drehfeldprüfung · FI-Prüfung · Phasenprüfung · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Anzeige: Akustik · LCD · LED · Typ: VC-65 SE

Lieferumfang: 2 Prüfspitzenadapter 4 mm · Prüfspitzenschutz · Batterien · Bedienungsanleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------------|
| 2377871-B6 | 96.64 66.39 |

Sie sind uns mehr wert.

Kalibrier-Service

Fast jedes Messgerät ist auch in beiden Kalibrier-Standards verfügbar, mit aktuellem Zertifikat.

Mehr Infos unter conrad.de/kalibrier-service



53,78 **44⁵⁴**



VOLT CRAFT

Sicherungsfinder MS-20 SF

- Schnell die richtige Stromsicherung finden
- Für spannungsführende Anlagen und Stromkreise
- Optische und akustische Signalanzeige
- Berührungslose Suche im Sicherungskasten

Der Sicherungsfinder ermöglicht die unkomplizierte Suche und Identifikation von steckdosenzugehörigen Stromsicherungen in der elektrischen Haus- und Wohnungsinstitution. Das Set besteht aus einem Sender, der ein codiertes Signal auf den spannungsführenden Strompfad moduliert und aus einem Empfänger. Der Sender wird einfach in eine spannungsführende Steckdose gesteckt und schon kann der zugehörige Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten mit dem Empfänger berührungslos ermittelt werden.

Ausstattung: Empfänger batteriebetrieben. Sender wird von Netzspannung versorgt

Technische Daten: Gewicht: 218 g · Messkategorie: CAT II 250 V · Typ: MS-20SF


Lieferumfang: Sender · Empfänger · 9 V Blockbatterie · Tasche · Bedienungsanleitung

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------------------|
| 2633263-B6 | 53,78 44,54 |



NEU

48,74 **46²²**



VOLT CRAFT

SEM5000

Energiekosten-Messgerät

- Überspannungs- und Überstromalarm
- Messung von Energieverbrauch, CO2 Emissionen, Kostenprognosen
- LED-Ring wechselt je nach Energiemessung die Farbe
- Stromtarife für zwei Abrechnungszeiträume einstellbar
- Daten-Mitschreibfunktion (Speicherung auf SD Karte)

Ausstattung: Zeigt Spannung, Strom, Energieverbrauch und Leistungsfaktor an · Automatische CSV Protokoll-Erstellung auf SD-Karte · SDHC Speicherkarten-Kapazität bis 128 GB · Nachtmodus · Leicht lesbares, großes EBTN-Display · Zeitformat einstellbar (12h/24h) · Leistungsbereich: 0,3 bis 3680 W · Reset-Funktion

Technische Daten: Typ: SEM5000 · Energiekostenmessgeräte-Besonderheiten: Kostenprognose · Alarmfunktion · Stromtarif einstellbar · Datenloggerfunktion · Eigen-Verbrauch: 0,4 W · Gewicht: 200 g · Genauigkeit: 1 % · Abm.: (L x B x H) 70 x 143 x 70 mm · Passend für Land: Deutschland · Niederlande · Schweden

Lieferumfang: SEM5000 Energy-Logger · Bedienungsanleitung

Hinweis: Zum Loggen benötigen Sie eine herkömmliche SD Karte (z.B. 2355016, nicht im Lieferumfang enthalten).

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------------------|
| 2587314-B6 | 48,74 46,22 |

Der aktuelle Energie-Verbrauch auf einen Blick



Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023



1694192



1892143



1892143

VOLT CRAFT

Energiekosten-Messgerät Serie SEM-6000

- Präzise Messung und Anzeige von Leistungsaufnahme und Leistungsfaktor
- LED-Ring ändert die Farbe abhängig von der gemessenen Leistung
- Bequeme Steuerung von Timer- und Zeitplanfunktionen über kostenlose iOS und Android App

Edles Design trifft höchste Präzision!

Die VOLT CRAFT® SEM Energiekosten-Messgerät mit Bluetooth® Low Energy oder WiFi bieten Ihnen den perfekten Kompromiss aus Design und Funktionalität. Im nur 55 mal 55 Millimeter großen, reinweißen Gehäuse verbirgt sich absolut

hochwertige Messtechnologie, die präzise Leistungsaufnahme und Leistungsfaktor bis auf 3 Dezimalstellen misst.

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC · Gewicht: 95 g · Abm.: (L x B x H) 54,7 x 54,7 x 71,5 mm

19³³
ab

| Best.-Nr. | Messfunktion | Aufzeichnungsdauer (max.) (Details) | Eigen-Verbrauch | Bezeichnung | St. € |
|------------|---|-------------------------------------|-----------------|--|-------------|
| 1892143-B6 | Wirkleistung, CO ₂ -Ausstoß, Leistung, Energieverbrauch, Nennspannung, Strom | 30 d | 0,8 W | Bluetooth® Energiekosten-Messgerät SEM6000SE | 29,41 19,33 |
| 1694192-B6 | Wirkleistung, CO ₂ -Ausstoß, Leistung, Energieverbrauch, Nennspannung, Strom, Wirkfaktor, Frequenz | 12 Mon. | 1,6 W | Energiekostenmessgerät SEM6500 WIFI | 39,49 34,46 |

Korrekte Messergebnisse in allen Bereichen.

VOLTCRAFT

SEM8500 WIFI 6-fach Energiekosten-Messgerät

84,03

7984

- 6 unabhängige Messungen
- Master-Slave-Funktion
- Präzise Messung und Anzeige von Leistungsaufnahme und Leistungsfaktor bis auf 3 Dezimalstellen

Technische Daten: Typ: SEM8500 · Energiekostenmessgeräte-Besonderheiten: inkl. Funksteckdosen · Datenexport · Datenloggerfunktion · Kostenprognose · Stromtarif einstellbar · mit App-Steuerung · Internet-Anbindung · Messfunktion: Wirkleistung · CO₂-Ausstoß · Leistung · Energieverbrauch · Nennspannung · Strom · Wirkfaktor · Frequenz · Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 12 Mon. · Betriebsspannung: 230 V/AC · Eigen-Verbrauch: 3,6 W · Abm.: (L x B x H) 261 x 118 x 51 mm



Systemvoraussetzungen: Die Voltcraft SEM6500 App ist verfügbar für alle Endgeräte ab Android 7.0 oder iOS 12.1. · Smartphone oder Tablet ab WiFi Unterstützung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------------|
| 2359015-B6 | 84,03 79,84 |

KERN

Taschenwaage

- Wägebereich (max.) 50 g
- Ablesbarkeit 0.001 g

Technische Daten: Wägebereich (max.): 50 g · Herstellerfarbe: Mehrfarbig · Abm.: (L x B x H) 36 x 96 x 149 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Stromversorgung: batteriebetrieben · Material Wiege-Platte: Edelstahl · Besonderheiten: Kalibrierbar · Ablesbarkeit: 0.001 g · Wägeplatte (Ø): 65 mm · Typ: TGD 50-3C

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|------------|
| 2108021-B6 | 55,46 44,- |



365,-

299,-

Materialdicken-Messgerät TB 200-O.1

- Externer Messkopf
- Messgenauigkeit ±0,5%

Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 4 Mignon-Batterien · Abm.: (L x B x H) 161 x 69 x 32 mm · Anzeige: LCD · Zifferhöhe: 10 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Genauigkeit: 0,5 % · Messmethode: Ultraschall · Messart: Gusseisen · Aluminium · Messing · Kupfer · Zink · Quarzglas · Polyethylen · PVC · Grauguss · Stahl · Auflösung: 0,1 mm · Messbereich (min.): 1,5 mm · Messbereich (max.): 200 mm · Inhalt: 1 Set

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------------|
| 101395-B6 | 365,- 299,- |



Seit Generationen zuverlässig und leistungsstark

Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023

124,41 8320

BENNING

Spannungsprüfer-Set

- Integrierter Testmagnet zur Funktionsprüfung
- Magnetfeldprüfung über grüne LED-Prüfspitze (Magnet aktiviert)
- Hohe Empfindlichkeit für 12 V Spannungsbereich über Taster zuschaltbar

Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche), Photovoltaik-/ Windkraftanlagen und Hybrid-Fahrzeugtechnik. Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige.

Berührungslose Spannungserkennung, gelbe LED blinkend. Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung, hochohmige Prüfung. Lastzuschaltung über Drucktaster, niederohmige Prüfung. Bewusste Auslösung des RCD/FI-Schutzschalters. Vibrationsalarm im Prüfgriff. Messstellenbeleuchtung. Last zuschaltbar. Schutzart IP 65 staubdicht, strahlwassergeschützt. Robuste Gehäuseausführung mit gummierter Grifffläche ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Typ: DUSPOL digital

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------------|
| 2299190-B6 | 124,41 83,20 |



Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023

73,28 5547

BENNING

Spannungs- und Durchgangsprüfer DUSPOL expert

- Spannung bis 1000 V AC/ DC
- VDE-Zulassung
- CAT IV 600 V

Ausstattung: Spannung von 12 V - 1.000 V AC/ DC (LED) · Anzeigestufen: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1.000 V AC/ DC · Optische Durchgangsprüfung bis 100 kΩ (gelbe LED) · Drehfelddriftungs- (grüne LED)/ Phasenprüfung (rote LED), Polaritätsprüfung (LED) · Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmige Prüfung) · Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmige Prüfung) ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Schutzart: IP65 · Abm.: (L x B x H) 330 x 85 x 55 mm · Gewicht: 500 g · Messfunktion: Drehfeldprüfung · Durchgangsprüfung · FI-Prüfung · Phasenprüfung · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Anzeige: LED · Vibration · Akustik · Typ: DUSPOL expert

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------------|
| 103701-B6 | 73,28 55,47 |



100 JAHRE CONRAD

DUSPOL 75 JAHRE 1948-2023





VOLTCRAFT

Datenlogger

ab **39,-**



1931527



1931526



Anwendungsbeispiel



1435090

Technische Daten: Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Besonderheiten: PDF Funktion

| Best.-Nr. | Messintervall | Abm. (L x B x H) | Messgröße | Schutzart | Typ | St. € |
|------------|---------------|------------------|---|-----------|-----------|------------------------|
| 1435090-B6 | 1 min - 24 h | 19 x 37 x 86 mm | Temperatur | IP65 | DL-200T | 59,42 39,- |
| 1435091-B6 | 1 min - 24 h | 19 x 37 x 86 mm | Temperatur, Luftfeuchtigkeit | IP65 | DL-210TH | 67.22 |
| 1435092-B6 | 1 min - 24 h | 19 x 37 x 86 mm | Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck | IP65 | DL-220THP | 78.99 |
| 1931527-B6 | 10 s - 24 h | 19 x 37 x 110 mm | Beleuchtungsstärke | IP65 | DL-230L | 70.58 |
| 1931526-B6 | 10 s - 24 h | 18 x 37 x 98 mm | Temperatur | IP65 | DL-240K | 52.10 |
| 2203101-B6 | 10 s - 24 h | 93 x 37 x 19 mm | Spannung | | DL-250V | 57,14 49.58 |
| 2203098-B6 | 10 s - 24 h | 93 x 37 x 19 mm | Strom | | DL-260A | 52.10 |

Passendes Zubehör

VOLTCRAFT

Abschließbarer Wandhalter für VOLTCRAFT Datenlogger der DL-200 Serie

- Einfache Wandmontage Ihrer Datenlogger
- Mit Diebstahlsicherung

15,12 **11,-**



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-----------------------|
| 1664363-B6 | 15,42 11,- |



19,32 **15,-**

VOLTCRAFT

DT-70 Temperatur-Messgerät

- Messbereich: -40 bis +70 °C
- Auflösung: 0,1 °C
- 3 m Temperaturfühler-Kabel



Technische Daten: Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Messbereich Temperatur (max.): +70 °C · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Auflösung (Temperatur): 0,1 °C · Besonderheiten: HACCP-konform · Grund-Genauigkeit ± °C: 0,5 °C · Gewicht: 76,5 g · Fühler-Länge: 300 cm · Abm.: (L x B x H) 66,6 x 14,3 x 66,6 mm

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-----------------------|
| 2464281-B6 | 19,32 15,- |



VOLTCRAFT

PLS-200 Plattformwaage

- Verwiegung bis 200 kg
- Auflösung: 50 g
- Stückzählung

63,86 **59,-**



Technische Daten: Wägebereich (max.): 200 kg · Herstellerfarbe: Edelstahl · Abm.: (L x B x H) 388 x 305 x 70 mm · Gewicht: 2,85 kg · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Stromversorgung: batteriebetrieben · netzbetrieben · Material Wiege-Platte: Edelstahl · Wägeplatte (Länge): 305 mm · Besonderheiten: Stückzählung · Ablesbarkeit: 50 g · Wägeplatte (Breite): 390 mm · Typ: PLS-220S

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-----------------------|
| 2574175-B6 | 63,86 59,- |

VOLTCRAFT

40,33 **29,-**

IR 110-6S Infrarot-Thermometer

- Außerordentlich hohe Genauigkeit für diese Produktart
- Ansprechzeit: 300 ms
- Einstellbarer Emissionsgrad: 0,1 - 1,0



Technische Daten: Ansprechzeit: 300 ms · Stromversorgung: Micro-Batterien (2x) · Spannungs-Versorgung (Details): 1,5 V · Reichweite (max.): 150 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Grund-Genauigkeit ± %: 0,3 %



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-----------------------|
| 2450948-B6 | 40,33 29,- |

Den CO₂-Wert immer im Blick



84,03

VOLTCRAFT

CO-110 CO₂-Messgerät

- LCD-Anzeige von CO₂-Wert, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Sichtbarer und akustischer CO₂-Warnalarm
- Ideal für Bürogebäude, Schulen und Fabriken
- Stilvolles Design mit Aluminiumständer
- Eingebaute automatische Kalibrierung

Technische Daten: Messgröße: CO₂ · Temperatur · Luftfeuchtigkeit · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Besonderheiten: mit Datenloggerfunktion · Gewicht: 165 g · Messbereich (min.): 0 ppm · Messbereich (max.): 5000 ppm · Abm.: (L x B x H) 120 x 35,5 x 90 mm
Lieferumfang: CO₂-Monitor · USB-C™ Kabel · Ständer · Hinweisblatt · Benutzerhandbuch



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2383436-B6 | 84.03 |

Präzise und schnelle Messergebnisse.



147,06 **1336²**

VOLTCRAFT

DSO-111 SE Digital-Oszilloskop

- 10 MHz Bandbreite, 1 Kanal
- 9,40 cm LCD-Farbbildschirm
- Max. 100 MS/s Abtastrate

Ausstattung: 130.000 wfms/s Aktualisierungsrate · Unterstützt Trigger Lock · Geringe Leistungsaufnahme: < 15 W
Technische Daten: Bildschirm-Größe: 9,398 cm · Eingangsimpedanz: 1 MΩ ±2% · Abm.: (L x B x H) 117 x 192 x 288 mm · Gewicht: 1,8 kg · Samplingrate/Kanal: 100 MSa/s · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Bandbreite: 10 MHz · Messkategorie: CAT II 400 V · Typ: DSO-111 SE

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|---------------|
| 2384768-B6 | 147,06 133,62 |




575,64 **5596⁷**

VOLTCRAFT

**Digitales Hand-Oszilloskop
Voltcraft DSO-5072H**

- 70 MHz Bandbreite, 2 Kanäle
- Abtastrate: 1 GS/s
- 40 Minuten Aufzeichnung



Technische Daten: Bildschirm-Größe: 8" (20,32cm) · Eingangsimpedanz: 1 MΩ±2% · Abm.: (L x B x H) 270 x 48 x 191 mm · Gewicht: 1,7 kg · Samplingrate/Kanal: 1 GSa/s · Auflösung: 8 Bit · Speichertiefe/Kanal: 40 Mpts · Oszilloskop-Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) · Handgerät · Multimeter-Funktionen · Schnittstellen: LAN · 1 x USB 2.0 Device · 1 x USB 2.0 Host · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Bandbreite: 70 MHz · Messkategorie: CAT II · Anzahl analoge Eingänge max.: 2 · Typ: DSO-5072H


| Best.-Nr. | St. € |
|------------|---------------|
| 2267610-B6 | 575,64 559,67 |

2510,- **1550,-**

ROHDE & SCHWARZ

**Oszilloskop
Bundel RTC1002**

- 50 MHz
- Anzahl analoge Eingänge max. 2



Technische Daten: Bildschirm-Größe: 16,51cm (6,5") · Zeitbasis: 1 ns/Div bis 100 s/Div · Eingangsimpedanz: 1 MΩ · Spannungs-Versorgung (Details): 230 V · Abm.: (L x B x H) 140 x 285 x 175 mm · Gewicht: 1700 g · Samplingrate/Kanal: 1,25 GSa/s · Auflösung: 8 Bit · Speichertiefe/Kanal: 1 Mpts · Schnittstellen: USB-Host · USB-Device · LAN · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Bandbreite: 50 MHz · Anzahl digitale Eingänge max.: 8 · Anzahl analoge Eingänge max.: 2 · Display: 640 x 480 Pixel · Typ: R&S® RTC-BNDL

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|---------------|
| 2622880-B6 | 2510,- 1550,- |



264,71 **2512⁷**

VOLTCRAFT

**DSO-2072H Digital Oszilloskop
3 in 1**

- USB-Typ-C Schnittstelle
- 3 in 1 - Oszilloskop, Multimeter und Wellenformgenerator
- 8,89 cm (3,5") LCD-Farbdisplay (320 x 240 Pixel)




Technische Daten: Bildschirm-Größe: 8,89 cm (3,5") · Eingangsimpedanz: 1 MΩ±2%, 16 pF±10 pF · Abm.: (L x B x H) 198 x 38 x 96 mm · Gewicht: 600 g · Samplingrate/Kanal: 250 MSa/s · Auflösung: 8 Bit · Speichertiefe/Kanal: 8 kpts · Oszilloskop-Besonderheiten: Handgerät · Schnittstellen: USB-Device · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Bandbreite: 70 MHz · Messkategorie: CAT II 400 V · Anzahl digitale Eingänge max.: 2 · Anzahl analoge Eingänge max.: 2 · Typ: DSO-2072H

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|---------------|
| 2380256-B6 | 264,71 251,27 |

**Unverzichtbarer Helfer
bei Spannungsverläufen**



276,48 **2512⁷**



VOLTCRAFT

Digital-Oszilloskop DSO-2104

- 100 MHz Bandbreite, 4 Kanäle
- 17,78 cm (7 Zoll) LCD-Display (800 x 480 Pixel)
- USB-Schnittstelle
- Maximale Abtastrate: 1 GS/s
- Vertikale Auflösung: 8 bit

Technische Daten: Anzeige: Farb-TFT · Bildschirm-Größe: 17,78 cm · Zeitbasis: 2 ns/div - 1000 s/div · Vertikal-Ablenkung: 5 mV/div - 5 V/div · Eingangsimpedanz: 1 MΩ ± 2%, in parallel mit 20 pF ±5 pF · Eingangskopplung: AC, DC, GND · Eingangsspannung: 400 V · Spannungs-Versorgung (Details): 100 - 240 V/AC · Abm.: (L x B x H) 301 x 152 x 70 mm · Gewicht: 1,1 kg · Samplingrate/Kanal: 1 GSa/s · Auflösung: 8 Bit · Speichertiefe/Kanal: 80 kpts · Oszilloskop-Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) · Schnittstellen: 1 x USB 2.0 Device · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Bandbreite: 100 MHz · Messkategorie: CAT II 400 V · Anzahl analoge Eingänge max.: 4 · Display: 800 x 480 Pixel · Typ: DSO-2104

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|---------------|
| 2307979-B6 | 276,48 251,27 |



419,33 **410⁹³**

VOLTCRAFT

GT-6000 V2 Gerätetester

- Batteriebetriebener tragbarer Tester
- RCD-Leistungsschalter testen
- Test von 3-Phasen-Elektrogeräten
- Mit Hintergrundbeleuchtung



Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 277 x 124 x 68 mm · Gewicht: 896 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT II 300 V · Schnittstellen: 1x USB · Anzeige-Art: digital (LCD) · Schutzart: IP40 · Spannungs-Versorgung: batteriebetrieben · Speicher: ja · Typ: GT-6000 V2

Lieferumfang: Tester · Messleitung mit Krokodilklemme · IEC-Netzkabel · Netzanschlusskabel · Kompakte Schutztasche · USB-Verbindungskabel (USB-A-zu-USB-C-Stecker) · 6x AA Batterie (IEC LR6) · Benutzerhandbuch

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|---------------|
| 2362387-B6 | 419,33 410,93 |



176,47 **147⁰⁶**

VOLTCRAFT

Leitungssuchgerät LSG-10

- CAT III 300 V
- Für stromlose und stromführende Leitungen
- Bis zu 7 Sender detektierbar



Technische Daten: Optische Anzeige: Ja · Akustische Anzeige: Ja · Abm.: (L x B x H) 192 x 61 x 37 mm · Gewicht: 180 g · Gewicht (Sender): 130 g · Messkategorie: CAT III 300 V · Anzeige: digital · Gewicht Hinweis: ca. · Typ: LSG-10

Lieferumfang: Empfänger LSG-10 · Sender LSG-10B · 2x 9V Block-Batterie · 2 Sicherheitsmessleitungen · 2 steckbare Messspitzen · 2 Sicherheits-Krokodilklemmen · Transportkoffer · Bedienungsanleitung

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|---------------|
| 2633262-B6 | 176,47 147,06 |



20,16 **12⁶¹**

VOLTCRAFT

Steckdosentester VC40

- Automatischer Prüfablauf
- Fingerkontakte für Schutzleitertest und für FI Test
- FI/RCD-Test mit 30 mA
- Akustische Signale



Ausstattung: 3x LED-Anzeigen · Akustische Anzeige · FI-Testtaste · Berührungselektrode

Technische Daten: Gewicht: 80 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT II 300 V · Typ: VC40

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------------|
| 2633264-B6 | 20,16 12,61 |



105,04 **98³²**

VOLTCRAFT

FIT-100 FI/RCD Testgerät

- Vollständig programmierbarer Betrieb
- 3-stellige Messwertanzeige
- Prüft und misst die Auslösewerte von RDDS
- Auswahl von 0° oder 180° Phasenwinkel
- Sicherheit: EN 61010-1 CAT III 600 V



Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 51 x 71 x 210 mm · Gewicht: 340 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · Anzeige-Art: digital (LCD) · Messbereich (VDE): RCD-Prüfung (AC, A, F, B, B+) · Schutzart: IP40 · Spannungs-Versorgung: batteriebetrieben · Prüfablauf: manuell · Typ: FIT-100

Lieferumfang: RCD-Prüfgerät · 4x AA-Batterien · Tragetasche · Gebrauchsanweisung

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------------|
| 2464203-B6 | 105,04 98,32 |

Für Gleich- und Wechselspannungen

100
100 JAHRE CONRAD




130,25 **100,-**

VOLTCRAFT

Isolationsmessgerät ET-100

- Prüfspannungen 125/250/500/1000 V
- Isolationsmessung bis 4000 MΩ



Technische Daten: Messbereich Widerstand: 0.001 - 4000 MΩ · Spannungs-Versorgung (Details): 6x Mignon-Batterien (AA) 1.5 V · Abm.: (L x B x H) 200 x 92 x 50 mm · Gewicht: 585 g · Messbereich Spannung (max.): 1000 V · Messbereich Spannung (min.): 1 V · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messfunktion: Spannung AC · Spannung DC · Messkategorie: CAT III 1000 V · Prüfspannung: 125 V · 250 V · 500 V · 1000 V · Anzeige-Art: digital (LCD) · Isolationswiderstand (max.): 400 MΩ · Messbereich Spannung: 1 bis 1000 V

Lieferumfang: Isolationstester · 2x Sicherheitsmessleitungen (rot und schwarz) · 1x Sicherheitsmessleitung mit Krokodilklemme · 6x AA Batterien · Tasche mit Halteband · Bedienungsanleitung

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------------|
| 2633261-B6 | 130,25 100,- |

Müheless in jeder Situation ein genaues Bild.



VOLT CRAFT

Endoskope BS-700 Serie

- 10,92 cm (4,3") IPS-HD-Display
- Einstellbares 6-teiliges LED-Licht
- 5 m halbstarre Kamerasonde
- Ø 8 mm IP67-geschützte Kamerasonde

Technische Daten: Sonden-Ø: 8 mm · Sonden-Länge: 5 m · Display-Auflösung: 480 x 854 Pixel · Kamera-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Schutzart: IP67 (Sonde) · Gewicht: 351 g · Abm.: (L x B x H) 152 x 79 x 34 mm

| Best.-Nr. | Bezeichnung | St. € |
|------------|--|-------------------------|
| 2446357-B6 | VOLT CRAFT BS-702SE+IP dual Endoskop | 109.84 96.64 |
| 2446356-B6 | VOLT CRAFT BS-701SE+IP single Endoskop | 70.58 66.39 |

Onlineshop

Das komplette Sortiment auf einen Blick

Über 7 Mio. Produktangebote, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, tagesaktuelle Preise, Verfügbarkeitsanzeige, vielfältige Filterfunktionen finden Sie im Conrad Onlineshop.

Mehr Infos unter conrad.de



Lieferumfang

VOLT CRAFT

USB-Endoskop BS-26 mit OTG-Funktion

- Video & Bild-Funktion
- LED Beleuchtung
- Kameraauflösung: 1600 x 1200 Pixel
- Sichtfeld: 54°

Technische Daten: Sonden-Ø: 8 mm · Sonden-Länge: 9,85 m · Kamera-Auflösung: 1600 x 1200 Pixel · Spannungs-Versorgung (Details): 5 V DC über USB · Gewicht: 320 g · Abm.: (L x B x H) 1000 x 9,3 x 18,6 mm · Umgebungstemperatur: -10 bis +50 °C · Typ: BS-26

Lieferumfang: USB-Endoskop · 1 Software CD · Haken + Magnet + Spiegelset · 1x OTG Micro USB-Adapterkabel · Anleitung

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|------------------------|
| 1783918-B6 | 43.22 36.98 |

163,86 **150⁴³**

Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆ 4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023



VOLT CRAFT

Wireless-Endoskop BS-300XRSD

- Kamerasonde: 8 mm Ø, 183 cm lang
- Austauschbare Endoskop-Kameras
- Abnehmbarer Funk-Monitor

Technische Daten: Sonden-Ø: 8 mm · Sonden-Länge: 183 cm · Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Gewicht: 680 g · Typ: BS-300XRSD

Lieferumfang: Endoskop-Kamera halbstarre · Magnetaufsatz · Hakenaufsatz · Spiegelgelaufsatz · Composite Video-Kabel · USB-Ladekabel · Monitor-Armband-Halter · Koffer · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Nicht für medizinische Zwecke geeignet!

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------------------------|
| 1209851-B6 | 163.86 150.43 |



Drehzahl zuverlässig und kontaktlos messen

100 JAHRE CONRAD



VOLT CRAFT

Digitaler Hand-Drehzahlmesser DT-Serie

- Displaybeleuchtung
- 2-in-1: Messung berührungslos oder mit Kontakt
- Anzeige der Gesamtumdrehungen (Ereigniszählung)
- Drehzahlmessung in Hz, U/min, m/min, ft/min, inch/min, yard/min
- Streckenmessung in Meter (m), Zoll (in), Fuß (ft), Yard (yd)

Technische Daten: Genauigkeit Drehzahl: ±0,05 % / ±1 U/min · Auflösung Drehzahl: 0,001 · Messdistanz: max. 3 m · Abm.: (B x H) 60 mm x 180 mm · Gewicht: 210 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Anzeige: LCD · Drehzahl optisch (min.): 2 U/min · Drehzahl optisch (max.): 20000 U/min · Typ: DT-30LK

Lieferumfang: Drehzahlmesser · 3 x Kontaktadapter · Adapterhalter · Verlängerungsaufsatz · 9-V-Blockbatterie · 3 x 20 cm Reflektorstreifen · Tragekoffer · Bedienungsanleitung

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|------------------------|
| 2633260-B6 | 68.90 49.58 |



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023



VOLT CRAFT

Wärmebild-Smartphone-kamera WBS-220

- 9 Hz Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich von -10 bis 330 °C
- 206 x 156 Pixel Bolometermatrix
- USB-C™
- Thermische Empfindlichkeit 100 mK

Technische Daten: Messbereich Temperatur (min.): -10 °C · Messbereich Temperatur (max.): 330 °C · Auflösung Temperatur: 0.1 % · Thermische Empfindlichkeit: 100 mK · Digitalzoom: 6 x · Grund-Genauigkeit ± %: 5 %

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------------|
| 2104425-B6 | 298,32 279,- |

298,32 **279,-**



testo

testo 868s - Wärmebildkamera (160 x 120 Pixel, App)

- Bildqualität mit IR-Auflösung von 160 x 120 Pixeln (mit testo SuperResolution-Technologie 320 x 240 Pixel)
- Thermische Empfindlichkeit von 0,08 °C
- Hilfreiche Funktionen wie automatische Hot-/Coldspot-Erkennung und IFOV-Warner zur Anzeige der Messfleckgröße
- testo Thermography-App zur Analyse und Messberichtserstellung vor Ort

Technische Daten: Optik: 31° x 23° · Messbereich Temperatur (min.): -30 °C · Messbereich Temperatur (max.): +650 °C · Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Auflösung Temperatur: 0.08 °C · Thermische Empfindlichkeit: 80 mK · Geometrische Auflösung (IFOV): 3.4 mrad · Grund-Genauigkeit ± %: 2 % · Fokussierung: Fix-Fokus · Bolometermatrix: 160 x 120 Pixel · Emissionsgrad (min.): 0.01 · Emissionsgrad (max.): 1 · Abm.: (L x B x H) 219 x 96 x 95 mm · Grund-Genauigkeit ± °C: 2 °C · Gewicht: 510 g · Farbpaletten: 4 · Display: TFT 8.9 cm · Min. Fokussierungsentfernung: 0.5 m · Anschluss: USB · WAN · Bildfrequenz: 9 Hz · Emissionsgrad-Bereich: 0.01 - 1 · Typ: 868s

Lieferumfang: Transportkoffer · USB Kabel · Netzteil · Li-Ionen-Akku · 3x E-Marker · IRSof PC-Software auf www.testo.com frei zum Download

Systemvoraussetzungen: Windows 10/Windows 8.1

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|---------------|
| 2576365-B6 | 1536,- 1199,- |



Wärmebildkamera Flir C5

- 8.7 Hz Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich -20 bis +400 °C
- Thermische Empfindlichkeit 70 mK

Technische Daten: Optik: 54° x 42° · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Messbereich Temperatur (max.): +400 °C · Display-Auflösung: 160 x 120 Pixel · Thermische Empfindlichkeit: 70 mK · Fokussierung: Fix-Fokus · Besonderheiten: MSX® · Integrierte LED-Lampe · integrierte Digitalkamera · WiFi · Abm.: (L x B x H) 138 x 84 x 24 mm · Grund-Genauigkeit ± °C: 3 °C · Gewicht: 190 g · Farbpaletten: 6 · Min. Fokussierungsentfernung: 0.3 m · Anschluss: USB · Bluetooth® · Bildfrequenz: 8.7 Hz · Typ: C5 (Wi-Fi)

Lieferumfang: FLIR C5 · Tasche

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2258834-B6 | 671,43 |

671,43



VOLT CRAFT

WB-500 Wärmebildkamera

- 50 Hz Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich -20 bis 650 °C
- 384 x 288 Pixel Bolometermatrix
- Thermische Empfindlichkeit 80 mK

Technische Daten: Digitalzoom: 32 x · Geometrische Auflösung (IFOV): 0.77 mrad · Grund-Genauigkeit ± %: 2 % · Emissionsgrad (min.): 0.01 · Emissionsgrad (max.): 1.0 · Grund-Genauigkeit ± °C: 2 °C · Min. Fokussierungsentfernung: 0.5 m · Bildfrequenz: 50 Hz · Emissionsgrad-Bereich: 0.01 - 1.0 · Typ: WB-500

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|----------------|
| 2304480-B6 | 2810,93 2499,- |

2810,93 **2499,-**



Wärmebildkamera im Taschenformat



326,90

319,-



VOLT CRAFT

Wärmebildkamera WBP-150

- 50 Hz Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich -20 bis 550 °C
- 120 x 90 Pixel Bolometermatrix
- Thermische Empfindlichkeit 80 mK
- Schlankes Taschenformat
- Sturzsicher bis 2 m Höhe

Technische Daten: Emissionsgrad (min.): 0.01 · Emissionsgrad (max.): 1.00 · Grund-Genauigkeit ± °C: 2 °C · Abm.: (L x B x H) 22 x 128 x 90 mm · Gewicht: 196 g · Emissionsgrad-Bereich: 0.01 - 1.00 · Typ: WBP-120

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------------|
| 2525736-B6 | 326,90 319,- |



Leistungstark in Labor und Werkstatt.

ab 113⁴⁴**VOLTCRAFT**

Labornetzgerät DSP-Serie



2446362

NEU

Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 1 x · Technologie: Schaltnetzteil · Besonderheiten: fernsteuerbar · Abm.: (L x B x H) 186 x 200 x 92 mm · Gewicht: 1,5 kg · Eingangsspannung: 230 V/AC

| Best.-Nr. | Ausgänge | Leistung | Schnittstellen | Typ | St. € |
|------------|---------------------|----------|-------------------|----------|--------|
| 2446362-B6 | 0 - 30 V / 0 - 5 A | 150 W | USB 2.0 Stecker A | DSP-3005 | 113.44 |
| 2446363-B6 | 0 - 30 V / 0 - 10 A | 300 W | USB 2.0 Stecker A | DSP-3010 | 172.27 |
| 2446087-B6 | 0 - 60 V / 0 - 10 A | 300 W | USB 2.0 Stecker A | DSP-6010 | 172.27 |



ab 249,-

VOLTCRAFT

VLP-USB Labornetzgeräte



1629372

Technische Daten: Technologie: linear geregelt · Besonderheiten: OVP · Eingangsspannung: 230 V/AC

| Best.-Nr. | Anzahl Ausgänge | Ausgänge | Leistung | Abm. (L x B x H) | Gewicht | Typ | St. € |
|------------|-----------------|--|----------|--------------------|---------|--------------|-------------------------|
| 1629372-B6 | 4 x | 0 - 40 V / 0.01 - 3 A, 0 - 40 V / 0.01 - 3 A, 3.8 - 6.2 V / 0.01 - 2.5 A, 5 - 12 V / 0 - 2.5 A | 273 W | 270 x 440 x 125 mm | 11 kg | VLP-2403 USB | 432.78 359.- |
| 1629369-B6 | 3 x | 0 - 30 V / 0.01 - 3 A, 4 - 6.2 V / 0.01 - 2.5 A, 5 - 12 V / 0 - 2.5 A | 123 W | 270 x 260 x 115 mm | 6.6 kg | VLP-1303 USB | 264.71 249.- |
| 1629370-B6 | 3 x | 0 - 40 V / 0.01 - 5 A, 4 - 6.2 V / 0.01 - 2.5 A, 5 - 12 V / 0 - 2.5 A | 233 W | 260 x 350 x 125 mm | 9 kg | VLP-1405 USB | 284.88 259.- |
| 1629371-B6 | 3 x | 0 - 60 V / 0.01 - 1.5 A, 4 - 6.2 V / 0.01 - 2.5 A, 5 - 12 V / 0 - 2.5 A | 123 W | 270 x 260 x 115 mm | 6.6 kg | VLP-1602 USB | 293.28 269.- |

599,- 549,-

RIGOL

Labornetzgerät DP832A



- 3 Analogausgangskanäle
Ch1: 0-30V/0-3A, Ch2: 0-30V/0-3A, Ch3: 0-5V/0-3A
- 195 W Leistung

Das Modell DP832A ist ein 195 W, 3 Kanal Linear Power Supply, mit sehr geringem Rauschen und 2 isolierten Kanälen. Alle 3 Kanäle sind unabhängig einstellbar. Ein 3,5 Zoll Display, sowie integriertem V, A, W Messmöglichkeiten, somit ist es unverzichtbar für jedes Labor. USB, LAN, RS232 Steuerung sowie IO Control sind Standard.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------------|
| 1166516-B6 | 599,- 549,- |

Überlast- und kurzschlussgeschützt

100 JAHRE CONRAD



109,-

VOLTCRAFT

Lineares Labornetzgerät LPS1305

- 0 - 30 V/DC / 0 - 5 A
- 150 W Leistung
- Restwelligkeit (Details) < 5 mV

Ausstattung: Kontrastreiche LED-Anzeigen für Ausgangsspannung und Strom · Einstellregler für Ausgangsspannung (mit Grob- und Feineinstellung) und Ausgangsstrom · Überlast- und kurzschlussgeschützt · LED-Kontrollanzeigen für Konstantspannung, Konstantstrom und Übertemperatur.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1380494-B6 | 109.- |





Hutschienen Netzteil Standby-Modus <0.3 W

- Standby-Modus <0.3 W
- Kurzschluss-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz
- Hohe Anschlussleistungen
- Kompaktes Design
- Hutschienenmontage

Technische Daten: Phasen: 1 · Anzahl Ausgänge: 1 x · Verbrauch (StandBy): 0.3 W · Ausgangstyp (Netzteile): Einstellbar · MTBF: 350000 h · Schutzart: IP20 · Verbrauch im Standby-Modus: <0.3 W · Restwelligkeit/Rauschen: <1% der Ausgangsspannung

| Best.-Nr. | Ausgangsstrom (max.) | Abm. (L x B x H) | Wirkungsgrad | Leistung | Typ | St. € |
|------------|----------------------|------------------|--------------|----------|---------|-------|
| 1781109-B6 | 0.85 A | 91 x 23 x 57 mm | 80 % | 10 W | PSD-301 | 7.56 |
| 1781108-B6 | 2.5 A | 91 x 53 x 57 mm | 84 % | 30 W | PSD-302 | 10.08 |
| 1781113-B6 | 4.5 A | 91 x 71 x 57 mm | 87 % | 54 W | PSD-303 | 12.60 |
| 1781110-B6 | 6 A | 91 x 90 x 57 mm | 87 % | 72 W | PSD-304 | 15.12 |

ab **7⁵⁶**



1781110



je **16,-**

VOLT CRAFT

Steckernetzteile

Technische Daten: Gewicht: 240 g · Einsatzort: Innenbereich · Leistung: 60 W · Kabellänge: 1.8 m

| Best.-Nr. | Ausgangsstrom (max.) | Abm. (L x B x H) | Ausgangsspannung | Typ | St. € |
|------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| 2575692-B6 | 2.5 A | 116.5 x 51 x 33.7 mm | 24 V/DC | FPPS 24-60W | 20.16 16.- |
| 2575693-B6 | 5 A | 124.5 x 51.5 x 34 mm | 12 V | FPPS 12-60W | 20.16 16.- |



ab **10⁰⁹**

VOLT CRAFT

Steckernetzteile

- 3 - 12 V/DC Ausgangsspannung
- Für Verbraucher 1 A bis 2.25 A
- 12 - 27 W Leistung
- Sehr geringer StandBy-Verbrauch
- Stabilisierte Ausgangsspannungen

Technische Daten: Eingangsspannung: 100 V/AC · Ausgangsspannung: 3 V/DC · 4.5 V/DC · 5 V/DC · 6 V/DC · 7.5 V/DC · 9 V/DC · 12 V/DC · Einsatzort: Innenbereich · Steckdose · Kabellänge: 1.80 m

| Best.-Nr. | Ausgangsstrom (max.) | Leistung | Typ | St. € |
|------------|----------------------|----------|--------------|------------------------|
| 2377691-B6 | 1.5 A | 18 W | USPS-1500NSE | 16.80 10.09 |
| 2377692-B6 | 2.25 A | 27 W | USPS-2250NSE | 23.53 12.61 |



39,49 **33,-**

VOLT CRAFT

Dual USB-Ladegerät USB-C-110 mit USB-C™ Power Delivery und USB A-Ausgang

- Dual USB-Ladegerät 1x USB-C™ Power Delivery 45 W, 1x USB A
- Extrem kleine und kompakte Bauform
- 5/9/12/15/20 V / 5 A

Ausstattung: USB-C™ Kabel: unterstützt PD-Spezifikationen (Power Delivery), Aufladen von Geräten mit USB-C™ mit bis zu 100 W · USB-A mit intelligentem Lade-IC zur automatischen Erkennung · Mit den meisten Notebooks Smartphones, Tablets, neuen Macbook Air/Macbook Pro (15"/16"), iPad Pro/iPad Air/iPad mini, etc. kompatibel · Überlastschutz · Kurzschlussfest

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-----------------------|
| 2484526-B6 | 39.49 33.- |

Niedriger Stromverbrauch

100 JAHRE CONRAD

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

49,-

65,54

VOLT CRAFT

Universal-Notebook-Netzteil NPS-134 USB

- 12 - 24 V/DC / 8.5 A
- 134.5 W Leistung
- Einsatzort: Steckdose
- Eingangsspannungsbereich 100 - 240 V/AC
- Geeignet für Notebooks von Acer, Compaq, Dell, Fujitsu Siemens, Gateway, HP, IBM, Panasonic, Sony, Toshiba, Samsung, Winbook, Lenovo

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-----------------------|
| 2266533-B6 | 65.54 49.- |

Effiziente Prozesse mit flexibler Steuerung.

Arduino Opta: Mini-SPS für den (IoT-)Schaltschrank



Arduino Opta

- Einfache und schnelle Softwareentwicklung durch gebrauchsfertige Arduino-Skizzen, Tutorials und Bibliotheken
- Fernüberwachung in Echtzeit über intuitive Arduino-Cloud-Dashboards oder Dienste von Drittanbietern
- Sichere OTA-Firmware-Updates und Cloud-Geräteverwaltung
- Leistungsstarke Relaischaltung (4 x 2,3 kW)

Arduino Opta ist eine sichere, einfach zu bedienende Mikro-SPS mit industriellen IoT-Funktionen. Entwickelt in Zusammenarbeit mit FINDER ermöglicht es professionellen Anwendern, ihre Automatisierungsprojekte zu erweitern und dabei die

ab **112²⁵**



2727600

Vorteile des offenen und weithin bekannten Arduino-Ökosystems zu nutzen. Dank seiner Rechenleistung ermöglicht der Arduino Opta eine breite Palette von Echtzeit-Steuerungs-, Überwachungs- und vorausschauenden Wartungsanwendungen.

| Best.-Nr. | Schnittstellen | Bezeichnung | St. € | ab 5 à | ab 10 à |
|------------|---|-----------------------------|-------|--------|---------|
| 2727600-B6 | Ethernet, USB-C | Arduino AFX00003 Opta Lite | 122.- | 115.90 | 112.25 |
| 2727601-B6 | Ethernet, RS-485, USB-C | Arduino AFX00001 Opta RS485 | 134.- | 127.31 | 123.28 |
| 2727602-B6 | Ethernet, RS-485, WiFi, Bluetooth®, USB-C | Arduino AFX00002 Opta WiFi | 161.- | 152.95 | 148.12 |

Für jede Anwendung die richtige Signaltechnik



ab **840**



Signalsäulen



2384824



2384823



2384822

Technische Daten: Betriebsspannung: 24 V/DC · Leuchtbild: LED-Dauer-/Blinklicht · Geräuschentwicklung (max.): 90 dB · Ø: 40 mm

| Best.-Nr. | Signal-Typ | Leuchtfarbe | Kalottenfarbe | Typ | St. € |
|------------|---|-----------------|-----------------|------------|------------------------|
| 2384824-B6 | Dauerton, Dauerlicht, Pulston, Blinklicht | Rot, Gelb, Grün | Rot, Gelb, Grün | TC-9539296 | 26.05 16.80 |
| 2384823-B6 | Dauerton, Dauerlicht, Pulston, Blinklicht | Rot, Grün | Rot, Grün | TC-9539292 | 21.95 12.60 |
| 2384822-B6 | Dauerton, Pulston, Dauerlicht, Blinklicht | Rot | Rot | TC-9539288 | 15.96 8.40 |

Passendes Zubehör

7,14 **336**



Standfuß

- Standfuß für 24V LED Signalsäule

Technische Daten: Typ: TC-9539300 · Ø: 70 mm

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|----------------------|
| 2384825-B6 | 7.14 3.36 |

12,-



Sensor-/Aktor- Einbausteckverbinder

Technische Daten: Bauform: RJ45 Geräteflansch · Stecker-Norm: RJ45 · Anschlussseite A: RJ45 Buchse · Anschlussseite B: RJ45 Buchse · Polzahl: 8P8C · Schutzart: IP65 · Temperaturbereich: -30 - +90 °C · Typ: IE-FCM-RJ45-C

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 746835-B6 | 12.- |



Weitere TRU Components Pneumatik-Artikel finden Sie unter [conrad.de](https://www.conrad.de)



ab **139**



2615625

Rückschlagventile

Technische Daten: Anzeigebereich Druck: bis · Betriebstemperatur: 0 °C (min)

| Best.-Nr. | Rohr-Ø | Bezeichnung | Material | St. € |
|------------|--------|-------------------------|----------|----------------------|
| 2615625-B6 | 4 mm | Rückschlagventil SL4-M5 | Messing | 2,- 1.39 |
| 2615626-B6 | 6 mm | Rückschlagventil SL6-M5 | Messing | 2,- 1.39 |
| 2615627-B6 | 6 mm | Rückschlagventil SL6-O1 | Messing | 2,- 1.39 |
| 2615628-B6 | 6 mm | Rückschlagventil SL6-O2 | Bronze | 2,44 1.74 |
| 2615629-B6 | 8 mm | Rückschlagventil SL8-O1 | Messing | 2,27 1.59 |
| 2615630-B6 | 8 mm | Rückschlagventil SL8-O2 | Messing | 2,44 1.74 |



ab **1559**



2620573

Näherungsschalter

Technische Daten: Betriebsspannungsbereich: 10 – 30 V/DC · Schalt-Frequenz: 200 Hz · Einbauart: für T-Nut · Gehäusematerial: Stahl · PA · Schutzart: IP68 · Temperaturbereich: -40 – +85 °C · Gewicht: 10 g · Befestigungsart: festgeschraubt · Elektrischer Anschluss: Kabel, offenes Ende, 2-polig

| Best.-Nr. | Bezeichnung | St. € |
|------------|---|------------------------|
| 2620573-B6 | Näherungsschalter SDBT-MSX-1L-NU-E-0.3-N-M8 | 36,88 16.- |
| 2620574-B6 | Näherungsschalter SDBT-MSX-1L-NU-E-2.5-N-LE | 35,55 15.59 |
| 2620575-B6 | Näherungsschalter SDBT-MSX-1L-NU-E-5-N-LE | 38,84 17.- |
| 2620576-B6 | Näherungsschalter SDBT-MSX-1L-PU-E-0.3-N-M8 | 36,88 16.- |
| 2620577-B6 | Näherungsschalter SDBT-MSX-1L-PU-E-2.5-N-LE | 35,55 15.59 |
| 2620578-B6 | Näherungsschalter SDBT-MSX-1L-PU-E-5-N-LE | 38,84 17.- |

33,53 **30,-**



Electronic Adventure

„Die Reise mit dem micro:bit V2“

- Komplet-Set inklusive Anleitungsbuch für Kinder und Jugendliche, sowie Leitfaden für Lehrer/innen und Eltern
- Der Langeweile ein Schnippchen schlagen: Tüftelspaß für die ganze Familie
- Detailliertes, didaktisches Anleitungsbuch

Egal ob in der Schule oder in den eigenen vier Wänden: Das neue Education-Kit „Die Reise mit dem micro:bit in Makecode V2“ nimmt jugendliche Entdecker/innen ab acht Jahren mit auf eine elektrisierende Expedition in die Welt der Mikrocontroller: Wie funktioniert ein micro:bit? Wie programmiere ich ihn? Und was kann ich mit dem Mini-Computer machen? Alles was es braucht, um spannende Antworten auf diese Fragen zu bekommen, ist in dem neuen Lern-Reisekoffer „Die Reise mit dem micro:bit V2“ vorhanden.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-----------------------|
| 2567901-B6 | 33,53 30.- |

ab **379,-**



2692581



Joy-Pi Note Experiment und Education Koffer inkl. Raspberry Pi®

Mit 46 Kursen und 18 Projekten eignet sich der Joy-Pi Note nicht nur als Experimentiercenter, sondern ist auch wie geschaffen für den Einsatz im Education-bereich. Mit über 22 integrierten Sensoren und Modulen sind der eigenen Experimentierfreude keine Grenzen gesetzt. Der Einstieg in die Elektrotechnik und Programmierung wird somit vereinfacht.

| Best.-Nr. | Beinhalteter Raspberry Pi® | St. € |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| 2692581-B6 | Raspberry Pi® 4B 2 GB RAM | 436,14 379.- |
| 2730570-B6 | Raspberry Pi® 4B 4 GB RAM | 461,35 399.- |
| 2620188-B6 | Raspberry Pi® 4B 8 GB RAM | 452,95 419.- |

Ready to ROCK?



147,06 **99,-**



Rock Pi 4C+ DDR4 4 GB Pure Set

- Set mit allen notwendigen Komponenten zum Start des Rock 4 C+
- Inkl. Rock 4 C+, Aluminium-Gehäuse mit integriertem Lüfter & Netzteil
- ROCK 4C+ SBC basierend auf einem leistungsstarken Rockchip RK3399-T SoC
- Dual Cortex® A72 CPU und Arm Mali™ T860MP4 GPU
- 4GB 64-bit RAM und eMMC Sockel

Technische Daten: Modell: Rock 4 C+ · System-on-a-Chip: Rockchip RK3399T · Prozessor: ARM Cortex-A72 · ARM Cortex-A53 · Grafikprozessor: Mali T860MP4 · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Taktfrequenz: 2.4 GHz · Speicher-Typ: DDR4 · Betriebssystem (Version): ohne Betriebssystem · Anschlüsse intern: CSI (Camera) · DSI (Display) · GPIO (40pol.) · eMMC · Anschlüsse extern: 2x USB 2.0 · 2x USB 3.0 · LAN (10/100/1000) · 2x HDMI™ · 3,5 mm Klinke · microSD · USB-C® (Strom) · WLAN: b/g/n/ac · Bluetooth® Version: 5.0 · Stromversorgung: über USB · Ausgangsspannung: 9 V/DC · Ausgangsstrom: 2 A · Länge: 85 mm · Breite: 56 mm · Höhe: 17 mm

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|------------------------|
| 2645166-B6 | 147,06 99.- |

Zuverlässige Technik für Ihr Fahrzeug.

12 V
16 Ah

IP67

3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE75⁶³**VOLTcraft**

**Schnellstartsystem 1200A plus
PD-Powerbank**

- 12 V 16 Ah Schnellstartsystem
- Maximale Stromstärke 1200 A
- Staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP67)
- Schnelles Laden (PD30W)
- Ideal für 7-Liter-Benzin- und 5-Liter-Dieselmotoren
- USB-C-Ausgang
- LED-Taschenlampe

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 198 x 100 x 45 mm · Gewicht: 770 g · Kapazität: 16000 mAh · Spitzenstrom (12 V): 1200 A

Lieferumfang: Schnellstartsystem · Klemmen · USB-C-Kabel · Segeltuchtasche · Handbuch

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2353911-B6 | 75.63 |

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023

MADE IN
GERMANY**Kemo**
Electronic50⁴²

**Marderschutz Ultraschall wasserdicht
mit Hochspannungsplättchen**

- Piezo-Ultraschall-Hochtöner
- Hochspannungsplättchen
- Schaltet sich bei Niederspannung ab
- Motorwäsche geeignet IP65

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 70 x 40 x 50 mm · Abstrahlwinkel: 160° · Betriebsspannung: 12 V · Besonderheiten: mit Optikschild · mit Hochspannungsplättchen · wasserdicht · Frequenz: 23 kHz

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 857140-B6 | 50.42 |

**CTEK**
MAXIMIZING BATTERY PERFORMANCE234⁴⁶

Automatikladegerät Pro 25 S EU

- Funkengeschützt
- Verpolungssicher
- Rekonditionierungsprogramm
- Auch für Lithium-Ionen-Batterien

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 235 x 130 x 65 mm · Betriebsspannung: 220 - 240 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 40 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 500 Ah · Geeignet für: AGM · Blei-Calcium · Blei-Gel · Blei-Säure · Blei-Vlies · Lithium · Gewicht: 2,23 kg · Besonderheiten: Auffrischen, Regenerieren · Akkutest · Konstante Spannung · Ladungserhaltung · Ladeüberwachung · verschiedene Ladeprogramme · Start/Stopp geeignet · Ladestrom bei 12V: 25 A

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1842361-B6 | 234.46 |

16⁸⁰**BASETech**

**Kabelgebundene-Einparkhilfe
Heck akustisch**

- Vermeidung von Schäden beim Einparken
- Hindernisse werden über Ultraschall-Sensoren erfasst
- Alarmsignal abschaltbar und Lautstärke 2stufig einstellbar

Ausstattung: Erfassungsbereich 60° · Alarmsignal abschaltbar und Lautstärke 2stufig einstellbar · Sensoren-Leitungslänge ca. 250 cm.

Technische Daten: Anzahl Sensoren: 4 · Betriebsspannung: 12 V · Sensor-Reichweite (max.): 140 cm · Sensor-Reichweite (min.): 40 cm

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2162728-B6 | 16.80 |

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023

105⁰⁴**OSRAM**

Leuchtmittel Night Breaker® H7-LED

- Umweltfreundlich durch längere Haltbarkeit
- LED-Lichttechnologie als Nachrüstlösung
- Bis zu 220% mehr Helligkeit

Technische Daten: Bauart (Kfz-Leuchtmittel): H7 · Betriebsspannung: 12 V · Herstellerfarbe: Kaltweiß · Farbtemperatur typ.: 6000 K · Leistung (Kfz-Leuchtmittel): 19 W · Leuchtfarbe: Kaltweiß · Lichtstrom: 1500 lm · Serie (Kfz-Leuchtmittel): Night Breaker® LED · Sockel: PX26d · Inhalt: 1 Paar

| Best.-Nr. | Paar € |
|------------|--------|
| 2306462-B6 | 105.04 |

**Innovativ
mit bis zu
vier Kameras**

100
JAHRE CONRAD335³⁰**MIDLAND**

**Funk-Rückfahrvideo-System
Truck Guardian**

- Mit Nachtsicht
- Inkl. Fernbedienung
- Integriertes Mikrofon



Lieferumfang

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 25 x 180 x 122 mm · Abstand Sensor - Basis: 150 m · Betriebsspannung: 12 V · 24 V · Display (cm): 17,8 cm · Display (Zoll): 7 Zoll · Besonderheiten: 4 Kamera-Eingänge · Abstandshilfslinien · IR-Zusatzlicht · integriertes Mikrofon · Herstellerfarbe: Schwarz · Übertragungsart: Funk

Lieferumfang: Monitor · Stromkabel mit Zigarettenanzünder-Adapter · Funk-Kamera · Stromkabel · Fernbedienung · Sonnenblende · Montagerahmen für Monitor

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1693687-B6 | 335.30 |

Geballte Power für jede Anwendung.

Foto: Gettyimages; mariusFM77

je **840**

ab **1278**


2377792

VOLT CRAFT

Industrial Batterien 40 St.

- 40er-Set (AA)
- Leistungsstark und langlebig

Technische Daten: Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V

| Best.-Nr. | Größe | Kapazität | Pckg. € |
|------------|-------------|-----------|---------|
| 2377792-B6 | Mignon (AA) | 3000 mAh | 8.40 |
| 2377793-B6 | Micro (AAA) | 1300 mAh | 8.40 |



VOLT CRAFT

Alkaline 9 V Block-Batterie 10er

- Für alle Anwendungen geeignet
- Empfohlen bei hohem Energieverbrauch

Hochleistungs-Batterie in überlegener Alkaline-Technologie für alle Anwendungen geeignet.

Technische Daten: Größe: 9 V Block · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 9 V · Kapazität: 550 mAh · Inhalt: 10 St.

| Best.-Nr. | Pckg. € | ab 3 à |
|------------|---------|--------|
| 2525877-B6 | 13.44 | 12.78 |

Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 10.01.2023


21,-

Energizer

Energizer Ultimate Lithium Mignon-Batterien, 10er-Set

- Temperaturbereich -40 bis +60 °C
- 20 Jahre lagerfähig
- Die weltweit langlebigste AA-Batterie
- Auslaufsichere Konstruktion

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Lithium · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 3000 mAh · Inhalt: 10 St.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 1298207-B6 | 21,- |

ab **1517**


Tadiran Lithium-Batterie Baby

- Minimale Selbstentladung
- Lagerfähigkeit 10 Jahre
- Hohe Zuverlässigkeit

Ausstattung: Hoher Temperaturbereich · Minimale Selbstentladung · Lagerfähigkeit 10 Jahre · Hohe Zuverlässigkeit

Technische Daten: Größe: Baby (C) · Technologie: Lithium · Spannung: 3.6 V · Kapazität: 8500 mAh · Gewicht: 50 g · Typ: SL-2770 S · Abm.: (Ø x H) 26 mm x 50 mm

| Best.-Nr. | St. € | ab 3 à |
|-----------|-------|--------|
| 650712-B6 | 15.96 | 15.17 |


ab **956**

3,6 V 1200 mAh Saft Lithium-Batterie 1/2 AA

- Konzentrische (Spule) Elektroden
- Material Edelstahl
- Robuste hermetische Glas-Metall-Dichtung

Ausstattung: Konzentrische (Spule) Elektroden · Material: Edelstahl · Robuste hermetische Glas-Metall-Dichtung · Lagerfähigkeit 10 Jahre.

Technische Daten: Größe: 1/2 AA · Technologie: Lithium · Spannung: 3.6 V · Kapazität: 1200 mAh · Gewicht: 8.9 g · Typ: LS 14250 · Abm.: (Ø x H) 15 mm x 25 mm · Temperaturbereich -60 bis +85 °C

| Best.-Nr. | St. € | ab 3 à |
|-----------|-------|--------|
| 651150-B6 | 10.08 | 9.56 |



Maximale Kapazität


4201


VOLT CRAFT

Alkaline-Batteriesortiment, 100 Stück

- Hohe Energiedichte
- Zuverlässig und leistungsstark

Hochleistungsbatterien in überlegener Alkaline-Technologie. Besonders geeignet für Geräte mit hohem Energieverbrauch und für dauerhafte Nutzung.

Technische Daten: Ausführung: 40x Mignon, 40x Micro, 20x 9V Block · Technologie: Alkali-Mangan · Inhalt: 100 St.

Lieferumfang: Alkaline AA x 40 Stück · Alkaline AAA x 40 Stück · 9 V-Block x 20 Stück

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 2576670-B6 | 42.01 |

Sie sind uns mehr wert.

24h-Standardlieferung

Gewünschte Artikel bereits am nächsten Werktag erhalten bei Bestellung von Mo. - Fr. bis 18:00 Uhr (ausgenommen Feiertage).

Mehr Infos unter conrad.de/lieferung

Permanente Power mit wiederaufladbaren Akkus.

Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023



YUASA ab **23⁴²**

Blei-Akku NP 7 - 12

- Wartungsfrei
- Auslaufsicher
- Exzellente Hochstromeigenschaften



Technische Daten: Technologie: Blei-Vlies (AGM) · Spannung: 12 V · Kapazität: 7 Ah · Anschluss: Flachstecker 4.8 mm · VdS-Nr.: G189099 · Gewicht: 2650 g · Typ: NP7-12 · Abm.: (B x H x T) 151 x 98 x 65 mm
Hinweis: Dieser Akku ist vom Verband deutscher Sachversicherer offiziell zur Verwendung in Alarmanlagen zugelassen.

| Best.-Nr. | St. € | ab 3 à |
|-----------|-------|--------|
| 250816-B6 | 24.37 | 23.42 |

ab **5⁵⁵**



2464447

VOLTACRAFT

Akku, 4er-Set

Technische Daten: Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V

| Best.-Nr. | Größe | Kapazität | Pckg. € | Staffelmenge (ab) | Pckg. € |
|------------|-------------|-----------|---------|-------------------|---------|
| 2464447-B6 | Mignon (AA) | 2750 mAh | 8.40 | 3 | 7.98 |
| 2464448-B6 | Micro (AAA) | 1100 mAh | 5.88 | 5 | 5.55 |

10⁹²

Panasonic

eneloop

NiMH Mignon-Akku 1900 mAh, 4er

- 4er-Set
- Hohe Leistungsfähigkeit
- Geringe Selbstentladung
- Bis zu 2100 Ladezyklen

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 1900 mAh · Typ: eneloop HRO6 · Inhalt: 4 St.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 1188321-B6 | 10.92 |

10⁹²

SAMSUNG

Samsung Li-Ion-Akku 18650

- Kapazität 2500 mAh
- Entladestrom max. 20000 mA
- Temperaturbereich -20 bis +75 °C

Technische Daten: Größe: 18650 · Technologie: Li-Ion · Spannung: 3.6 V · Kapazität: 2500 mAh · Spezialakku-Besonderheiten: hochstromfähig · hohtemperaturfähig · Flat-Top · Max. Ladestrom: 4000 mA · Typ: NR18650-25R

Hinweis: Nicht Für E-Zigaretten geeignet.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1431335-B6 | 10.92 |



5⁰⁴

VOLTACRAFT

6LR61 SE NiMH 9 V Block-Akku 250 mAh

- Leistungsstark und langlebig
- Temperaturbereich -10 bis +50 °C

Technische Daten: Größe: 9 V Block · Technologie: NiMH · Spannung: 8.4 V · Kapazität: 250 mAh · Typ: 6LR61 SE

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2490162-B6 | 5.04 |



Intelligente Ladetechnik

VOLTACRAFT

Set Voltcraft CC-8 + Micro/Mignon-Akkus

- Kompatibel mit NiMH- / NiCd-, Li-Ion- und LiFePo4-Akkus (max. Länge: 74 mm)
- 10 Steckplätze (einschließlich 2x 9 V-Block)
- Inkl. 4 Micro- und 4 Mignon-Akkus

Ausstattung: Ladegerät: Erkennung für defekte Akkus · dV-Kontrolle · Verpolungsschutz · Kurzschlusschutz · Überladeschutz · max. 5 Typ-C-Akkus gleichzeitig aufladen · **Micro-Akkus:** 4er Set · Größe AAA · Kapazität 1100 mAh · **Mignon-Akkus:** 4er Set · Größe AA · Kapazität 2750 mAh

Technische Daten: Passender Akku: Li-Ion · LiFePO · NiMH · NiCd · Passend für Akkugröße: A · Mignon (AA) · Micro (AAA) · Mini (AAAA) · Baby (C) · Sub-C · 9 V Block · 10340 · 14500 · 16340 · 17500 · 17650 · 18490 · 18500 · 18650 · 21700 · 22650 · 26500 · 26650 · Ladekanäle/-schächte: 10 · Betriebsspannung: 12 V/DC · Max. Ladestrom pro Schacht: 2000 mA · Typ. Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks: 150 Min. · Abm.: (L x B x H) 230 x 150 x 34 mm

Lieferumfang: Ladegerät CC-8 · Netzteil · Bedienungsanleitung · 4 x AAA 1100 mAh Ni-MH wiederaufladbare Batterie · 4 x AA 2750 mAh Ni-MH wiederaufladbare Batterie.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 2619008-B6 | 50.42 |



50⁴²



Inkl. Akkus



VARTA Universal Charger

- Kompakt und leicht
- Kurzschluss- und Überladeschutz
- Weitbereichseingang 100 - 240 V

Rundzellen-Ladegerät für 2 oder 4 Micro-, Mignon-, Baby- oder Mono-Akkus sowie 1 x 9 V Block.

Ausstattung: Sicherheits-Timer Abschaltung · Paarweises Laden · Kurzschluss- und Überladeschutz · Einfaches einlegen und entnehmen der Akkus · Elegante und kompakte Form · LED-Anzeige

Technische Daten: Passender Akku: NiMH · Passend für Akkugröße: Micro (AAA) · Mignon (AA) · Baby (C) · Mono (D) · 9 V Block · Ladekanäle/ -schächte: 5 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · Max. Ladestrom pro Schacht: 380 mA · Typ. Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks: 300 Min. · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 320 Min. · Abm.: (B x H x T) 172 x 53 x 109 mm

Lieferumfang: Ladegerät · Netzteil · Anleitung

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1362914-B6 | 14.28 |

EcoFlow

EcoFlow Powerstation Delta

- Enorme Kapazität von 1,2 kWh
- Versorge (fast) alles mit Strom
- Solarladung, Aufladen über Kfz-Bordnetz und mehr
- Kann 11 Geräte gleichzeitig aufladen

Ausstattung: AC-Ausgang (x4) 1800 W (Surge 3300 W) insgesamt, 230 ac (50 Hz) · AC-Ausgang (x4) · USB-A-Ausgang (x2) · USB-A-Schnellladung (x2) · USB-C-Ausgang (x2) · Autoleistung (x1) · BMS-Schutzschaltung · Überspannungsschutz · Überlastschutz · Übertemperaturschutz · Kurzschlusschutz · Niedertemperaturschutz · Niederspannungsschutz · Überstromschutz.

Technische Daten: Ladekanäle/ -schächte: 11 · Gewicht: 14000 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Abm.: (L x B x H) 400 x 210 x 270 mm

Lieferumfang: Delta · Tasche · 1,5 m AC-Ladekabel · 1,5 m Auto-Ladekabel · Bedienungsanleitung

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|---------|
| 2483002-B6 | 1217.65 |

VOLT CRAFT

PD Powerbank, 20000 mAh, Voltcraft - PB-20-PD3.0

- Kapazität: 20000 mAh
- Power Delivery 3.0 22.5 W
- LED-Ladeanzeigen

Ausstattung: Micro USB Anschluss · USB-C Anschluss · Überladeschutz · Überentladeschutz · Kurzschlussfestigkeit · Übertemperaturschutz.

Technische Daten: Ladekanäle/ -schächte: 3 · Kapazität: 20000 mAh · Ladestrom (max.): 3 A · Technologie: LiPo · Gewicht: 365 g · Betriebsspannung: 5 V/DC · 9 V/DC · Herstellerfarbe: Grau-Schwarz · USB-C Eingangsstrom (max.): 2 A · USB-C Ausgangsstrom (max.): 1.5 A · USB-C Eingangsspannung (max.): 9 V · Ladetechnologie: Power Delivery 3.0 · Powerbank-Besonderheiten: Statusanzeige · USB-C Ausgangsspannung (max.): 12 V · Anschluss: USB-Micro 1x · USB-C® 1x · USB-A 2x · Abm.: (L x B x H) 139 x 69 x 26.5 mm

Lieferumfang: Powerbank · Micro-USB-Kabel · USB-C® Kabel · Anleitung

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2583624-B6 | 25.21 |

14²⁸



486⁵⁶

VOLT CRAFT

Mobile Powerstation WS-PS501 484Wh

- Mit leistungsstarkem LiNiCoMnO2 Akku
- Multifunktionsausgänge
- 496 Wh Akkukapazität, Aufladung per DC-Netzteil
- Aufladung per Solarmodul möglich
- Alle Ausgänge gleichzeitig nutzbar
- Eingebauter Lüfter zur Wärmeableitung

Ausstattung: Aufladung in 4,5 h · LED-Display · Überstromschutz · Tiefentladeschutz · Überladeschutz · Überspannungsschutz

Technische Daten: Ladekanäle/ -schächte: 6 · Kapazität: 22400 mAh · Ladestrom (max.): 5 A · Technologie: Nickel-Mangan-Cobalt · Gewicht: 5.5 kg · Betriebsspannung: 100 - 240 V/AC · Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · USB-C Ausgangsstrom (max.): 5 A · Ladetechnologie: Fast Charge · Powerbank-Besonderheiten: Outdoor · LED Taschenlampe · Statusanzeige · gleichzeitiges Laden und Entladen · USB-C Ausgangsspannung (max.): 20 V · Anschluss: USB-C® 1x · USB-A 5x · Abm.: (L x B x H) 265 x 178 x 207 mm

Lieferumfang: Stromerzeuger · Netzteil · Wechselstromkabel · KFZ-Ladekabel · Bedienungsanleitung

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2619334-B6 | 486.56 |

Akkutest-Funktion



52⁹⁴

100 JAHRE CONRAD

VOLT CRAFT

Set Voltcraft IPC-3 + Micro/Mignon-Akkus

- Für NiCd-, NiMH- und Li-Ion-Akkus
- Lade- und Entladeströme einstellbar
- Test- und Refresh-Funktion
- Inkl. 4 Micro- und 4 Mignon-Akkus

Inkl. Akkus

Ausstattung: Ladegerät: Mikroprozessorgesteuert · Minus-Delta-U-Abschaltung · Einzelschachtüberwachung · Automatische Erhaltungsladung · Schnelle Akkutest-Funktion · Entladefunktion · Temperaturüberwachung · Erkennung falsch eingelegter und defekter Akkus · Überladeschutz · Einfache Bedienung über 4 Tasten · Überlastungsschutz · Übersichtliches LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung ... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Technische Daten: Passender Akku: Lilon · NiCd · NiMH · Passend für Akkugröße: 10440 · 14500 · 16340 · 16650 · 17355 · 17500 · 17670 · 18490 · 18500 · 18650 · 22650 · 26500 · 26650 · CR-123A · A · Micro (AAA) · Mignon (AA) · Sub-C · Baby (C) · Ladekanäle/ -schächte: 4 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · Entlade-Strom: 700 mA · Max. Ladestrom pro Schacht: 1000 mA · Typ. Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks: 70 Min. · Abm.: (B x H x T) 100 x 42 x 151 mm

Lieferumfang: Ladegerät IPC-3 · Netzteil · Anleitung · 4 x AAA 1100 mAh Ni-MH wiederaufladbare Batterie · 4 x AA 2750 mAh Ni-MH wiederaufladbare Batterie.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 2619007-B6 | 52.94 |

Überzeugende Lösungen für jeden Einsatzzweck.

ab **35²⁹**

1891746

SIEMENS**FI/LS-Schalter kompakt Typ A**

- Für Verbraucher mit 1-phas. Frequenz-Umrichter (z.B. Waschmaschine, Staubsauger)

Ausstattung: Normkonformer Schutz in 1 Teilungseinheit · 50% Platzersparnis im Verteiler · Erhöhte Anlagenverfügbarkeit in der Elektroinstallation.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Abschaltcharakteristik: unverzögert · Ausschaltvermögen: 6kA · Bemessungs-Differenzstrom: 0,03 A · Betriebsspannung (Details): 230 V · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm.

| Best.-Nr. | Nennstrom | Auslöse-Charakteristik | Bezeichnung | St. € |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------------------|-------|
| 1891746-B6 | 16 A | B | FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ A 30mA B16 | 35,29 |
| 1891736-B6 | 10 A | B | FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ A 30mA B10 | 45,37 |
| 1891749-B6 | 16 A | C | FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ A 30mA C16 | 36,55 |
| 1891748-B6 | 10 A | C | FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ A 30mA C10 | 39,91 |

ab **41¹⁷**

2388766

SIEMENS**FI/LS-Schalter kompakt Typ F**

- Zusätzliche Erkennung von Fehlerströmen aus Mischfrequenzen
- Für Verbraucher mit 1-phas. Frequenz-Umrichter (z.B. Waschmaschine, Staubsauger)

Technische Daten: Ausführung (allgemein): superresistent K · Ausschaltvermögen: 6 kA · Bemessungs-Differenzstrom: 0,03 A · Betriebsspannung (Details): 230 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm

| Best.-Nr. | Auslöse-Charakteristik | Bezeichnung | St. € |
|------------|------------------------|---------------------------------------|-------|
| 2388766-B6 | B | FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ F 30mA B16 | 41,17 |
| 2388770-B6 | C | FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ F 30mA C16 | 50,42 |

19,29

15¹²**R2 TRU****Praktiker-Sortiment, Metallschicht-Widerstände**

- Inhalt: 390 Teile

In den 20 zusammengestellten Werten sowie in der Menge (15 bzw. 30 Stück) optimal an den Bedarf des Hobby-Elektronikers angepasst. Übersichtlich sortiert in einem hochwertigen, nachfüllbaren Kunststoff-Klarsichtkasten, mit einem Einlageblatt (Inhalt, Widerstands-Wert, Nachbestellnummer, Farbcode).

Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Belastbarkeit: 0,25 W · Toleranz $\pm 1\%$ · Abm.: ($\varnothing \times L$) 2,2 mm x 6,3 mm · Inhalt: 390 St. · Typ: 418714
Lieferumfang: 390 Widerstände: Je 15 Stück: 10-47-100-150-220-330-470 Ω , 1,5-22-27-33-220-470 k Ω , 1 M Ω · Je 30 Stück: 1-2, -4,7-10-47-100 k Ω .

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------------|
| 1565936-B6 | 19,29 15,12 |



701319



701319

52 TRUje **11⁷⁶****Vandalensicherer Taster/Schalter 19 mm mit Ringbeleuchtung**

Technische Daten: Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger flach · Gehäuse-/Knopf Farbe: Edelstahl · Funktionen: rastend · Beleuchtungsart: Ringbeleuchtung · Leuchtmittel-Typ: LED · Schaltstellung: 1 x Ein/Ein · Kontaktart: 1 Schließer · 1 Öffner · Material: Edelstahl · Kontakmaterial: Silberlegierung · Anschluss: Lötten · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Spannungs-Festigkeit: 2000 V/AC · Mechanische Lebensdauer: 1000000 Zyklen · Einbau- \varnothing : 19 mm · Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen · Schutzart: IP67 · Plattenstärke (max.): 10 mm · Temperaturbereich: -20 - +70 °C · Bezeichnung: Vandalensicherer Schalter 19 mm mit Ringbeleuchtung · Spannung Leuchtmittel: 12 V

| Best.-Nr. | Leuchtfarbe | Typ | St. € |
|-----------|-------------|-------------------|-------------|
| 701319-B6 | Blau | LAS1-AGQ-11ZE, BL | 12,60 11,76 |
| 701318-B6 | Grün | LAS1-AGQ-11ZE, GN | 12,60 11,76 |
| 701316-B6 | Rot | LAS1-AGQ-11ZE, RD | 12,60 11,76 |



Weidmüller

Digitaler Spannungsprüfer VT DIGI PRO

- LCD-Anzeige
- Prüfspitzenbeleuchtung
- Zuschaltbare Last für FI-Test
- Drehfeldanzeige
- 1 - 1000 V AC/DC

Technische Daten: Last-Zuschaltung: 30 mA · Schutzart: IP65 · Abm.: (L x B x H) 33 x 67 x 264 mm · Gewicht: 295 g · Messfunktion: Drehfeldprüfung · FI-Prüfung · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Anzeige: LCD · Messkategorie: CAT IV 600 V · CAT III 1000 V · Typ: VT DIGI PRO

Lieferumfang: Batterie · Bedienungsanleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 275814-B6 | 75,- |

75,-



Weidmüller

Abisolierzange „STRIPAX Ultimate“

Für feindrähtige und massive Leiter mit PVC Isolation. Die Abisolierlänge ist mit Anschlag einstellbar. Die Klemmbacken öffnet sich automatisch nach dem Abisolieren. Ein Aufspießen der Einzelleiter wird verhindert. Die Zange ist auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar. Doppelt isolierte Kabel können in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung abisoliert werden. Die Schneideinrichtung ist spielfrei und selbstnachstellend. Die Zange zeichnet optimiertes ergonomisches Design und eine lange Lebensdauer aus.

Technische Daten: Geeignet für: Leiter mit halogenfreier Isolation

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1197724-B6 | 75,- |

75,-

Sie sind uns mehr wert.

24h-Standardlieferung

Gewünschte Artikel bereits am nächsten Werktag erhalten bei Bestellung von Mo. - Fr. bis 18:00 Uhr (ausgenommen Feiertage).

Mehr Infos unter conrad.de/lieferung



Weidmüller

Schaltnetzgeräte PROeco 240W 24V 10A

Technische Daten: Ausgangsstrom (max.): 10 A · Phasen: 1 · Anzahl Ausgänge: 1 x · Abm.: (L x B x H) 100 x 60 x 125 mm · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Eingangsspannung (nominal): 100-240 V/AC · Anschluss: Schraubklemme · Wirkungsgrad: 90 % · Leistung: 240 W · Temperaturbereich: -40 - +85 °C · Typ: PRO ECO 240W 24V 10A

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1197708-B6 | 99,- |

99,-



Weidmüller

Schaltnetzgerät PRO Insta

Technische Daten: Ausgangsstrom (max.): 2.5 A · Phasen: 1 · Abm.: (L x B x H) 60 x 72 x 90 mm · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Eingangsspannung (nominal): 100-240 V/AC · 120 - 340 V/DC · MTBF: 750000 h · Anschluss: Push-In-Klemme · Wirkungsgrad: 89 % · Schutzart: IP20 · Leistung: 60 W · Temperaturbereich: -25 - +70 °C · Typ: PRO INSTA 60W 24V 2.5A

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2108410-B6 | 35,- |

35,-



Weidmüller

Schaltnetzgerät PROmax 1-phasig

Technische Daten: Ausgangsstrom (max.): 10 A · Phasen: 1 · Abm.: (L x B x H) 130 x 50 x 125 mm · Eingangsspannung (nominal): 100-240 V/AC · Anschluss: Schraubklemme · Wirkungsgrad: 91.5 % · Leistung: 240 W · Temperaturbereich: -40 - +85 °C · Typ: PRO MAX 240W 24V 10A

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1435266-B6 | 115,- |

115,-

Vielseitige Verbindungen für jeden Einsatz.



LAPP KABEL STUTTGART ÖLFLEX® SOLAR XLS RED ROHS CE



ÖLFLEX® Solar XLS-R

2,77

243

Technische Daten: Kabeltyp: ÖLFLEX® SOLAR XLS-R · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei · Flammwidrig · UV-Beständig · Außen-Ø: 5,20 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Weiß · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung UO: 600 V · Prüfspannung: 6,5 kVAC · Isolationsmaterial: Copolymer · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Leitaraufbau: Feindrähtige Litze aus verzinnnten Cu-Drähten, gemäß IEC 60228, Klasse 5 · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +100 °C · Typ: ÖLFLEX® SOLAR XLS-R · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Inhalt: Meterware

| Best.-Nr. | Meterware € |
|-----------|-------------|
| 604514-B6 | 2,77 2,43 |



UNITRONIC® LiYCY (TP) Datenleitung

3,19

252



Technische Daten: Kabeltyp: UNITRONIC® LiYCY (TP) · Anzahl Adern: 4 x 2 · Paar-seilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader): 0,75 mm² · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt · Flammwidrig · Außen-Ø: 8,50 mm · Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung (Details): 250 V (nicht für Starkstromzwecke) · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Meterware: Ja · Geschirmt: Ja · Isolationsmaterial: PVC · Ader-Identcode: DIN 47100

| Best.-Nr. | Meterware € |
|-----------|-------------|
| 602087-B6 | 3,19 2,52 |

Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023



Schrumpfschlauchsoriment mit Innenkleber 3:1 (100 teilig)

- 100 St.
- Schrumpfrate: 3:1
- Mit Innenkleber

13,44

1092

Lieferumfang: 25x 1,6 mm/0,5 mm, Länge 32 mm · 20x 2,4 mm/0,8 mm, Länge 32 mm · 20x 3,2 mm/1,0 mm, Länge 32 mm · 15x 4,8 mm/1,6 mm, Länge 65 mm · 8x 6,4 mm/2,2 mm, Länge 65 mm · 5x 7,9 mm/2,7 mm, Länge 65 mm · 4x 9,5 mm/3,2 mm, Länge 95 mm · 3x 12,7 mm/4,2 mm, Länge 95 mm

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|-------------|
| 1698485-B6 | 13,44 10,92 |



1612954



Solar-/ Photovoltaikkabel SOLARFLEX®

- Flammwidrig
- Halogenfrei
- UV-Beständig

je

252

Technische Daten: Kabeltyp: SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig · Halogenfrei · UV-Beständig · Außen-Ø: 6,20 mm · Nennspannung: 1500 V · Nennspannung UO: 1000 V · Prüfspannung: 6500 V · Isolationsmaterial: Copolymer · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5 · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 90 °C · Normen: EN 50618 · TÜV Rheinland 2 PfG 990/O5.12 · TÜV R60115689 · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Bezeichnung: Solar-/ Photovoltaikkabel SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K · Typ: SOLARFLEX® H1Z2Z2

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Leitaraufbau | Meterware € |
|------------|-----------------|---|-------------|
| 1612954-B6 | Schwarz | Cu-Litze verzinkt, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, IEC 60228 cl.13 | 3,19 2,52 |
| 1612955-B6 | Rot | Cu-Litze verzinkt, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, IEC 60228 cl.13 | 3,19 2,52 |
| 1612951-B6 | Blau | Cu-Litze verzinkt, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, IEC 60228 cl.16 | 3,19 2,52 |



Netzwerkkabel CAT7



- 4 x 2 x 0,258 mm²
- Schirmung S/FTP
- Frequenz max. 1000 MHz

4,62

336

Technische Daten: Spezifikation: CAT 7e · Schirmung: S/FTP · Kabeltyp: HELUKAT 600 E · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig · UV-Beständig · Kältebeständig · für Erdverlegung geeignet · für Außenbereich geeignet · Folienschirm · Geflechtsschirm · starrer Innenleiter · Außen-Ø: 9,80 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Typ: HELUKAT600 E S/FTP PVC · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -45 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 65 °C

| Best.-Nr. | Meterware € |
|------------|-------------|
| 1664126-B6 | 4,62 3,36 |

QUADRIOS
Premium-Schrumpfschlauch
Sortiment, 100 teilig –
Schrumpfrate 3:1, mit Innenkleber

- Hohes Schrumpfverhältnis: 3:1
- Mit Innenkleber

Lieferumfang: 25 Stück – Ø 1,6 mm – Länge – 32 mm, Schwarz · 20 Stück – Ø 2,4 mm – Länge – 32 mm, Schwarz · 20 Stück – Ø 3,2 mm – Länge – 32 mm, Schwarz · 15 Stück – Ø 4,8 mm – Länge – 65 mm, Schwarz · 8 Stück – Ø 6,4 mm – Länge – 65 mm, Schwarz · 5 Stück – Ø 7,9 mm – Länge – 65 mm, Schwarz · 4 Stück – Ø 9,5 mm – Länge – 95 mm, Schwarz · 3 Stück – Ø 12,7 mm – Länge – 95 mm, Schwarz

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|-----------|
| 2583935-B6 | 7,98 7,56 |



HellermannTyton

Manuelle Kabelbinderzange mit Kunststoffgehäuse

- EVO7i bis zu einer Kabelbinderbreite von 4,8 mm
- Präzises Abbinden mit geringem Kraftaufwand durch TLC-Technologie
- Komfortable Einstellung der Zugkraft
- Rutschfester Griff für sicheren Halt
- Langer, schmaler Frontbereich für enge Einbauverhältnisse
- Leichtes, glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse
- Sehr wartungsarm

Dank der innovativen und patentierten TLC-Technologie (Tension/Lock/Cut) des EVO7i wird die Verarbeitung von Kabelbindern durch signifikant reduzierten Kraftaufwand beim Abbinden revolutioniert. Das saubere Abschneiden gelingt spielend einfach. Rückstöße werden eliminiert und die körperliche Belastung des Anwenders wird erheblich gesenkt ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2527648-B6 | 252.10 |

252¹⁰

Anwendungsbeispiel



HellermannTyton

Premium Kabelbinder, innenverzahnt T-Serie

- UV-Beständig

Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbinder-Besonderheiten: Witterungsstabil · Verzahnung: Innen · Max. Temperatur: +105 °C · Min. Temperatur: -40 °C · Halogenfrei: Ja · Material: Polyamid 6.6 · Inhalt: 100 Stck.

| Best.-Nr. | Kabelbinder-Länge | Kabelbinder-Breite | Max. Bündel-Ø | Typ | St. € |
|-----------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|-------|
| 548096-B6 | 100 mm | 2.50 mm | 22 mm | T18R-W-BK-C1 | 2.09 |
| 548156-B6 | 150 mm | 3.50 mm | 35 mm | T30R-W-BK-C1 | 5.87 |
| 547855-B6 | 210 mm | 4.70 mm | 55 mm | T80R-W-BK-C1 | 7.55 |
| 547867-B6 | 300 mm | 4.70 mm | 85 mm | T80L-W-BK-C1 | 13.44 |
| 547879-B6 | 390 mm | 4.70 mm | 110 mm | T80L-W-BK-C1 | 16.80 |
| 547915-B6 | 365 mm | 7.60 mm | 100 mm | T150R-W-BK-C1 | 31.92 |


ab 2⁰⁹


548096

142⁸⁵

HellermannTyton

CHG900 Gasheißluftgebläse

- Sofortiger flammenloser Luftstrom bis zu 900 °C ohne externe Energie
- Kabellos inkl. einer Gas-Patrone und zwei Aufsteckdüsen
- Für präzises Arbeiten ohne Stromanschluß in jeder Position

Technische Daten: Gewicht: 440 g (555 g inkl. Gas-Patrone)

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2446371-B6 | 142.85 |



Gefahr

302⁵²

HellermannTyton

Kabelbinderzange EVO9

Technische Daten: Herstellerfarbe: Rot · Schwarz · Max. Binder-Stärke: 2 mm · Kabelbinder-Breite (max.): 13 mm · Kabelbinder-Breite (min.): 2.30 mm · Typ: EVO9

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1519588-B6 | 302.52 |



HellermannTyton

Warmschrumpfschlauch in praktischer Spenderbox

Technische Daten: Schrumpfrate: 3:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: dünnwandig · Material: Polyolefin (strahlenvernetzt) · Schrumpftemperatur (min.): +110 °C · Min. Temperatur: -55 °C · Max. Temperatur: +125 °C

| Best.-Nr. | Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung) | Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung) | Typ | Inhalt | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|---|--|----------------------|--------|-------------------|-------|
| 546371-B6 | 150 mm | 0.50 mm | HIS-3-15/0.5-PO-X-BK | 10 m | 2.44 € | 24.37 |
| 546383-B6 | 3 mm | 1 mm | HIS-3/1-PEX-BK H&B | 10 m | 2.52 € | 25.21 |
| 546395-B6 | 6 mm | 2 mm | HIS-6/2-PEX-BK H&B | 5 m | 5.04 € | 25.21 |
| 547939-B6 | 9 mm | 3 mm | HIS-9/3-PEX-BK H&B | 5 m | 4.87 € | 24.37 |
| 546407-B6 | 12 mm | 4 mm | HIS-12/4-PEX-BK H&B | 5 m | 4.87 € | 24.37 |
| 547951-B6 | 18 mm | 6 mm | HIS-18/6-PEX-BK H&B | 4 m | 6.30 € | 25.21 |
| 546419-B6 | 24 mm | 8 mm | HIS-24/8-PEX-BK H&B | 3 m | 11.20 € | 33.61 |

ab 24³⁷


546371

Profi-Sortiment für perfekte Verbindungen.



Verbindungsklemmen-Sortiment

L-Boxx Mini 887-952, 229teilig

- Serie 221
- 229-teilig
- Zugfederanschluss

Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023

Diese Box beinhaltet 229 Teile aus dem gängigen Wago Sortiment.

Technische Daten: Serie: 221 · Querschnitt flexibel (max.): 4 mm² · Querschnitt starr (max.): 4 mm² · Querschnitt starr (min.): 0,2 mm² · Querschnitt flexibel (min.): 0,14 mm² · Anschluss: Zugfeder · Inhalt: 1 Set

Lieferumfang: 100x (2 x 4 mm² transparent/ Best.-Nr. 1188436) · 100x (3 x 4 mm² transparent/ Best.-Nr. 1188437) · 25x (5 x 4 mm² transparent/ Best.-Nr. 1188438) · 4x Befestigungsadapter (Best.-Nr. 1489577)


| Best.-Nr. | Pckg. | € |
|------------|-------|-------|
| 1558838-B6 | 75.63 | 63.02 |



Anwendungsbeispiel 2273803



2273803



2273804



Gelbox für Aderleitungen

Technische Daten: Serie: 207 · Breite: 33,60 mm.
Passend für die Serie 221 und 2273:

| Best.-Nr. | Inhalt | Länge | Pckg. | € |
|------------|--------|----------|-------|-------|
| 2273803-B6 | 4 St. | 32 mm | 19.32 | 15.85 |
| 2273804-B6 | 4 St. | 45,90 mm | 22.69 | 18.40 |
| 2273805-B6 | 3 St. | 52,70 mm | 24.37 | 17.82 |



USB-Doppeleinbaubuchse mit Staubschutzkappe

USB-Einbaubuchse zur Verwendung im Kfz-Bereich.

Technische Daten: Typ: 1229307 · Ausführung: 2-fach, Front rund Ø 36,8 mm, mit blauer Beleuchtung · Einbaubohrung Ø: 28,6 mm · Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Herstellerfarbe: Schwarz · Anschluss: Flachstecker 6,3 mm · Temperaturbereich: -20 - +60 °C · Stecker-Norm: USB 2.0

| Best.-Nr. | St. | € |
|------------|------|------|
| 1571070-B6 | 9.24 | 5.88 |



Flachsicherungs-Set, Standard 100 Stück

Ausstattung: Inkl. Sicherungszieher Inhalt: 100 St.

Lieferumfang: 10x 5 A (Orange) · 10x 7,5 A (Braun) · 15x 10 A (Rot) · 15x 15 A (Blau) · 25x 20 A (Gelb) · 15x 25 A (Klar) · 10x 30 A (Grün) · Sicherungszieher

| Best.-Nr. | Pckg. | € |
|------------|-------|------|
| 2583508-B6 | 7.98 | 4.53 |



Schrumpf-Stoßverbinder-Set

Ausstattung: Enthält 3 Größen von 10-22 AWG · vollisolierte Stoßverbinder · Leicht zu identifizieren · Langlebige Konstruktion · Ausgezeichneter Drahtkontakt · Schrumpfrate: 3:1

Technische Daten: Kontaktmaterial: Kupfer · Isolationsmaterial: Schrumpfschlauch

Lieferumfang: Rot 0,5-1,5 mm² x 90 Stück · Blau 1,5-2,5 mm² x 90 Stück · Gelb 4-6 mm² x 20 Stück

| Best.-Nr. | Pckg. | € |
|------------|-------|------|
| 2469556-B6 | 13.44 | 7.91 |

Optimal und schnell zu verarbeiten



Aderenhülsen-Set mit Automatik-Crimpzange

- Großmenge 1200 Teile (0,5 - 10,0 mm²)
- Automatik-Crimpzange mit Vierkant-Pressklaue
- Industriequalität
- Hochwertiges, langlebiges Aderenhülsen-Material: Polyamid und Kupferlegierung

Technische Daten: Isolationsmaterial: Kunststoff · Isolierungsart: Teilisoliert · Herstellerfarbe: Mehrfarbig · Inhalt: 1200 St.

Lieferumfang: Praktische Sortimentsbox · 25 Aderenhülsen Gelb 6 mm² (10 AWG) · 25 Aderenhülsen Rot 10 mm² (7 AWG) · 50 Aderenhülsen Grau 4 mm² (12 AWG) · 250 Aderenhülsen Blau 2,5 mm² (14 AWG) · 250 Aderenhülsen Schwarz 1,5 mm² (16 AWG) · 200 Aderenhülsen Grau 0,75 mm² (20 AWG) · 200 Aderenhülsen Rot 1 mm² (18 AWG) · 200 Aderenhülsen Weiß 0,5 mm² (22 AWG) · Automatik-Crimpzange mit Vierkant-Pressklaue und ergonomischen Griff.

| Best.-Nr. | Pckg. | € |
|------------|-------|-------|
| 2452883-B6 | 25.21 | 20.97 |



Professionelle Lösungen für die Installation.

Foto: AdobeStock/romaset



268⁸⁷



Allstromsensitiver FI Typ B

Keine Kompromisse durch allstromsensitive Fehlerstromschutzschalter. Erkennt Gleichfehlerströme und ist alternativlos bei vielen Anwendungen im Gebäude / Jährliches Testintervall und hohes Präzisionsniveau / Gewitterfest durch kurzzeitverzögerten Auslöser.

Ausstattung: Der allstromsensitive FI detektiert auch Gleichspannungsanteile wie diese in PV Anlagen, Notstromversorgungen oder Ladestationen auftreten können, ebenso für Anwendungen mit drehzahlgeregelten Antrieben bis 1 kHz und > 4 kW.
Technische Daten: Nennstrom: 40 A · Auslöse-Charakteristik: B · Nennspannung: 230 V · 400 V · Tiefe: 45 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Abm.: (L x B) 80 mm x 70 mm · Polzahl: 4 · Ausführung: allstromsensitiver FI

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2234810-B6 | 268.87 |



46²²

FI/LS Typ F

FI/LS Kombischalter Typ „F“ für moderne, umrichtergesteuerte Betriebsmittel, wie z. B. Trockner, Waschmaschine und Küchenmaschine. Personen-/Leitungs- und Kurzschlusschutz in einem Gerät / Geeignet, auch für 2-polige Frequenzumrichter Anwendung, da mischfrequenzsensitiv / Ideal zur nachträgliche Absicherung von 230V Einzelstromkreisen.

Ausstattung: Pulsierende Fehlerströme mit DC Komponenten bis 10 mA und Mischfrequenzen bis 1 kHz. Dies ermöglicht den erweiterten Schutz in Anlagen mit elektronischen Lasten. Empfohlen für alle Stromkreise mit drehzahlgeregelten Antrieben.

Technische Daten: Nennstrom: 16 A · Auslöse-Charakteristik: B · Nennspannung: 415 V/AC · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Polzahl: 2

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2498676-B6 | 46.22 |

sygonix®

3-fach Tischsteckdosenleiste, 2 x USB-A



2+1
JAHRE
GARANTIE

- Vertikal oder horizontal einsetzbar
- 2 x USB-A-Ladeanschlüsse (bis zu 12 W)
- Mit Handy-Dockstation

18⁴⁹

Technische Daten: Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit USB-Ladeausgang · erhöhter Berührungsschutz · Steckdosen: 3 · Kabellänge: 1.95 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Tisch · Material: Plastik · Aluminium · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1.5 mm² · Betriebsspannung: 230 V/AC · Herstellerfarbe: Schwarz

Lieferumfang: Steckdosenleiste · Benutzerhandbuch

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2541578-B6 | 18.49 |

brennenstuhl®

8³⁷



Steckdosenleiste IP44 4-fach, 2 m

- Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln
- Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung
- 4 Steckdosen



Technische Daten: Steckdosen: 4 · Steckdosen mit Permanentstrom: 4 · Kabellänge: 2 m · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Stecker-Typ: Schutzkontakt · Material: Gummi · Neopren · Betriebsspannung: 230 V · Energieeffizienzklasse: n.rel

Lieferumfang: Steckdosenverteiler IP44

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2705096-B6 | 8.37 |

sygonix®

3fach Steckdosenturm mit 2 x USB-A



2+1
JAHRE
GARANTIE

- Vollständig in die Tischplatte versenkbar
- 2 x USB-A-Ladeanschlüsse (max. 12 W)
- Druckknopf für einfachen Zugriff

27⁷⁴

Ausstattung: 3fache Schutzkontaktbuchsen · USB-Überstrom-, Übertemperatur- und Kurzschlusschutz · Erhöhter Berührungsschutz · Einbauöffnung Ø 100 mm.

Technische Daten: Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit USB · versenkbar · erhöhter Berührungsschutz · Steckdosen: 3 · Kabellänge: 1.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Einbau · Tisch · Material: Kunststoff · Aluminium · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1.5 mm² · Betriebsspannung: 230 V/AC · Herstellerfarbe: Schwarz · Silber

Lieferumfang: Steckdosenturm · Benutzerhandbuch.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2390078-B6 | 27.74 |

Schnelles Aufladen per USB



brennenstuhl®



Steckdosenleiste 5-fach

21⁸⁵

- Mit 1 x USB C® Power Delivery
- 2 x USB-Ladebuchse Typ A, 2.4 A
- 5 Steckdosen



Technische Daten: Steckdosenleisten-Besonderheiten: Power Delivery · mit USB-C® · mit USB-Ladeausgang · erhöhter Berührungsschutz · Steckdosen: 5 · Kabellänge: 1.5 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: PVC · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1.5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz/Grau

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2705097-B6 | 21.85 |

Die Garantiebedingungen von Sygonix finden Sie unter sygonix.de/#garantie

Optimaler Schutz mit sicheren Steckdosenleisten.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023

10⁹²



6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Eco-Line

- Ableitstrom 13,5 kA
- 2poliger beleuchteter Sicherheitsschalter
- Mit erhöhtem Berührungsschutz



Technische Daten: Steckdosenleisten-Besonderheiten: Überspannungsschutz · mit Schalter · erhöhter Berührungsschutz · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 2,00 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3680 W · Herstellerfarbe: Weiß

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1216352-B6 | 10.92 |

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023

11⁷⁶



Überspannungsschutz-Adapter 2er-Set

- Inkl. Funktionsanzeige
- Arbeitsstrom 13,5 kA

Das Gerät hält Spannungs- und Stromspitzen bis 13,5 kA ab. Inkl. Funktionsanzeige.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Überspannungsschutz für: Steckdosen
Lieferumfang: 2x Überspannungsschutz-Adapter.
Hinweis: Versicherungsschutz: Für Personen und Sachschäden im Rahmen der Produkthaftversicherung des Herstellers!

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1483724-B6 | 11.76 |

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023



je 12⁶⁰

6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleisten, einzeln schaltbar

- Integrierter Überspannungsschutz
- Jede Steckdose einzeln schaltbar
- Mit erhöhtem Berührungsschutz
- Sicheres Abschalten über 2-poligen Hauptschalter



Technische Daten: Steckdosenleisten-Besonderheiten: Überspannungsschutz · mit Schalter · erhöhter Berührungsschutz · einzeln schaltbar · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 1,50 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Anschlussleistung: 3500 W · Bezeichnung: 6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste · Mengenangaben: 6fach

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | St. € |
|------------|-----------------|-------|
| 1296314-B6 | Schwarz | 12.60 |
| 1463673-B6 | Weiß | 12.60 |



75⁶³

Universeller Ableiter Industrial Ethernet Hutschienenmontage

- Für Verteilerschrank, Netzwerk (RJ45)
- Ableitstrom 10 kA
- Nennspannung 48 V
- Schutzart IP10



Technische Daten: Überspannungsschutz für: Verteilerschrank · Netzwerk (RJ45) · Ableitstrom: 10 kA · Nennspannung: 48 V · Schutzart: IP10 · Abm.: (L x B) 75 mm x 19 mm · Länge: 75 mm · Breite: 19 mm

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1390778-B6 | 75.63 |

Praktische Bedienung dank seitlichem Schalter



21,-



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023



8fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

- Ableitstrom 13,5 kA
- 2poliger Netzschalter
- Mit erhöhtem Berührungsschutz



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Steckdosenleisten-Besonderheiten: Überspannungsschutz · mit Schalter · erhöhter Berührungsschutz · Steckdosen: 8 · Kabellänge: 2,50 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Material: Kunststoff · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3500 W · Herstellerfarbe: Blau (metallic) · Mengenangaben: 8fach

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 622024-B6 | 21,- |



Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆ 4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023

1176



renkforce

Verlängerungskabel 10 m schwarz

- Spritzwassergeschützt IP44

Robustes Gummikabel für Ihren Außenbereich mit unverlierbarem Schutzklappdeckel.

Technische Daten: Ausführung: Verlängerungskabel · Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Steckdosen: 1 · Kabel-Typ: HO7RN-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 10.00 m · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Außenbereich · Schutzart: IP44 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Nennstrom: 16 A

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1384363-B6 | 11.76 |



1517613



ab 126⁰¹

Personenschutz Verlängerungskabel

- Schaltet vor- bzw. nachteilend
- Erkennt Überspannung oder Gleichspannung
- IP54

Bei Einstecken des PRCD-S+ in eine Steckdose mit unbekannter Schutzmaßnahme erfolgt eine automatische Routineprüfung. Nur wenn sich die Steckdose in einem einwandfreien und sicheren Zustand befindet (Signaleinheit blinkt grün), lässt sich der PRCD-S+ einschalten. Die Signaleinheit leuchtet dann dauerhaft in der Farbe grün. Erst jetzt kann auch der elektrische Verbraucher eingeschaltet werden.

Technische Daten: Besonderheiten: mit PRCD · Herstellerfarbe: Grau · Schwarz · Rot · Schutzart: IP54

| Best.-Nr. | Bezeichnung | St. € |
|------------|--|--------|
| 1517612-B6 | PRCD-S+ Sicherheitsleitung IP54 | 126.01 |
| 1517613-B6 | PRCD-S+ Sicherheitsleit. 3-Wege-Kupplung | 134.42 |



21,-

BREMAXX® Verlängerungskabel 15 m blau

- Für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich IP44
- Stromkabel einsetzbar bis -35 °C
- Öl- und UV-beständig

Technische Daten: Ausführung: Verlängerungskabel · Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Steckdosen: 1 · Kabel-Typ: NO5V3V3-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 15 m · Kabel-Besonderheiten: Ölbeständig · UV-Beständig · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Außenbereich · Schutzart: IP44 · Herstellerfarbe: Blau · Kabel-Anwendung: Strom

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2705095-B6 | 21,- |

Qualität und Sicherheit auf der Baustelle



ab 46²²



Kabeltrommel Schwarz mit Schutzkontaktstecker

- Verzinktes Tragegestell
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, Spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln
- Überhitzungsschutz

Technische Daten: Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Steckdosen: 3 · Kabelfarbe: Schwarz · Kabel-Typ: HO7RN-F 3G 1,5 mm² · Einsatzort: Außenbereich · Material: Gummi · Neopren · Kunststoff · Herstellerfarbe: Blau · Schutzart: IP44

| Best.-Nr. | Kabellänge | Trommel-Ø | Gewicht | Bezeichnung | St. € |
|------------|------------|-----------|---------|--|-------|
| 2705098-B6 | 25 m | 240 mm | 5 kg | Brennenstuhl Garant IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel 25 m | 46.22 |
| 2705099-B6 | 40 m | 290 mm | 7.4 kg | Brennenstuhl Garant IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel 40 m | 63.03 |



2705099



Smart Energie sparen und Kosten senken.



Zwischenstecker- Universalthermostat UT300

- Einstellbereich -40 bis +99,9 °C
- Mit externem Temperatursensor
- Für Heiz- oder Kühlbetrieb

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Montageart: Zwischenstecker · Betriebsspannung: 230 V · Hysterese: 0,1 °C · Kontakt-Belastbarkeit: 3680 W · Kontakt-Strom: 16 A · Schutzart: IP20 · Passend für: Heizgeräte · Klimageräte · Abm.: (L x B x H) 55 x 40 x 134 mm

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1373757-B6 | 40.33 |

40³³ab 22⁶¹

sygonix®

Programmierbarer Heizungsthermostat, digital

- Mit internem und externem Sensor
- Urlaubsfunktion
- Wochenprogrammierung

Ausstattung: Sicherheitssperre gegen unbefugte Nutzung · Daten werden bei Stromabschaltung gespeichert · Temperaturabfrage des Außensensors · Installation: Wandmontage · LCD-Beleuchtung: weiß · Displayformat: 63,8 x 51,6 mm.

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Montageart: Unterputz · Betriebsspannung: 230 V/AC · Passend für: Heizgeräte · Fußbodenheizung · Abm.: (L x B x H) 40 x 86 x 86 mm

Lieferumfang: Thermostat inkl. Batterie CR1220 · 2x Schrauben · Außensensor · Anleitung

| Best.-Nr. | St. € | ab 3 à |
|------------|-------|--------|
| 2250409-B6 | 23.53 | 22.61 |



2 Comet Zigbee + Gateway im Komplettset

- Steuerung der Heizkörper von überall möglich
- Zeitpläne für das optimale Heizen passend für Ihren individuellen Tagesablauf
- Beleuchtetes LED-Display der Thermostate

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Funkfrequenz: 2,4 GHz · Anschluss: M30 x 1,5

Lieferumfang: 2 x Comet ZigBee Thermostate · 1 x Zigbee Gateway · Quick Start Guide · 4 LR6/Mignon/AA Batterien · 2 x 3 Kunststoffadapter (Danfoss RA, RAV, RAVL) · 2 Befestigungsschrauben.

Systemvoraussetzungen: „Smart Living“ mobile App, Router mit 2,4 GHz
Hinweis: Keine Akku-Batterien nutzen; kein Micro-USB Kabel enthalten; Tipp: ausführliche Bedienungsanleitung zur Inbetriebnahme online verfügbar.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2705356-B6 | 109.24 |

109²⁴

Passendes Zubehör



Comet Zigbee - Energiesparregler mit Zigbee

- Funkstandard: ZigBee 3.0
- Steuerung der Heizkörper von überall möglich
- Sprachsteuerung durch Kompatibilität mit Amazon Echo Plus und Echo Show möglich, ohne zusätzliches Gateway

50⁴²

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Betriebsspannung: 3 V · Herstellerfarbe: Weiß · Abm.: (B x H x T) 83 x 68 x 62 mm · Passend für: Heizgeräte

Lieferumfang: Comet ZigBee Energiesparregler · Kurzbedienungsanleitung · Batterien 2 x 1,5V LR6/Mignon/AA · Adapter für Danfoss (RA/RAV/RAVL)

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 2620305-B6 | 50.42 |

Heiz- und Sparzeiten individuell einstellbar

25²¹

Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023



Das vollautomatische Heizkörperthermostat Comet Plus

- Bis zu 30% Heizkosten sparen
- 8 Heizperioden programmierbar*

Ausstattung: Äußerst kompakter Energiesparregler · Sehr stabile Gehäusebauform · Stabile Metallüberwurfmutter · Ventilschonend durch Eurotronic-Ventilschutz · Einfache Bedienung · Einfache Montage · Geräuscharmer Lauf · Bis zu 30% Heizkosten sparen · Heiz- und Sparzeiten individuell einstellbar · Tages- oder Wochenzeiten einzeln programmierbar · 8 Heizperioden programmierbar

... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Tagesprogramm · Wochenprogramm · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 8 · Betriebsspannung: 3 V · Herstellerfarbe: Weiß · Anwendungsbereich: Heizen · Abm.: (B x H x T) 65 x 54 x 85 mm · Anschluss: M30 x 1,5 · Passend für: Heizgeräte

Lieferumfang: Comet Plus Energiesparregler · 3 Adapter (Danfoss RA, RAV, RAVL) · 2 x AA Mignon Batterien · Bedienungsanleitung DE

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2620303-B6 | 25.21 |





Smartphone nicht im Lieferumfang

ab 166³⁵

homematic IP

Homematic IP Starter Set mit 3 St. 10-Jahres-Rauchwarnmelder

Kundenempfehlung:



4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 10.01.2023

- Alarmierung über integrierte Sirene und per Smartphone-App
- LED-Notbeleuchtung bei Alarmauslösung
- Q-Label und EN14604 zertifiziert

Technische Daten: Stromversorgung: batteriebetrieben · netzbetrieben · Energieeffizienzklasse: n.rel · Datenaustausch: bidirektional · Basisstation: Erforderlich, enthalten

Lieferumfang: Access Point · Steckernetzteil · Netzwerkkabel · 3 x Rauchwarnmelder inkl. Batterien · Deckenhalterung · Montagematerial · Bedienungsanleitungen.

| Best.-Nr. | St. € | ab 5 à |
|------------|--------|--------|
| 1500193-B6 | 168.03 | 166.35 |

ab 49⁸⁸

homematic IP

Homematic IP Rauchwarnmelder mit Q-Label

- LED-Notbeleuchtung bei Alarmauslösung
- Selbsttest- und Batterieüberwachungsfunktion
- EN14604 und Q-Label zertifiziert

Technische Daten: Schutzart: IP20 · Stromversorgung: batteriebetrieben · Montageart: Decke · Energieeffizienzklasse: n.rel · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung: Funk · Abm.: (Ø x H) 119 mm x 51 mm · Basisstation: Erforderlich

Lieferumfang: Homematic IP Rauchwarnmelder (inkl. Batterien) · Deckenhalter · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

| Best.-Nr. | St. € | ab 5 à |
|------------|-------|--------|
| 1500184-B6 | 50.38 | 49.88 |



Besonders zuverlässig

126⁰⁵

homematic IP

Homematic IP Set: Access Point + 2 x Heizkörperthermostat basic

- Hausautomatisierung per Smartphone und Tablet
- Hohe Sicherheit dank umfassender AES-Verschlüsselung
- Besonders zuverlässiges IP-Funkprotokoll auf 868-MHz-Basis

Lieferumfang: Homematic IP Access Point · Steckernetzteil · Netzwerkkabel · Montagematerial · Bedienungsanleitung · 2 x Homematic IP Heizkörperthermostat – basic · 2 x Adapter Danfoss RA · 2 x Stützring · 2 x Montagematerial · 4 x 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterie · Bedienungsanleitung.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 2233299-B6 | 126.05 |

100⁷⁶

homematic IP

Homematic IP 2er Set Heizkörperthermostat – basic

- Ersetzt einfach herkömmliche Heizkörperthermostate
- Ermöglicht Heizkostensparnis von bis zu 30 %
- Individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag

Technische Daten: Schutzart: IP20 · Stromversorgung: batteriebetrieben · Energieeffizienzklasse: n.rel · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung: Funk · Abm.: (B x H x T) 56 x 68 x 102 mm · Basisstation: Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff

Lieferumfang: 2 x Homematic IP Heizkörperthermostat – basic · 2 x Adapter Danfoss RA · 2 x Stützring · 2 x Montagematerial · 4 x 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterie · Bedienungsanleitung.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 2233292-B6 | 100.76 |



homematic IP

Homematic IP Starter Set Beschattung – WLAN

- Einstellbare Zeitprofile
- Steuerung per Smartphone, über Taster oder per Sprachsteuerung
- Rollladensteuerung nach Sonnenauf- und Sonnenuntergang

Technische Daten: Stromversorgung: netzbetrieben · Energieeffizienzklasse: n.rel · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung: Funk · Basisstation: Erforderlich, enthalten

Lieferumfang: Homematic IP WLAN Access Point (USB-Steckernetzteil) · Homematic IP Rollladenaktor für Markenschalter (2x) · Homematic IP Tasterwippe für Markenschalter – mit Pfeilen (2x, inkl. Rahmen) · Montagematerial · Bedienungsanleitung

| Best.-Nr. | St. € | ab 5 à |
|------------|--------|--------|
| 2357426-B6 | 151.22 | 149.71 |

ab 149⁷¹

Smartphone nicht im Lieferumfang

Passendes Zubehör



Kundenempfehlung:



4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 10.01.2023

homematic IP

Homematic IP Rollladenaktor für Markenschalter

ab 58²⁰

- Integrierbar in bestehende Marken-Schalterserien
- Aktor zur Automatisierung von Rollläden und Markisen
- Geeignet für alle gängigen Rohrmotoren
- Individuelle Konfiguration eines Wochenprofils

Technische Daten: Cloud-Anbindung: Alexa (separate Basisstation erforderlich) · Schutzart: IP20 · Stromversorgung: netzbetrieben · Montageart: Unterputz · Energieeffizienzklasse: n.rel · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung: Funk · Abm.: (B x H x T) 71 x 71 x 37 mm · Basisstation: Erforderlich

| Best.-Nr. | St. € | ab 5 à |
|------------|-------|--------|
| 1561422-B6 | 58.79 | 58.20 |

Perfektes und sparsames Licht für Ihr Business.

58,79 **54⁵⁸**

P Paulmann

LED Einbauleuchte Cole Coin 3er-Set

- In 3-Stufen dimmbar
- Inkl. auswechselbarem LED Leuchtmittel
- Für den 230V-Direktanschluss

Technische Daten: Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar · Einbau-Ø: 80 mm · Einbau-Länge: 80 mm · Einbautiefe: 70 mm · Außen-Ø: 88 mm · Schutzart: IP44 (Deckenmontage) · Schutzklasse: II · Herstellerfarbe: Schwarz · Gold · Energieeffizienzklasse: n.rel · Set: 3er Set · Stil (Lampen): Modern/Design · Raum: Arbeitszimmer · Giehwegbeleuchtung · Haus/Garage · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leistung: 3 x 6 W

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------------|
| 2181372-B6 | 58,79 54,58 |



LEDVANCE

15¹²

Feuchtraumleuchte Submarine

- 1-flammig
- Neutral-Weiße LED



Technische Daten: Bauform: Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: G13 · Energieverbrauch: 17 kWh/1000h · Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K · Leuchtfarbe: Neutralweiß · Schutzart: IP65 · Herstellerfarbe: Grau · Material: ABS · Abm.: (L x B x H) 126,1 x 6,9 x 7 cm · Energieeffizienzklasse: n.rel · Leuchtmittel enthalten: Ja · Stil (Lampen): Industriell · Raum: Feuchtraum · Haus/Garage · Industrie/Gewerbe · Leistung: 1 x 16 W

Lieferumfang: Feuchtraumleuchte · Leuchtmittel · Bedienungsanleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2181221-B6 | 15,12 |

brennenstuhl®

36¹³

Solar-Außenstrahler mit Bewegungsmelder SOL 800

- Für den Einsatz im Freien, IP 44
- Unabhängig vom Stromnetz zu betreiben ideal für Carports, Vordächer, Gärten
- Solarmodul unabhängig von dem Strahler auf der Sonnenseite montierbar
- 8 superhelle LG SMDLEDs für gute, großflächige Ausleuchtung

Technische Daten: Akku: 1x 3,7 V (3600 mAh) · Betriebsspannung: 3,7 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Lichtfarbe (Kelvin): 6000 K · Leuchtfarbe: Tageslichtweiß · Erfassungswinkel horizontal: 180 ° · Erfassungswinkel vertikal: 60 ° · Erfassungsweite max.: 12 m · Einstellbare Leuchtdauer min.: 10 s

Lieferumfang: Solar-Außenstrahler mit Bewegungsmelder · Halterung · Montage-material · Bedienungsanleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1763480-B6 | 36,13 |



LEDVANCE

ab **23⁴²**

Feuchtraumleuchte Submarine

- 1-flammig
- Neutral-Weiße LED



Technische Daten: Bauform: Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: G13 · Energieverbrauch: 20 kWh/1000h · Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K · Leuchtfarbe: Neutralweiß · Schutzart: IP65 · Herstellerfarbe: Grau · Material: Polyester · Abm.: (L x B x H) 156,5 x 7,2 x 8,6 cm · Energieeffizienzklasse: n.rel · Leuchtmittel enthalten: Ja · Stil (Lampen): Industriell · Raum: Feuchtraum · Haus/Garage · Industrie/Gewerbe · Leistung: 1 x 19 W

Lieferumfang: Feuchtraumleuchte · Bedienungsanleitung.

| Best.-Nr. | St. € | ab 3 à |
|------------|-------|--------|
| 2178226-B6 | 24,37 | 23,42 |

sygonix®

LED-Flutlichtstrahler 3000K EEK: F (A - G)

Technische Daten: Energieeffizienzklasse: F (A - G) · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: SMD LED · Sockel: LED fest eingebaut · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Leuchtfarbe: Warmweiß · Abstrahlwinkel: 120 ° · Schutzart: IP65 · Herstellerfarbe: Schwarz · Zuleitungslänge: 20 cm · Leuchtmittel enthalten: Ja

| Best.-Nr. | Energieverbrauch | Lampen-Besonderheiten | Abm. (L x B x H) | Leistung | St. € | Staffelmenge (ab) | St. € |
|------------|------------------|--|-----------------------|----------|------------------------|-------------------|-------|
| 2574213-B6 | 200 kWh/1000h | Mit Wandhalterung, Schwenkarm, Wandmontage möglich | 385 x 48 x 361 mm | 200 W | 63,86 58,82 | - | - |
| 2525889-B6 | 20 kWh/1000h | Wandmontage möglich, Schwenkarm, Mit Wandhalterung | 135 x 44,2 x 102 mm | 20 W | 8,40 | 3 | 7,96 |
| 2525885-B6 | 30 kWh/1000h | Wandmontage möglich, Schwenkarm, Mit Wandhalterung | 170 x 44,2 x 115 mm | 30 W | 10,92 | 3 | 10,37 |
| 2525886-B6 | 50 kWh/1000h | Wandmontage möglich, Schwenkarm, Mit Wandhalterung | 200 x 44,2 x 187 mm | 50 W | 14,28 | 3 | 13,58 |
| 2525887-B6 | 100 kWh/1000h | Wandmontage möglich, Schwenkarm, Mit Wandhalterung | 210 x 34,5 x 163,5 mm | 100 W | 20,16 | 3 | 19,27 |



2574213



2525889



sygonix®

LED 3er Set EEK: E (A - G)

- Warmweiße LED
- Lebensdauer von ca. 15000 h
- Material: Glas
- MR16-Fassung

5⁰⁵

Technische Daten: Sockel: G5.3 · Leistung: 6.1 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 345 lm · Entspr. Leistung: 35 W · Ausführung: klar · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lebensdauer circa: 15000 h · Betriebsspannung: 12 V · Durchmesser: 50 mm · Energieeffizienzklasse: E (A - G) · Energieverbrauch: 4 kWh/1000h · Lichtfarbe (max.): 2700 K · Set: 3er Set · Ø: 50 mm · Farbwiedergabeindex: 1 Ra · Lichtstrom Gesamt: 345 lm · Abstrahlwinkel: 36 ° · Gewicht: 108 g · Inhalt: 3 St.

Lieferumfang: 3 x LED-Glühbirne

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 2446629-B6 | 5.05 |



sygonix®

LED 3er Set EEK: E (A - G)

- Warmweiße Farbe
- Material: Glas
- Lebensdauer von ca. 15000 h
- Dimmbar

10,92 **8⁴⁰**

Technische Daten: Sockel: GU10 · Leistung: 5.7 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 540 lm · Entspr. Leistung: 75 W · Ausführung: klar · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Dimmbar: Ja · Lebensdauer circa: 15000 h · Betriebsspannung: 230 V · Durchmesser: 50 mm · Energieeffizienzklasse: E (A - G) · Energieverbrauch: 6 kWh/1000h · Lichtfarbe (max.): 2700 K · Set: 3er Set · Ø: 50 mm · Lichtstrom Gesamt: 540 lm · Abstrahlwinkel: 36 ° · Inhalt: 3 St.

Lieferumfang: 3 x LED-Glühbirne

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|------------|
| 2446628-B6 | 10,92 8.40 |

sygonix®

LED 3er Set EEK: F (A - G)

- Warmweiße LED
- Kunststoffmaterial
- Lebensdauer: ca. 15000 h
- E27-Fassung

2⁷⁹

Technische Daten: Sockel: E27 · Leistung: 8.6 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 806 lm · Entspr. Leistung: 60 W · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lebensdauer circa: 15000 h · Betriebsspannung: 230 V · Durchmesser: 60 mm · Energieeffizienzklasse: F (A - G) · Energieverbrauch: 9 kWh/1000h · Lichtfarbe (max.): 2700 K · Set: 3er Set · Ø: 60 mm · Lichtstrom Gesamt: 806 lm · Abstrahlwinkel: 360 ° · Inhalt: 3 St.

Lieferumfang: 3x LED-Leuchtmittel


| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 2446227-B6 | 2.79 |

ab 7⁹⁴LED 18.3 W Tageslichtweiß
EEK: E (A - G)

- Betrieb am KVG
- Lebensdauer circa: 30000 h
- Länge: 1513 mm

Technische Daten: Sockel: G13 · Leistung: 18.3 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 2200 lm · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Tageslichtweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 6500 K · Lebensdauer circa: 30000 h · Schaltungen: 200000 · Zündzeit: 0.50 s · Leistungsfaktor: 0.9 · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 1513 mm · Durchmesser: 27 mm · Energieeffizienzklasse: E (A - G) · Energieverbrauch: 19 kWh/1000h · Bauform: Röhrenform · Ø: 27 mm · Typ: T8 · Bemessungs-Lichtstrom: 2200 lm · Betrieb am: KVG · Temperaturbereich: -20 - 45 °C · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · Min. Temperatur: -20 °C · Gewicht: 150 g · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Max. Temperatur: 45 °C · Leistung: 18.3 W

| Best.-Nr. | St. € | ab 3 à |
|------------|-------|--------|
| 2436830-B6 | 8.37 | 7.94 |

ab 7⁹²LED 18.8 W Neutralweiß
EEK: C (A - G)

- Betrieb am KVG/VVG
- Lebensdauer circa: 60000 h
- Länge: 1500 mm

Technische Daten: Leistung: 18.8 W · Leuchtfarbe: Neutralweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K · Schaltungen: 200000 · Länge: 1500 mm · Durchmesser: 26 mm · Energieeffizienzklasse: C (A - G) · Energieverbrauch: 19 kWh/1000h · Betrieb am: KVG · VVG · Ø: 26 mm

| Best.-Nr. | St. € | ab 3 à |
|------------|-------|--------|
| 2289360-B6 | 8.40 | 7.92 |

Alles unter Kontrolle mit Überwachungstechnik.

Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆ 4,2 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 10.01.2023

2+1
JAHRE
GARANTIE

sygonix®

Touch-Codeschloss mit Kartenleser

34⁴⁵

- Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
- Wetterfestes Gehäuse
- Codeschloss und Transponder-Lesegerät in einem Gerät

Technische Daten: Anz. der Code-Ziffern/-Kombinationen: 1000 · Schutzart: IP66 · Gewicht: 135 g · Abm.: (B x H x T) 77 x 116 x 16 mm · Betriebsspannung: 12 V/DC · Besonderheiten: mit beleuchteter Tastatur · mit Touchscreen · Montageart: Oberflächenmontage · Auslösung durch: Zahlencode · Transponder

Lieferumfang: Touch-Codeschloss · 1 x Diode · 1 x Varistor · Montagematerial · Bedienungsanleitung

Hinweis: Transponder bitte separat bestellen (Bestellnr. 1656202, 1656203).

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1717531-B6 | 34.45 |



sygonix®

RFID/Codeschloss Touch S

2+1
JAHRE
GARANTIE

109²⁴

- PIN- und Karten-Zugang
- Schutzart IP65
- Anti-Vandalismus-Gehäuse aus Aluminium

Technische Daten: Anz. der Code-Ziffern/-Kombinationen: 600 · Schutzart: IP65 · Gewicht: 230 g · Abm.: (B x H x T) 44 x 155 x 12 mm · Betriebsspannung: 12 V/DC · 24 V/DC · Besonderheiten: mit Touchscreen · Herstellerfarbe: Silber · Montageart: Aufputz · Auslösung durch: Zahlencode · Transponder

Lieferumfang: Codeschloss · Montagematerial · Klingel-Aufkleber · 3x EM-Karten · Bedienungsanleitung

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2388645-B6 | 109.24 |



renkforce

1-Kanal Multifunktions-Codeschloss

36⁹⁷

- Mit Tastaturbeleuchtung
- Aufputzmontage
- Zusätzlich 10 Codes für Besucher oder Arbeiter möglich

Technische Daten: Stromaufnahme: 16mA (standby), 50mA (O/P1 relay ON) · LEDs: 3 · Kontakt-Belastbarkeit: O/P1: 3A/12VDC; Tamper Schalter: 50mA/ 24VDC Max. · Gewicht: 140 g · Abm.: (B x H x T) 72 x 117 x 42 mm · Besonderheiten: mit beleuchteter Tastatur · Montageart: Aufputz · Auslösung durch: Zahlencode

Lieferumfang: Keypad · Wandgehäuse · Diode · Montagematerial

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1582597-B6 | 36.97 |



Wetterfestes Codeschloss IP65

109²⁴

- Hochwertiges, wasserdichtes Zinkgehäuse
- Schutz vor Manipulation dank Sabotagekontakt

Technische Daten: Anschlüsse: Alarmausgang · Türöffner · LEDs: 3 · Kontakt-Belastbarkeit: NO: max. 20 A/ 14 V/DC · NC: max. 12 A/14 V/DC · Schutzart: IP65 · Abm.: (B x H x T) 80 x 120 x 35.5 mm · Auslösung durch: Zahlencode · Besonderheiten: mit beleuchteter Tastatur · Montageart: Aufputz

Lieferumfang: Codeschloss · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|--------|
| 751624-B6 | 109.24 |



sygonix®

Transpondercodeschloss

- Wetterfestes, vandalismusgeschütztes Gehäuse
- Zahlreiche Codekombinationen möglich
- Separate Auswerteeinheit

Technische Daten: LEDs: 3 · Schutzart: IP66 · Auslösung durch: Zahlencode · Transponder

| Best.-Nr. | Anz. der Code-Ziffern/-Kombinationen | Gewicht | Abm. (B x H x T) | Montageart | St. € |
|------------|--------------------------------------|---------|-------------------|------------|--------|
| 1582600-B6 | 100000 | 460 g | 98 x 151 x 42 mm | Unterputz | 134.45 |
| 1582599-B6 | 1000000 | 1.03 kg | 103 x 156 x 70 mm | Aufputz | 168.06 |



1582599



1582600

2+1
JAHRE
GARANTIE



Powered By **tuya** Intelligence Inside

2+1 JAHRE GARANTIE

sygonix®

239⁵⁰

Funk-Überwachungsset 25,6 cm (10,1")

- Vierfach-Modus, unterstützt bis zu 8 Kameras
- 25,65 cm (10,1") LCD Monitor
- Auflösung bei Aufnahme und Wiedergabe bis 1080p


Technische Daten: Signal-Standard: Funk · Kanäle: 8 · Sensortyp: CMOS · Sensorgroße: 6,35 mm (1/4") · Einsatzort: Innenbereich · Außenbereich · Frequenz: 2,4 GHz · Brennweite: 3,6 mm · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Schutzart: IP65

Lieferumfang: Monitor · Kamera · Antenne für Kamera · 2 x Netzteile · Maus · USB-Empfänger · 2 x AAA Batterien · LAN-Kabel · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Speicherkarte (z.B. Best.-Nr. 2107589) nicht im Lieferumfang enthalten.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2523277-B6 | 239.50 |

Passendes Zubehör



sygonix®

Funk-Zusatzkamera für 25,6 cm (10,1")

53⁷⁸

Lieferumfang: Kamera · Antenne für Kamera · Netzteil · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2523767-B6 | 53.78 |



Powered By **tuya** Intelligence Inside

2+1 JAHRE GARANTIE

sygonix®

Gasmelder

ab **13⁵⁸**

2483186

Technische Daten: detektiert: Methan · Stromversorgung: netzbetrieben · Abm.: (B x H x T) 86 x 112 x 34 mm

| Best.-Nr. | Bezeichnung | St. € | ab 3 à |
|------------|---|-------|--------|
| 2483186-B6 | Gasmelder | 14.28 | 13.58 |
| 2498158-B6 | WLAN Gasmelder (Erdgas) mit App-Steuerung | 20.16 | 19.27 |



i-serie Ei208iDW inkl. 10 Jahres-Batterie

- fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie
- Test-/ Stummschaltknopf
- Ereignisspeicher
- AudioLINK-Funktion
- Status-LEDs (Betrieb, Alarm, Störung)
- 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer

32⁷⁷



Kundenempfehlung:



4,9 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 10.01.2023

Ausstattung: i-serie Kohlenmonoxidwarnmelder mit LCD-Display und fester 10-Jahres-Lithiumbatterie · Funkvernetzbar mit Funkmodul Ei200MRF (separat zu erwerben) · Elektrochemischer Sensor einzeln in CO-Umgebung kalibriert und getestet · AudioLINK-Funktion zum Auslesen von Melderdaten · Test-/Stummschalter · Memoryfunktion · Status-LED · Geprüft und zertifiziert nach EN 50291:2001, EN 50270:1999 und EN 60335-1:1994

Technische Daten: detektiert: Kohlenmonoxid · Stromversorgung: batteriebetrieben

Lieferumfang: CO-Melder · Montagesockel · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1464309-B6 | 32.77 |

Sicherheit dank photoelektrischer Rauchererkennung



ab **12⁶⁰**

sygonix®

Rauchwarnmelder



2520086

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 76 x 76 x 29 mm · Zertifizierung: EN14604 · Stromversorgung: batteriebetrieben

| Best.-Nr. | Gewicht | Bezeichnung | St. € |
|------------|---------|--|-------|
| 2520086-B6 | 83 g | Sygonix Rauchwarnmelder SY-5040172 inkl. 10 Jahres-Batterie | 12.60 |
| 2520087-B6 | 84 g | Sygonix Rauchwarnmelder SY-5040174 inkl. 5 Jahres-Batterie, vernetzbar | 14.28 |
| 2483200-B6 | 84 g | Sygonix Funk-Rauchwarnmelder SY-4966400 mit App-Steuerung, inkl. 2 Jahres Batterie | 21.- |

Gebäudesicherheit auf Profi-Level.

168⁰⁶
LAN IP-Dome-Kamera
2560 x 1440 Pixel ABUS
TVIP44510 Außenbereich

- 4 MPx Kamera für innen und außen
- Detailgetreue QHD (4MPx) Auflösung
- True WDR Bildoptimierung

Technische Daten: Sensorgröße: 8,5 mm (1/3") · Sensortyp: CMOS · Brennweite: 2,8 mm · Max. Blickwinkel hor.: 98 ° · App-fähig: Ja · Übertragungsart: LAN · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.01 lx · IR-Reichweite (max.): 30 m · Einsatzort: Außenbereich · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB) · Abm.: (Ø x H) 111 mm x 82,4 mm

Lieferumfang: Kamera · Netzteil 12 V DC/1 A · Netzkabel 1 m · Bohrschablone · Montagmaterial · CD.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1892633-B6 | 168.06 |

165⁶⁵
LAN IP-Bullet-Kamera 1920 x 1080 Pixel
ABUS Performance Line 2MPx Mini Tube
TVIP62510 Außenbereich

- 2 MPx (Full HD 1080p) Auflösung: 1.920 x 1.080 @ 30 fps
- 2,8 mm Fixobjektiv
- Progressive Scan CMOS

Technische Daten: Sensorgröße: 9,07 mm (1/2,8") · Sensortyp: CMOS · Brennweite: 2,8 mm · Max. Blickwinkel hor.: 111 ° · Blickwinkel vertikal: 59 ° · Übertragungsart: LAN · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.005 lx · IR-Reichweite (max.): 30 m · Einsatzort: Außenbereich · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 256 GB) · Abm.: (B x H x T) 70 x 69 x 170 mm

Lieferumfang: IP Mini Tube 2 MPx · Netzteil · Anleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2612455-B6 | 165.65 |



Weitere Infos im Marken-Shop unter
conrad.de/abus-b2b

ab 30⁶⁸
ABUS Rauchwarnmelder RM1000

- Detektion sichtbarer Rauchpartikel
- Selbstjustierende Empfindlichkeit

Ausstattung: Potenzialfreies Alarmrelais, Schaltleistung 1 A/30 V/DC · Direkter Anschluss an jede Alarmzentrale dank NO/NC.

Technische Daten: Abm.: (Ø x H) 100 mm x 46 mm

Lieferumfang: Optischer Rauchwarnmelder · Bedienungsanleitung.

| Best.-Nr. | St. € | ab 3 à |
|-----------|-------|--------|
| 751118-B6 | 31.93 | 30.68 |

682⁷⁷
LAN IP Dome-Kamera
Überwachungskamera-Set 4-Kanal

- Komplettsset: 4-Kanal Netzwerk-PoE-Rekorder, zwei 2MPx Kameras
- Rekorder mit 4 PoE (Power over Ethernet) Schnittstellen
- Detailgetreue Full HD (2MPx) Auflösung

Technische Daten: Videoüberwachung-Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte · mit IR-LEDs · mit PoE IEEE 802.3af · Signal-Standard: IP · Kanäle: 4 · Sensortyp: CMOS · Sensorgröße: 9,4 mm (1/2,7") · Übertragungsart: LAN · Einsatzort: Innenbereich · Außenbereich · Ausgänge: Cinch · HDMI · VGA · Alarm-Ausgang · Eingänge: Cinch · RJ-45 · USB · Brennweite: 2,8 mm · Empfängermaße: 315 x 240 x 48 mm · eingebauter Speicher: 1 TB

Lieferumfang: 1x 4-Kanal PoE Rekorder · 2x 2MPx Mini Dome Camera (TVIP42510) · 1x Netzteil, 48V DC · 2x Netzteil, 12V DC · 2x 18m Netzkabel · 1x 3,5" 1TB HDD · 1x 1m Netzkabel · 1x USB-Funkmaus · 2x Montagmaterial.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2612456-B6 | 682.77 |

348⁷⁴
Terxon SX Komplettpaket

- Drahtalarmanlage mit umfassendem Zubehör
- Jederzeit flexibel erweiterbar
- Mit acht frei programmierbaren Zonen

Technische Daten: Alarmzonen: 8x Drahtgebunden · 1x Sabotagezone · Sabotageschutz: Ja · Sirene: Ja · Signalübertragung: Kabelgebunden · Notstromversorgung: Ja · Anzahl Schaltausgänge: 11 x

Lieferumfang: Terxon SX Alarmzentrale · VdS Akkumulator 12 V, 7 Ah · 5x Terxon Proximity-Chip-Sticker · 5x Draht-NC-Öffnungsmelder (weiß) · Drahtkombisignalgeber Optisch/Akustisch · 2x Drahtbewegungsmelder · Alarmschalter 50 m (8-adrig) · 2x Aufputz Schraubverteiler 12-polig weiß · Schlüsselschalter inkl. ABUS Qualitätszylinder · Bedienungsanleitung

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1095842-B6 | 348.74 |

38⁶⁵
Schlüsseltresor 787

- Stabiles Metallgehäuse
- Frei wählbare Zahlkombination
- Zur Aufbewahrung von bis zu 20 Schlüsseln
- Auch als Bluetooth-Variante verfügbar

Ausstattung: Zur Wandbefestigung mit Schraubverbindung.

Technische Daten: Schloss-Typ: Zahlenschloss · Abm.: (B x H x T) 80 x 120 x 45 mm

Lieferumfang: Schlüsseltresor · Bedienungsanleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 752071-B6 | 38.65 |





1848



ABUS Rauchwarnmelder GRWM30600 Mini, inkl. 10 Jahres-Batterie

- Inkl. 10-Jahres-Batterie, fest verbaut
- Großflächige Prüftaste zum manuellen Selbsttest
- EN14604 zertifiziert

Technische Daten: Schalldruck: 85 dB · Abm.: (Ø x H) 70 mm x 33 mm · Melder-Besonderheiten: Mini · inkl. 10 Jahres-Batterie · Gewicht: 78 g · Zertifizierung: EN14604 · Vds zertifiziert · Q-Label · Stromversorgung: batteriebetrieben

Lieferumfang: Mini Rauchwarnmelder · Bedienungsanleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1457126-B6 | 18.48 |

Weitere Infos im Marken-Shop unter
conrad.de/abus-b2c

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023



ab 2503



ABUS Rauch- und Hitzemelder RWM250 inkl. 12 Jahres-Batterie

- Q-Label zertifiziert
- Einfache Klebmontage ohne Bohren
- Festverbaute Batterie mit 12 Jahren Lebensdauer
- Inkl. Magnetbefestigung



Technische Daten: Schalldruck: 88 dB · Abm.: (Ø x H) 10,5 cm x 4 cm · Zertifizierung: EN14604 · Q-Label · Stromversorgung: batteriebetrieben · Melder-Besonderheiten: inkl. 12 Jahres-Batterie · inkl. Magnetbefestigung

Lieferumfang: Rauchwarnmelder · Batterie (fest eingebaut) · Kurzanleitung.

| Best.-Nr. | St. € | ab 3 à |
|------------|-------|--------|
| 1534279-B6 | 26.05 | 25.03 |

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023



19327



Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis (Replay geschützt)

- Smarte, zuverlässige Rundum-Sicherheit zur Selbstmontage
- Komplettsset mit Zentrale & App, Komponenten und Zubehör
- Schnell-Installation mit 5 V Stecker & konfigurierten Meldern

Ausstattung: Smarte und zuverlässige Rundum-Sicherheit zur einfachen Selbstmontage · Replay-geschützte Funk-Übertragung · Schnelle Plug & Play-Installation · Backup-Batterie zur Notstromversorgung der Zentrale · Erweiterbar auf 32 Komponenten und 4 IP-Kameras · Mobiler Zugriff von überall per Gratis-App Smartvest (iOS, Android) · Push-Benachrichtigung via App und E-Mail.

Lieferumfang: Zentrale · Öffnungsmelder · Bewegungsmelder · Fernbedienung · 11 x Batterien · Montagematerial · Netzwerkkabel · Netzteil inkl. EU, AU und UK-Adapter · Kurzanleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1551248-B6 | 193.27 |

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023



23950

WLAN IP Überwachungs- kamera-Set mit 2 Kameras



- Zwei 100% kabellose, designprämierte Überwachungskameras mit WLAN
- Cams draußen & drinnen flexibel platzierbar dank Akku- & WLAN-Betrieb
- Praktische Basisstation verlängert die WLAN-Reichweite (optional)

Technische Daten: Videoüberwachung-Besonderheiten: mit 2-Wege-Kommunikation · mit Lautsprecher · mit Mikrofon · mit IR-LEDs · Aufnahme auf Speicherkarte · mit Batterie/Akku-Betrieb · Signal-Standard: IP · Übertragungsart: WLAN · WLAN Standard: IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n

Lieferumfang: 2x ABUS WLAN Akku Cam · ABUS WLAN Basisstation · EU-Ladestecker · 2x Wandhalterung · 2x Montagematerial · Micro-USB Ladekabel · Quick Guide.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2163017-B6 | 239.50 |



19327

WLAN IP-Schwenk-/Neige-Kamera 1920 x 1080 Pixel ABUS PPIC42520 Außenbereich

- Mensch-/Tier-/Fahrzeugeterkennung
- Intelligente Bewegungserkennung
- Push-Nachricht bei Bewegungsalarm
- Zugriff per App2Cam Plus



Technische Daten: Sensorgröße: 9,07 mm (1/2.8") · Sensortyp: CMOS · Brennweite: 4,1 mm · Max. Blickwinkel hor.: 82 ° · Blickwinkel vertikal: 43 ° · App-fähig: Ja · Übertragungsart: WLAN · WLAN Standard: IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n · IEEE802.11ac · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 1 lx · IR-Reichweite (max.): 20 m · Einsatzort: Außenbereich · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB)

Lieferumfang: Kamera · Netzteil, 5 V DC / 2 A · Wandhalterung (vorinstalliert) · Montagematerial · Entnahmehilfe für die SD Karte · 2 x Innensechskantschlüssel · Bohrschablone · Antenne · microSD Karte 8 GB (vorinstalliert).

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2452110-B6 | 193.27 |

Videoüberwachung für jedermann



25210

ABUS EasyLook BasicSet

- Super einfach, ohne PC/Handy
- Startklar in wenigen Sekunden
- Hohe Funk-Reichweite
- Clevere Bewegungserkennung



Technische Daten: Videoüberwachung-Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte · mit IR-LEDs · mit 2-Wege-Kommunikation · mit Lautsprecher · mit Mikrofon · mit Personenerkennung · Signal-Standard: Funk · Kanäle: 4 · Sensortyp: CMOS · Sensorgröße: 8,5 mm (1/3") · Einsatzort: Außenbereich · Frequenz: 2,4 GHz · Brennweite: 4 mm · Empfängermaße: 199 x 32 x 123 mm · Sendermaße: 61 x 161 x 77 mm · Kanäle (LOV - nur für Titel): 4-Kanal · Setinhalt: mit 1 Kamera · Auflösung horizontal: 2304 Pixel · Auflösung vertikal: 1296 Pixel · Schutzart: IP66

Lieferumfang: 177 cm (7") ABUS EasyLook Monitor · Kamera · 2 x Netzteil, 12V DC / 1 A (EU, UK) · 2 x Antenne · Montagematerial · Bohrschablone.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2614701-B6 | 252.10 |

Smarte Bürotechnik für den Profi-Einsatz.

1029⁴²


renkforce

3D-Drucker Pro 6

- Touchscreen
- Automatisch nivellierendes Druckbett
- Sensor für Filament-Run-Out

Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: Alle gängigen Filamente · Druck-Breite (X) max.: 200 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 200 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 200 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · wechselbar · Extruder-Typ: Single · **Lieferumfang:** 3D-Drucker · Netzkabel · Spulenhalter · Magnetmatte · Cura-Software · USB-Kabel · Sechskantschlüssel · Fühllehre · Auswerferstange · Kleine Nadel · Pinzette · Seitenschneider · Anleitung

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|---------|
| 2356116-B6 | 1029.42 |

587⁴⁰


renkforce

3D-Drucker Pro 3

- Hohe Druckqualität
- Großer 8,9 cm (3,5") Farb-Touchscreen
- Vollmetall-Hotend

Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: PLA · ABS · PETG · PLA Compounds · TPU 95A · HIPS · ePA · ePA-CF · PP · PA · Polycarbonat (PC) · TPU 87A · TPE 83A · Carbon · Druck-Breite (X) max.: 200 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 200 mm · **Lieferumfang:** 3D Drucker · PLA-Filament (250 g) · Seitenschneider · Pinzette · Außensechskant-Schlüssel 6mm · Aussensechskant-Schlüssel (1,5, 2,0, 2,5, 3,0 mm) · Auswerferstange · Kleine Nadel · Filamentrohr · Spulenhalter · 4 GB SD-Karte · Anleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2159185-B6 | 587.40 |



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023

318⁴⁹


renkforce

3D-Drucker Basic 3

- Flexibles Magnet-Druckbett
- 7,1 cm (2,8") Farb-Touchscreen
- Metall-Hotend

Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: PLA · PLA Compounds · Druck-Breite (X) max.: 120 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 120 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 180 mm · Druckbett-Eigenschaften: magnetisch · wechselbar · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Ø: 1,75 mm · Düsen-Ø: 0,4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0,05 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0,3 mm · Leistungsaufnahme (max.): 65 W · Anwendungsbereich: Privat · Drucktechnik: FDM Fused Deposition Modeling · **Lieferumfang:** RF Basic 3 · Pinzette · Innensechskantschlüssel (6 mm & 2,5 mm) · Auswerfer · Kleine Nadel · Filament-Führung · Spulenhalter · 4 GB microSD-Karte · Bedienungsanleitung

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2226740-B6 | 318.49 |


242⁸⁶

3D-Drucker Ender 3 V2

- 32-Bit-Silent-Motherboard
- Carborundum-Glasplattform
- Drehknopf am Extruder für einfaches Laden des Filaments
- Verdeckte Stromversorgung und saubere Verkabelung

Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: Alle gängigen Filamente · Druck-Breite (X) max.: 220 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 220 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 250 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Ø: 1,75 mm · Düsen-Ø: 0,4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0,1 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0,4 mm · Drucktechnik: FDM Fused Deposition Modeling

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2368888-B6 | 242.86 |





HP Deskjet 4120e All-in-One HP+ Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker mit WLAN/Bluetooth®

- Drucken. Kopieren. Scannen. Mobiler Faxversand.
- Automatische Dokumentenzuführung für 35 Blatt
- 60-Blatt-Papierzuführung
- Im Lieferumfang von HP+ sind 6 Probemonate HP Instant Ink enthalten!

66³⁹

Technische Daten: Funktionsumfang: Drucker · Kopierer · Scanner · Fax · Druck-Auflösung: 4800 x 1200 dpi · Druckgeschwindigkeit Schwarz: 8.5 S./min · Druckgeschwindigkeit Farbe: 5.5 S./min · Papierformat (max.): A4 · Anzahl Papierzuführungen: 1 · Max. Scanfläche/Breite: 216 x 297 mm · Besonderheiten: HP Instant Ink · Airprint-fähig · Abm.: (B x H x T) 428 x 200 x 332 mm · Herstellerfarbe: Weiß

Hinweis: Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers! Bitte gleich mitbestellen! (Best.nr. 2269072)

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2373256-B6 | 66.39 |



HP ENVY 6020e All-in-One HP+ Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker mit LAN/WLAN/Bluetooth®

96⁶⁴

- 3in1 - Drucken, Kopieren, Scannen
- Druck-/Scan-Funktion für mobile Geräte, beidseitiger Druck
- Im Lieferumfang von HP+ sind 6 Probemonate HP Instant Ink enthalten!

Technische Daten: Funktionsumfang: Drucker · Kopierer · Scanner · Druck-Auflösung: 4800 x 1200 dpi · Druckgeschwindigkeit Schwarz: 10 S./min · Druckgeschwindigkeit Farbe: 7 S./min · Papierformat (max.): A4 · Anzahl Papierzuführungen: 1 · Max. Scanfläche/Breite: 216 x 297 mm · Besonderheiten: HP Instant Ink · Airprint-fähig · Bluetooth® · Abm.: (B x H x T) 474 x 132.1 x 361.1 mm · Herstellerfarbe: Weiß-Grau

Hinweis: Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers! Bitte gleich mitbestellen! (Best.nr. 2269072)

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2373258-B6 | 96.64 |

DYMO® 100,-

DYMO® LabelWriter™ 550 Vorteilspack inkl. 4 Etikettenrollen



- Schneller Thermodirekt-Etikettendrucker
- Keine Tinte oder Toner erforderlich
- Automatische Etikettenerkennung

Lieferumfang: DYMO® LabelWriter™ 550 · 1x LW-Vielzweck-Etiketten 32 x 57 mm · 1x LW-Mehrzweck-Etiketten 54 x 70 mm · 1x LW-Namenschilder 41 x 89 mm · 1x LW-Hochleistungs-Kunststoff-Etikett 25 x 54 mm · Netzteil · Netzkabel · USB-Kabel · Kurzanleitung.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 2622864-B6 | 100.- |

Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆ 4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023

276⁴⁸



HL-L5100DN Mono-Laserdrucker A4 mit LAN

- Professioneller, kompakter Laserdrucker für Arbeitsgruppen
- Extrem schnell - bis zu 40 S./min
- Druck von Mobilgeräten im gleichen Netzwerk

Technische Daten: Druck-Auflösung: 1200 x 1200 dpi · Druckgeschwindigkeit Schwarz: 40 S./min · Papierformat (max.): A4 · Anzahl Papierzuführungen: 2 · Papierkapazität: 250 Blatt + 50 Blatt · Besonderheiten: Beidseitiger Druck · Geschlossene Papierkassette · Mono-Display · Integrierter Speicher: 256 MB · Abm.: (B x H x T) 373 x 255 x 388 mm

Lieferumfang: Inkl. Starter-Toner für bis zu 3000 Seiten.

Hinweis: Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers! Bitte gleich mitbestellen! (Best.nr. 2269072)

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1429309-B6 | 276.48 |

Perfekt für den Einsatz in Büro und Verwaltung



49⁵⁸

Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023



P-touch D400VP Koffer-Set inkl. Schriftband, Netzadapter und stabilem Koffer



- Für TZe-Bänder von 3,5 - 18 mm Breite
- 3-zeiliges Display
- Bis zu 5 Zeilen pro Etikett
- 14 Schriftarten, Barcode-Druck-Funktion

Technische Daten: Drucktechnik: Thermotransfer · Geeignet für Schriftband: TZe · Schriftbandbreite: 3,5 mm · 6 mm · 9 mm · 12 mm · 18 mm · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows® · Stromversorgung: 6x Mignon-Batterie AA (optional) · Netzteil (enthalten) · Abm.: (B x H x T) 188 x 72 x 177 mm
Lieferumfang: P-touch D400VP · TZe-Schriftband laminiert (18 mm, schwarz auf weiß, 4 m) · Netzadapter · Hartschalenkoffer · Anleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1314207-B6 | 49.58 |

Sie sind uns mehr wert.

E-Procurement

Schneller, einfacher, effizienter und transparenter beschaffen.

Mehr Infos unter conrad.de/epro

Schnell und sicher im WLAN.



Ausgabe 10/2021

226⁰⁶



AVM FRITZ!Box 7590 AX WLAN Router mit Modem

- Für jeden DSL-Anschluss bis 300 MBit/s
- Wi-Fi 6 (WLAN AX) bis 2400 MBit/s + 1200 MBit/s
- Intelligentes WLAN Mesh für das Heimnetz
- 4 x Gigabit-LAN, 1 x Gigabit-WAN, 2 x USB 3.0
- Telefonanlage, Schnurlostelefonie, Smart Home
- Mediaserver, NAS, MyFRITZ!, Auto-Update

Technische Daten: WLAN-Frequenz: 5 GHz · 2.4 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 1200 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 2400 MBit/s · 10/100/1000 MBit/s Ports: 4 x · Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0): 2 x · DECT-Basis · Anrufbeantworter
Lieferumfang: FRITZ!Box 7590 AX · Netzteil · 4 m DSL-Anschlusskabel · 1,5 m LAN-Kabel · TAE/RJ11-Adapter · Installationsanleitung

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2533424-B6 | 226.06 |



151²⁶



AVM FRITZ!Repeater 3000 AX

- Mehr WLAN-Reichweite mit Wi-Fi 6 für alle verbundenen Geräte
- WLAN-Repeater mit drei Funkeinheiten und acht Antennen
- Wi-Fi 6 (WLAN AX) bis 2400 MBit/s + 1200 MBit/s + 600 MBit/s
- Netzwerk mit 2 x Gigabit-LAN
- Komfortable Bedienung und smarte Apps

Technische Daten: WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 600 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 2400 MBit/s · 1200 MBit/s · Anzahl Antennen: 8 x

Lieferumfang: FRITZ!Repeater 3000 AX · Netzteil · LAN-Kabel · Kurzanleitung

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2686293-B6 | 151.26 |

Sie sind uns **mehr wert.**

24h-Standardlieferung

Gewünschte Artikel bereits am nächsten Werktag erhalten bei Bestellung von Mo. - Fr. bis 18:00 Uhr (ausgenommen Feiertage).

Mehr Infos unter conrad.de/lieferung



231¹⁰

AVM FRITZ!Box 5590 Fiber

- Für alle gängigen Glasfaser-Anschlüsse
- WLAN-Router für den Glasfaseranschluss über FRITZ!SFP
- FRITZ!SFP AON und GPON im Lieferumfang enthalten
- Mehr Performance, Flexibilität und stabile Verbindungen mit modernem Wi-Fi 6
- WLAN mit bis zu 3,6 GBit/s: 5 GHz: 2400 MBit/s und 2,4 GHz: 1200 MBit/s

Technische Daten: WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 1200 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 2400 MBit/s · LAN-Übertragungsrate: 2.5 GBit/s · 10/100/1000 MBit/s Ports: 4 x · Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0): 2 x · Anrufbeantworter

Lieferumfang: FRITZ!Box 5590 Fiber · 1x FRITZ!SFP AON · 1x FRITZ!SFP GPON · 1x Netzteil · 4 m Glasfaserkabel (LC/APC-LC/APC) · 1,5 m LAN-Kabel · Installationsanleitung

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2587789-B6 | 231.10 |



AVM FRITZ!Repeater 2400

88²³

- Mehr WLAN in jedem Raum
- WLAN-Repeater mit zwei Funkeinheiten
- WLAN bis 1733 + 600 MBit/s
- Netzwerk mit 1 x Gigabit-LAN
- Komfortable Bedienung und smarte Apps

Technische Daten: WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 600 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 1733 MBit/s

Lieferumfang: FRITZ!Repeater 2400 · LAN-Kabel · Installationsanleitung · Adapter Euro- auf Schuko-Stecker (vormontiert).

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2176162-B6 | 88.23 |

Für flexible und effektive Netzwerkinstallationen



74⁷⁹



EAP245 WLAN Access-Point AC1750 zur Deckenmontage

- 450 MBit/s auf 2,4 GHz und 1300 MBit/s auf 5 GHz
- Kostenlose Management-Software für eine zentrale Verwaltung hunderter EAPs

Technische Daten: WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 450 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 1300 MBit/s

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1554830-B6 | 74.79 |



281⁵²

JetStream TL-SG2428P 28-Port-Gigabit-Smart-PoE-Switch mit 4 SFP-Slots

- 192W PoE-Leistung: 24x 802.3at/af-konforme PoE+-Ports
- 24x Gigabit-PoE+-Ports und 4x Gigabit SFP-Slots ermöglichen Hochgeschwindigkeitsübertragungen
- Zentralisiertes Management - Cloudzugriff und Omada-App ermöglichen sehr komfortable, einfache Verwaltung
- Statisches Routing für effizientere Netzwerknutzung
- Solide Sicherheitsstrategien wie z.B. IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend und mehr
- Optimierte Voice- und Video-Anwendungen: L2/L3/L4 QoS und IGMP Snooping
- Pv6 Unterstützung mit dual IPv4/IPv6 stack

Lieferumfang: TL-SG2428P Switch · Netzkabel · Schnellinstallations-Anleitung · Rackmount Kit · Gummi-FüÙe

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2368564-B6 | 281.52 |

Sie sind uns **mehr wert.**

Angebotservice

Individualisierte Angebote für Ihre Projekte.

Mehr Infos unter conrad.de/angebotsservice

466³⁹



RF-MSW-620 Managed Switch mit 24 Anschlüssen, Gigabit, PoE

- 24 Anschlüsse 10/100/1000M PoE + 2 Gigabit SFP/RJ45 Kupfer-Kombi-Anschlüsse
- IEEE 802.3at/af PoE, bis zu 30 W pro Anschluss
- Maximal 100 m Übertragungsdistanz
- AC/DC-Stromversorgungsmodul zur Unterstützung von 250W/460W Leistungsbudget für PoE-Strom
- 2 SFP/RJ45 Combo-Anschlüsse unterstützen 100M- und Gigabit-Glasfaser-Transceiver für Langstreckenübertragung.
- Layer 2+ Vollständig verwaltete Softwarefunktionen mit MSTP, LACP, LLDP, sFlow, 802.1X, RADIUS, TACAS+ und ACL

Ausstattung: DHCP-Server / Relay / Snooping · Voice VLAN für VoIP-Geräte · PD-Alive-Check & PoE-Scheduling · Virtuelles Stacking · Funktion für automatische Lüftergeschwindigkeit · Kabel-Diagnose · IPv6-Konfiguration · Anschluss-Spiegelung

Technische Daten: Übertragungsrate: 1 GBit/s · 10/100/1000 MBit/s Ports: 24 x · QSFP+ Ports: 2 x · SFP+ Ports: 2 x

Lieferumfang: Managed Switch mit 24 Anschlüssen · Netzkabel · 8x Schrauben · 2x Geräthalterung

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2338257-B6 | 466.39 |

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,1 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023



renkforce

5 Port 10/100 Metall-Switch mini mit USB-Stromversorgung

- Stromversorgung ausschließlich über USB
- Keine zusätzliche Steckdose wird belegt
- 4 zusätzliche Anschlüsse für Ihr Netzwerk
- Perfekter Halt durch Magnete

Technische Daten: Übertragungsrate: 100 MBit/s · Anzahl 10/100 MBit/s Ports: 5 x
Lieferumfang: Switch · USB-Strom-Kabel · 2x Magnet · 4x Anti-Rutsch-Pad · Anleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1483811-B6 | 16.80 |



16⁸⁰



renkforce


8 Port Fast Ethernet Switch für Hutschiene

- Hutschienen und Wandmontage
- Schutzklasse IP 30
- Weitbereichseingang 12 ~ 56V DC
- LAN-Übertragungsrate: 100 MBit/s

Ausstattung: Stromverbrauch max. 6 W · LED-Anzeige: Link/Act, Geschwindigkeit · Flow-Control: IEEE802.3x · Auto-MDI/MDI-Xv · Full und Half-Duplex · Schutzklasse IP 30 · Weitbereichseingang 12 ~ 56V DC ·

DIN-Schienenmontage ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1697434-B6 | 138.65 |



138⁶⁵

Neueste Generation der 4G-LTE-Technologie



57⁹⁹



LT500 WLAN-Router mit LTE

- Bis zu 150 / 50 Mbps LTE-Geschwindigkeit
- AC1200 Wi-Fi für ein reibungsloses Erlebnis
- Antennen mit hohem Gewinn erweitern die Abdeckung

Ausstattung: PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard VPN-Client · Flexibler WAN/LAN-Anschluss für doppelte Konnektivität · Kompatibel mit über 20 DDNS-Anbietern · DNS über Cloudflare/NextDNS/Google

Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 1200 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 300 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 867 MBit/s · LAN-Übertragungsrate: 100 MBit/s · Besonderheiten: Mesh-fähig · LTE-Geschwindigkeit: 150 MBit/s

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2520104-B6 | 57.99 |



Mehr Reichweite und Tempo für jedes Netzwerk.

cudy

X6 AX1800 WLAN Router

39⁴²

- Zuverlässiges, schnelles WLAN für eine Vielzahl verbundener Geräte
- Dual-Band Wi-Fi 6 bis zu 1,8 Gbit/s
- Unterstützt WPA3-Sicherheit

Ausstattung: Prozessor: Dual-Core CPU · Antennen: 4 montierte Antennen (Omni-direktional) · Anschlüsse: 1x 1000/100/10 Mbit/s WAN Port, 4x 1000/100/10 Mbit/s LAN Ports · WPS Button, Reset Button

Technische Daten: WLAN-Frequenz: 2,4 GHz · 5 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2,4 GHz: 574 Mbit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 1200 Mbit/s · LAN-Übertragungsrate: 10 / 100 / 1000 Mbit/s · Besonderheiten: Mesh-fähig · 10/100/1000 Mbit/s Ports: 4 x

Lieferumfang: Netzadapter · RJ45-Ethernet-Kabel · Schnell-Installationsanleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2435253-B6 | 39.42 |

cudy

RE1800 WLAN Repeater

42⁰¹

- AX1800 Wi-Fi WLAN -Repeater für Wandsteckdose
- Access Point-Modus
- WPA3-WLAN-Verschlüsselung

Ausstattung: Kompatibel mit jedem Standard-Router oder -Gateway · Gigabit-Ethernet-Port für den Anschluss kabelgebundener Geräte · Externe Antennen für schnelleres und zuverlässigeres Wi-Fi · 2-in-1 WiFi Extender / Zugangspunkt

... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Technische Daten: WLAN-Frequenz: 5 GHz · 2,4 GHz · WLAN-Übertragungsrate (max.): 1800 Mbit/s · WLAN-Übertragungsrate 2,4 GHz: 574 Mbit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 1201 Mbit/s · Anzahl Antennen: 2 x

Lieferumfang: AX1800 Wi-Fi 6 Range Extender · Kurzanleitung zur Installation

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2498868-B6 | 42.01 |

cudy

AC1300 USB-WLAN-Adapter mit hoher Verstärkung WU1300

8⁴⁰

- Dual Band - Ideal für Videostreaming und Online-Spiele
- High-Gain-Antenne liefert ein starkes Signal
- Home Security-Standards gewährleisten Ihre drahtlose Sicherheit
- Upgrade auf schnelle AC1300 WiFi-Geschwindigkeiten (867 + 433 Mbit/s)

Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 1300 Mbit/s · WLAN-Übertragungsrate 2,4 GHz: 433 Mbit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 867 Mbit/s · WLAN-Frequenz: 5 GHz · 2,4 GHz

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2498544-B6 | 8.40 |

tp-link

TL-SG108PE 8-Port Gigabit Switch/PoE-Funktion (Power over Ethernet)

49⁵⁸

- Acht 10/100/1000Mbit/s-RJ45-Ports
- Vier PoE-Ports, die Daten und Strom über ein einziges Kabel übertragen können
- Kann IEEE802.3af-kompatible Netzwerkgeräte wie Accesspoints, IP-Telefone, IP-Kameras mit Strom speisen

Ausstattung: Vier PoE-Ports nach IEEE802.3af, bis zu 15,4W pro Port lieferbar · Maximale PoE-Leistungsabgabe insgesamt: 55W · Unterstützt Flusskontrolle nach IEEE802.3x für zuverlässige Datenübertragung · Unterstützung von 15k-Jumbo-Frames verbessert die Übertragung großer Datenmengen ... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Lieferumfang: TP-LINK TL-SG108PE 8-Port Gigabit Switch · Spannungskabel · Installationsanleitung · CD · Gummifüßchen.

Systemvoraussetzungen: Microsoft® Windows® XP, Vista, 7, 8 oder 10 · MacOS® · NetWare® · UNIX® · Linux · (das Management-Tool läuft nur unter Windows).

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1456548-B6 | 49.58 |

Schnelles Internet im ganzen Haus

100
100 JAHRE CONRAD

renkforce

RF-WM320 2er-Pack Mesh Router / Extender

55⁴⁷

- Touchlink-patentierter Technologie zur Erstellung eines passwortfreien Netzwerks für Gäste
- Einfache Einrichtung und Verwaltung
- 2,4 GHz & 5 GHz WLAN gleichzeitig mit bis zu 2033 Mbit/s Übertragungsgeschwindigkeit

Ausstattung: Konform zu den Standards IEEE 802.11ac/a/n/g/b · USB 2.0 Anschluss zur Freigabe von Dateien und Medieninhalten an vernetzte Geräte · MU-MIMO Technologie zur gleichzeitigen Kommunikation mit mehreren Geräten · 2 x Mesh-Gerät: Jedes Gerät verfügt über die Modi Mesh Router & Mesh Extender für eine einfache Einrichtung ... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 2033 Mbit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 1733 Mbit/s · WLAN-Frequenz: 2,4 GHz · 5 GHz · LAN-Übertragungsrate: 10 / 100 / 1000 Mbit/s · Stromversorgung: über DC-Eingang · Antennentyp: 6x integriert · WLAN-Übertragungsrate 2,4 GHz: 300 Mbit/s

Lieferumfang: 2 x Mesh System · 2 x Netzteile · RJ45 Ethernetkabel · Bedienungsanleitung

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2300579-B6 | 55.47 |



Connection Box für CAT 6 werkzeugfrei

- Zur Reparatur oder Verbindung von Twisted-Pair Kabelsegmenten
- Werkzeugfreie Installation
- Geeignet für Kabel mit AWG 22 bis 26

CAT 6-Installationskabel verbinden, verlängern und reparieren, ohne dass ein Kabelsegment komplett neu verlegt werden muss.

Technische Daten: Herstellerfarbe: Silber

Lieferumfang: Connection Box CAT 6

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1484062-B6 | 4.20 |

Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023

MADE IN GERMANY



E-DAT Modul CAT 6A

- Für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)
- Leichte und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug

Ausstattung: Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul · Kennzeichnung der Adernfarben nach TIA/EIA 568A · Modulgehäuse aus Zinkdruckguss und veredelt · Class EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801:2008 Ed.2.1.

Technische Daten: Passend für: E-Dat · Spezifikation: CAT 6a · Steckrichtung: 180°

| Best.-Nr. | St. € | ab 3 à | ab 5 à |
|-----------|-------|--------|--------|
| 973713-B6 | 4.20 | 4.- | 3.93 |



130863-04-E Kabelverbinder Klasse E, A für 8-adrige Kabel ... weitere

- Kabelabgang durchgehend 180°
- Für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE), HDBaseT, SAT-IP und AVoverIP geeignet
- Für die Verbindung/Verlängerung/Reparatur/Umverlegung von Cu-Datenkabeln bis Cat.7A

Feldkonfektionierbarer Kabelverbinder Klasse E, A für 8-adrige Kabel ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2226547-B6 | 12.60 |



4²⁰



Netzwerkdose für Hutschienenmontage CAT 6

- Steckrichtung 45°

Ausstattung: Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieanstallation · Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 · Getestet: Link bis 500 MHz · Für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet.

Technische Daten: Spezifikation: CAT 6 · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Kabel-Zuführung: rückwärtig

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 973348-B6 | 16.80 |

MADE IN GERMANY

16⁸⁰



Montagefreundliche Anschlüsse



125²²



MADE IN GERMANY

Patch Panel CAT 6A

- 48,26 cm (19") 1HE Modulträger mit 24 E-DAT Modulen
- Integrierte Kabelabfangung, zusätzliche Zugentlastung möglich
- Modulträgerfront aus silber eloxiertem Aluminium

Ausstattung: Alle vollgeschirmten Module mittels Erdungsschiene verbunden · CAT 6A zertifiziert · Modulhalter aus Kunststoff mit Staubschutzklappen · Sichtfenster für Beschriftungseinlage · Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B

Technische Daten: Übertragungsrate: 10 GBit/s · Spezifikation: CAT 6a · Höhereinheiten: 1 HE · Ausführung: Bestückt · Anschlusstechnik: E-DAT-Modul · Anschlüsse: 24 x RJ-45 weiblich · 24 Ports Port

Lieferumfang: Patchfeld · 24x E-DAT Modul · 1x Beschriftungsbogen · Erdungsbolzen M6x10 mit Mutter und Zahnscheibe · Erdungskabel (ca. 30 cm) · Anleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|--------|
| 973708-B6 | 125.22 |

Onlineshop

Das komplette Sortiment auf einen Blick

Über 7 Mio. Produktangebote, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, tagesaktuelle Preise, Verfügbarkeitsanzeige, vielfältige Filterfunktionen finden Sie im Conrad Onlineshop.

Mehr Infos unter conrad.de

Innovativ und hochwertig: Die richtige Ausstattung.

NEU



CHERRY

117⁶⁴

DW 9500 SLIM

Bluetooth® Tastatur, Maus-Set, schwarz

- Wahlweise Verbindung über Bluetooth oder über 2,4 GHz Funk
- AES-128 Verschlüsselung für Maus und Tastatur
- Wiederaufladbare Lithium Akkus

Ausstattung: Per USB-C aufladbar · Status-LEDs zeigen niedrigen Batteriestand, Ladestatus und Maus-Auflösung an · Status-LEDs für CAPS LOCK-, NUM- und SCROLLTaste direkt in den Tasten · Extra kleiner Nano-Empfänger für Funk-Betrieb

Technische Daten: Übertragungsart: Bluetooth® · Sensor: Optisch · Sensor-Auflösung: 600 dpi · 1000 dpi · 1600 dpi · 3200 dpi · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Herstellerfarbe: Schwarz · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2645257-B6 | 117.64 |

NEU

52¹⁰

CHERRY

MW 8C ERGO Maus, kabellos, wiederaufladbar, schwarz

- Ergonomische Wireless Mouse für gehobene Ansprüche

Technische Daten: Übertragungsart: Funk · Sensor: Optisch · Sensor-Auflösung: 3200 dpi · Anzahl Tasten: 6 Tasten · Herstellerfarbe: Schwarz · Gewicht: 123 g · Geeignet für (Eingabegeräte): Rechtshänder · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)

Lieferumfang: Maus · USB-Funkempfänger · Transportbeutel · USB-Ladekabel · Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen: Zum Anschluss über Bluetooth®: Kompatibles Gerät mit min. Bluetooth® 4.0 · Zum Anschluss über USB: Freie USB-Buchse, Windows 7, 8, 10, 11

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2520939-B6 | 52.10 |

34⁴⁵

CHERRY

KC 4500 ERGO,

Tastatur, kabelgebunden, schwarz

- Bauform der USB Tastatur unterstützt die ergonomische Haltung am Computer
- An die Bewegung der Hände und Finger angepasstes geschwungenes Tastenfeld zum ermüdungsfreien Tippen
- Weich gepolsterte Handballenauflege mit Memoryschaum

Technische Daten: Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Übertragungsart: Kabelgebunden · Kabellänge: 1.80 m · Herstellerfarbe: Schwarz · Gewicht: 750 g · Stromversorgung: USB (integriert)

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2445848-B6 | 34.45 |

18⁴⁸

CHERRY

MC 3000 Maus,

kabelgebunden, schwarz

- Ergonomisches Design für maximalen Komfort
- Hochauflösender optischer Sensor
- Gummierete und geriffelte Seitenflächen für beste Griffbarkeit
- Umschaltbare Auflösung (schnell/langsam)
- Browsernavigation: Vor und zurück durch die seitlichen Maustasten

Technische Daten: Übertragungsart: USB · Sensor: Optisch · Sensor-Auflösung: 1000 dpi · Anzahl Tasten: 5 Tasten · Eingabegeräte-Besonderheiten: Ergonomisch · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.80 m · Gewicht: 133 g · Geeignet für (Eingabegeräte): Rechtshänder · Stromversorgung: USB (integriert)

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1542579-B6 | 18.48 |



CHERRY

KC 6000C Tastatur für Mac

41¹⁷

- Tastatur im Chiclet-Design mit Mac-Layout
- 1.8 m langes Kabel mit USB-C-Anschluss
- Schnelzugriff auf 13 häufig benutzte Mac-Funktionen

Ausstattung: Kompaktes und flaches Gehäuse · Präzise Scherenmechanik für ideales Betätigungsgefühl · Hohes Gewicht durch integrierte Metallplatte · Außergewöhnliches Design durch blau schimmernden Tastenrahmen · Langlebige Tastenbeschriftung

Technische Daten: Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Übertragungsart: Kabelgebunden · Kabellänge: 1.8 m

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2645259-B6 | 41.17 |

CHERRY

27⁷³

GENTIX BT Bluetooth®-Maus

- Hochpräziser optischer Sensor
- Multi-Device Funktion für bis zu drei Endgeräte
- Perfekte Ergonomie für kleine und große Hände
- 7 Tasten und Scrollrad

Ausstattung: 2-stufig umschaltbare Auflösung (1000/2000 dpi) · Angenehmes Handgefühl · Gummierete Seitenteile für optimale Griffbarkeit · Verschlüsselte Bluetooth® 5.0 Übertragung (AES-128) · Inklusive Transportbeutel

Technische Daten: Übertragungsart: Bluetooth® · Sensor: Optisch · Anzahl Tasten: 7 Tasten · Herstellerfarbe: Schwarz · Gewicht: 96 g · Geeignet für (Eingabegeräte): Rechtshänder · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)

Lieferumfang: GENTIX BT · 2x Micro-Batterie · Transportbeutel · Anleitung

Systemvoraussetzungen: Bluetooth 4.0 oder höher, Windows 11, Windows 10 / macOS 11 oder höher / iOS / Chrome OS / Android

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2645258-B6 | 27.73 |





logitech

MK330 Fink Tastatur, Maus-Set, schwarz

- 2,4 GHz Funk Verbindung
- Flache Tasten mit leisem Anschlag
- Optische Maus mit 1000 dpi

32,-

Ausstattung: Tastatur in Standardgröße mit einstellbarem Neigungswinkel · Batterielebensdauer bis zu 24 Monate bei der Tastatur und bis 12 Monate bei der Maus · Batteriestandsanzeige.

Technische Daten: Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows® · Herstellerfarbe: Schwarz · Stromversorgung: 3x Mignon-Batterie AA (enthalten) · Inhalt: 1 Set
Systemvoraussetzungen: Chrome OS™ · Windows 10® · Windows 11® · Linux® · Chrome OS™ · macOS™ 10.5 oder höher · iPadOS 14 oder höher · Android 8.0 oder höher

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1595077-B6 | 32,- |

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023

logitech

M705 Wireless Lasermaus

- Kompaktes Design
- Präziser Laser-Sensor mit 1000 dpi
- Programmierbare Tasten

34³⁷

Ausstattung: Ein-/Ausschalter · Energiesparfunktion · Komfortgriffe · Mac-kompatibel · MicroGear-Tastenrad · Programmierbare Tasten.

Technische Daten: Übertragungsart: Funk · Anzahl Tasten: 7 Tasten · Eingabegeräte-Besonderheiten: Ergonomisch · Herstellerfarbe: Schwarz · Silber · Geeignet für (Eingabegeräte): Rechtshänder · Stromversorgung: 2x Mignon-Batterie AA (enthalten)

Systemvoraussetzungen: Internetverbindung zum Herunterladen der Software · USB-Anschluss · Bluetooth® Low Energy-fähiges Gerät mit Tastaturunterstützung erforderlich (Bluetooth HID) · Windows 10® · Windows 11® · Linux® · Chrome OS™ · macOS™ X 10.10 oder höher

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 908456-B6 | 34.37 |



logitech

Signature K650 Bluetooth® Tastatur

- Reichweite bis zu 10 m
- Statusanzeigen für Feststelltaste, Verbindungstaste und Batteriestatus
- Unterstützt von Logitech Options+ unter macOS 10.15 oder höher und Windows® 10, Windows 11 oder höher

Technische Daten: Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows® · Übertragungsart: Bluetooth® · Funk 2,4 GHz · Gewicht: 700 g

Nachhaltigkeit: Kunststoff in der Variante „Grafit“: 28 % recyceltes Material · Kunststoff in der Variante „Grauweiß“: 21 % recyceltes Material

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | St. € |
|------------|-----------------|-------|
| 2621253-B6 | Graphit | 35.79 |
| 2621252-B6 | Weiß | 32.43 |

2621253

ab 32⁴³



logitech

MK470 Slim Funk Tastatur, Maus-Set

- Minimalistisch, modern, schlank
- Platzsparend und produktiv
- Flüssige, angenehme Tastatureingabe & Maussteuerung
- Einfache und zuverlässige kabellose Verbindung
- Holen Sie mehr aus jeder Batterie heraus

Technische Daten: Übertragungsart: Funk · Sensor: Optisch · Sensor-Auflösung: 1000 dpi · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows® · Bezeichnung: Logitech MK470 Slim Combo – Kabelloses Tastatur-Maus-Set

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | St. € |
|------------|-----------------|-------|
| 2179661-B6 | Graphit | 37.70 |
| 2179662-B6 | Weiß | 37.22 |

2179662

ab 37²²

logitech

MK540 Advanced Wireless Desktop Set

- Kabelloser Komfort
- Fortschrittliche Steuerung
- Vertrautes Tipperlebnis
- Präziser optischer Maussensor
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet

40¹⁷

Technische Daten: Übertragungsart: Funk · Sensor: Optisch · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows® · Herstellerfarbe: Schwarz · Stromversorgung: 3x Mignon-Batterie AA (enthalten)

Systemvoraussetzungen: USB-Anschluss · Windows 10® · Windows 11® · Linux® · macOS™ 10.5 oder höher · iPadOS 14 oder höher · Android 8.0 oder höher

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023



Hinweis: Abbildung zeigt QWERTY-Layout. Lieferung erfolgt im QWERTZ-Layout.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1662879-B6 | 40.17 |

Robuste Technik für alle Herausforderungen.

452⁹⁵

SAMSUNG

Galaxy Xcover6 Pro Enterprise Edition 5G Smartphone 128 GB, Schwarz

- Rasante Datenübertragung dank 5G- und Wi-Fi 6E-Konnektivität
- 120 Hz Full HD+ (2400 x 1080 Pixel), Octa Core Prozessor 2,4 GHz
- 6 GB RAM, 128 GB Speicher, microSD-Steckplatz
- Wassergeschützt nach IP68 und robustes Gorilla® Glass Victus®
- Zertifiziert nach Militärstandard MIL-STD 810H
- 50 MP Dual Hauptkamera, 4050 mAh Akku und Schnellladefunktion
- Android™ 12

Technische Daten: Auflösung Hauptkamera: 50 Megapixel · 8 Megapixel · Auflösung Frontkamera: 13 Megapixel · SIM-Karten-Format: Nano SIM · Nano SIM · Akku-Kapazität: 4050 mAh · Handy-Besonderheiten: Fingerabdrucksensor · Gesichtserkennung · mit NFC · Wechsel-Akku

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2617788-B6 | 452.95 |



2632451

SAMSUNG

Galaxy Tab Active4 Pro Schwarz ab 536⁹⁸

- Full HD+ Display (1920 x 1200 Pixel), Qualcomm® Octa Core Prozessor 2,4 GHz
- Schneller LPDDR4X RAM, microSD-Steckplatz
- Samsung S-Pen Eingabestift, Glonass, GPS, Fingerabdrucksensor
- Zertifiziert nach Militärstandard MIL-STD 810H
- 13 MP Hauptkamera, 7600 mAh Akku und Schnellladefunktion
- Android™ 12

Technische Daten: Display-Eigenschaften: TFT · Multitouch · Arbeitsspeicher-Typ: LPDDR4X · Arbeitsspeicher / Takt: 2133 MHz · Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 1 TB) · Auflösung Frontkamera: 8 Megapixel · Auflösung Hauptkamera: 13 Megapixel · Bluetooth® Version: 5.2 · NFC (Near Field Communication) · Breite: 242,9 mm · Höhe: 170,2 mm · Tiefe: 10,2 mm · Gewicht: 674 g

| Best.-Nr. | Mobiles Internet | Arbeitsspeicher | Interner Speicher | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------------------|--------|
| 2632451-B6 | WiFi | 4 GB | 64 GB | 536.98 |
| 2632450-B6 | 5G | 6 GB | 128 GB | 668.07 |

210⁰⁸

Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆ 4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023

SAMSUNG

Galaxy Xcover 5 Enterprise Edition Smartphone 64 GB, Schwarz

- HD+ Display (1480 x 720 Pixel), Octa Core Prozessor 2 GHz
- 4 GB RAM, 64 GB Speicher, microSD-Steckplatz
- Wassergeschützt nach IP68 und robustes Gorilla® Glass 6
- Zertifiziert nach Militärstandard MIL-STD 810G
- 16 MP Hauptkamera, austauschbarer 3000 mAh Akku und Schnellladefunktion
- Android™ 11
- Inkl. 5 Jahre Software-Updates + 1 Jahr KNOX-Suite

Technische Daten: Auflösung Hauptkamera: 16 Megapixel · Auflösung Frontkamera: 5 Megapixel · SIM-Karten-Format: Nano SIM · Akku-Kapazität: 3000 mAh · Handy-Besonderheiten: IP68 · mit NFC · Gesichtserkennung

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2357758-B6 | 210.08 |

ab 117⁶⁴

SAMSUNG

Portable SSD T7 Shield USB 3.2 (Gen2)

- Dank USB 3.2 Gen.2 bis zu 9,5 Mal schneller als externe Festplatten mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 MB/s
- Die beiden mitgelieferten USB-Kabel Typ-C auf C und Typ-C auf A ermöglichen die Verbindung zu PCs, Macs, Android-Geräten, Smart TVs und Spielekonsolen
- Sicherheit für Ihre Daten: Aluminium-Gehäuse, übersteht Stürze aus bis zu zwei Metern Fallhöhe und lässt sich auf Wunsch per Passwort verschlüsseln
- Dank IP64-Zertifizierung zusätzlich gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt

2583080



Preisstand: 10.01.2023

| Best.-Nr. | Speicherkapazität | St. € |
|------------|-------------------|--------|
| 2583080-B6 | 2 TB | 193.27 |
| 2583077-B6 | 1 TB | 117.64 |

SAMSUNG

PRO Plus microSD-Speicherkarte 256 GB inkl. SD-Adapter

35²⁹

- Speicherkapazität 256 GB
- Wasserfest - bis zu 72 h bei 1 m Tiefe in Meerwasser (3 % NaCl)
- Magnetresistent - Bis zu 15.000 Gauss (entspricht MRT-Niveau)
- Röntgensicher - Bis zu 50 Röntgen (entspricht Sicherheitssystemen an Flughäfen)

Technische Daten: Geschwindigkeitsklasse: UHS-I U3, Class 10, V30, A2-Video Speed Class · Speichermedien-Besonderheiten: 4K-Videounterstützung · A2-Leistungsstandard

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2484603-B6 | 35.29 |

6⁷²

SanDisk



**USB-Stick
Ultra Flair™ 32 GB USB 3.0**



- 32 GB Speicherkapazität
- High-Speed USB 3.0 Leistung von bis zu 150 MB/s
- Robustes und gleichzeitig elegantes Metalldesign
- Mit SanDisk SecureAccess™ Software für Passwortschutz und Dateiverschlüsselung

Preisstand: 10.01.2023

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1402154-B6 | 6.72 |

587⁴⁰



CR-PC0061 Desktop PC

- Intel® Core™ i5 i5-12400 (6 x 2.5 GHz / max. 4.4 GHz) Prozessor
- 1 TB SSD / 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher
- Intel UHD Graphics 730
- Windows® 11 Pro



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2637849-B6 | 587.40 |

100,-



DENVER

MLE-2404 Full HD Monitor

- Bild diagonale 60.5 cm (23.8 Zoll) Full HD, 1920 x 1080 Pixel
- Reaktionszeit: 5 ms
- Energieeffizienzklasse: E (A - G)
- Schnittstellen: HDMI®, VGA

Technische Daten: Bildformat: 16:9 · Panel-Technologie: VA LCD · Helligkeit: 220 cd/m² · Abm.: (B x H x T) 556 x 334 x 46 mm

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2497635-B6 | 100,- |

276⁴⁸

MINIX
Next Generation Computing

Mini PC NEO J50C-8SE V2

- Prozessor: Intel® Celeron® Celeron J4125 (4 x 2 GHz / max. 2.7 GHz)
- Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
- Speicherkapazität: 240 GB SSD
- Grafik: Intel UHD Graphics 600
- Windows® 11 Pro
- Inkl. VESA-Halterung für Monitor



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2582630-B6 | 276.48 |

116⁸¹



DENVER

MLE-2704 LED-Monitor

- Bild diagonale 68.6 cm (27 Zoll) Full HD, 1920 x 1080 Pixel
- Schnelle Reaktionszeit von 5 ms
- Energieeffizienzklasse: F (A - G)
- Schnittstellen: HDMI®, VGA
- Bildfrequenz 75 Hz und Helligkeit von 230 cd/m²

Technische Daten: Bildformat: 16:9 · Panel-Technologie: VA LCD · Helligkeit: 230 cd/m² · Abm.: (B x H x T) 643 x 384 x 49 mm

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2497634-B6 | 116.81 |

Leistungsstark und kompakt

100
100 JAHRE CONRAD

Windows 11



**27-cb1007ng
68.6 cm (27 Zoll) All-in-One PC**

- Display: 68.6 cm (27 Zoll) IPS-Technologie, Blendfrei Full HD 1920 x 1080 Pixel
- Prozessor: Intel® Core™ i5 (i5-1235U) 12. Gen. (Alder Lake) (bis zu 4,4 GHz)
- Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-SDRAM 3200 MHz
- Speicher: 512 GB SSD
- Grafik: Intel Iris Xe Graphics
- Betriebssystem: Windows® 11 Home



671⁴³

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2619553-B6 | 671.43 |

Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.de direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen.

Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc. Hinweis: Bei HDMI® handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing LLC.

Die perfekte Lösung für jeden Bildschirm.

48⁷⁴
Neomounts
BY NEWSTAR

DS15-550WH1
Universal Tablet-Ständer in Weiß

- Kugelgelenk ermöglicht Drehung des Tablets um 360°
- Passend für Tablets von 12,4 cm (4,9") – 32 cm (12,6")
- Tragkraft (max.) 1 kg
- Neigebereich 270°, Schwenkbereich 100°

Der Tablet-Ständer hat 3 Drehpunkte und ist ideal für freihändige Videoanrufe, zum Ansehen eines Films oder zum Spielen eines Spiels. Weiche Gummipads schützen Ihr Gerät vor Kratzern und die solide Basis mit rutschfesten Silikonpads sorgt für eine sichere Positionierung Ihres Gerätes. Tablet-Ständer auch in schwarz lieferbar (Best.nr. 2576157-B6). Infos dazu finden Sie unter conrad.de



Lieferung ohne Tablet

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2576203-B6 | 48.74 |

35²⁹
Neomounts
BY NEWSTAR

WL30-550BL16
TV-Wandhalterung

- Halter-Ausführung: Starr
- Unterstützt alle VESA-Lochmuster von 100x100 bis 600x400 mm.
- Passend für Display-Größen bis 75 Zoll (190,5 cm)
- Tragkraft (max.) 70 kg

Mit einer Tiefe von 2,3 cm ultraflach für platzsparende Bildschirm-Montage. Verfügt über ein raffiniertes magnetisches Pull- & Release-System, mit dem der Bildschirm im Handumdrehen sicher und solide befestigt werden kann. Die integrierte Wasserwaage unterstützt bei der korrekten Montage der Halterung.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2576159-B6 | 35.29 |

57¹⁴
Neomounts
BY NEWSTAR

FPMA-D550DBLACK
Monitor-Tischhalterung

- Halterausführung: Schwenkbar (180°), Drehbar (360°), Neigbar (90°)
- Unterstützt VESA Standards 75 x 75 mm und 100 x 100 mm
- Geeignet für Bildschirme von 25,4 cm (10") – 81,3 cm (32")
- Tragkraft (max.) 8 kg

Eine gute Wahl für eine platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mit einer Tischklemme oder einer Tischplattenbohrung. Ermöglicht bequemes Anpassen des Betrachtungswinkels, um in vollem Umfang von allen Möglichkeiten Ihrer Flachbildschirme zu profitieren. Zusätzliche manuelle Höhenverstellung von 0 bis 44 Zentimetern und Tiefeneinstellung von 4 bis 46 Zentimetern. Integrierte Kabelführung verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2309575-B6 | 57.14 |

242⁸⁶
Neomounts
BY NEWSTAR

NM-M1700BLACK
Mobiler TV-Rollwagen / Bodenständer

- Halterausführung: Starr, Manuelle Höhenverstellung von 103 bis 153 cm
- Unterstützt VESA Standards 200 x 200 mm bis 600 x 400 mm
- Geeignet für Bildschirme von 81,3 cm (32") – 191 cm (75")
- Tragkraft (max.) 45 kg

Ideale Lösung für platzsparende Platzierung oder wenn Wand-, Deckenmontage oder Schreibtisch-Platzierung eines Bildschirms keine Optionen sind. Zudem kann das große Display schnell in verschiedenen Räumen genutzt werden. Ermöglicht eine optimale Betrachtung sowohl für stehende als auch sitzende Zuschauer. Die Kabelführung verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2309584-B6 | 242.86 |

54⁵⁸
Neomounts
BY NEWSTAR

BEAMER-C80WHITE
Beamer-Deckenhalterung in Weiß

- Tragkraft (max.) 15 kg
- Neigbar: 15°, Drehbar: 360°

Die universell einsetzbare Deckenhalterung ist höhenverstellbar von 8 bis 15 cm und bietet reichlich Platz für Projektoren bis 15 Kilogramm. Die neig- und drehbare Einstellungsmöglichkeit sorgt für den besten Projektions-Winkel. Montierbar an horizontalen oder geneigten Decken. Integrierte Kabelführung. Einfach an den Befestigungslöchern an der Unterseite des Projektors zu installieren. Schnellspanner-Funktion ermöglicht schnelle und sichere Befestigung des Beamer.



Lieferung ohne Beamer

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 615931-B6 | 54.58 |

Ergonomisches Arbeiten am Notebook

 100
100 JAHRE CONRAD
17⁶⁴
Neomounts
BY NEWSTAR

NLSO75BLACK
Mobiler Notebook-Ständer

- Tragkraft bis 5 kg
- Optimiert für gute Wärmeabfuhr
- Faltbar für mobile Anwendung
- Leicht einstellbar in 5 Positionen für optimale Sicht zum Bildschirm
- Geeignet für Notebooks von 25,4 cm (10") bis 38,1 cm (15")

Ermöglicht das ergonomische Positionieren Ihres Notebooks auf Ihrem Schreibtisch und ist zudem eine ideale Ergänzung für einen mobilen Arbeitsplatz. Kompakt, leicht und einfach zu transportieren.



Lieferung ohne Notebook

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2309523-B6 | 17.64 |

Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.de direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

147⁰⁶




HDMI® KVM Extender via Ethernet - Set aus Sender & Empfänger inkl. Audioübertragung

- Ermöglicht HDMI®-Übertragung bis zu 120 m Entfernung über geeignete Netzkabel
- Verlängerung des Signals auch über bestehende lokale Netzwerkinfrastruktur (IP-Verbindung)
- Höchste unterstützte Video-Auflösung: 1080p / 60 Hz
- Unterstützt zusätzlich KVM-Funktion - Bequeme Steuerung des verbundenen Computers am Sender über Maus und Tastatur (USB) an der Empfängereinheit
- LED-Aktivitätsindikator für Funktion, Tastatur und Maus

Technische Daten: Übertragungsart: über Netzkabel RJ45 · Abm.: (L x B x H) 109,6 x 89,5 x 26,3 mm

Lieferumfang: 1x HDMI® Extender Sendeeinheit · 1x HDMI® Extender Empfängereinheit · 2x Netzteil: DC 5V/1A · 1x Bedienungsanleitung · 1x CD (USB driver software)

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1681562-B6 | 147.06 |



Anwendungsbeispiel



Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023

DIGITUS®

254 mm (10") 6HE Wandgehäuse 330x312x300 mm, Farbe Grau (RAL 7035)

- Schutzklasse IP20
- Abschließbare Sicherheitslastür
- 200° Türöffnungswinkel
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür

Das Digitus Wandgehäuse ist speziell entwickelt worden, um sowohl eine optimale Verkabelung als auch den Einbau von diversen Zubehörkomponenten zu gewährleisten.

Ausstattung: Zwei 10"-Profilschienen vorne, Kabelzuführung mit Bürstenleiste von unten und oben · Gehäuse komplett geerdet · Traglast: 30 kg.

Technische Daten: Tiefe: 300 mm · Höheneinheiten: 6 HE · Material: Stahl · Sicherheitsglas


Hinweis: Um eine schnelle und reibungslose Anlieferung zu gewährleisten, bitten wir Sie bei der Bestellung eine Telefonnummer zur Terminvereinbarung zu hinterlassen.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 974001-B6 | 58.82 |

50⁴²

DIGITUS®

DA-90349 Dual Tisch-Monitorhalterung



- Halterausführung: Schwenkbar (90°), Drehbar (360°), Neigbar (45°)
- Unterstützt VESA Standards 75 x 75 mm und 100 x 100 mm
- Geeignet für Bildschirme von 38,1 cm (15") - 68,6 cm (27")
- Tragkraft (max.) 8 kg

Universeller Monitorständer zur flexiblen Positionierung Ihrer Monitore am Arbeitsplatz mit einfacher horizontaler und vertikaler Neigungs- und Schwenkmöglichkeit. Passen Sie die Sichthöhe einfach Ihren Anforderungen an.

Technische Daten: Montierbare Displays: 2 · Max. Tischdicke: 72 mm · Abm.: (B x H x T) 726 x 550 x 116 mm

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1681246-B6 | 50.42 |

117⁶⁴

DIGITUS®

Universal Monitor- & Tastaturhalterung für LCD/LED



- Universelle Halterung zur Montage von Monitor und Tastatur an der Wand mit flexibler Höheneinstellung
- Integrierte Kabelführung
- Geeignet für VESA Normabstände 75 x 75 und 100 x 100 mm

Ausstattung: Maximale Belastbarkeit bis zu 6 kg

Technische Daten: Montierbare Displays: 1 · Halter-Ausführung: Höhenverstellbar · Tastaturablage · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar · Besonderheiten: Gasdruck-Technik · Max. Tragkraft: 6 kg · VESA-Norm: 75 x 75 mm · 100 x 100 mm · Abm.: (B x H x T) 70 x 70 x 52 cm

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1488915-B6 | 117.64 |

Für einen voll ausgestatteten Arbeitsplatz

100
100 JAHRE CONRAD

74⁷⁹

DIGITUS®

DA-70863 USB-C® Notebook-Dockingstation Weiß




- Dual Monitor Funktion
- 11 weitere Anschlüsse
- Hochwertiges Aluminium-Gehäuse

Anschlüsse: 1x HDMI® (4K/30Hz), 1x miniDP (4K/30Hz), 1x VGA (FullHD), Gigabit LAN (RJ45), 3x USB 3.2 Gen1 (5Gbps), 1x USB-C® mit PD 2.0 Power Delivery Funktion zum Laden des Notebooks (Optionales Netzteil benötigt, max. 60W, 20V/3A), Headset Audio, microSD- und SD-Karten-Leser.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1656922-B6 | 74.79 |

Gut ausgestattet mit der richtigen Technik.



Auch im Tablet-Modus nutzbar dank Touchscreen-Display



755⁴⁷



Windows 11

15-er1055ng 2-in-1
Notebook / Tablet

- Display: 39,6 cm (15,6 Zoll) Touch-Display, IPS-Technologie Full HD 1920 x 1080 Pixel
- Prozessor: Intel® Core™ i5 i5-1235U 12. Gen. (Alder Lake) bis zu 4,4 GHz, Anzahl Kerne: 10 x
- Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-SDRAM 3200 MHz
- Speicher: 512 GB SSD
- Grafik: Intel Iris Xe
- Betriebssystem: Windows® 11 Home

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2638042-B6 | 755.47 |



671⁴³



Windows 11



17-cn2056ng Notebook

- Display: 43,9 cm (17,3 Zoll) Blendfrei, IPS-Technologie Full HD 1920 x 1080 Pixel
- Prozessor: Intel® Core™ i5 i5-1235U 12. Gen. (Alder Lake) bis zu 4,4 GHz, Anzahl Kerne: 10 x
- Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-SDRAM 3200 MHz
- Speicher: 512 GB SSD
- Grafik: Intel Iris Xe
- Betriebssystem: Windows® 11 Home

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2638030-B6 | 671.43 |



Auch im Tablet-Modus nutzbar dank Touchscreen-Display

335³⁰



Lenovo

Windows 11

ThinkPad YOGA 370 2-in-1 Notebook/
Tablet Refurbished (sehr gut)¹

- Display: 33,8 cm (13,3 Zoll) Full HD Touch-Display, Glänzend 1920 x 1080 Pixel
- Prozessor: Intel® Core™ i5 i5-7300U 7. Gen. (Kaby Lake) (2 x 2,6 GHz)
- Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-RAM
- Speicher: 512 GB SSD
- Grafik: Intel HD Graphics 620
- Betriebssystem: Windows® 11 Pro

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2617754-B6 | 335.30 |

FUJITSU

ab 142⁰²

ESPRIMO Q920 Mini-PC Refurbished (sehr gut)¹

- Prozessor: Intel® Core™ i5 i5-4590T (4 x 2 GHz / max. 3 GHz)
- Arbeitsspeicher: 8 GB DDR3-RAM
- Speicher: Modellabhängig 240 GB oder 512 GB SSD
- Grafik: Intel® HD Graphics 4600
- Betriebssystem: Windows® 10 Pro

Windows 10



2332286

Technische Daten: Anschlüsse: Gigabit LAN, USB 2.0, USB 3.0 5Gbps, DisplayPort, DVI, Audio · Ohne optisches Laufwerk · Netzteil 65 W · Abm. (B x H x T): 188 x 54 x 185mm.

| Best.-Nr. | SSD Kapazität | St. € |
|------------|---------------|--------|
| 2332286-B6 | 240 GB | 142.02 |
| 2348276-B6 | 512 GB | 158.83 |

Passendes Zubehör

55⁴⁶

WENGER

Wenger 600637 CARBON
Notebook Rucksack Passend
für maximal: 43,9 cm (17,3")



- Passend für 38,1 cm (15") bis 43,9 cm (17,3") Notebooks
- Speziell designt für Apple MacBook Pro Modelle
- Ergonomischer Griff mit Stahlseil verstärkt
- Stabilisierte Bodenplattform

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 878457-B6 | 55.46 |


Entspannteres Arbeiten

100
100 JAHRE CONRAD



84⁰³

RF-LLS-400
USB-C® 12-in-1 Notebook-
Dockingstation / Ständer



- Verbesserte Ergonomie - Erhöht das Display auf Augenhöhe zur Verbesserung des Blickwinkels
- Voll einklappbar zur flachen Aufbewahrung und zum Transportieren
- USB-C® zum Anschluss an Notebooks, MacBooks oder Tablets
- Unterstützt USB Power Delivery-Funktion (PD) zum Aufladen über optionales Netzteil
- 2x HDMI (4K), VGA (1080p), 4x USB-A, USB-C® (PD), RJ45, Audio, microSD/SD-Kartenleser

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2619597-B6 | 84.03 |

¹Refurbished (sehr gut): Das Produkt weist wenige, höchstens leichte Gebrauchsspuren auf. Das können kleinere Kratzer oder Abnutzungserscheinungen am Gehäuse sein. Technisch ist dieses Produkt in einwandfreiem Zustand. Die Haftungsdauer für Gewährleistungsansprüche für in den jeweiligen Angeboten als generalüberholte und/oder Vorführware gekennzeichnete gebrauchte Ware finden Sie in unseren AGB.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.



Autorisierter Händler

MacBook Air. Mit der Power des M1.

894⁹⁶

Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023

MacBook Air 13 (M1, 2020) 8-Core CPU
7-Core GPU 256 GB Silber

Das MacBook Air ist dünn, leicht und leistungsstark – es kommt mit der Power des M1 Chip und bis zu 18 Stunden Batterielaufzeit.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2335826-B6 | 894.96 |



MacBook Air

iPhone 13. Einzigartig
vielseitig.735³⁰

Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023



iPhone 13

iPhone 13 Mitternacht 128 GB

iPhone 13. Fortschrittliches Zwei-Kamera-System. Ultraschneller A15 Bionic Chip. Ein großer Sprung bei der Batterielaufzeit. Robustes Design. Superschnelles 5G. Und ein helles Super Retina XDR Display.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2471149-B6 | 735.30 |

iPad. Kann mehr.
Und macht mehr Spass.335³⁰

iPad

iPad 10.2 (9. Generation) WiFi Space Grau

Leistungsstark. Leicht zu bedienen. Vielseitig. Das iPad hat ein beeindruckendes 25,9 cm (10,2") Retina Display, den leistungsstarken A13 Bionic Chip und eine Ultra-weitwinkel-Frontkamera mit Folgemodus. Arbeiten, spielen, kreativ sein, lernen, in Verbindung bleiben und mehr. Alles zu einem unglaublichen Preis.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2471063-B6 | 335.30 |

Gesucht. Gefunden. Mit AirTag.

108⁴¹

AirTag

Apple AirTag, 4 Stück

AirTag ist die super einfache Art, deine Sachen im Blick zu behalten und zu finden. Mach eins an deine Schlüssel, steck ein anderes in deinen Rucksack. Und schon sind sie in der „Wo ist?“ App auf deinem Radar.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 2369060-B6 | 108.41 |

83²⁰


Apple Magic Mouse – Schwarz

Mit der Multi-Touch Oberfläche kannst du einfache Gesten ausführen, wie durch Webseiten streichen oder durch Dokumente scrollen. Mit der aufladbaren Batterie kannst du deine Magic Mouse ungefähr einen Monat oder länger verwenden, bevor du sie aufladen musst. Die Magic Mouse ist sofort einsatzbereit und koppelt sich automatisch mit deinem Mac. Sie kommt mit einem gewebten USB-C® auf Lightning Kabel, das du zum Laden und Koppeln über einen USB-C® Anschluss mit dem Mac verbinden kannst.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2564376-B6 | 83.20 |



Autorisierter Händler

Die Zukunft der Gesundheit.
Am Handgelenk.

Das Apple Erlebnis.
Kino mit allen Sinnen.



533⁶²

Apple WATCH
SERIES 8



142⁰²



Apple tv 4K

Apple Watch Series 8 GPS + Cellular, 45mm
Aluminiumgehäuse Mitternacht, Sport Band Mitternacht

Die Apple Watch Series 8 hat fortschrittliche Gesundheitssensoren und -apps, damit du ein EKG machen, deine Herzfrequenz und deinen Blutsauerstoff messen und Änderungen deiner Temperatur verfolgen kannst, um deinen Zyklus besser nachzuvollziehen. Und mit den Features für Unfallerkennung, Protokollierung von Schlafphasen und fortschrittlichen Trainingsdaten hilft sie dir, aktiv, gesund, sicher und verbunden zu bleiben.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2623933-B6 | 533.62 |

Apple TV 4K

Mit Apple TV 4K siehst du Filme und Serien in brilliantem 4K Dolby Vision und HDR10+. Tauch in Sound ein, mit 3D Audio wie im Kino und Dolby Atmos. Nutze es als Home Hub, um dein Smart Home Zubehör zu verbinden und zu steuern.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2637580-B6 | 142.02 |

Passendes Zubehör



63⁸⁶

Apple Magic Mouse

Mit der Multi-Touch Oberfläche kannst du einfache Gesten ausführen, wie durch Webseiten streichen oder durch Dokumente scrollen. Mit der aufladbaren Batterie kannst du deine Magic Mouse ungefähr einen Monat oder länger verwenden, bevor du sie aufladen musst. Die Magic Mouse ist sofort einsatzbereit und koppelt sich automatisch mit deinem Mac. Sie kommt mit einem gewebten USB-C® auf Lightning Kabel, das du zum Laden und Koppeln über einen USB-C® Anschluss mit dem Mac verbinden kannst.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2445474-B6 | 63.86 |



83²⁰

Apple Magic Keyboard

Das Magic Keyboard macht präzises Tippen besonders angenehm und einfach. Es ist kabellos und wiederaufladbar. Mit seiner unglaublich langen Batterielaufzeit kannst du es etwa einen Monat oder länger verwenden, bevor es aufladen werden muss. Es koppelt sich automatisch mit deinem Mac und ist direkt einsatzbereit. Und es kommt mit einem gewebten USB-C® auf Lightning Kabel, das du zum Laden und Koppeln über einen USB-C® Anschluss mit dem Mac verbinden kannst.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2445469-B6 | 83.20 |

Kundenempfehlung:



4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023



Apple Pencil. Schreibt perfekt.
Hält magnetisch. Lädt kabellos.



116⁸¹

Apple Pencil (2. Generation)

Mit pixelgenauer Präzision und Neigungs- und Drucksensitivität wird der Apple Pencil (2. Generation) zu deinem kreativen Instrument, zu Malpinsel, Zeichenkohle oder Stift. Damit kannst du besser als je zuvor malen, skizzieren, zeichnen und Notizen machen.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1879979-B6 | 116.81 |

Lösungen für stabile Verbindungen.

Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023

SAMSUNG
ab **326⁹⁰**

**Galaxy A53 5G 128 GB
Awesome Black**

2568522



- 120 Hz Full HD+ AMOLED-Display (2400 x 1080 Pixel), Octa Core Prozessor 2,4 GHz
- 6 GB RAM, 128 GB Speicher, microSD-Steckplatz
- Wassergeschützt nach IP67 und robustes Gorilla® Glass 5
- 64 MP Quad Hauptkamera, 5000 mAh Akku und Schnellladefunktion
- Android™ 12

Enterprise Edition: Inkl. 4 Jahre Software-Updates + 1 Jahr kostenlose KNOX Suite

| Best.-Nr. | Modell | St. € |
|------------|--|--------|
| 2568522-B6 | Galaxy A53 5G Awesome Black | 326.90 |
| 2698773-B6 | Galaxy A53 5G Enterprise Edition Awesome Black | 348.74 |

Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023
Für Best.-Nr. 2568516

SAMSUNG
ab **264⁷¹**

**Galaxy A33 5G 128 GB
Awesome Black**

2568516



- 90 Hz Full HD+ AMOLED-Display (2400 x 1080 Pixel), Octa Core Prozessor 2,4 GHz
- 6 GB RAM, 128 GB Speicher, microSD-Steckplatz
- Wassergeschützt nach IP67 und robustes Gorilla® Glass 5
- 48 MP Quad Hauptkamera, 5000 mAh Akku und Schnellladefunktion
- Android™ 12

Enterprise Edition: Inkl. 4 Jahre Software-Updates + 1 Jahr kostenlose KNOX Suite

| Best.-Nr. | Modell | St. € |
|------------|--|--------|
| 2568516-B6 | Galaxy A33 5G Awesome Black | 264.71 |
| 2626558-B6 | Galaxy A33 5G Enterprise Edition Awesome Black | 276.48 |

motorola

**Moto g22 64 GB
Smartphone Cosmic Black**

121⁸⁵



- 90 Hz HD+ IPS-Display (1600 x 720 Pixel), Octa Core Prozessor 2,3 GHz
- 4 GB RAM, 64 GB Speicher, microSD-Steckplatz
- Spritzwassergeschützt nach IP52
- 50 MP Quad Hauptkamera, 5000 mAh Akku und Schnellladefunktion
- Android™ 12

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2567270-B6 | 121.85 |

motorola

**Moto e22 32 GB Smartphone
Astro Black**

115⁹⁶



- 90 Hz HD+ IPS-Display (1600 x 720 Pixel), Octa Core Prozessor 2,3 GHz
- 3 GB RAM, 32 GB Speicher, microSD-Steckplatz
- Spritzwassergeschützt nach IP52
- 16 MP Dual Hauptkamera, 4200 mAh Akku und Schnellladefunktion
- Android™ 12

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2730712-B6 | 115.96 |

Für eine schnelle, präzise und sichere Kommunikation

SAMSUNG

Galaxy XCover Field Pro 64 GB Outdoor Smartphone

- QHD Super AMOLED-Display (2560 x 1440 Pixel), Octa Core Prozessor 2,7 GHz
- 4 GB RAM, 64 GB Speicher, microSD-Steckplatz
- Wassergeschützt nach IP68 und robustes Gorilla® Glass 5
- Getestet nach Militär-Standard 810G
- Push-to-talk ready, Samsung KNOX Sicherheitstechnologie
- 12 MP Hauptkamera, 4500 mAh Akku und Schnellladefunktion
- Android™ 9

335³⁰

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2613908-B6 | 335.30 |



100
100 JAHRE CONRAD

Perfekt auch in rauen Umgebungen.

Kundenempfehlung:



4,9 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 10.01.2023

168⁰⁶

SAMSUNG

Galaxy Tab A8

Android-Tablet Wi-Fi Dunkelgrau

- Großartiges Seherlebnis – Großes Display, schmaler Rahmen
- Schneller Octa-Core Prozessor 8 x 2 GHz
- 3 GB LPDDR4X-SDRAM, 32 GB eMMC-Speicher
- Surround-Sound aus vier Lautsprechern
- Android™ 11

Technische Daten: Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel · Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 1 TB) · Auflösung Hauptkamera: 8 Megapixel · Auflösung Frontkamera: 5 Megapixel · Akku-Kapazität: 7040 mAh

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2521087-B6 | 168.06 |



je 293²⁸

NEU
Gigaset

GX4 Outdoor Smartphone

- HD+ Display mit Corning® Gorilla® Glas 5 (1560 x 720 Pixel)
- MediaTek Helio G99 Octa-Core Prozessor 2.2 GHz
- Widerstandsfähig nach Militärstandard MIL-STD-810H, IP68 staub- und wasserdicht
- 4 GB RAM, 64 GB interner Speicher + microSD-Karten-Slot (bis 1 TB)
- Akku wechselbar, 48 MP Dual Hauptkamera
- Android™ 12

Technische Daten: Auflösung Hauptkamera: 48 Megapixel · Auflösung Frontkamera: 16 Megapixel · SIM-Karten-Format: Nano SIM · Gesichtserkennung, Fingerabdruckscanner · Unterstützt Schnellladen bis 30W / Kabelloses Laden bis 15W · Akkukapazität: 5000 mAh.

| Best.-Nr. | Herstellerefarbe | St. € |
|------------|------------------|--------|
| 2740146-B6 | Schwarz | 293.28 |
| 2740150-B6 | Petrol | 293.28 |



2740146

402⁵³



S53 Outdoor Smartphone

- Schneller Qualcomm® Snapdragon Octa Core Prozessor 2 GHz
- HD+ Touch-Display (1600 x 720 Pixel)
- 6 GB RAM, 128 GB Speicher, microSD-Steckplatz
- Widerstandsfähig nach Militärstandard MIL-STD-810H, IP68/IP69K staub- und wasserdicht
- Taschenlampe 120 lm
- Android™ 11

Technische Daten: SIM-Karten-Format: Nano SIM · Technologie: Dual-SIM · Akku-Kapazität: 5500 mAh · Unterstützt 18 W Schnellladung (QC3.0) und 10 W drahtloses Laden (Qi).

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2618732-B6 | 402.53 |


NOKIA

G21 Smartphone 64 GB Nordic Blue

142⁸⁵

- Schneller Octa Core Prozessor 1,6 GHz
- 16,6 cm (6,5") HD+ Display (1600 x 720 Pixel)
- 4 GB RAM, 64 GB Speicher, microSD-Steckplatz
- 50 Megapixel Triple-Hauptkamera
- Bis 3 Tage Akku-Laufzeit, Fingerabdruckleser
- Android™ 11

Technische Daten: Auflösung Hauptkamera: 50 Megapixel · 2 Megapixel · 2 Megapixel · Auflösung Frontkamera: 8 Megapixel · SIM-Karten-Format: Nano SIM · SIM-Karten-Technologie: Dual-SIM · Akku-Kapazität: 5050 mAh

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2534514-B6 | 142.85 |


CYRUS

234⁴⁶

CT1XA Outdoor Android-Tablet 64 GB Wi-Fi + LTE(4G)

- Schneller MediaTek Helio P22 Octa Core Prozessor 2 GHz
- HD+ Touch-Display (1280 x 800 Pixel) mit Gorilla® Glass 3
- 4 GB RAM, 64 GB Speicher, SD-Steckplatz
- Widerstandsfähig nach Militärstandard MIL-STD-810G, IP68 staub- und wasserdicht
- Android™ 9.0

Technische Daten: Display-Auflösung: 800 x 1280 Pixel · Display-Format: 16:9 · Auflösung Hauptkamera: 8 Megapixel · Auflösung Frontkamera: 2 Megapixel · Bluetooth® Version: 5.0 · SIM-Karten-Format: Micro SIM · Akku-Kapazität: 8500 mAh

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2376810-B6 | 234.46 |



Mehr als robust

247⁹⁰

CYRUS

CS45XA Dual Sim Outdoor Smartphone

- Full HD Display mit Corning® Gorilla® Glas 5 (1920 x 1080 Pixel)
- Langlebiger 4400 mAh Akku mit komfortabler induktiver Qi-Ladetechnologie
- Leistungsstarker Octa-Core Prozessor (2.3 GHz) mit 4G LTE
- Wasserdicht nach IP68 + zertifiziert nach Militärstandard MIL-STD-810G
- 4 GB RAM, 64 GB interner Speicher + microSD-Karten-Slot (bis 256 GB)
- Android™ 9.0 Pie

Technische Daten: Auflösung Hauptkamera: 20 Megapixel · Auflösung Frontkamera: 8 Megapixel · SIM-Karten-Technologie: Dual-SIM · Staubdicht · Stoßfest

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2202805-B6 | 247.90 |


100
100 JAHRE CONRAD

38⁶⁵



E3372-325 Surfstick, 4G (LTE), USB - weiß

- Mobiler Surfstick in kompakter Bauform
- Surfen mit LTE Geschwindigkeit (bis zu 150 MBit/s Download/50 MBit/s Upload)
- Plug & Play und leicht steuerbar dank HUAWEI HiLink und „Mobile Wifi“-App

Ausstattung: SIM-Steckplatz

Lieferumfang: 1 x HUAWEI E3372-325 Surfstick · 1 x Schnellstartanleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2729902-B6 | 38.65 |

45³⁷



E5576-320 Mobiler LTE-WLAN-Hotspot, Weiß

- WLAN für bis zu 16 Geräte
- Eingebaute LTE/WCDMA- und Wi-Fi-Antenne
- High Speed Internet mit bis zu 150 MBit/s (LTE Cat 4)
- Leistungsstarker 1500 mAh-Akku
- Eingebauter DHCP-Server, DNS-RELAY und NAT

Ausstattung: Inklusive Online Software-Upgrade

Technische Daten: Geräteanzahl (max.): bis 16 Geräte · Datenübertragung: LTE 150 MBit/s · Betriebszeit (max.): 6 h · StandBy max.: 300 h · SIM-Karten-Format: Mini SIM · Akku-Kapazität: 1500 mAh · Abm.: (B x H x T) 100 x 58 x 14 mm

Lieferumfang: Mobiler Hotspot · Wiederaufladbarer Akku (entfernbar) · 17 cm USB-Kabel · Kurzanleitung

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2189122-B6 | 45.37 |



MF833U1 Surfstick

- Surfstick für 4G/LTE
- USB-Stick
- Bis zu 150 MBit/s Download

Ausstattung: Micro-SIM-Steckplatz · microSDHC-Steckplatz

Lieferumfang: ZTE MF833U1 Surfstick · Kurzanleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2612241-B6 | 36.97 |

36⁹⁷



MF79U 4G/LTE Surfstick und Mobiler Hotspot 150 MBit/s

- Surfstick und mobiler WLAN-Hotspot in kompakter Bauform
- Perfekt für WLAN mit LTE Geschwindigkeit z.B. im Auto
- Downloads mit bis zu 150 MBit/s; Uploads mit bis zu 50 MBit/s
- Verbindet z.B. das Notebook und bis zu 10 Geräte gleichzeitig mit dem Internet

Lieferumfang: ZTE MF79U (weiß) · USB-Ladekabel · Kurzanleitung · SIM-Auswerfer.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2588268-B6 | 35.29 |

35²⁹



Für den Dauereinsatz im Freien



251²⁷



Anwendungsbeispiele



Q10 Mobiler 5G Outdoor-Hotspot mit Wi-Fi 6

- Robuster, mobil einsetzbarer Internet Hotspot für Einsatz im 5G-Netz
- Wi-Fi 6 Konnektivität – Mit bis zu 32 Geräten gleichzeitig verbinden
- Perfekt für den Außeneinsatz dank MIL-STD-810H, staub- und wasserdicht und IP68 zertifiziert
- Austauschbarer 5300 mAh Akku für bis zu 10 h Dauereinsatz
- Einfache Einrichtung über browserbasiertes Webinterface

Lieferumfang: CAT Q10 Hotspot, USB-Kabel, Erste Schritte Anleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2618734-B6 | 251.27 |

Lösungen für vielfältige Einsatzgebiete.

277³¹

Evolve2 Buds UC – True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon

- Entwickelt für hybrides Arbeiten
- Bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit, 33 Stunden in Verbindung mit dem Ladecase
- Zertifiziert für führende Meeting-Plattformen
- Der USB-Adapter ermöglicht beste Soundqualität und zuverlässige Bluetooth®-Verbindung

Technische Daten: Kopfhörer-Besonderheiten: Ladecase · Mikrofon-Stummschaltung · Gerätesteuerung: Android · Apple · Funktionen: Mikrofon-Rauschunterdrückung · Noise Cancelling · Max. Reichweite im Freifeld: 20 m · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku (enthalten) · Akku-Laufzeit (max.): 8 h · Anschluss: USB-C® · Modell: Unified Communication · Bluetooth® Version: 5.2

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2687528-B6 | 277.31 |

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023

63⁸⁶

ER 300 Outdoor-/Notfall-Radio

- UKW-/MW-Radio mit integriertem Akku
- Stromversorgung über Solarpanel, Handkurbel, wiederaufladbaren, austauschbaren Akku oder 6x AA-Batterien
- Leistungsstarke Taschenlampe mit Cree® LEDs
- Power Bank-Funktion zum Laden mobiler Geräte

Ausstattung: Bei Benutzung des Solarpanels oder der Handkurbel wird der wiederaufladbare, austauschbare Akku geladen · Langlebiger 2000 mAh Lithium-Ionen Akku · Helligkeit der Taschenlampe einstellbar · Ultraschall-Hundepfeife – Hilft Rettungsteams Personen in Notfallsituationen zu finden

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 192 x 86 x 57 mm

Lieferumfang: Midland ER300 · Akku · Mini-USB Ladekabel · Anleitung

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1361293-B6 | 63.86 |

130²⁵

Albrecht DR 790 CD-Radio DAB+, UKW

- CD-Spieler / USB / Aux-In
- Bluetooth® (z.B. für Musikwiedergabe von mobilen Geräten)
- Holzgehäuse mit 2 starken 15 Watt Lautsprechern

Ausstattung: DAB+/UKW Radio · CD-Spieler (CD-R/CD-RW) · Bluetooth® · Ausgangsleistung: 30 Watt RMS (2 x 15 W) · Senderspeicher: je 40 für DAB+ und UKW · Anschlüsse: Aux-In, Kopfhörer

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 322 x 166 x 225 mm · Stromversorgung: netzbetrieben · Herstellerfarbe: Braun

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1780852-B6 | 130.25 |

420¹⁶

Gigaset pro

Fusion FX800W Bundle – All-in-One Telefon

- Großes 12,7 cm (5") Touch-Display mit intuitiver Benutzeroberfläche
- Mini-Telefonanlage mit integrierter DECT Basis für bis zu 20 Benutzer/Geräte
- Bis zu 6 gleichzeitige Gespräche (max. 4 DECT Gespräche)
- Zugriff auf Google-/Microsoft 365-Kontakte
- Headset-Anschluss via USB-C oder Bluetooth

Technische Daten: Besonderheiten: Bluetooth® · WLAN · DECT Repeater · Anrufbeantworter · PoE · Tastaturbeleuchtung · Freisprechen · Telefonbucheinträge: 1000

Lieferumfang: Tischtelefon · Telefonhörer · Höreranschlusskabel · Netzteil · LAN-Kabel

Hinweis: *Ein Benutzer entspricht einem eingerichteten Endgerät. Jedes Endgerät erhält eine separate interne Rufnummer.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2731148-B6 | 420.16 |

Moderne Kommunikation mit höchster Flexibilität

65⁵⁴

ION Freisprechspeaker – Das Speakerphone für Microsoft Teams, Zoom und Co.



- Das UC-Mobilteil für den flexiblen Einsatz.
- Ideal für die Arbeit im Home Office
- Kompatibel zu Microsoft Teams, Zoom sowie zahlreichen Softphones
- Integration in UC-Lösungen von SWYX und Unify Circuit

Ausstattung: USB 2.0 Verbindung · GAP & CATiQ 2.0 (Audio) · Unified Communication Clients 3 · Zertifizierungen: SWYXit · Unterstützte Softphones: Bria, Jucgler, Zoiper, SUOTA über USB Dongle · Unterstützte Betriebssysteme: Microsoft Windows, MAC OS, Linux ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Schnittstellen: USB-C® · Max. Gesprächszeit: 14 h · StandBy max.: 280 h · Herstellerfarbe: Grau

Lieferumfang: Mobilteil · Ladeschale · USB DECT · USB-C Kabel · 2 x AAA Akkus (NIMH).

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2498127-B6 | 65.54 |

je 48⁷⁴



1717682



1717681

Talkabout T62

- Bis zu 8 km Reichweite
- Auf 16 Kanäle aktivierbar + 121 Codes
- Easy Pairing für Gruppenrufe

Ausstattung: Easy Pairing Funktion · Freisprechfunktion · Scan/Überwachung · Display mit Hintergrundbeleuchtung · Tastatursperre · 20 Ruftöne · Auf 16 Kanäle aktivierbar + 121 Codes · Dual Power: Akku- und Batteriebetrieb (kompatibel mit Standard-AA-Batterien) · Batteriestandsanzeige · Micro-USB-Anschluss zum Aufladen · 2,5-mm-Headsetbuchse.

Technische Daten: Besonderheiten: Scan-Funktion · Roger Beep · Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer · Übertragungsart: Analog · Sendeleistung: 0,5 W · Frequenz: 446 MHz · Kanäle: 8 PMR · Abm.: (B x H x T) 54 x 165 x 31 mm

Lieferumfang: 2 x Walkie-Talkie · 2 x Gürtelclip · Ladegerät mit 2 Micro-USB-Steckern · 2 x wiederaufladbarer NiMH-Akkupack · 16 x Kennzeichnungsaufkleber · Bedienungsanleitung.

| Best.-Nr. | Herstellerefarbe | St. € |
|------------|------------------|-------|
| 1717682-B6 | Blau | 48.74 |
| 1717681-B6 | Rot | 48.74 |



138⁶⁵

Lieferumfang



PMR-Handfunkgerät TLKR T82 Extreme Quad

- 16 Kanäle mit 121 Unterkanälen
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Beleuchtetes LC-Display

Ausstattung: Taschenlampenfunktion · Spritzwasserfest IPX4 · Rauschunterdrückung · Headsetbuchse · Vibrationsalarm

Technische Daten: Set: 4er Set · Besonderheiten: Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer · Automatische Rauschsperrung · Scan-Funktion · Spritzwassergeschützt · VOX · Übertragungsart: Funk · Sendeleistung: 0,5 W · Frequenz: 446 MHz · Kanäle: 16 PMR · Herstellerefarbe: Schwarz · Gelb · Abm.: (B x H x T) 57 x 181 x 33 mm

Lieferumfang: 4x Funkgerät · 4x Gürtelclip · 4x NiMH-Akku · 4 x Headset mit Bügelmikrofon · 32x Sticker · Transporttasche · Bedienungsanleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1599507-B6 | 138.65 |

Perfekt für zu Hause und unterwegs



37⁸¹



Motorola Talkabout T42 Triple, 3er

- Bis zu 4 km Reichweite
- Auf 16 Kanäle aktivierbar
- Easy Pairing für Gruppenrufe

Ausstattung: Easy Pairing für Gruppenrufe · Auf 16 Kanäle aktivierbar · Scan/Überwachung · Tastensperre · Tastentöne · Batteriestandsanzeige.

Technische Daten: Set: 3er Set · Besonderheiten: Scan-Funktion · Roger Beep · Übertragungsart: Analog · Sendeleistung: 0,5 W · Frequenz: 446 MHz · Kanäle: 8 PMR · Herstellerefarbe: Grün · Orange · Petrol · Abm.: (B x H x T) 48 x 136 x 27 mm

Lieferumfang: 3 x Walkie-Talkie · 3 x Gürtelclip · 24 x Kennzeichnungsaufkleber · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Das Funkgerät verfügt standardmässig über acht Kanäle. In Ländern, in denen 16 Kanäle zulässig sind, sind die Kanäle 9 – 16 einfach aktivierbar (siehe Anleitung).

Benötigte Batterien nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1717680-B6 | 37.81 |

Allen Herausforderungen gewachsen.

CYRUS
CM8 Solid Outdoor Handy

- 5.6 cm (2.2") QCIF Display
- 1 GB interner Speicher (erweiterbar durch MicroSD um bis zu 32 GB)
- Zertifiziert nach IP68 und MIL-STD-810G
- Wasserdicht bis zu 1 m Tiefe
- Stoßfest aus bis zu 2 m Fallhöhe



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1607255-B6 | 67.22 |

CYRUS
**CS22XA Outdoor Smartphone
16GB Schwarz**

- HD-Display (1280 x 720 Pixel), Quad Core Prozessor 2 GHz
- 2 GB RAM, 16 GB Speicher, microSD-Steckplatz
- Wassergeschützt nach IP68 und robustes Gorilla® Glass 3
- Militärstandard MIL-STD 810G, Stoßfest bis 1,5 m Fallhöhe
- 13 MP Hauptkamera, 4400 mAh Akku und Qi (kabelloses Laden)
- Android™ 9.0




| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2202804-B6 | 167.23 |

251²⁷
GARMIN
**dēzl™ LGV700 Smartes LKW-Navi mit
fahrzeugspezifischer Routenführung**

- Vorinstallierte Europakarten und Verkehrsinfos direkt über DAB+
- Fahrzeugspezifische Routenführung für LKW, Sattelzug und Bus
- Truck Parking Europe Daten für LKW-Parkplätze und -Stellplätze
- Fahrerassistenz-Hinweise, Echtzeit-Verkehrsinfos über DAB
- Fahrzeit-Timer (Täglich/Gesamt/Zeit bis Pause)
- Sprachassistent, Freisprechfunktion über Bluetooth®



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2268261-B6 | 251.27 |



Anwendungsbeispiel

84⁰³

Cobblestone GPS Tracker

- Mobiler, universell einsetzbarer GPS-Tracker
- Batterielaufzeit 4 Jahre bei 1 Track täglich (bis zu 10 Jahre, hängt von Nutzung ab)
- GPS Genauigkeit: 2 - 30 m
- Datenabdeckung: EU, Schweiz, Norwegen

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2273101-B6 | 84.03 |


Das Rundum-Sorglos-Paket

Salind
GPS

**SALIND 11 GPS Tracker,
Fahrzeugtracker, Autotracker,
Multifunktionstracker, 10.000 mAh**

- Im Notfall gleich eingreifen dank verschiedener Alarmfunktionen
- Sofort startklar: Tracking ohne Limit inkl. SIM-Karte
- Eingebaute Magnete für schnelle und einfache Befestigung
- Robust und spritzwassergeschützt
- Geeignet für Fahrzeuge, Boote und Motorräder

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2638094-B6 | 25.21 |

Anwendungsbeispiel -
Lieferung ohne
Smartphone
100
100 JAHRE CONRAD

Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Die besten Technik-Deals zum Jubiläum.

100
100 JAHRE CONRAD



168,06

142⁸⁵

VOLTCRAFT

Wärmebildkamera WB-80

- 9 Hz Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich: -20 bis 600 °C
- 32 x 32 Pixel Bolometermatrix
- Thermische Empfindlichkeit: 254 mK
- Interner Speicher für mehr als 100 Aufzeichnungen
- Kombination einer visuellen Kamera und einer Wärmebildkamera

Technische Daten: Optik: 33° x 33° · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Messbereich Temperatur (max.): 600 °C · Display-Auflösung: 240 x 320 Pixel · Auflösung Temperatur: 0,1 °C · Thermische Empfindlichkeit: 254 mK · Grund-Genauigkeit ± %: 2 % · Fokussierung: Fix-Fokus · Besonderheiten: integrierte Digitalkamera · Bolometermatrix: 32 x 32 Pixel · Emissionsgrad (min.): 0,01 · Emissionsgrad (max.): 1,0 · Speicher: 105 · Grund-Genauigkeit ± °C: 2 °C · Abm.: (L x B x H) 84 x 58 x 175 mm · Gewicht: 212 g · Farbpaletten: 4 · Bildfrequenz: 9 Hz · Emissionsgrad-Bereich: 0,01 - 1,0 · Typ: WB-80

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2633256-B6 | 142.85 |



Visuelle und Infrarot-Ansicht



Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023

63⁸⁶

SAMSUNG

870 EVO Interne SATA SSD 6.35 cm (2.5")

- Speicherkapazität: 500 GB
- SATA 6Gb/s Schnittstelle
- Robuste V-NAND-Technologie
- Bis zu 560 MB/s lesen und 530 MB/s schreiben

Technische Daten: Bauhöhe: 7 mm · NAS-tauglich: Ja · max. Schreibvolumen (TBW): 150 TB

Lieferumfang: SSD · Samsung Magician Software zur Verwaltung der SSD, Samsung Data Migration · Installationsanweisung · Gebrauchsanweisung.

Preisstand: 10.01.2023

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2347910-B6 | 63.86 |



Ideal auch für raue Umgebungen:
Optimal geschützt vor Wasser und Stößen

192⁴⁴



S42 H+ Outdoor Smartphone

- Quad Core Prozessor 1.8 GHz
- 32 GB Speicher, 3 GB RAM
- Antibakterielles Gehäuse
- Geschützt gegen Stürze, Staub und wasserdicht bis zu 1,2 m Tiefe und 35 min
- Großer Akku für bis zu 2 Tage Nutzung
- Android™ 11+ Upgrade auf Android™ 12

Ausstattung: IP68, IP69 & MIL-SPEC 810H · Falltest aus bis zu 1,8 m Höhe auf Stahl · Keimfrei dank integriertem antibakteriellem Schutz.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2368443-B6 | 192.44 |



Kleine Gadgets mit großen Leistungen.

Kundenempfehlung:

☆☆☆☆☆ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 10.01.2023



Ausgabe 11/2019

88²³



AVM FRITZ!Repeater 2400

- Mehr WLAN in jedem Raum
- WLAN-Repeater mit zwei Funkeinheiten
- WLAN bis 1.733 + 600 MBit/s
- Netzwerk mit 1 x Gigabit-LAN
- Komfortable Bedienung und smarte Apps

Mehr Informationen zum Artikel finden Sie auf Seite 54 oder im Onlineshop

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2176162-B6 | 88.23 |



Anwendungsbeispiel -
Lieferung ohne Geräte

58⁸²



RF-TD-100 8-in-1 USB-C®-Dockingstation für Tablets, iPads Smartphone oder Surface Produkte

- USB-C®-Eingang
- Anschlüsse: 2x USB 3.0 5Gbps, HDMI (4K/30 Hz), microSD+SD-Karten-Slot, USB-C®-PD (Ladefunktion max. 100 W / optionales Netzteil benötigt), Audio
- Plug & Play, unterstützt hohe Auflösungen, ohne Software/Treiber-Installation verwendbar
- Für Windows®, iOS®- und Android™-Geräte geeignet

Ausstattung: Max. Größe des Tablets: 30.48 cm (12") · Max. Belastbarkeit: 10 kg
... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2614583-B6 | 58.82 |



NEU