



TOOLCRAFT

Die gelungene Verbindung von Kraft und Präzision.

Akku-Schlagbohrschrauber 20 V mit Zubehör-Set inkl. 2 Akkus 2.0 Ah

3

JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



Lieferumfang

Mehr Informationen zum Artikel finden Sie auf Seite 2.

Best.-Nr. 2316493-M3

Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter conrad.de/toolcraft

Akku-Schlagbohrschrauber 20 V mit Zubehör-Set inkl. 2 Akkus 2.0 Ah

- Gerät aus dem TOOLCRAFT Wechsel-Akku System TAWB-200 – ein Akku für viele verschiedene Werkzeuge
- 2 Akkus und Ladegerät für maximale Ausdauer
- Robuster und langlebiger Motor
- Schlagbohrfunktion und Schnellspann-Metallbohrfutter

Max
Torque
50Nm


Min
0-9.000/
0-32.400

Chuck capacity:
Max.
Ø 13 mm


20V

Min
0-450/
1.750

3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



89tlg. Zubehörset im Alu-Koffer mit praktischer Schublade



Inkl. 2 Akkus



Handgriff mit Softgrip-Auflage

Gürtelhalterung

Schlagbohrschrauber, Akkus, Ladegerät, Bits und Bohrer – alles zusammen in einem Koffer – alles an seinem Platz.

Durch die ergonomische Form liegt der TOOLCRAFT ASS-KAT18 der Serie TAWB-200 optimal in der Hand und der Handgriff mit Softgrip-Auflage garantiert ermüdungsarmes Arbeiten auch bei längeren Arbeitseinsätzen. Dabei sorgt das hochwertige und kraftvolle 2-Gang Getriebe für optimale Kraftübertragung bei jeder Anwendung.



Im Set enthalten sind 2 original TOOLCRAFT-Li-Ion-Akkus 20 V/2.0 Ah, sowie ein original TOOLCRAFT-Li-Ion-Ladegerät. Dazu ein Koffer mit praktischem Schub für eine geordnete und übersichtliche Aufbewahrung der Bohrer und Bits. Die zusätzliche Gürtelhalterung erweist sich gerade bei Arbeiten in höheren Lagen als sehr hilfreich.

Das Gerät ist Teil des TOOLCRAFT Wechsel-Akku Systems TAWB-200. Damit können mit einem Akku viele verschiedene Geräte betrieben werden – ein enormer Kostenvorteil.

Lieferumfang: Akku-Schlagbohrschrauber 20 V • 2x 2.0 Ah-Akkus • Ladegerät • Aluminium-Transportkoffer • 9x Holzbohrer • 9x HSS-Spiralbohrer • 4x Flachbohrer für Holz • 40x 25 mm Bits - S2 • 19x 50 mm Bits - S2 • Werkzeugadapter • 7x Adapter - CrV

Best.-Nr. 2316493-M3

Werkzeug Akkus

			
Art-Bezeichnung	Akku 20 V 2.0 Ah	Akku 20 V 4.0 Ah	Akku 20 V 5.0 Ah
Abmessungen	120 x 80 x 50 mm	120 x 80 x 70 mm	120 x 80 x 70 mm
Akkuspannung	2 Ah	4 Ah	5 Ah
Kapazität	20 V	20 V	20 V
Technologie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Best.-Nr.	1881809-M3	1881810-M3	2331500-M3

Ladegeräte

			
Art-Bezeichnung	Standard Lader	Schnell Lader	Doppel Schnell Lader
Anzahl Ladeschächte	1	1	2
Ladezeit 2 Ah Akku	60 min	30 min	30 min
Ladezeit 4 Ah Akku	120 min	60 min	60 min
Ladezeit 5 Ah Akku	140 min	70 min	70 min
Best.-Nr.	1881811-M3	1881812-M3	2388640-M3

Alle Geräte der TAWB-200 Serie in der Übersicht

Viele Geräte mit einem Akku-System zu betreiben hat Vorteile. Die Kraftpakete sind stets für das aktuell benötigte Werkzeug vorhanden. Für den Dauereinsatz auf der Baustelle können die Akkus gewechselt und nachgeladen werden. Bei Bedarf kann auch das Werkzeug gewechselt werden. Akku raus und bei anderem Werkzeug rein.

- Lithium-Ionen power
- 20 Volt Technik
- Drei kompatible Leistungsklassen 2 Ah, 4 Ah und 5 Ah
- Drei kompatible Ladegeräte



Zur Produktserie



Noch mehr Akkuwerkzeuge und alle zusätzlichen Infos finden Sie unter conrad.de

Mit der 48 Monate Langzeit-Garantie noch mehr Sicherheit: conrad.de/langzeit-garantie

Crimpzangen-Set 7tlg.

- Auswechselbare Crimpeinsätze
- Für Koaxial-Steckverbinder BNC, TNC, LWL-Stecker



10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



Crimpeinsatz E1: RG 58, 59, 62, 174
Crimpeinsatz E2: RG 58, 59, 62, 6
Crimpeinsatz E3: RG 58, 59, 62, 174, Fiber Optic
Crimpeinsatz E4: RG 8, 11, 174, 179, 213
Crimpeinsatz E5: RG 174, 179, 8218 Belden, Fiber Optic
Crimpeinsatz E6: RG 58, 59, 6.

Best.-Nr. 818645-M3

Crimpzangen-Set 6tlg.

- Auswechselbare Crimpeinsätze
- 2-Komponentengriff
- Ratschenmechanik



10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



Crimpeinsatz A: für isolierte Kabelschuhe von 0,5 - 6,0 mm² (AWG 22-10)
Crimpeinsatz B: für geschlossene, unisolierte Kabelschuhe von 1,5 - 10,0 mm² (AWG 20-8)
Crimpeinsatz C: für offene, unisolierte Kabelschuhe von 0,5 - 6,0 mm² (AWG 20-10)
Crimpeinsatz H: für Stift und Buchsenkontakte (D-Sub-Stecker) von 0,5 - 10 mm² (AWG 22-6)
Crimpeinsatz HI: Zündkerzenstecker und Verteiler 1 mm² (AWG 17)

Best.-Nr. 430461-M3

Crimpzangen-Set 1004tlg.

- Mit auswechselbaren Crimpeinsätzen
- Mit Übersetzung und Zwangssperre
- Für unisolierte, isolierte und Koaxial-Steckverbinder



10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

Lieferumfang: Crimpzange • Je 1 Pressprofileinsatz für nicht-isolierte/isolierte/Koaxial-Quetschverbinder • 255 isolierte Ringverbinder (3,7/4,3/5,3) von 0,5 - 1,5 mm² • 180 isolierte Ringverbinder (3,7/4,3/5,3) von 1,5 - 2,5 mm² • 60 isolierte Ringverbinder (5,3/6,5) von 4 - 6 mm² • 120 isolierte Kabelverbinder (3,7/4,3) von 0,5 - 1,5 mm² • 40 isolierte Kabelverbinder (5,3) von 1,5 - 2,5 mm² • 150 isolierte Stoßverbinder 0,5 - 6 mm² • 84 isolierte Flachsteckverbinder 0,5 - 2,5 mm² • 84 isolierte Flachstecker 0,5 - 2,5 mm² • 25 isolierte Kabelschnellverbinder 1,5 - 2,5 mm² • Koffer.

Best.-Nr. 820927-M3

Crimpzangen-Set 439tlg.

- Mit auswechselbaren Crimpeinsätzen
- Ratschenmechanik
- Umfangreiches Zubehör an Kabelschuhen, Flachstecker, Flachsteckerhülsen, Stoßverbindern und Aderendhülsen



10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

Crimpeinsatz A: für isolierte Kabelschuhe, Stoßverbinder, und Flachstecker von 0,5 mm² - 1,0 / 1,5 mm² - 2,5 mm² / 4,0 mm² - 6,0 mm² (AWG 22-18 / 16 - 14 / 12 - 10)
Crimpeinsatz D: für Aderendhülsen von 0,5 mm² / 0,75 mm² / 1,0 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² (AWG 22 / 20 / 18 / 16 / 14 / 12)
Crimpeinsatz F: für Aderendhülsen von 6,0 mm² / 10 mm² / 16,0 mm² (AWG 10 / 8,0 / 6,0).

Best.-Nr. 1365635-M3

2-in-1 Crimpzange

- Beidseitig verwendbare Crimpbacken
- Werkzeugloser Wechsel der Crimpeinsätze



10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



Crimpbacke A: für isolierte Flachstecker von 0,5 - 6 mm² (AWG 22-10)
Crimpbacke B: für Ringkabelschuhe und Gabelkabelschuhe von 1,5 - 10 mm² (AWG 20-8) und Stoßverbinder von 0,75 - 10 mm².

Best.-Nr. 818644-M3

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

System-Crimpzange PZ-500

- Auswechselbare Crimpeinsätze
- 2-Komponentengriff
- Ratschenmechanik



10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

Mit dem TOOLCRAFT-Presszangen-System PZ-500 können Sie mit den auswechselbaren Crimp-Sätzen mit einer Zange verschiedene Applikationen bearbeiten. Bitte beachten Sie hierzu die passenden Crimp-Sätze, die wir als optionales Zubehör anbieten.

Ausstattung: 2-Komponentengriff • Ratschenmechanik • Zahnrad für Druckmoment-Einstellung (mit Fixierschraube) • Lösehebel für Entriegelung der

Zwangssperre bei einer Fehlpressung • Schneller und werkzeugloser Wechsel der Crimpeinsätze • Inkl. Kunststoffkoffer mit 24 Fächern für die Aufbewahrung von Crimpeinsätzen, Steckverbindern und weiteren Werkzeugen.

Hinweis: Crimpeinsätze bitte separat bestellen.

Best-Nr. 1423556-M3

Crimpeinsätze

Alle Artikel sind passend für das Modell PZ-500

Best-Nr.	Anwendungsbereich	Quetschbereich	Quetschbereich AWG
Crimpeinsätze für Solar MC 3			
2586834-M3	Solar-Steckverbinder	2,5 - 6 mm ²	10 - 14 awg
1595620-M3	Solar-Steckverbinder	1,5 - 6 mm ²	10 - 15 awg

Crimpeinsätze für isolierte Kabelschuhe			
1423368-M3	Isolierte Kabelschuhe	0,1 - 1,5 mm ²	16 - 26 awg
1423365-M3	Isolierte Kabelschuhe	0,5 - 6 mm ²	10 - 22 awg
1423367-M3	Isolierte Steckverbinder	0,5 - 6 mm ²	10 - 22 awg
1423369-M3	Isolierte Flachsteckhülsen	0,5 - 2,5 mm ²	14 - 22 awg
2161002-M3	Isolierte Flachsteckhülsen	4 - 6 mm ²	10 - 12 awg
1423366-M3	Schrumpfschlauchverbinder	0,5 - 10 mm ²	8 - 22 awg
1423370-M3	Endverbinder Kabelschuhe mit Schrumpfschlauch	0,5 - 6 mm ²	10 - 22 awg
1423376-M3	Unisolierte Kabelschuhe	1,5 - 10 mm ²	8 - 20 awg
2161946-M3	Unisolierte Kabelschuhe	16 - 25 mm ²	4 - 6 awg

Crimpeinsätze für Flachstecker			
2180570-M3	Flachstecker	0,1 - 1 mm ²	-
2161001-M3	Flachstecker	0,1 - 2,5 mm ²	14 - 26 awg
2625227-M3	Flachstecker	0,5 - 6 mm ²	-
1423407-M3	Flachstecker D-Sub-Stecker	2,5 - 10 mm ²	6 - 14 awg
1423409-M3	Zündkerzenstecker	1 mm ²	17 awg

Crimpeinsätze für Aderendhülsen			
1601086-M3	Aderendhülsen	0,35 - 0,8 mm ²	18 - 22 awg
1511599-M3	Steckverbinder	0,35 - 1,5 mm ²	16 - 22 awg
2180571-M3	Aderendhülsen	0,5 - 4 mm ²	12 - 22 awg
1511624-M3	Steckverbinder	0,75 - 1 mm ²	17 - 18 awg
1601087-M3	Aderendhülsen	1 - 3 mm ²	12 - 16 awg
1423403-M3	Aderendhülsen	6 - 16 mm ²	6 - 10 awg
1595756-M3	Aderendhülsen	25 - 35 mm ²	2 - 4 awg

Crimpeinsätze für Stecker: Deutsch			
1595621-M3	Stecker: DEUTSCH	-	12 - 14 awg
1595626-M3	Stecker: DEUTSCH	-	12 - 16 awg
2161003-M3	Stecker: DEUTSCH	0,5 - 4 mm ²	12 - 20 awg
1595623-M3	Stecker: DEUTSCH	-	14 - 18 awg
1595624-M3	Stecker: DEUTSCH	-	16 - 20 awg
2299181-M3	Stecker: DEUTSCH	-	16 - 20 awg

Best-Nr.	Anwendungsbereich	Geeignet für Kabeltyp
Crimpeinsätze für Koaxialkabelverbinder		
1423396-M3	Koaxial-Steckverbinder	RG58, RG59, RG62, RG6
1423398-M3	Koaxial-Steckverbinder	RG58, RG59, RG62, RG6
1423402-M3	Koaxial-Steckverbinder	RG58, RG59, RG6
1423397-M3	Koaxial-Steckverbinder	RG58, RG59, RG62, RG174
1423399-M3	Koaxial-Steckverbinder LWL-Stecker	RG58, RG59, RG62, RG174
1423401-M3	Koaxial-Steckverbinder LWL-Stecker	RG174, RG179, RG8218

Best-Nr.	Anwendungsbereich
Crimpeinsätze für Steckverbinder	
1595617-M3	4P4C/RJ22 Steckverbinder
1595618-M3	RJ11/RJ12/6P6C Steckverbinder

Crimpzangen-Set PZ-500 83tlg.

- Werkzeugset für Aderendhülsen 0.5 bis 35 mm² und Klemmen
- Ideal zur Montage von Modular-Anschlussklemmen mit Einsteckkontakt

10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



Best-Nr. 2567821-M3

Crimpzangen-Set PZ-500 168tlg.

- Für Schrumpf- und Pressverbinder 0.5 - 8 mm²
- Wasserdichte Ausführung, entwickelt für Elektriker und Fahrzeugreparatur

10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



Best-Nr. 2368330-M3

Noch mehr Crimpzangen-Sets und alle zusätzlichen Infos finden Sie unter conrad.de

Aktuelle Tagespreise und Warenverfügbarkeit: conrad.de

Laser-Entfernungsmesser



2226845



1619741



2247981



1511649

3

JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

Gezieltes Messen auf Knopfdruck

Länge, Fläche, Volumen: Der robuste Laser-Distanzmesser von Toolcraft macht Messen einfach und präzise.

Ausstattung: Best-Nr. 2226845: Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung.

Best-Nr. 1619741: Display Hintergrundbeleuchtung • Integrierte Wasserwaage (Libelle) • Indirekte Messung (Pythagoras) • Additions-/Subtraktionsfunktion • Abnehmbarer Gürtelclip.

Best-Nr. 2247981: 2" Schwarz-Weiß Display • Indirekte Messung (Pythagoras) •

Additions- und Subtraktionsfunktion • Robust (2 Meter Sturzgeschützt) • Winkelmessung.

Best-Nr.: 1511649: Displaybeleuchtung und mehrzeiliges Display • Additions- und Subtraktionsfunktion • Indirektes Messverfahren (Pythagoras) • Signalton

Technische Daten: Laser-Klasse: 2 • Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) • Laser-Ausgangsleistung: <1 mW • Ansprechzeit: <0,6 Sekunden; <5 Sekunden im Außenbereich.

Best-Nr.	Min. Messbereich	Max. Messbereich	Messgenauigkeit ±	Messzeit max.	Gewicht	Laser-Wellenlänge	Abm. (L x B x H) mm	Stromversorgung (Details)
2226845-M3	0,2 m	20 m	3 mm	3 s	70 g	650 nm	110 x 40 x 25,5	2 x AA Batterien
1619741-M3	0,05 m	40 m	2 mm	0,5 s	120 g	650 nm	115 x 32,5 x 52	2x AAA Batterien
2247981-M3	0,05 m	60 m	2 mm	0,5 s	135 g	635 nm	115 x 49 x 26	3x AAA Ni-MH Akku
1511649-M3	0,05 m	100 m	1,5 mm	0,6 s	135 g	635 nm	28 x 46 x 110	2 x 1,5 V/DC Batterie, Typ AAA

Ortungsgerät



1712612



2331524

inkl. Laser-Entfernungsmesser,
Messbereich: 0,05 - 30 m



1712611

inkl. Materialfeuchtigkeits-
messer

3

JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



Anwendungsbeispiel 2331524

Der Multidetektor lokalisiert einfach, rasch und präzise die Kanten von Holzbalken und Metallverstrebungen/Eisenträger sowie Strom und Wasserleitungen.

Das Audio Signal ermöglicht ein Maximum an Sicherheit bei der Detektion von Objekten in der Wand.

Best-Nr.	Ortungstiefe (Holz)	Ortungstiefe (eisenhaltige Metalle)	Ortungstiefe (nicht eisenhaltige Metalle)	Ortungstiefe (spannungsführende Leitungen)	Gewicht	Genauigkeit (+/-)	Stromversorgung (Details)	Warnungsart
1712612-M3	20 mm	100 mm	60 mm	50 mm	146 g	10 mm	9 V-Batterie (bitte separat bestellen)	optisch, akustisch
2331524-M3	38 mm	100 mm	80 mm	50 mm	118 g	5 mm	3,7 V Li-Po-Akku, fest eingebaut	optisch
1712611-M3	20 mm	80 mm	60 mm	50 mm	143 g	10 mm	9 V-Batterie (bitte separat bestellen)	optisch, akustisch

Inverter-Stromerzeuger QL2000i 1,9 kW

- Hohe Leistungsausbeute bis 1700 W
- Lange Lebensdauer durch Luftkühlung



Rückansicht

Der optimierte Energieverbrauch sorgt für eine Betriebsdauer bis zu 6 Stunden.

Ausstattung: Praktischer Tragegriff für einfachen Transport • Mit 12 V/DC Spannungsquelle zum Aufladen von Akkus (z. B. Fahrzeugbatterien) ausgestattet • Ölsensor warnt vor niedrigem Ölstand und sorgt für ein hohes Maß an Langlebigkeit • USB-Port • Mit 2x 230 V/AC Schutzkontakt-Steckdosen für den Betrieb verschiedener elektrischer Verbraucher • Besonders leiser Betrieb dank Öko-Modus.

Technische Daten: Schutzart: IP23M • Steckdosen: 2 • Schall-Leistungspegel: 59 dB(A) • Ausgangsleistung: 1880 W • Gewicht: 24 kg • Abm.: (B x H x T) 420 x 285 x 480 mm • Treibstoff: Normal-Benzin • Dauerleistung: 1700 W • Nennspannung: 230 V/AC • 12 V/DC • Motortyp: 4-Takt • Tankinhalt: 4 l • Ladespannung (DC): 12 V/DC • Ladestrom (DC): 8 A

Best.-Nr. 2612921-M3

Inverter-Stromerzeuger QL3500ig 3,5 kW

- Leistungsstarker Benzingenerator für den Außeneinsatz
- Wartungsarmer 4-Takt-Motor sorgt für Energieausbeuten bis 3200 W
- Lange Lebensdauer durch Luftkühlung

Sperrgut



Rückansicht

Der optimierte Energieverbrauch sorgt für eine Betriebsdauer bis zu 8 Stunden.

Ausstattung: Mit 12 V/DC Spannungsquelle zum Aufladen von Akkus (z. B. Fahrzeugbatterien) ausgestattet • Gedämmte Konstruktion für einen sicheren Betrieb in Werkstätten oder auf Baustellen • Ölsensor warnt vor niedrigem Ölstand und sorgt für ein hohes Maß an Langlebigkeit • Robuster Metallrahmen mit Gummifüßen für einen sicheren Betrieb und optimalen Schutz • USB-Port • Mit 2x 230 V/AC Schutzkontakt-Steckdosen für den Betrieb verschiedener elektrischer Verbraucher.

Technische Daten: Schutzart: IP23M • Steckdosen: 2 • Schall-Leistungspegel: 69 dB(A) • Ausgangsleistung: 3400 W • Gewicht: 37 kg • Abm.: (B x H x T) 470 x 440 x 520 mm • Treibstoff: Normal-Benzin • Dauerleistung: 3200 W • Nennspannung: 230 V/AC • 12 V/DC • Motortyp: 4-Takt • Tankinhalt: 13 l • Ladespannung (DC): 12 V/DC • Ladestrom (DC): 8 A

Best.-Nr. 2612922-M3

Noch mehr Stromerzeuger und alle zusätzlichen Infos finden Sie unter conrad.de

Mit der 48 Monate Langzeit-Garantie noch mehr Sicherheit: conrad.de/langzeit-garantie

Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.de direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen.

Die Garantiebedingungen von Toolcraft finden Sie unter conrad.de/toolcraft#garantie

Lötstationen



3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

Best-Nr.	Art-Bezeichnung	Abmessungen (L x B x H)	Anzeige	Betriebsspan- nung	Leistung max.	Temperatur min.	Temperatur max.	Besonderheiten
1561691-M3	ST-50A Lötstation analog 50 W	100 x 124 x 187 mm	analog	230 V/DC	50 W	150°C	450°C	inkl. Lötspitze
1561692-M3	ST-80A Lötstation analog 80 W	100 x 124 x 187 mm	analog	230 V/DC	80 W	150°C	450°C	inkl. Lötspitze
1561693-M3	ST-100A Lötstation analog 100 W	100 x 124 x 187 mm	analog	230 V/DC	100 W	150°C	450°C	inkl. Lötspitze
1561694-M3	ST-50D Lötstation digital 50 W	100 x 124 x 187 mm	digital	230 V/DC	50 W	150°C	450°C	inkl. Lötspitze
1561695-M3	ST-80D Lötstation digital 80 W	100 x 124 x 187 mm	digital	230 V/DC	80 W	150°C	450°C	inkl. Lötspitze
1561696-M3	ST-100D Lötstation digital 100 W	100 x 124 x 187 mm	digital	230 V/DC	100 W	150°C	450°C	inkl. Lötspitze
2248468-M3	ST-200 Pro Lötstation	187 x 124 x 100 mm	digital	230 V/DC	230 W	150°C	480°C	2 Kanäle
1626065-M3	ST-100 HF Hochfrequenz-Lötstation	176 x 124 x 98 mm	digital	230 V/AC	100 W	50°C	480°C	inkl. Lötspitze, Hochfrequenz-Induktionsheizelement
1626066-M3	ST-150 HF Hochfrequenz-Lötstation	176 x 124 x 98 mm	digital	230 V/AC	150 W	50°C	480°C	inkl. Lötspitze, Hochfrequenz-Induktionsheizelement

Regelbare digitale Entlötstation ZD-8925

- LED zeigt Temperatur an
- Einstellbarer Temperaturbereich
- Leichter und schneller Spitzenwechsel



Best.-Nr. 1620656-M3



3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

Heißluftstation

- Großes LC-Display
- Temperatur/Luftstrom einstellbar
- Automatische Energiesparfunktion
- Bürstenloses Wirbelgebläse



3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

Best-Nr.	Abm. (L x B x H)	Leistung (max.)	Gewicht	Lieferumfang	Typ
2301606-M3	210 x 90 x 140 mm	800 W	1,46 kg	Heißluft-Lötstation, Heißluft-Lötpistole, Pistolenhalter, AC-Netz Kabel, 4x Düsen, Anleitung	LSH-880
1488529-M3	155 x 110 x 125 mm	300 W	1,2 kg	Heißluft-Löt-/Entlötsystem, Halter, 3x Düse (Ø 5, 8 und 12 mm), Bedienungsanleitung	ZD-8908

Noch mehr Lötstationen und alle zusätzlichen Infos finden Sie unter [conrad.de](https://www.conrad.de)

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter [conrad.de](https://www.conrad.de). Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter [conrad.de](https://www.conrad.de).

Lötrauchabsauger mit Tischhalterung

- Direkt über Lötrauch positionierbar
- Leistungsstarkes 23 W Gebläse



Best.-Nr. 588688-M3

Magnetische helfende Hand mit Lupe


- Lupe mit 2 eingebauten LED-Leuchten
- Verstellbarer Stahlsockel
- Flexibler und robuster Stahlarm, biegsam in jede Richtung und in jedem Winkel
- Abnehmbare Krokodilklemmen
- 3x 1,5 V AAA-Batterien (nicht enthalten)



Best.-Nr. 2497610-M3

Hitzebeste Lötunterlage

- Hervorragende Wärmeschutzeigenschaften
- Temperaturfest bis 500 °C
- Der Lötkehlben kann direkt auf die Unterlage abgelegt werden
- Material: Silikon



Best.-Nr. 2248474-M3

Elektrischer Lötspitzenreiniger

- Spitze kann in nur 1 Sekunde gereinigt werden
- Herausnehmbare Auffangschale
- Einfacher Bürstenwechsel
- Trockene Reinigung



Best.-Nr. 2368617-M3

Bleifreier Lötdraht

Best.-Nr.	Art-Bezeichnung	Legierung	Flussmittel	Durchmesser	Gewicht
2160419-M3	Sn99,3Cu0,7 ROL1 100 g 0,5 mm	Sn99,3Cu0,7	ROL1	0,5 mm	100 g
2160420-M3	Sn99,3Cu0,7 ROL1 250 g 0,5 mm	Sn99,3Cu0,7	ROL1	0,5 mm	250 g
2160421-M3	Sn99,3Cu0,7 ROL1 100 g 1 mm	Sn99,3Cu0,7	ROL1	1 mm	100 g
2160422-M3	Sn99,3Cu0,7 ROL1 250 g 1 mm	Sn99,3Cu0,7	ROL1	1 mm	250 g
2160423-M3	Sn99,3Cu0,7 ROL1 500 g 1 mm	Sn99,3Cu0,7	ROL1	1 mm	500 g
2160424-M3	Sn99,3Cu0,7 ROL1 100 g 1,5 mm	Sn99,3Cu0,7	ROL1	1,5 mm	100 g
2160425-M3	Sn99,3Cu0,7 ROL1 250 g 1,5 mm	Sn99,3Cu0,7	ROL1	1,5 mm	250 g
2160426-M3	Sn99,3Cu0,7 ROL1 500 g 1,5 mm	Sn99,3Cu0,7	ROL1	1,5 mm	500 g
2481259-M3	Sn99,3Cu0,7 ROH1 100 g 0,3 mm	Sn99,3Cu0,7	ROL1	0,3 mm	100 g
2481260-M3	Sn99,3Cu0,7 ROH1 100 g 0,7 mm	Sn99,3Cu0,7	ROL1	0,7 mm	100 g
2481261-M3	Sn99,3Cu0,7 ROH1 100 g 1,2 mm	Sn99,3Cu0,7	ROL1	1,2 mm	100 g
2490630-M3	Sn99AG03C ROL1 100 g 0,5 mm	SN99AG03C	ROL1	0,5 mm	100 g
2490631-M3	SN99AG03C ROL1 100 g 1 mm	SN99AG03C	ROL1	1 mm	100 g
2490632-M3	SN99AG03C ROL1 100 g 1,5 mm	SN99AG03C	ROL1	1,5 mm	100 g
2481256-M3	Sn96,5Ag3Cu0,5 ROL1 100 g 0,5 mm	Sn96,5Ag3Cu0,5	ROL1	0,5 mm	100 g
2481257-M3	Sn96,5Ag3Cu0,5 ROL1 100 g 0,7 mm	Sn96,5Ag3Cu0,5	ROL1	0,7 mm	100 g
2481258-M3	Sn96,5Ag3Cu0,5 ROL1 100 g 1 mm	Sn96,5Ag3Cu0,5	ROL1	1 mm	100 g
2490629-M3	Sn96,5Ag3Cu0,5 ROL1 100 g 1,5 mm	Sn96,5Ag3Cu0,5	ROL1	1,5 mm	100 g



Warnung



2160420

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Noch mehr Löt-Zubehör und alle zusätzlichen Infos finden Sie unter conrad.de

Aktuelle Tagespreise und Warenverfügbarkeit: conrad.de



3

JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

Beispielabbildungen

Lupenleuchten

Typenbezeichnung	TO-7425342	TO-7427310	TO-7567479	TO-7427313	TO-7497012	TO-7427319	TO-7453173
Vergrößerungsfaktor	2,25 x	1,75 x	3 x	1,75x / 4,75 x	1,75 x	1,75 x	1,75 x
Leuchtmittel-Typ	SMD-LED	SMD-LED	SMD-LED	LED / UV-LED	SMD-LED	SMD-LED	SMD-LED
Lichtfarbe	6500 K	3500 - 6500 K	3500 - 6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K
Linsengröße Ø	110 mm	127 mm	127 mm	133 mm	150 x 110 mm	178 mm	102 mm
Lichtstrom gesamt	850 lm	800 lm	800 lm	950 lm	800 lm	1160 lm	450 lm
Anzahl LED's	72	60	60	88	60	72	30
Dimmbar	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Abmessungen (L x B x H)	50 x 180 x 1030 mm	650 x 230 x 820 mm	650 x 230 x 820 mm	1210 x 200 x 121 mm	720 x 250 x 460 mm	650 x 200 x 600mm	182 x 175 x 350 mm
Leuchtfarbe	Kaltweiß	Warmweiß/ Kaltweiß	Warmweiß / Kaltweiß	Kaltweiß	Kaltweiß	Kaltweiß	Kaltweiß
Befestigungsart	Tischklemme	Tischklemme	Tischklemme	Tischklemme	Tischklemme	Tischklemme	Tischfuß
Leistung	8,5 W	10 W	10 W	9 W	10 W / 5 W	12 W	6 W
EEK	n.rel	F (A-G)	n.rel	F (A-G)	F (A-G)	F (A-G)	F (A-G)
Herstellerfarbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
	2475114-M3	2475770-M3	2522493-M3	2475771-M3	2499004-M3	2475773-M3	2484391-M3

Typenbezeichnung	TO-7447449	TO-7567476	TO-7173468 TO-7173474	TO-7173471	TO-7306257 TO-7417821	TO-7428480
Vergrößerungsfaktor	1,75 x / 3 x	1,75 x	1,75 x	3 x	1,75 x	1,75 x
Leuchtmittel-Typ	SMD LED	SMD LED	SMD LED	SMD LED	Leuchtstofflampe	LED
Lichtfarbe	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6400 K	6500 K
Linsengröße Ø	85 mm	156 x 189 mm	127 mm	127 mm	125 mm	127 mm
Lichtstrom gesamt	500 lm	730 lm	650 lm	650 lm	900 lm	610 lm
Anzahl LED's	45	60	60	60	-	56
Dimmbar	ja	nein	nein	nein	nein	nein
Abmessungen (L x B x H)	300 x 180 x 320 mm	640 x 270 x 820 mm	650 x 230 x 820 mm	650 x 230 x 820 mm	650 x 200 x 600 mm	230 x 190 x 385 mm
Leuchtfarbe	Kaltweiß	Kaltweiß	Kaltweiß	Kaltweiß	Kaltweiß	Kaltweiß
Befestigungsart	Tischklemme / Tischfuß	Tischklemme	Tischklemme	Tischklemme	Tischklemme	Tischfuß
Leistung	6 W	10 W	8 W	8 W	22 W	9 W
EEK	n.rel	F (A-G)	F (A-G)	F (A-G)	G (A-G)	G (A-G)
Herstellerfarbe	Weiß	Weiß	Weiß / Schwarz	Weiß	Weiß / Schwarz	Weiß
Best.-Nr.	2482483-M3	2522492-M3	2391156-M3 2391158-M3	2391157-M3	2435419-M3 2472607-M3	2476160-M3

Noch mehr Lupenleuchten und alle zusätzlichen Infos finden Sie unter [conrad.de](https://www.conrad.de)

Outdoorkoffer

- Staubdicht und wasserdicht nach IP67
- Aus stoß- und schlagfestem Polypropylen
- Inkl. entnehmbaren Schaumstoffeinlagen
- Manuelles Druckausgleichsventil



Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	Volumen	Belastbarkeit (max.)	Innenmaß Breite	Innenmaß Höhe	Innenmaß Tiefe	Gewicht
2619755-M3	206 x 167 x 90 mm	1,74 l	10 kg	184 mm	78 mm	121 mm	0,65 kg
2582282-M3	240 x 195 x 112 mm	2,9 l	10 kg	150 mm	93 mm	210 mm	0,87 kg
2619756-M3	296 x 212 x 96 mm	3,28 l	15 kg	268 mm	80 mm	153 mm	1,23 kg
2582281-M3	250 x 270 x 125 mm	4,6 l	10 kg	235 mm	110 mm	180 mm	1,2 kg
2582283-M3	350 x 295 x 150 mm	9 l	20 kg	230 mm	130 mm	300 mm	1,8 kg
2582279-M3	245 x 260 x 175 mm	11 l	15 kg	235 mm	130 mm	180 mm	1,4 kg
2619758-M3	549 x 354 x 119 mm	13,68 l	20 kg	451 mm	105 mm	289 mm	2,81 kg
2582280-M3	460 x 360 x 175 mm	14 l	25 kg	425 mm	120 mm	285 mm	3,35 kg
2619757-M3	420 x 330 x 174 mm	14,55 l	20 kg	371 mm	152 mm	258 mm	2,69 kg
2619759-M3	549 x 438 x 124 mm	15,5 l	20 kg	479 mm	97 mm	333 mm	3,7 kg
2582284-M3	500 x 410 x 190 mm	23,4 l	25 kg	325 mm	160 mm	450 mm	4,7 kg
2619760-M3	569 x 425 x 215 mm	25 l	20 kg	505 mm	140 mm	355 mm	4,5 kg
2582278-M3	560 x 430 x 215 mm	30 l	30 kg	340 mm	185 mm	490 mm	5,2 kg



Staubdicht und wasserdicht nach IP67



Aus stoß- und schlagfestem Polypropylen



Ergonomischer Griff

Schwerlastregal 265 kg

- 265 kg Belastbarkeit pro Regalboden
- Abgerundete Kanten
- Einfache und schnelle Montage



Anwendungsbeispiel



Ausstattung: Schwerlastregal mit einfachem Stecksystem • Leichte Montage • Metallregale für Feuchträume geeignet • Für Keller oder Garagen geeignet • Pflegeleichtes, einbrennlackiertes Metall • Mittelsteg zur Erhöhung der Belastbarkeit

Lieferumfang: 8x Standfüße • 20x Träger • 5x MDF-Platten • Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	Gewicht	Bezeichnung
2265279-M3	22,5 kg	Schwerlastregal 265 kg 1 St.
2300507-M3	45 kg	Schwerlastregal 265 kg 2er Set
2300508-M3	67,5 kg	Schwerlastregal 265 kg 3er Set

Werkstattswagen WSW-307

- Absolute Kippsicherheit durch gegenseitige Auszugssperre der 7 Schubladen
- 40 kg Tragkraft je Schub
- Kombinierbar mit Kleinteileaufsatzkoffer WKZ-309



Anwendungsbeispiel

Hohe Qualität und perfekte Verarbeitung zeichnen diesen Industrie-Werkstattswagen aus. Alle Schübe laufen in kugelgelagerten Führungsschienen und sind mittels Zentralverriegelung durch ein Zylinderschloss abschließbar (2 Schlüssel im Lieferumfang). Jedem Schub ist bereits eine Einlegematte beigelegt. Optional kann der WSW-307 mit dem Werkzeug- und Kleinteileaufsatzkoffer WKZ-309 (Best.-Nr. 88 70 90) erweitert werden.



10

JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

Ausstattung: 5 flache Schübe à 75 mm Höhe • 2 hohe Schübe à 154 mm Höhe • Tragkraft je Schub: 40 kg • 2 Lenk- und 2 Bockrollen (Material: TPR) • Innen-Abm. Schübe (LxB) 569 x 397 mm

Best.-Nr. 887089-M3

10

JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

GARANTIE

Alle Garantiebedingungen von
Toolcraft finden Sie unter
conrad.de/toolcraft#garantie

- 10 Jahre Herstellergarantie auf alle Handwerkzeuge und ausgesuchte Produkte der Betriebsausstattung.
- Neugeräte, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 10 Jahren einen Defekt aufweisen, werden von Conrad Electronic gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert.

Ein Angebot der Conrad Electronic SE, Conrad Electronic Stores GmbH & Co. KG, Conrad Electronic Regensburg GmbH & Co. KG, und der Conrad Electronic Wernberg GmbH, alle Klaus-Conrad-Str. 1, 92242 Hirschau. Tel. 0 96 04 / 40 89 88 • conrad.de

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Preis Stand: 10.01.2023. Die AGB finden Sie im Internet unter conrad.de. Alle Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO finden Sie unter conrad.de/datenschutz. Nähere Informationen zu der Energieeffizienzklasse finden Sie auf eprelec.europa.eu sowie in unserem Ratgeber conrad.de/eu-energielabel.