

TECHNIK DEALS

BESTE TECHNIK.

FAIRE PREISE.

**AKTIONS
PREIS**

Sie sparen € 4.03
Gültig bis 25.10.2020

statt € 29.23

25²⁰

VOLTCRAFT®

**Zweipoliger Spannungsprüfer
VC-55 LCD Special Edition**

VOLT CRAFT hat den zweipoligen Spannungsprüfer VC-55 LCD in einer Special Edition aufgelegt. Die Stückzahl ist wie bei allen VOLT CRAFT Special Edition-Artikeln streng limitiert.

Weitere Informationen zu technischen Daten usw. finden Sie unter conrad.de

Best.-Nr.	St. €
1603401-E4	29.23 - 25.20

Alle Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie im Onlineshop unter voltcraft.de/#garantie

CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

LED- und LCD-Anzeige

Durchgangsprüfung



CONRAD

BESCHAFFUNG. EINFACH. SCHNELL. UMFASSEND.

WAS AUCH IMMER SIE BRAUCHEN - MIT DER SOURCING PLATFORM BESCHAFFEN WIR DAS!

Bei Conrad finden Sie Ihren technischen Betriebsbedarf und umfassende Services.





Beste Technik.
Faire Preise.



MESSBARE QUALITÄT.

QUALITÄT VON CONRAD.

Liebe Geschäftskunden,

erleben Sie jetzt die beste Technik von vielen führenden Marken zu fairen Preisen auf den folgenden 72 Seiten.

Mit über **6 Millionen** Artikeln aus allen Warengruppen, darunter Messtechnik, Werkzeuge und Multimedia, können Sie jetzt Ihren gesamten Bedarf an Technik und Elektronik komfortabel aus einer Hand decken. Auf conrad.de finden Sie das komplette Technik-Sortiment mit allem, was Sie für Ihr Business benötigen.

Brandneu in der Rubrik **Technik im Fokus** liegt besonderes Augenmerk auf **Test-, Mess- und Prüfgeräten**. Egal, ob Handwerks- oder Bürobetrieb; Test- und Prüfgeräte werden vielerorts benötigt, um Dienstleistungen anzubieten oder das eigene Gebäude oder Technik instand zu halten. Alle Informationen zur aktuellen Messtechnik-Kampagne finden Sie unter: conrad.de/messtechnik oder im **Topicflyer im Innenteil des Kataloges**.

Beschaffung. Einfach. Schnell. Umfassend. Dafür stehen wir bei Conrad und stellen es gerne täglich für Sie unter Beweis. Und mit den speziellen Business Services unterstützen wir Sie als Geschäftskunden bei allem, was Sie vorhaben. Bei Fragen stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Gesundheit und Optimismus wünscht,

Ihr

Werner Conrad

Inhaltsverzeichnis

Messtechnik ab Seite 2

Messtechnik & Stromversorgung ab Seite 15

Löttechnik ab Seite 18

Mikroskope / Lupenleuchten ab Seite 21

Bauelemente ab Seite 22

Kabel & Leitungen ab Seite 23

Werkzeug ab Seite 24

Akkus, Batterien & Ladegeräte ab Seite 36

Betriebsausstattung & Arbeitsschutz ab Seite 39

Installationstechnik ab Seite 42

Lichttechnik ab Seite 46

Sicherheitstechnik ab Seite 50

Heizungstechnik ab Seite 54

Computertechnik & Büro ab Seite 56

Kommunikationstechnik ab Seite 68

Joy it-Produkte Seite 72

PRÄZISION IST FÜR SIE DAS WICHTIGSTE.

GENAU UNSER MASSSTAB BEIM MESSEN.

MESSTECHNIK

Über 34.000 Messtechnik-Artikel

CAT II 600 V

True RMS-Messung AC

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020

VOLTCRAFT.

Tisch-Multimeter VC611BT

- 6000 Counts
- Automatische Bereichswahl
- Temperaturmessung
- Betrieb mit Batterien oder über Netzka-
bel

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 1 mV - 600 V · Messbereich A/DC: 0.1 µA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.1 µA - 10 A · Grund-Genauigkeit ± %: 0.3 % · Anzeige (Counts): 6000 · Produkt-Art: Tisch-Multimeter · Abm.: (B x H) 242 mm x 105 mm

Lieferumfang: Netzkabel · Sicherheits-Messleitungen · 2 Krokoklemmen · K-Typ Temperaturfühler -40 bis +400 °C · Bedienungsanleitung.



111,-



Hinweis: Der mitgelieferte Temperaturfühler kann für Temperaturen bis +400 °C verwendet werden. Batterien nicht im Lieferumfang. Auch als ISO-Kalibrierte Version erhältlich. Die im Lieferumfang enthaltenen Messleitungen und Krokoklemmen befinden sich auf der Geräteoberseite in der vorgesehenen Ablage.

Best.-Nr.	St. €
548450-E4	117,64 111,-



ab 67⁹³

VOLTCRAFT.

Digital-Multimeter VC400-Serie

- 6000 Counts
- Staub- und strahlwasser-
geschützt (IP65)
- Extrem robust

Ausstattung: Messfunktionen: Gleich- und Wechselspannung, Gleich- und Wechselstrom, Frequenz, Kapazität, Widerstand, akustische Durchgangsprüfung, Diodentest · Wechselspannungsmessung mit niedriger Impedanz ... **weitere Funktionen finden Sie im Onlineshop**



1500208

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 1000 V · Grund-Genauigkeit ± %: 0.7 % · Anzeige (Counts): 6000 · Produkt-Art: Hand-Multimeter · Analoger Bargraph
Lieferumfang: Unterschiedliche Lieferumfänge für jedes Multimeter. Weitere Informationen finden Sie unter conrad.de

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1500206-E4	72.26	70.10	67.93
1500207-E4	80.67	78.25	75.83
1500208-E4	105.04	101.88	98.74



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020

VOLTCRAFT.

Digital-Multimeter VC100-Serie

- Für viele Messaufgaben geeignet
- 2-Komponenten-Gehäuse
- Robust und handlich

Ausstattung: Manuelle oder automatische Bereichswahl, Anzeigumfang von 2000 bis 4000 Counts zur Auswahl, Widerstandsmessung
Lieferumfang: Messleitungen · 9 V Batterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Messbereich V/DC	Messbereich V/AC	Grund-Genauigkeit ± %	Anzeige (Counts)	Abm. (L x B x H)	St. €
1340780-E4	0.01 mV - 600 V	0.01 mV - 600 V	0.7 %	2000	38 x 75 x 150 mm	29,41 25,-
1626067-E4	1 mV - 600 V	0.1 mV - 600 V	0.8 %	6000	75 x 38 x 150 mm	37,82 33,-



ab 25,-

1626067

TECHNIK
DEALS

Beste Technik.
Faire Preise.

Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter
conrad.de

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Foto: AdobeStock; milanmarkovc18

DIE VORTEILE LIEGEN AUF DER HAND: PRÄZISION UND FLEXIBILITÄT.

FÜR DEN MOBILEN EINSATZ.

65,-

GOSSEN METRAWATT

METRALINE DM 41

- Temperatur- und Einschaltdauermessung
- Automatische Sperrdosen (ABS)
- Messung mit digitaler Anzeige (4000 Stellen)

Technische Daten: Messbereich V/DC: 100 µV - 600 V · Messbereich V/AC: 100 µV - 600 V · Messbereich A/DC: 10 µA - 10 A · Messbereich A/AC: 10 µA - 10 A · Grund-Genauigkeit ± %: 0.4 % · Anzeige (Counts): 4000 · Produkt-Art: Hand-Multimeter · Abm.: (L x B x H) 188 x 86 x 53 mm

Lieferumfang: Multimeter · Gummischutzhülle mit Tragegurt · Kabelset · Set Batterien · Bedienungsanleitung · Prüfprotokoll



Best.-Nr.	1999095-E4	St. €	79,-	65,-
-----------	------------	-------	------	------

115,-

GOSSEN METRAWATT

METRALINE DM 62

- CAT III 600 V, CAT IV 300 V
- Echteeffektivmessung bis 2 kHz
- Automatische Buchsen-Sperre (ABS)

Ausstattung: Duale Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung · Analog-Bargraph (66 Punkte) · Hold / Spitze / Min-Max / relativ (Null) · Automatische / manuelle Messbereichswahl ·

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich A/DC: 0.01 mA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.01 mA - 10 A · Grund-Genauigkeit ± %: 0.4 % · Anzeige (Counts): 6600 · Produkt-Art: Hand-Multimeter · Tastverhältnismessung: 1% - 98,9% (1 kHz)

Lieferumfang: 1 x Gummischutzhülle · 2 x 1,5 V-Mignonzellen · 1 x Messkabelsatz · 1 x Kurzbedienungsanleitung



Best.-Nr.	1762879-E4	St. €	120,-	115,-
-----------	------------	-------	-------	-------

Kundenempfehlung:



4,5 von 5 Sternen
conrad.de ·

Stand: 02.09.2020

FLUKE **247,-**

Digital Multimeter Fluke 175 + Tragetasche C25

- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- TrueRMS Echteeffektivwert (AC)
- 0,15 % Grundgenauigkeit

Ausstattung: TrueRMS Echt-Effektivwert (AC) · 0,15 % Grundabweichung · 6000 Digits Anzeigeumfang · Balkenanzeige · Bereichsautomatik, abschaltbar · Display-Hold und Auto-Hold · Frequenz- und Kapazitätsmessung · Widerstand, Durchgangs- und Diodenprüfung · Min./Max.-Mittelwertfassung · Filter-Modus zur Glättung sehr instabiler Signale · Closed Case Kalibrierung über Frontfeld · EN 61010-1 CAT III 1000 V/CAT IV 600 V

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich A/DC: 0.01 mA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.01 mA - 10 A · Grund-Genauigkeit ± %: 0.1 % · Anzeige (Counts): 6000 · Produkt-Art: Hand-Multimeter · Abm.: (B x H) 90 mm x 185 mm

Lieferumfang: Messleitungen TL75 · 9-V-Batterie · Bedienungsanleitung · Tragetasche C25



Best.-Nr.	2238854-E4	St. €	388.75	247,-
-----------	------------	-------	--------	-------

AKTIONS PREIS

Sie sparen € 144.75
Gültig bis 25.10.2020

579,- statt € 723.75

FLUKE

Fluke 87V IMSK

- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich A/DC: 0.1 µA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.1 µA - 10 A · Grund-Genauigkeit ± %: 0.05 % · Anzeige (Counts): 20000 · Produkt-Art: Hand-Multimeter · Abm.: (B x H) 98 mm x 201 mm

Lieferumfang: Industrie-Multimeter Fluke 87V · 400-A-Wechselstromzange Fluke i400 · Temperaturmessfühler 80BK-A · Messleitungssatz TL75 · Satz Gewinde-Krokodilklemmen AC175



Best.-Nr.	2240166-E4	St. €	723.75	579,-
-----------	------------	-------	--------	-------

FLIR

579,-

Wärmebild-Multimeter DM284

- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- Bolometermatrix 160 x 120 Pixel
- Thermische Empfindlichkeit <150 mK
- IR-Messbereich -10 bis +150 °C

Technische Daten: Messbereich V/DC: 1000 V (max) · Messbereich V/AC: 1000 V (max) · Messbereich A/DC: 10 A (max) · Messbereich A/AC: 10 A (max) · Grund-Genauigkeit ± %: 0.09 % · Produkt-Art: Hand-Multimeter · Abm.: (L x B x H) 49 x 95 x 200 mm · Messbereich Temperatur Typ K: -40 bis +400 °C · Farbpaletten: 3 · Messgenauigkeit 3 °C oder 3,5% · Emissionsgrad: individuell einstellbar, 4 voreingestellte Stufen · Fixfokus · Displaygröße: 7,11 cm

Lieferumfang: Thermolement-Messfühler (Typ K) · Silikon-Messleitungen · CAT IV Krokodilklemmen · Typ K Steckadapter · Batterien · Bedienungsanleitung



Best.-Nr.	1513940-E4	St. €	617.65	579,-
-----------	------------	-------	--------	-------

Kundenempfehlung:



5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020

BENNING

139,-

BENNING MM 5-2 Digital-Multimeter

- Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren (TRUE RMS)
- Mikroamperebereiche (400,0 µA DC/ 4000 µA DC) zur Ionisationsstrommessung an Heizungsanlagen
- Durchgangsprüfung über rote LED und Summer

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich A/DC: 0.1 µA - 10 A · Messbereich A/AC: 1 mA - 10 A · Grund-Genauigkeit ± %: 0.5 % · Anzeige (Counts): 6000 · Produkt-Art: Hand-Multimeter

Lieferumfang: Gummischutzhüllen mit Magnetaufhänger · Tasche · 2 Micro-Batterien (AAA) · Messleitungen · Temperaturfühler · Bedienungsanleitung



Best.-Nr.	1426778-E4	St. €	147.60	139,-
-----------	------------	-------	--------	-------

Alle Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie im Onlineshop unter volkcraft.de/#garantie

FÜR JEDEN EINSATZ UND JEDEN MESSBEREICH

DAS PASSENDE GERÄT.



FLUKE

1649,-

Installationstester Fluke 1664 DE-TPLKIT

- Fluke 1664 DE mit Fluke Connect®
- Inkl. Fluke T150 zweipoliger Spannungsprüfer
- Inkl. Fluke DMS-Software

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 100 x 250 x 125 mm · Schnittstellen: Infrarot · Bluetooth® · Schutzart: IP40 · Spannungs-Versorgung: batteriebetrieben · Isolationswiderstand bei 100 / 250 / 500 / 1.000 V
Lieferumfang: Fluke 1664-DE · 6 Batterien · Hartschalenkoffer · Zero-Adapter · Netzmessleitung · Messleitungssatz · Trageriemen · Remote Tastkopf · Benutzerhandbuch auf CD · Kurzanleitung · Fluke T150 · Batterien · Bedienungsanleitung · Fluke DMS-Software-CD

Best.-Nr.	St. €
1527456-E4	2382,- 1649,-



692¹¹

FLUKE

Wärmebildkamera im Taschenformat von Fluke

- 9 Hz Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich -20 bis 150 °C
- 120 x 90 Pixel Bolometermatrix
- Thermische Empfindlichkeit 60 mK



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Spannungs-Versorgung (Details): Interner Lithium-Ionen-Akku · Thermische Empfindlichkeit: 60 mK · Geometrische Auflösung (IFOV): 7.6 mrad · Grund-Genauigkeit ± %: 2 % · Fokussierung: Fix-Fokus · Besonderheiten: Fluke Connect · WiFi · Bolometermatrix: 120 x 90 Pixel · Grund-Genauigkeit ± °C: 2 °C · Farbpaletten: 6 · Display: LCD, Querformat 8,9 cm (3,5"), Auflösung 320 x 240 Pixel · Bildfrequenz: 9 Hz · Messbereich Temperatur: -20 bis 150 °C · Abm.: (L x B x H) 25 x 127 x 89 mm · Spektralbereich: 8 µm bis 14 µm (langwellig)
Lieferumfang: Wärmebildkamera PTi120 · USB Kabel · Trageschleife · geplosterter Tragetasche · Handbuch.

Best.-Nr.	St. €
2110783-E4	769,- 692.11

FLUKE

318⁶¹

Multimeter-Set Fluke 179 & Fluke TLK224-1

- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich A/DC: 0.01 mA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.01 mA - 10 A · Grund-Genauigkeit ± %: 0.09 % · Anzeige (Counts): 6000 · Abm.: (B x H) 90 mm x 185 mm
Lieferumfang: Fluke 179 · Fluke TLK225-1



Best.-Nr.	St. €
2158691-E4	354,- 318.61

BEHA-AMPROBE

1439¹¹

Gerätetester GT-900-D

- Für Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702 und DGUV Vorschrift 3 (BGV A3)
- Geräteprüfungen: Messen und dokumentieren heute - noch schneller, noch einfacher



Durch Verbesserung der Automatikttestfunktion (AUTO-TESTS) und Übertragung von Prüfinformationen aus der Software direkt in die Datenbank des Gerätetesters können insbesondere Wiederholungsprüfungen noch einfacher durchgeführt werden. Die Möglichkeiten der kundenspezifischen Prüfabläufe wurden ebenfalls erweitert. Nun können kundenspezifische Prüfabläufe mittels USB-Stick gesichert oder auch einfach von einem Gerätetester zum anderen kopiert werden.
Technische Daten: Schutzart: IP40 · Spannungs-Versorgung: 230 V/AC

Best.-Nr.	St. €
1607884-E4	1599,- 1439.11

BEHA-AMPROBE

404¹¹

Leckstromzange ALC-110-EUR

- CAT III 600 V
- Echt-Effektivwertmessungen für beste Genauigkeit beim Messen von komplexen, nicht sinusförmigen Signalen

Technische Daten: Messbereich A/AC: 60 A - 0.010 mA · Anzeige (Counts): 6000 · Produkt-Art: Stromzange · Abm.: (L x B x H) 48 x 89 x 221 mm · Überlastschutz: 60 A
Lieferumfang: ALC-110-EUR · Tragetasche · Batterien



Best.-Nr.	St. €
1970543-E4	449,- 404.11

BEHA-AMPROBE

719¹¹

Prüfadapter-Set zur Messung an Ladestationen von Elektrofahrzeugen

- Separate Phasenanzeige durch drei LEDs zur einfachen Überprüfung, ob Spannung vorhanden ist.
- Die Netzsteckdose bietet die Möglichkeit, eine externe Last anzuschließen, um zu prüfen, ob der elektrische Energiezähler funktioniert und richtig misst



Ausstattung: PE-Vorprüfung: Mit dieser Sicherheitsfunktion wird der Schutzleiter auf ein mögliches Vorhandensein einer gefährlicher Spannungen gegen Erde geprüft. Status des Proximity-Pilot PP (Kabelsimulation): Zur Simulation unterschiedlicher Strombelastbarkeiten von Ladekabeln, wählbar über den Drehschalter PP-Status ...
weitere Informationen finden Sie im Onlineshop
Lieferumfang: EVA-500-D Prüfadapter · EVC-20 Prüfkabel für Ladestationen von Elektrofahrzeugen Typ 2 mit Ladesteckdose oder festangeschlossenem Ladestecker · Bedienungsanleitung · Tragetasche

Best.-Nr.	St. €
1927946-E4	799,- 719.11

TECHNIK DEALS

Beste Technik. Faire Preise.

Alles für den gewerblichen Bedarf: conrad.de

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

KOMPAKTE STROMMESSZANGEN. FÜR EINE SICHERE WECHSELSTROMMESSUNG.

CAT II 600V, CAT III 300V

Robust und handlich

VOLTCRAFT.

AC-Stromzange VC-310

- 1 mA - 200 A/AC
- Mittelwertmessung

Durch das 2-Komponenten-Gehäuse mit integriertem Weichgummischutz besteht das Messgerät auch harte Einsätze. Die gummierte Gehäuseschale macht das Messgerät zudem sehr griffig.

Technische Daten: Messbereich A/AC: 0.001 - 200 A · Grund-Genauigkeit ± %: 2.5 % · Anzeige (Counts): 2000 · Abm.: (B x H) 60 mm x 158 mm

Best.-Nr.	St. €
1307542-E4	25,- 19,-

AKTIONSPREIS

Sie sparen € 6,20
Gültig bis 25.10.2020

19,-

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 02.09.2020



3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

Anwendungsbeispiel

3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

54,62

VOLTCRAFT.

VC-523 Stromzange AC/DC

- CAT III 600 V
- 4000 Counts
- True RMS
- Inkl. Messstellenbeleuchtung

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.001 - 600 V · Messbereich A/DC: 0.01 - 400 A · Messbereich A/AC: 0.01 - 400 A · Grund-Genauigkeit ± %: 0.8 % · Anzeige (Counts): 4000 · Abm.: (L x B x H) 35 x 209 x 70 mm

Lieferumfang: 2 Micro-Batterien (Typ AAA) · Tasche · Sicherheitsmessleitungen · Thermofühler · K-Typ-Messadapter · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1693352-E4	54.62



3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

101,-

VOLTCRAFT.

Digitales Zangen-Multimeter VC-595OLED

- CAT II 1000 V, CAT III 600 V
- AC/DC-Strommessung bis 600 A
- Berührungsloser Spannungsprüfer
- Öffnungsbereich für Stromzange 30 mm
- Bluetooth® 4.0-Schnittstelle

Ausstattung: Data-Hold · Auto-Power Off-Funktion · Spannungs-, Frequenz-, Temperatur-, Kapazitäts- und Widerstandsmessfunktion · Diodentest und akustischer Durchgangsprüfer · Berührungslose Spannungsprüfung (NCV) · DC-ZERO-Funktion

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.001 - 1000 V · Messbereich V/AC: 1 mV - 750 V · Messbereich A/DC: 0.01 - 600 A · Messbereich A/AC: 0.01 - 600 A · Grund-Genauigkeit ± %: 0.8 % · Anzeige (Counts): 6000 · Abm.: (B x H) 77 mm x 228 mm · NCV: 100 - 750 V/AC 50 - 60 Hz

Lieferumfang: Batterien · Sicherheitsmessleitungen · K-Typ-Thermofühler (-40 bis +250 °C) · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1230139-E4	109,24 101,-



Alle Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie im Onlineshop unter voltcraft.de/#garantie

ab **199,-**

FLUKE.

**Fluke Stromzangen
Fluke 323/T110VDE / 325/T130VDE**

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 - 600 V · Messbereich V/AC: 0.1 - 600 V · Grund-Genauigkeit ± %: 1 % · Anzeige (Counts): 4000 · Abm.: (B x H) 75 mm x 207 mm

Best.-Nr.	Messbereich A/AC	Messbereich A/DC	St. €
2238868-E4	0.1 - 400 A		199,-
2238869-E4	0.01 - 400 A	0.01 - 400 A	275,-



400,-

BENNING

Stromzange CM 9-1

Anwendungsbeispiel

- CAT IV 300 V
- Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS AC, AC+DC
- Universell einsetzbar zur Strom- (60 A), Spannungs- (600 V), Widerstandsmessung (600 kΩ) und Durchgangsprüfung

Technische Daten: Messbereich V/DC: 10 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 10 mV X-600 V · Messbereich A/AC: 1 µA - 60 A · Grund-Genauigkeit ± %: 1 % · Anzeige (Counts): 6000 · Durchgangsprüfung · LPF-Tiefpassfilter (40 Hz - 70 Hz) zur Unterdrückung hochfrequenter Störsignale

Lieferumfang: Benning CM 9-1 · Tasche · Batterien · Messleitungen

Best.-Nr.	St. €
2236935-E4	418,11 400,-



KONTROLLE IST BESSER.

MIT SPANNUNGSTESTERN FÜR JEDEN EINSATZ.



Anwendungsbeispiele

VOLT CRAFT.

Zweipoliger Spannungsprüfer VC 65

- Durchgangsprüfung
- Integrierte Messstellenbeleuchtung
- FI (RCD)-Testfunktion
- Einpolige Phasenprüfung
- Drehfeldanzeige
- Widerstandsmessbereich
- Vibrationsalarm



LED-/LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung

CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

AKTIONS PREIS
 Sie sparen € 4.18
 Gültig bis 25.10.2020
58,-

statt € 62,-

Ausstattung: Anzeige für Spannungsart (AC/DC), Polarität, Batteriewechsel · Optische und akustische Durchgangsprüfung · Vibrationsalarm · Integrierte LED-Taschenlampe · Messspitzenschutz · LED-/LCD-Spannungsanzeige · Optische Warnanzeige bei gefährlicher Spannung (auch ohne Batterien) · FI (RCD)-Test · Einpolige Spannungsanzeige · Drehfeldrichtungsanzeige · Data-Hold-Funktion.

Technische Daten: Last-Zuschaltung: 30 mA · Schutzart: IP64 · Messfunktion: Durchgangsprüfung= Drehfeldprüfung · FI-Prüfung · Phasenprüfung · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Anzeige: Akustik · LCD · LED · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Produkt-Art: Zweipoliger Spannungsprüfer · Typ: VC 65 · Messbereich V/AC: 12 bis 1000 V · Messbereich V/DC: 12 bis 1200 V · Frequenz-Bereich: 16 Hz - 400 Hz · Durchgangsprüfung: 0 - 400 kΩ · Messbereich Widerstand: 0 - 1999 Ω

Lieferumfang: 2 Prüfspitzenadapter 4 mm · Prüfspitzenschutz · Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1377526-E4	58,-
	62,-

Kundenempfehlung:
 ★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 02.09.2020



25,-

Spannungstester Testboy® 113

- Optische und akustische Anzeige
- Spannungstest ab 12 V/AC
- Integrierte LED-Taschenlampe

Technische Daten: Schutzart: IP44 · Anzeige: LED · Akustik · Produkt-Art: Berührungsloser Spannungsprüfer · Messbereich V/AC: 12 bis 1000 V · 2 Micro-Batterien (AAA)
Lieferumfang: 2 Micro-Batterien (Typ AAA) · Bedienungsanleitung.



Best.-Nr.	St. €
123054-E4	25,-
	28,-57



VOLT CRAFT.

ab 8,40

Spannungstester MS-500/MS-520

- CAT IV 1000 V
- Optische und akustische Signalgebung
- Staub- und Strahlwassergeschützt (IP65)

Technische Daten: Schutzart: IP65 · Abm.: (L x B x H) 25 x 23 x 155 mm · Anzeige: LED · Akustik · Produkt-Art: Berührungsloser Spannungsprüfer · Messbereich V/AC: 90 bis 1000 V

Best.-Nr.	Bezeichnung	Frequenz-Bereich	St. €
1601757-E4	MS-500 Spannungstester	50 Hz - 60 Hz	8.40
1601758-E4	MS-520 Spannungs- und Multitester	40 Hz - 400 Hz	12.60



LED zur Ausleuchtung von Messstellen



1601758



ab 230,06

Spannungsprüfer-Set's

Technische Daten: Schutzart: IP64 · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Produkt-Art: Zweipoliger Spannungsprüfer · Frequenz-Bereich: 40 Hz - 70 Hz · Spannungsversorgung: 2 Micro-Batterien (AAA)

Best.-Nr.	Messfunktion	Anzeige	Typ	Messbereich V/AC	Messbereich V/DC	St. €
1782542-E4	Drehfeldprüfung, Durchgangsprüfung, FI-Prüfung, Phasenprüfung, Widerstandsprüfung	Akustik, LCD, LED, Vibration	2100-GAMMA BUNDLE	12 bis 1000 V	12 bis 1200 V	416,- 298.32
1782543-E4	Phasenprüfung, Drehfeldprüfung, Durchgangsprüfung, FI-Prüfung	LED, Akustik	2100-ALPHA BUNDLE	12 bis 690 V	12 bis 690 V	236,- 230.06
1782544-E4	Drehfeldprüfung, Durchgangsprüfung, FI-Prüfung, Phasenprüfung	LCD, LED, Vibration, Akustik	2100-BETA BUNDLE	12 bis 690 V	12 bis 690 V	356,- 347.03

TECHNIK DEALS

Beste Technik. Faire Preise.

Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne uvm.: conrad.de/downloadcenter

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

**BEDIENUNGSFREUNDLICH UND PRÄZISE FÜR DIE FEHLERSUCHE VOR ORT.
SPANNUNGS- UND DURCHGANGSPRÜFER VON FLUKE.**

148,-

FLUKE

T150/VDE/C150

- CAT IV 600 V
- LED/LCD-Anzeige
- Zuschaltbare Last
- Test von 30 mA RCD/FI
- Widerstandsmessung
- Schnelle Prüfergebnisse
- Stabile, hochwertige Bauweise für lange Lebensdauer



Ausstattung: Die neuen Spannungs- und Durchgangsprüfer von Fluke vereinfachen Ihre Arbeit. Sie bieten eine optimale Kombination von Sicherheit, Bedienkomfort und direkten Meldungen in allen Arbeitssituationen. ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Last-Zuschaltung: 30 mA · Schutzart: IP64 · Abm.: (L x B x H) 260 x 70 x 38 mm · Gewicht: 280 g · Messfunktion: Phasenprüfung · Durchgangsprüfung · FI-Prüfung · Drehfeldprüfung · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 690 V · CAT IV 600 V · Messbereich V/AC: 6 bis 690 V · Messbereich V/DC: 6 bis 690 V · Frequenz-Bereich: 40 Hz - 400 Hz · Durchgangsprüfung: 0 - 400 kΩ · Phasendrehrichtung: 100 - 690 V · Widerstandsmessung: 0 - 1999 Ω · Spannungsversorgung: 2 Micro-Batterien (AAA)

Best.-Nr.	St. €
2158683-E4	181,- 148,-

128,-

FLUKE

T130VDE/C150

- CAT IV 600 V
- LED/LCD-Anzeige
- Zuschaltbare Last
- Test von 30 mA RCD/FI
- Schnelle Prüfergebnisse
- Stabile, hochwertige Bauweise für lange Lebensdauer



Ausstattung: Die neuen Spannungs- und Durchgangsprüfer von Fluke vereinfachen Ihre Arbeit. Sie bieten eine optimale Kombination von Sicherheit, Bedienkomfort und direkten Meldungen in allen Arbeitssituationen. ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Last-Zuschaltung: 30 mA · Schutzart: IP64 · Abm.: (L x B x H) 260 x 70 x 38 mm · Gewicht: 280 g · Messfunktion: Phasenprüfung · Durchgangsprüfung · FI-Prüfung · Drehfeldprüfung · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 690 V · CAT IV 600 V · Messbereich V/AC: 6 bis 690 V · Messbereich V/DC: 6 bis 690 V · Frequenz-Bereich: 40 Hz - 400 Hz · Durchgangsprüfung: 0 - 400 kΩ · Phasendrehrichtung: 100 - 690 V · Spannungsversorgung: 2 Micro-Batterien (AAA)

Best.-Nr.	St. €
2158682-E4	161,- 128,-

87,-

FLUKE

T110VDE/C150

- CAT IV 600 V
- LED-Anzeige
- Zuschaltbare Last
- Test von 30 mA RCD/FI
- Schnelle Prüfergebnisse
- Stabile, hochwertige Bauweise für lange Lebensdauer



Ausstattung: Die neuen Spannungs- und Durchgangsprüfer von Fluke vereinfachen Ihre Arbeit. Sie bieten eine optimale Kombination von Sicherheit, Bedienkomfort und direkten Meldungen in allen Arbeitssituationen. ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Last-Zuschaltung: 30 mA · Schutzart: IP64 · Abm.: (L x B x H) 260 x 70 x 38 mm · Gewicht: 280 g · Messfunktion: Phasenprüfung · Durchgangsprüfung · FI-Prüfung · Drehfeldprüfung · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 690 V · CAT IV 600 V · Messbereich V/AC: 12 bis 690 V · Messbereich V/DC: 12 bis 690 V · Frequenz-Bereich: 40 Hz - 400 Hz · Durchgangsprüfung: 0 - 400 kΩ · Phasendrehrichtung: 100 - 690 V · Spannungsversorgung: 2 Micro-Batterien (AAA)

Best.-Nr.	St. €
2158681-E4	120,- 87,-

AKTIONS PREIS

Sie sparen € 59,29
Gültig bis 25.10.2020

statt € 338,29

279,-

FLUKE

T6-1000 KIT2

- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Technische Daten: Messbereich V/DC: 1 - 1000 V · Messbereich V/AC: 1 - 1000 V · Messbereich A/AC: 0.1 - 200 A · Messbereich Widerstand: 1 Ω - 10 kΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 1% · Gewicht: 350 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Anzeige (Counts): 2000 · Abm.: (L x B x H) 44 x 61 x 259 mm · Sicherheit: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033

Best.-Nr.	St. €
2158693-E4	338,29 279,-

Alle Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie im Onlineshop unter voltcraft.de/#garantie

MIT CONRAD CONNECT INS IOT EINSTEIGEN.

ABSTAND HALTEN MIT INNOVATIVEN MESSGERÄTEN.



Anwendungsbeispiel



800,-

Disruptive Technologies IoT Mini Kit (inkl. Cloud Connector + 11 Sensoren)

Kleine IoT-Sensoren mit denen sich die unterschiedlichsten Anwendungsfälle abdecken lassen. Beispiele: Luftqualitätsüberwachung, Reduzierung von Ausfallzeiten von Maschinen und Servern und Überwachung von Türen und Fenstern.

Lieferumfang: 1x Cloud Connector (Basisstation) · 1x Netzteil · 4x Näherungssensor · 4x Temperatursensor · 2x Berührungssensor · 1x Berührungssensor in einem Gehäuse mit Knopf · 1-Jahres-Abonnement für die Cloud von Disruptive Technologies

Hinweis: Um die Sensoren in vollen Umfang zu nutzen, benötigen Sie einen Zugang zur kompatiblen IoT-Plattform Conrad Connect.

Best.-Nr.	St. €
2233979-E4	1024,84 800,-

BENÖTIGTES ZUBEHÖR - GLEICH MITBESTELLEN

Conrad Connect Professional für 1 Monat

Mit Conrad Connect verknüpfen Sie IoT-Geräte, Apps und Services von über 100 Marken mit wenigen Klicks und automatisieren komplexe Abläufe durch übersichtliche Projekte.

Weitere Informationen finden Sie unter conrad.de

Best.-Nr.	St. €
021140-E4	20.52



2266323



2266322



ab 1427⁷⁴

Temperaturzugangsüberwachung

Ausstattung 2266322: Maskenerkennung · Gesichtsverifizierung mit Masken verfügbar · Gesichtserkennung · Erkennung der Körpertemperatur: Messabweichung von ±0,3°C; Messabstand von 30 - 50 cm · IP68 staub- und wasserdicht Standard & IK04-Schutzstandard · Terminal ermöglicht Gesichter unter extremen Lichtverhältnissen zu erkennen.

Ausstattung 2266323: Gesichtserkennung mit sichtbarem Licht · Maskenerkennung · Erkennung von Körpertemperatur · Mehrere Verifikationsmethoden: Gesicht / Handfläche / Fingerabdruck / Karte / Passwort · Authentifizierung, Temperaturerkennung und maskierte individuelle Identifizierung.

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
2266323-E4	VL-SPEEDFACE-V5L-TD	1427.74
2266322-E4	GL-PROFACE-X-TD	1847.90

38⁸²



UT305H IR-Thermometer

- Messbereich 32 bis 42.9 °C
- Auflösung 0.1 °C
- Testabstand 5 - 10 cm
- Einfaches, schnelles und genaues IR-Thermometer
- 2-Farben-LED (grün und orange)
- Hochtemperatur-LED (mehr als 37.2 °C) und akustischer Alarm

Technische Daten: Ansprechzeit: 250 ms · Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x), inkl. · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Emissionsgrad (min.): 0.98 · Emissionsgrad (max.): 0.98 · Besonderheiten: Berührungslose IR-Messung · Grund-Genauigkeit ± °C: 0.3 °C · Gewicht: 204 g · Max. Temperatur: 42.9 °C · Min. Temperatur: 32 °C · Temperaturbereich: 32 bis 42.9 °C · Abm.: (L x B x H) 74 x 48 x 160 mm
Lieferumfang: IR-Thermometer · 1x 9 V Batterie · Bedienungsanleitung



Best.-Nr.	St. €
2267646-E4	50,42 38,82

198⁷⁸



K3 Infrarot-Thermometer

- 36 bis 43 °C
- Ansprechzeit 0.5 s
- Infrarot-Messbereich 0 - 50 °C

Technische Daten: Ansprechzeit: 0.5 s · Stromversorgung: 5 V über USB · Lithium-Ionen-Akku, bitte separat bestellen · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Besonderheiten: Berührungslose IR-Messung · Grund-Genauigkeit ± °C: 0.2 °C · Gewicht: 274 g · Max. Temperatur: 43 °C · Min. Temperatur: 36 °C · Temperaturbereich: 36 bis 43 °C · Abm.: (L x B x H) 115 x 140 x 170 mm
Lieferumfang: Infrarot-Thermometer · Micro-USB-Kabel · 2 x Schraube · Doppelseitiges Klebeband · Benutzerhandbuch (Englisch) · Software-Benutzerhandbuch · Sicherheitshinweisblatt.

Hinweis: Li-Ion Akku 18650 nicht im Lieferumfang enthalten

Best.-Nr.	St. €
2265919-E4	209,25 198,78



TECHNIK DEALS

Beste Technik. Faire Preise.

Kompetente Beratung und Top-Auswahl direkt vor Ort in einer unserer Conrad Electronic Filialen

UMGEBUNGSFAKTOREN SICHER ERFASSEN.

IM HANDLICHEN FORMAT.

Mit integriertem Display und Excel-PDF-Export



Anwendungsbeispiel



VOLTCRAFT.

ab **50⁴²**

VOLTCRAFT Datenlogger

1435092



Technische Daten: Messintervall (max.): 24 h · Stromversorgung: CR 2450 Knopfzelle (1x) · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Besonderheiten: PDF Funktion.

Best.-Nr.	Typ	Kanäle	Messgröße	Schutzart	St. €
1435092-E4	DL-220 THP	3	Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck	IP65	92.40
1435090-E4	DL-200 T	1	Temperatur	IP65	50.42
1435091-E4	DL-210 TH	2	Temperatur, Luftfeuchtigkeit	IP65	75.63
1931526-E4	DI-240 K	1	Temperatur	IP65	58.82

AKTIONS PREIS

Sie sparen € 34.28
Gültig bis 25.10.2020

statt € 142.85

108⁵⁷



VOLTCRAFT.

VOLTCRAFT UVA + UVB Messgerät UV-500

- Kompakte und handliche Bauform
- Einfache und schnelle Messung innerhalb einer Sekunde
- Hochpräziser Sensor



Technische Daten: Schnittstellen: RS-232 · Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): 0.002 mW/cm² · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): 19.99 mW/cm² · Messfunktion: Beleuchtungsstärke · Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: 4 % · Messbereich Beleuchtungsstärke: 0.002 - 19.99 mW/cm²

Lieferumfang: UV-Lichtmessgerät · UV-Sensorensonde · Sensor-Schutzhaube · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1666061-E4	142.85 108.57

GREISINGER
Member of GMS GROUP

ab **216³⁹**

Leitfähigkeits-Messgerät GMH 3431

- Salinitäts-Bestimmung
- TDS-Bestimmung (Filtrattrockenrückstand)
- 2-pol-Messzelle

Technische Daten: Automatische Temperaturkompensation: Ja · Arbeitstemperatur: -5 bis +80 °C · Messbereich Temperatur (min.): -5.0 °C · Messbereich Temperatur (max.): +100.0 °C · Anzeige: digital · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messfunktion: Gelöste Teilchen (TDS) · Leitfähigkeit · Salinität · Temperatur · Messbereich Leitfähigkeit: 0.0 µS - 200.0 mS · Messbereich TDS: 0 - 1999 mg/l · Messbereich Temperatur: -5.0 bis +100.0 °C · Spez. Widerstand: 0,005 bis 100,0 kΩ/cm · Salinität: 0,0 - 70,0 g/kg

Lieferumfang: Gerät inkl. 2-pol-Messzelle · Batterie · Betriebsanleitung.
Hinweis: Entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) und der DIN EN 27888.



51⁷⁶

VOLTCRAFT.

Schallpegel-Messgerät SL-100

- Messbereich 30 bis 130 dB A/C
- Genauigkeit ± 2 dB (1 kHz)
- Erfüllt die Norm EN 60651 Class 2

Technische Daten: Auflösung Schall-Pegel: 0.1 dB · Anzeige: digital · Frequenz (min.): 31.5 Hz · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Frequenz (max.): 8 kHz · Messfunktion: Schallpegel · Genauigkeit dB (A): 2 dB · Messbereich Schallpegel dB (A): 30 - 130 dB · Frequenz-Bereich: 31.5 Hz - 8 kHz

Lieferumfang: Windschutz · 1 Batterie (Typ 9 V Block) · Bedienungsanleitung.



Best.-Nr.	St. €
100804-E4	58.82 51.76

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020

ab **345⁶⁰**

GAMMA-SCOUT®

Gamma-Scout Alarm

- Für Alpha-, Beta-, und Gamma-Strahlen
- Kumulierte Anzeige der Strahlungsdosis

Technische Daten: Alpha-Strahlung: ab 4 MeV · Gewicht: 153 g · Strahlung: Alpha · Beta · Gamma · Besonderheiten: akustischer Warnton · inkl. Auswertungssoftware · inkl. Dosimeterfunktion · Beta-Strahlung: ab 0.2 MeV · Messbereich: Alphastrahlung · Betastrahlung · Gammastrahlung bis 1000 µSv/h · Stromversorgung: batteriebetrieben · Gammastrahlung: ab 0.02 MeV

Lieferumfang: PC-Auslesesoftware auf CD-ROM · USB-Kabel · Qualitätszertifikat mit Seriennummer · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
101707-E4	360.-	349.20	345.60



-ebro-
a xylem brand

Kühlschrank-Thermometer TMX 310 mit externen Fühler in Glykol-Flasche

- Aktive Temperaturkontrolle im Labor
- Akustischer Alarm bei Grenzwertverletzung
- Aktueller Messwert, Minimum und Maximum auf einen Blick

Technische Daten: Spannungs-Versorgung (Details): 1 x Batterie Typ AAA · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Grund-Genauigkeit ± °C: 0.5 °C · Messbereich: Interner Temperaturfühler: -0 bis +50 °C; Externer Temperaturfühler: -50 bis +70 °C

Best.-Nr.	St. €
1930081-E4	57.- 43.32



Alle Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie im Onlineshop unter voltcraft.de/#garantie

TOUCHSCREEN FÜR SCHNELLEN UND INTUITIVEN ZUGRIFF AUF ALLE DEBUG FUNKTIONEN.



ab **3055,-**



Anwendungsbeispiel

Anzahl analoge Eingänge max. 4

Touchscreen

Auflösung 8 Bit

1698611



Digital Oszilloskope Wafesurfer

Technische Daten: Bildschirm-Größe: 25.6 cm · Eingangskopplung: AC, DC, GND · Samplingrate/Kanal: 2 GSa/s · Auflösung: 8 Bit · Speichertiefe/Kanal: 10 Mpts · Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) ·

Messkategorie: CAT I · Anzahl analoge Eingänge max.: 4 · Display: 1024 x 600 Pixel · Anzeige: Farb-TFT Touch-Screen · Schnittstellen: USB, USB-Host, Ethernet · Eingangsimpedanz: 1 MΩ;50 Ω.

Best.-Nr.	Typ	Zeitbasis	Vertikal-Ablenkung	Eingangsspannung	Abm. (L x B x H)	Gewicht	Bandbreite	Anzahl digitale Eingänge max.	St. €
1845874-E4	WAVESURFER 3014Z	2 ns - 50 s/div	1 mV - 10 V/div	400 V	125 x 380 x 270 mm	4.8 kg	100 MHz		11215,- 3055,-
1698611-E4	WAVESURFER 3024Z	2 ns/div - 100s/div		115 V/AC;230 V/AC	270 x 380 x 125 mm	4.81 kg	200 MHz	16	13130,- 3995,-

Bandbreite 70 - 200 MHz

Analoge Eingänge 2 bis 4

ab **46241**



211157

GW INSTEK Digital Oszilloskope GW Instek

Made to Measure

Technische Daten: Anzeige: TFT LCD 8" · Bildschirm-Größe: 20.32 cm · Zeitbasis: 1 n - 100 s/div · Eingangsimpedanz: 1 MΩ · Eingangskopplung: AC, DC, GND · Eingangsspannung: 300 V · Spannungs-Versorgung (Details): 100 V/AC, 240 V/AC · Abm.: (L x B x H) 127.3 x 384 x 208 mm · Gewicht: 2.8 kg · Samplingrate/Kanal: 1 GSa/s · Auflösung: 8 Bit · Schnittstellen: LAN · USB · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT I · Display: 800 Pixel x 480 Pixel · Aufnahmelänge: 10 Mpts · Anstiegszeit: ≤ 5 ns


Best.-Nr.	Typ	Bandbreite	Anzahl analoge Eingänge max.	St. €
2111157-E4	GDS-2072E	70 MHz	2	578,- 462.41
2111049-E4	GDS-2204E	200 MHz	4	1354,- 1083.20
2111107-E4	GDS-2074E	70 MHz	4	991,- 792.81
2111148-E4	GDS-2102E	100 MHz	2	793,- 634.41
2111013-E4	GDS-2104E	100 MHz	4	1320,- 1056,-
2111158-E4	GDS-2202E	200 MHz	2	1122,- 897.60

TECHNIK DEALS

Beste Technik. Faire Preise.

Nutzen Sie die günstigen Mengenrabatte


FUNKTIONSGENERATOR MIT KLON-FUNKTION UND INTUITIVER GESTENBEDIENUNG.




1673264

Bandbreite 80 - 200 MHz

4-Kanal



Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel



ab **484⁰⁴**

VOLTcraft.

DSO-6000 8-bit Serie Digital Oszilloskop

Technische Daten: Bildschirm-Größe: 20,32 cm (8") · Zeitbasis: 2 ns/div - 1000 s/div · Vertikal-Ablenkung: 1 mV/div - 10 V/div · Eingangsimpedanz: 1 MΩ · Eingangskopplung: DC / AC / GND · Eingangsspannung: 1 MΩ ≤ 400 Vrms · Spannungsversorgung (Details): 100-240 V/AC, 50/60 Hz, CAT II · Abm.: (L x B x H) 90 x

340 x 178 mm · Gewicht: 2674 g · Samplingrate/Kanal: 1 GSa/s · Auflösung: 8 Bit · Speichertiefe/Kanal: 40000 kpts · Kalibriert: Werkstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT II · Anzahl analoge Eingänge max.: 4 · Display: LCD / 800 x 600 Pixel · Mathematische Funktionen: + · * / FFT Intg Nutzerdefiniert · Refreshrate: 45.000 wfms/s · Anstiegsrate < 4.38 ns

Best.-Nr.	Typ	Anzeige	Besonderheiten	Schnittstellen	Bandbreite	St. €	Staffelmenge (ab)	St. €
1673261-E4	DSO-6084E	Multitouch 800 x 600 Pixel	Digital-Speicher (DSO)	USB-Device, USB-Host, LAN	80 MHz	399.-		
1673262-E4	DSO-6084F	Multitouch 800 x 600 pixel	Digital-Speicher (DSO), Funktionsgenerator	USB	80 MHz	499.-	5	484.04
1673264-E4	DSO-6104F	Multitouch 800 x 600 pixel	Digital-Speicher (DSO), Funktionsgenerator	USB	100 MHz	579.-	5	561.63
1673265-E4	DSO-6204E	Multitouch 800 x 600 pixel	Digital-Speicher (DSO)	USB	200 MHz	666.-	5	646.02
1673266-E4	DSO-6204F	Multitouch 800 x 600 pixel	Digital-Speicher (DSO), Funktionsgenerator	USB	200 MHz	749.-	5	726.53


Alle Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie im Onlineshop unter voltcraft.de/#garantie



VOLTcraft.

USB-Oszilloskopvorsatz DSO-3104

- 100 MHz
- Anzahl analoge Eingänge max. 4
- LabView-kompatibel



Anwendungsbeispiel

AKTIONSPREIS
Sie sparen € 28.07
Gültig bis 25.10.2020
statt € 268.07
240,-

Ausstattung: Vier unabhängige Kanäle · Die Bildschirmoberfläche ist einem herkömmlichen Oszilloskop nachempfunden · Auto-Set-Funktion zur automatischen Anpassung der Einstellungen an das jeweilige Mess-Signal · Umfangreiche Trigger-, Spannungs- und Zeitmessfunktionen · Cursor-Funktionen · FFT-Analysefunktion macht Spektrum-Analysen möglich · Datenexport in Excel.

Technische Daten: Zeitbasis: 2 ns - 1000 s/div · Vertikal-Ablenkung: 2 mV - 10 V/div · Eingangsimpedanz: 1 MΩ · Eingangskopplung: AC, DC, GND · Eingangsspannung: 35 V · Spannungsversorgung (Details): USB · Abm.: (L x B x H) 190 x 35 x 100 mm · Gewicht: 900 g · Samplingrate/Kanal: 250 MSa/s · Auflösung: 8 Bit · Speichertiefe/Kanal: 16 kpts · Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) · Spektrum-Analyse · Schnittstellen: USB · Kalibriert: Werkstandard (ohne Zertifikat) · Anzahl analoge Eingänge max.: 4 · Bandbreite: 100 MHz · Messkategorie: CAT I · Produkt-Art: USB-Oszilloskop · Typ: DSO-3104 · Tastkopfverhältnis einstellbar: 1:1, 10:1, 100:1, 1000:1 · Impedanz: 1 MΩ/25 pF

Lieferumfang: Software-CD · Installationsanleitung · USB-Y-Kabel.
Systemvoraussetzungen: CD-Laufwerk · 2 freie USB2.0 Schnittstellen · Windows® XP/Windows Vista™/Windows® 7 und neuer.
Hinweis: Der Masseanschluss der BNC-Buchsen ist mit der USB-Masse (Erdpotential) verbunden. Bei der Anwendung mit Notebooks werden isolierte Tastköpfe empfohlen.

Best.-Nr.	St. €
1490960-E4	268.07 240.-

TEST- UND PRÜFGERÄTE FÜR FEHLERFREIES UND SICHERES ARBEITEN.



FLUKE ab **2470,-**

FLUKE **AKTIONS PREIS** Sie sparen € 762.67 Gültig bis 25.10.2020 **statt € 2411.67** **1649,-**

Gerätetester Kit Fluke 6500-2 DE Kit

Multifunktions-Installationstester Fluke 1664 inkl. gratis DMS Software und gratis Werkzeugrucksack Fluke Pack 30

- Schnelle Eintastenbedienung
- Inkl. erweiterter Testadapter, Barcodeleser, DMS 0702/PAT Software, Geräte- und Barcode-Aufkleber

- Insulation-PreTest™ Sicherheitsfunktion
- Isolation an L-N, N-PE Eingang; Automatische Testsequenz; Durchgang an L-N, N-PE Eingang
- ShareLive™ Calling
- Fluke Connect kompatibel

Ausstattung: Eintastenbedienung: jede Testfunktion wird über eine spezielle Taste gestartet · Voreingestellte Werte für Gut/Schlecht ermöglichen Zeitersparnis · Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung zum einfachen Ablesen · Einzelnetzsteckdose für den Geräteanschluss · Separate IEC-Steckdose zum einfachen Prüfen von Kaltgeräteleitungen · Abnehmbare Messleitungen für schnellen Austausch vor Ort ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Ausstattung: Mit Autotest führen Sie die Prüfung von Leitungs- und Schleifenimpedanz, RCD-Auslösestrom und -Auslösezeit sowie Isolationsprüfungen mit einer einzigen Verbindung und durch einen einzigen Tastendruck durch. Zusatzmodus mit hohem Prüfstrom für die Schleifenimpedanzmessung ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Gewicht: 3.13 kg · Schnittstellen: USB · Speicher (Plätze): 1000 · Anzeige-Art: digital (LCD) · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messbereich (VDE): Schutzleiterwiderstand · Isolationswiderstand · Ersatzableitstrom · Leitungstest · Berührungstrom · Spannung · Strom · Leistung · Spannungs-Versorgung: 230 V/AC · Messkategorie: CAT II 300 V · Prüfablauf: manuell · Speicher: ja
Lieferumfang: Tragbarer Gerätetester Fluke 6500-2 · EXTL 100-02, Erweiterter Testadapter · SP Scan 6000, Barcodeleser · Fluke DMS 0702/PAT Software · Pass 560R-02, Geräteaufkleber für Gutbewertung · APP 1000, Aufkleber mit Zahlen für Barcode-Anwendungen · HBEEI02X34WR, Label White Single Lane 102.5x34 mm · Benutzerhandbuch auf CD · Kurzanleitung · Tragetasche aus Hartplastik · Messleitung · Prüfspitze · Krokodilklemme · Netzkabel · USB-Stick · USB-Kabel.

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 100 x 250 x 125 mm · Gewicht: 1.3 kg · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Besonderheiten: RCD/FI Test · Messkategorie: CAT III 500 V · CAT IV 300 V · Schnittstellen: Infrarot · Bluetooth® · Anzeige-Art: digital (LCD) · Messbereich (VDE): Spannung · Frequenz · Isolationswiderstand · Leitungsimpedanz · Schleifenimpedanz · Schutzart: IP40 · Spannungs-Versorgung: batteriebetrieben · Speicher: ja
Weitere technische Daten: Isolationswiderstand bei 100 / 250 / 500 / 1.000 V
Lieferumfang: Fluke 1664FC · DMS Software · Fluke Pack 30

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 5 à
1152486-E4	2600.-	2522.01	2470.-

Best.-Nr.	St. €
1909837-E4	2411.67 1649.-

Spannungsmessung mit geringer Eingangssimulation (LoZ)

Widerstand und Durchgangsprüfung mit Summer



Installationstester 1 kV, CAT IV 600 V mit Multimeterfunktion & Niederohmmessung

- Isolationsmessung mit 50, 100, 250, 500, 1000 V DC. (VDE 0413 Teil 2)
- Niederohmmessung mit >200 mA. (VDE 0413 Teil 4)
- Drehfeldrichtungsmessung durch einfaches Berühren der Leiter. (VDE 0413 Teil 7)

379,-



Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 180 x 365 x 300 mm · Gewicht: 2.46 kg · Kalibriert: ISO · Messkategorie: CAT IV 600 V · Anzeige-Art: digital (LCD) · Messbereich (VDE): Frequenz · Isolationswiderstand · Schutzleiterstrom · Schutzleiterwiderstand · Spannung · Strom · Widerstand · Prüfablauf: manuell
Lieferumfang: ein Paar Krokodilklemmen, rot, schwarz · Messleitungen mit Prüfspitzen 4 mm, Modell 4324-2 · 4 Batterien 1.5 V, Typ AAA · Robuste Geräteschutztasche · Kurzbedienungsanleitung · Bedienungsanleitung auf CD · ISO9000 Kalibrierzertifikat.

TECHNIK DEALS

Best.-Nr.	St. €
2176509-E4	399.17 379.-

Beste Technik. Faire Preise.

Unsere aktuellen Versandkosten unter: conrad.de/versandkosten

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

SCHNELL UND PRÄZISE ENERGIEVERBRAUCH UND STROMKOSTEN ERMITTELN.

VOLTcraft.

VOLTcraft Energiekostenmessgerät SEM4500

- Einfaches Messen des Energieverbrauchs und Kostenkontrolle über die Steckdose
- Mit praktischer „Forecast“-Funktion
- Messzeit einstellbar
- Wirkleistungsbereich 0.3 bis 3680 W



Ausstattung: LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung · Umstellbares Zeitformat 12h/24h · Löscht-Funktion · Alarm bei Überlast · Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz

Technische Daten: Besonderheiten: Kostenprognose · Alarmfunktion · Stromtarif einstellbar · Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 9999 h59 min · Betriebsspannung: 230 V/AC · Strom-Bereich: 0 bis 16 A · Eigen-Verbrauch: 0.4 W · Gewicht: 135 g · Wirkleistungsbereich: 0.3 bis 3680 W · Genauigkeit: 2 % · Abm.: (L x B x H) 103 x 56 x 72 mm · Passend für Land: Deutschland · Niederlande.

Lieferumfang: Energy-Monitor SEM4500 · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.		St. €
1647179-E4	25,-	21,-

**AKTIONS
PREIS**

Sie sparen € 4.20
Gültig bis 25.10.2020

statt € 25,-

21,-

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 02.09.2020



Anzeige von Wirkfaktor und Lasttyp

ab **25,-**



1558906

VOLTcraft.

Energiekostenmessgerät SEM 6000

Technische Daten: Messfunktion: Wirkleistung · CO₂-Ausstoß · Leistung · Energieverbrauch · Nennspannung · Strom · Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 30 d · Betriebsspannung: 230 V/AC · Strom-Bereich: 16 A (max) · Eigen-Verbrauch: 0.8 W · Gewicht: 95 g · Wirkleistungsbereich: 0.23 bis 3680 W · Genauigkeit: 1 % · Abm.: (L x B x H) 54.7 x 54.7 x 71.5 mm

Best.-Nr.	Typ	Besonderheiten	St. €
1558906-E4	Einzel	Bluetooth®-Schnittstelle, Datenexport, Datenloggerfunktion, TRMS, Stromtarif einstellbar, mit App-Steuerung	25,-
1695486-E4	3er Set	Bluetooth®-Schnittstelle, Datenexport, Datenloggerfunktion, Kostenprognose, TRMS, Stromtarif einstellbar, mit App-Steuerung	55,-



VOLTcraft.

Energiekosten-Messgerät Energy Logger 4000

- Integrierter Datenlogger
- SD Kartenslot für Datenexport
- 1,5 - 3500 W



44,-

Technische Daten: Besonderheiten: Stromtarif einstellbar · Kostenprognose · Messfunktion: Wirkleistung · Energieverbrauch · Wirkfaktor · Nennspannung · Strom · Frequenz · Energieverbrauch-Bereich: 0 bis 9999.9 kWh · Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 4320 h · Betriebsspannung: 230 V/AC · Strom-Bereich: 0.01 bis 15 A · Gewicht: 240 g · Wirkleistungsbereich: 0.1 bis 3500 W · Genauigkeit: 1 % · Abm.: (B x H x T) 164 x 82 x 83 mm.

Lieferumfang: Energy-Logger 4000 · Backup-Batterie · Auswertesoftware „VOLTSOFT Standard“ · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
125444-E4	44,-

Mit erhöhtem Berührungsschutz

7,-

BASETech

Energieverbrauchs-Messgerät Energy Monitor 2000

- Leistungsanzeige in W
- Energieverbrauchsanzeige in kWh



Technische Daten: Messfunktion: Energieverbrauch · Betriebsspannung: 230 V/AC · Eigen-Verbrauch: 1 W · Gewicht: 120 g · Wirkleistungsbereich: 4 bis 3680 W · Genauigkeit: 5 % · Abm.: (L x B x H) 76 x 75 x 75 mm · Passend für Land: Deutschland · Schweden · Österreich · Finnland · Norwegen · Slowenien · Ungarn · Estland · Lettland · Bulgarien · Rumänien · Niederlande · Spanien · Luxemburg · Bosnien und Herzegowina

Best.-Nr.	St. €
1302517-E4	7,-

BASETech

10,-

Energiekostenmessgerät EM-3000

- Misst Stromverbrauch, CO₂-Emissionen und Stromkosten
- Mit großen LCD-Display

Technische Daten: Besonderheiten: Kostenprognose · Messfunktion: Energieverbrauch · Betriebsspannung: 230 V/AC · Strom-Bereich: 16 A (max) · Eigen-Verbrauch: 1 W · Gewicht: 200 g · Wirkleistungsbereich: 2 bis 3680 W · Genauigkeit: 2 % · Abm.: (L x B x H) 78 x 76 x 150 mm · Passend für Land: Deutschland · Schweden · Österreich · Finnland · Norwegen · Slowenien · Ungarn · Estland · Lettland · Bulgarien · Rumänien · Niederlande · Spanien · Luxemburg · Italien · Bosnien und Herzegowina

Lieferumfang: 1 x Energiekostenmessgerät EM-3000 · 1 x Knopfzellen Batterie · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1611632-E4	10,-



Alle Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie im Onlineshop unter volcraft.de/#garantie

GEZIEL WÄRMEQUELLEN UND TEMPERATURUNTERSCHIEDE AUFDECKEN.



ab **343⁶²**

VOLTCRAFT

Wärmebildkamera

Technische Daten: Optik: 50° x 38° · Display-Auflösung: 240 x 320 Pixel · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Thermische Empfindlichkeit: 150 mK · Geometrische Auflösung (IFOV): 11 mrad · Emissionsgrad (max.): 0.99 · Gewicht: 365 g · Bildfrequenz: 9 Hz · Messbereich Temperatur: -10 bis 400 °C

Lieferumfang: Wärmebildkamera · Akku · USB-Kabel · Micro-SDHC-Speicherkarte (16GB) · Bedienungsanleitung auf CD · Sicherheitshinweise.



2127008

Best.-Nr.	Typ	Bolometermatrix	Emissionsgrad-Bereich	St. €
2127008-E4	WB-300	160 x 120 Pixel	0.01 - 0.99	747.07 687.30
1897504-E4	WB-200	80 x 60 Pixel	0.1 - 0.99	394.96 343.62

UNI-T

Uni-T UTi165K Wärmebildkamera mit 7,1 cm (2,8") TFT-Display

- 9 Hz Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich 30 bis 45 °C
- 160 x 120 Pixel Bolometermatrix
- Thermische Empfindlichkeit 50 mK

649⁷⁰



Technische Daten: Optik: 56° (H) x 42° (V) · Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Thermische Empfindlichkeit: 50 mK · Geometrische Auflösung (IFOV): 6 mrad · Fokussierung: Automatisch · Bolometermatrix: 160 x 120 Pixel · Produkt-Art: IR Thermal Imager · Grund-Genauigkeit ± °C: 0.5 °C · Farbpaletten: 7 · Display: 7,1 cm (2,8") TFT · Min. Fokussierungsentfernung: 1 m · Typ: UTi165K · Anschluss: USB · Bildfrequenz: 9 Hz · Messbereich Temperatur: 30 bis 45 °C

Lieferumfang: Wärmebildkamera · USB-Kabel Typ C · 16 GB TF-Karte · Benutzerhandbuch, englisch · Sicherheitshinweisblatt. **Hinweis:** Zum Aufladen wird ein USB-Ladegerät mit 5 V / 2 A benötigt.

Best.-Nr.	St. €
2255902-E4	755.47 649.70



1115⁰⁷

Wärmebildkamera testo 868

- WLAN Verbindung zur Testo-App und anderen Testo-Messgeräten
- Automatisches Einstellen des Emissionsgrades
- Objektiv vergleichbare Wärmebilder dank testo ScaleAssist

Technische Daten: Optik: 31° x 23° · Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Auflösung Temperatur: 0.10 °C · Spannungs-Versorgung (Details): 3.7 V/DC · Thermische Empfindlichkeit: 100 mK · Geometrische Auflösung (IFOV): 3.4 mrad · Grund-Genauigkeit ± %: 2 % · Fokussierung: Fix-Fokus · Bolometermatrix: 160 x 120 Pixel · Grund-Genauigkeit ± °C: 2 °C · Farbpaletten: 4 · Display: TFT 8.9 cm · Min. Fokussierungsentfernung: 0.5 m · Anschluss: USB · WAN · Bildfrequenz: 9 Hz · Emissionsgrad-Bereich: 0.01 - 1 · P · Messbereich Temperatur: -30 bis +650 °C · Interner Speicher: 2,8 GB · Bildspeicher-Dateiformat: .bmt und .jpg; Exportmöglichkeiten in .bmp, .png, .csv, .xls

Lieferumfang: USB-Kabel · Netzteil · Li-Ion-Akku · Profi-Software · 3 x testo e-Marker · Inbetriebnahmeanleitung · Kurzanleitung · Koffer.



Best.-Nr.	St. €
1528584-E4	1199.- 1115.07



377³²

VOLTCRAFT

WBP-80 Taschen-Wärmebildkamera

- 9 Hz Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich -10 °C bis 400 °C
- 80 x 60 Pixel Bolometermatrix
- 150 mK Wärmeempfindlichkeit
- Schlanke Taschenbauweise

Technische Daten: Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Thermische Empfindlichkeit: 150 mK · Geometrische Auflösung (IFOV): 11 mrad · Grund-Genauigkeit ± %: 3.5 % · Fokussierung: Automatisch · Bolometermatrix: 80 x 60 Pixel · Emissionsgrad (min.): 0.01 · Emissionsgrad (max.): 0.99 · Grund-Genauigkeit ± °C: 3.5 °C · Gewicht: 113 g · Farbpaletten: 3 · Bildfrequenz: 9 Hz · Emissionsgrad-Bereich: 0.01 - 0.99 · Messbereich Temperatur: -10 bis 400 °C

Lieferumfang: Wärmebildkamera · USB-Kabel · 16 GB Micro SD-Karte · Software-CD · Tragetasche · Bedienungsanleitung



Best.-Nr.	St. €
2161942-E4	377.32

ab **688⁷⁸**

FLIR

Wärmebildkamera Flir C5

- 8.7 Hz Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich -20 bis +400 °C
- Thermische Empfindlichkeit 70 mK

Technische Daten: Optik: 54° x 42° · Display-Auflösung: 160 x 120 Pixel · Thermische Empfindlichkeit: 70 mK · Fokussierung: Fix-Fokus · Besonderheiten: MSX® · Integrierte LED-Lampe · integrierte Digitalkamera · WiFi · Grund-Genauigkeit ± °C: 3 °C · Gewicht: 190 g · Farbpaletten: 6 · Min. Fokussierungsentfernung: 0.3 m · Typ: FLIR C5 (incl. Wi-Fi) · Anschluss: USB · Bluetooth® · Bildfrequenz: 8.7 Hz · Messbereich Temperatur: -20 bis +400 °C

Lieferumfang: FLIR C5 · Tasche



Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
2258834-E4	710.09	688.78

ab **387⁰⁴**

FLIR

FLIR ONE PRO Wärmebildkamera-Aufsatz für Smartphones und Tablets

- 8.7 Hz Bildwiederholfrequenz
- FLIR ONE: 80 x 60 Wärmepunkte für -20 bis +120 °C
- FLIR ONE PRO: 160 x 120 Wärmepunkte für -20 bis +400 °C

Technische Daten: Optik: 55 x 43° · Bolometermatrix: 160 x 120 Pixel · Gewicht: 36.5 g · Farbpaletten: 9 · Bildfrequenz: 8.7 Hz · Messbereich Temperatur: -20 bis +400 °C · Zertifizierungen: MFi (iOS Version), RoHS, CE / FCC, CEC-BC, EN61233 · Betriebstemperatur 0 bis 35 °C · Fallgeschützt bis zu 1,8 m · Thermische und visuelle Kameras mit MSX · Thermosensor · Pixelgröße 12 µm, 8 - 14 µm Spektralbereich · Visuelle Auflösung - 1440 x1080 Px · HFOV: 55° ± 1° · VFOV 43° ± 1° (Pro)

Lieferumfang: Schutzhülle · Ladekabel · Quick Start Handbuch.



1558117

Best.-Nr.	Typ	St. €	ab 5 à
1558112-E4	ONE PRO iOS	399.-	387.06
1558117-E4	ONE PRO Android USB C	399.-	387.04

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

KONSTANTE STROMVERSORGUNG GARANTIERT! MIT LEISTUNGSSTARKEN NETZ- UND LADEGERÄTEN.

MESSTECHNIK & STROMVERSORGUNG
Über 54.000 Artikel

Foto: istockphoto: sergeyryzhov



Anzahl Ausgänge 3 x

Leistung 195 W

RIGOL

Labornetzgerät DP832

- 0 - 30 V/DC / 0 - 3 A
- 0 - 30 V/DC / 0 - 3 A
- 0 V/DC - 5 V / 0 - 3 A

Technische Daten: Leistung: 195 W · Technologie: linear geregelt · Abm.: (L x B x H) 418 x 239 x 157 mm · Gewicht: 10.5 kg · 3 Analogausgangskanäle Ch1: 0-30V/0-3A, Ch2: 0-30V/0-3A, Ch3: 0-5V/0-3A
Lieferumfang: USB Kabel · Netzkabel · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1166515-E4	415.97	403.50

ab **245⁶¹**

GW INSTEK

Made to Measure

Labornetzgeräte Serie GPS



- Mit zweifach, dreifach oder vierfach Ausgang erhältlich
- Unabhängige und isolierte Ausgänge
- Tracking-, Seriell- und Parallel-Schaltfunktion
- Ausgang abschaltbar

Ausstattung: Last- und Netzregelung 0,01% · Überlast- und Verpolungsschutz · Drehzahlsteuerter Lüfter · 3stellige LED-Anzeigen.

Technische Daten: Technologie: linear geregelt · Abm.: (B x H x T) 255 x 145 x 265 mm · Gewicht: 7 kg

Lieferumfang: Netzkabel · Testleitungen · Bedienungsanleitung (Englisch).

Best.-Nr.	Typ	Anzahl Ausgänge	Ausgänge	Leistung	St. €
511529-E4	GPS-2303	2 x	0 - 30 V/DC / 0 - 3 A 0 - 30 V/DC / 0 - 3 A	180 W	245.61
511530-E4	GPS-3303-S	3 x	0 - 30 V/DC / 0 - 3 A 0 - 30 V/DC / 0 - 3 A 5 V/DC / 3 A	195 W	278.40



1629372



1629369

VOLTcraft.

VLP-USB Labornetzgeräte

Technische Daten: Technologie: linear geregelt · Besonderheiten: OVP · Produkt-Art: Labornetzgerät, einstellbar



ab **206³²**

Best.-Nr.	Typ	Anzahl Ausgänge	Ausgänge	Leistung	Abm. (L x B x H)	Gewicht	St. €
1629372-E4	VLP-2403 USB	4 x	0 - 40 V / 0.01 - 3 A 0 - 40 V / 0.01 - 3 A 3.8 - 6.2 V / 0.01 - 2.5 A 5 - 12 V / 0 - 2.5 A	273 W	270 x 440 x 125 mm	11 kg	318.50 302.57
1629369-E4	VLP-1303 USB	3 x	0 - 30 V / 0.01 - 3 A 4 - 6.2 V / 0.01 - 2.5 A 5 - 12 V / 0 - 2.5 A	123 W	270 x 260 x 115 mm	6.6 kg	234.46 206.32
1629370-E4	VLP-1405 USB	3 x	0 - 40 V / 0.01 - 5 A 4 - 6.2 V / 0.01 - 2.5 A 5 - 12 V / 0 - 2.5 A	233 W	260 x 350 x 125 mm	9 kg	276.48 259.89
1629371-E4	VLP-1602 USB	3 x	0 - 60 V / 0.01 - 1.5 A 4 - 6.2 V / 0.01 - 2.5 A 5 - 12 V / 0 - 2.5 A	123 W	270 x 260 x 115 mm	6.6 kg	293.28 275.69

**TECHNIK
DEALS**

**Beste Technik.
Faire Preise.**

Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter
conrad.de

Alle Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie im Onlineshop unter [voltagecraft.de/#garantie](https://www.conrad.de/garantie)
Alle Preise zzgl. MwSt.

PASSENDE NETZTEILE FÜR EINE OPTIMALE ENERGIEVERSORGUNG.

ENERGIESPAREND UND UNIVERSELL EINSETZBAR.


Kundenempfehlung:



4,4 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 02.09.2020

ab **11,-**



VOLT CRAFT.

Energiespar-Steckernetzteile USPS-Serie

- 3 - 12 V/DC Ausgangsspannung
- Stabilisierte Ausgangsspannungen
- Weitbereichseingang 100 - 240 V/AC
- Mit 8 DC-Wechselstecker für universellen Geräteeinsatz

Die USPS-Serie ist weltweit einsetzbar und stellt für viele Anwendungen das passende Netzteil zur Verfügung. Zur Auswahl stehen unterschiedliche Leistungsklassen. Die Ausgangsspannung kann an jedem Gerät in 7 Stufen eingestellt werden. Die Energieersparnis im StandBy-Betrieb beträgt gegenüber herkömmlichen linearen Netzteilen über 90% und entsprechen der Energiespar-Richtlinie „ErP“. Ersetzen Sie doch einfach ihr herkömmliches Netzteil gegen ein Energiespar-Netzteil und sparen dabei noch Geld.

Technische Daten: Ausgangsspannung: 3 V/DC · 4.5 V/DC · 5 V/DC · 6 V/DC · 7.5 V/DC · 9 V/DC · 12 V/DC · Einsatzort: Steckdose · Produkt-Art: Steckernetzteil, einstellbar · Kabellänge ca. 180 cm

Best.-Nr.	Typ	Ausgangsstrom (max.)	Gewicht	Leistung	St. €	ab 5 à
518371-E4	USPS-1000	1000 mA	150 g	12 W	14.28	13.85
518370-E4	USPS-600	600 mA	110 g	7.2 W	11.34	11.-
518372-E4	USPS-1500	1500 mA	175 g	18 W	18.48	17.93
518373-E4	USPS-2250	2250 mA	202 g	27 W	28.57	27.71

Kundenempfehlung:



4,9 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 02.09.2020

ab **730**



Festspannungs-Steckernetzteile SYS-Serie

- Hocheffizient und Energiesparend
- Von 5 - 18 V/DC verfügbar

Steckernetzteile in Schaltnetzteiltechnologie in kompakter Bauform. Dadurch können mehrere Geräte nebeneinander in Steckdosenleisten betrieben werden.

Technische Daten: Einsatzort: Steckdose.

Best.-Nr.	Ausgangsstrom (max.)	Gewicht	Ausgangsspannung	Leistung	St. €
510824-E4	1000 mA	143 g	24 V/DC	24 W	13.95 11.16
510819-E4	500 mA	79 g	12 V/DC	6 W	9.24 7.30
510822-E4	2000 mA	143 g	12 V/DC	24 W	13.95 11.16

PASSENDES ZUBEHÖR

USB-Steckadapter-Set

VOLT CRAFT.

- USB-B-Anschluss
- Mini-USB
- Micro-USB
- Passend für Steckernetzteile der USPS und SPS Serie



Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
512771-E4	4.79	4.64

Sehr geringer StandBy-Verbrauch

Stabilisierte Ausgangsspannungen

VOLT CRAFT.

Energiesparende Netzteile mit offenen Kabelenden

- Mit offenen Kabelenden, ideal für die Verwendung bei Bausätzen, LED-Streifen, etc.

Die Steckernetzteile eignen sich für viele Anwendungen. Die Ausgangsspannung kann in 7 Stufen eingestellt werden. Durch die offenen Kabelenden sind die Netzteile ideal bei der Verwendung als Stromversorgung von Bausätzen oder LED-Streifen. Die Energieersparnis im StandBy-Betrieb beträgt gegenüber herkömmlichen linearen Netzteilen

über 90% und damit entsprechen diese Geräte der Energiespar-Richtlinie „ErP“.
Ausstattung: Stabilisierte, einstellbare Ausgangsspannung: 3/4,5/5/6/7,5/9/12 V/DC · 1 cm abisolierte und verzinnete Kabelenden · Kurzschlussfest · Überlast- und Überhitzungsschutz.

Kundenempfehlung:



conrad.de · Stand: 02.09.2020



ab **821**



Technische Daten: Ausgangsspannung: 3 V/DC · 4.5 V/DC · 5 V/DC · 6 V/DC · 7.5 V/DC · 9 V/DC · 12 V/DC · Einsatzort: Steckdose · Produkt-Art: Steckernetzteil, einstellbar · Restwelligkeit bei Volllast 300 mV · Leerlaufspannung +/- 5% vom Nennwert

Best.-Nr.	Ausgangsstrom (max.)	Gewicht	Leistung	St. €
518374-E4	600 mA	110 g	7.2 W	9.66
515511-E4	1000 mA	150 g	12 W	13.44 9.95
515512-E4	1500 mA	175 g	18 W	17.64 14.64
515513-E4	2250 mA	202 g	27 W	26.88 18.01

TECHNIK DEALS

Beste Technik. Faire Preise.

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben

ÜBERSpannung ODER TIEFENentladung WIRKSAM VERMEIDEN.

BATTERIEN UND GERÄTE SCHÜTZEN.

Kundenempfehlung: **ab 8⁷⁸**
 ★★★★★ 4,0 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 02.09.2020



Solarladeregler SL 53

- Mosfet-Regler, daher wenig Verluste
- Gasungsregelung
- Überlade- und Tiefentladeschutz



Ausstattung: Mosfet-Regler, daher wenig Verluste · Gasungsregelung · Automatische Ladestromzuschaltung · Automatische Ladeabschaltung · Geringer Eigenstromverbrauch · Überlastschutz · Überlade- und Tiefentladeschutz · LED-Anzeige
Technische Daten: Nennspannung: 12 V · Passender Akku: Blei-Gel · Blei-Säure · Blei-Vlies · Modul-Leistung (max.): 53 Wp · Regelungs-Art: PWM · Abm.: (L x B x H) 69 x 59 x 23 mm · Für Solarpanel bis max. 53 W
Lieferumfang: Laderegler · Anleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 10 €
1547294-E4	9.24	8.78

ab 106⁹⁷



Solarladeregler MPPT Victron SmartSolar 75/15

- Eingebauter Bluetooth Smart: Kein Dongle notwendig
- Ultraschnelles Maximum Power Point Tracking (MPPT)



Ausstattung: Programmierbarer Batterie-Ladealgorithmus, Tag/Nacht-Zeitsteuerung und Lichtdämmungsoption, Optionen für die Programmierung, Daten in Echtzeit und Anzeige des Verlaufs
Technische Daten: Nennspannung: 12 V · 24 V · Regelungs-Art: MPPT · Ladestrom (max.): 15 A · Abm.: (B x H x T) 113 x 100 x 40 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 10 €
1924460-E4	112.60	106.97

ab 23⁹⁴

Mit Ladezustandsanzeige



Tiefentladeschutz 12 V, 24 V

Ausstattung: Einsetzbar in 12 V und 24 V Anlagen · LED-Kontrollanzeige
Technische Daten: Modul-Leistung (max.): 70 Wp · Nennspannung: 12 V · 24 V · Passender Akku: Blei · Abm.: (L x B x H) 98 x 88 x 35 mm
Lieferumfang: Tiefentladeschutz · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 €
111113-E4	25.20	23.94



14²⁴



Schaltnetzteil DIN-Schiene

Ausstattung: direkt auf die DIN-Schiene montierbar · geschlossene Bauform, berührgeschützte Schraubanschlüsse · Universaleingang · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · LED-Anzeige für Power-On · niedrige Leerlaufleistung · DC-OK-Relaisausgang
Technische Daten: Phasen: 1 · Anzahl Ausgänge: 1 x · Abm.: (L x B x H) 40.00 x 90.00 x 100.00 mm · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2.5 A · Anschluss: Schraubklemmen · Leistung: 60 W · Herst.-Teilenr.: MDR-60-24

Best.-Nr.	St. €
1297381-E4	18.49 14.24



Alle Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie im Onlineshop unter voltrcraft.de/#garantie



Solar-Laderegler PR 1010

- Professionelle Lastüberwachung
- Mehrstufige Ladetechnologie
- Steca-AtonIC-Ladezustandsbestimmung

Technische Daten: Modul-Leistung (max.): 300 Wp · Nennspannung: 12 V · 24 V · Regelungs-Art: PWM · Passender Akku: Blei-Säure · Blei-Gel · Blei-Vlies · Ladestrom (max.): 10 A · Abm.: (B x H x T) 187 x 96 x 44 mm · Schutzart IP31 · Ladeentspannung 13,9/27,8 V · Boostladespannung 14,4/28,8 V · Leerlaufspannung <47 V
Lieferumfang: Laderegler · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 10 €
110677-E4	65.54	62.26



ab 62²⁶



Hutschienen-Netzteile

Technische Daten: Phasen: 1 · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Verbrauch (StandBy): 0.3 W · MTBF: 350000 h · Ausgangstyp (Netzteile): Einstellbar · Schutzart: IP20 · Verbrauch im Standby-Modus: <0.3 W · Restwelligkeit/Rauschen: <1% der Ausgangsspannung

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausgangsstrom (max.)	Wirkungsgrad	Leistung	St. €
178111-E4	PSD-323	2.5 A	87 %	60 W	31.09 24.25
178114-E4	PSD-321	0.42 A	80 %	10 W	18.49 14.61
178112-E4	PSD-322	1.25 A	85 %	30 W	28.57 21.43
1998769-E4	PSD-324	4.2 A	89 %	100 W	34.45 26.88

ab 14⁶¹

BESTE VERBINDUNGEN SCHAFFEN.

MIT OPTIMALER LÖTTECHNIK.

LÖTTECHNIK

Über 7.000 Löttechnik-Artikel

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 02.09.2020

185⁵⁴

ersa

Digitale-Lötstation Ersa RDS 80

- 80 Watt
- Digitalanzeige
- Mit Lötspitzentrockenreiniger
- Temperaturbereich 150 bis 450°C
- PTC-Heizelement



Technische Daten: Leistung (max.): 80 W · Betriebsspannung: 230 V/AC · Anzeige: digital · Temperaturbereich: +150 bis +450 °C

Lieferumfang: Elektronik-Lötstation RDS 80 · Lötkolben RT 80 mit ERSADUR-Dauerlötspitze 842 CD, 2,2 mm meißelförmig · Ablageständer RH 80 mit Viskoseschwamm

Best.-Nr.	St. €
813123-E4	201.68 185.54

366⁸²

JBC
The Soldering Co.

Kompakt-Lötstation CD-2BEWE

- Für allgemeine Arbeiten in der Elektronik
- Schneller Kartuschenwechsel
- Verstellbare Elemente
- Kommunikationsmöglichkeit PC über USB-Schnittstelle
- Mikroprozessorgesteuert

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 145 x 150 x 175 mm · Betriebsspannung: 230 V · Leistung (max.): 140 W · Gewicht: 3170 g · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 90 bis 450 °C · Kommunikationsmöglichkeit PC über USB-Schnittstelle · Schneller Kartuschenwechsel.

Lieferumfang: Steuereinheit CD-2E · Lötkolben T245-A · Lötkartusche C245-906 · Lötkartusche C245-907 · Messingwolle CL6210 · Schwamm S0354 · Netzstecker · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1712477-E4	378.16 366.82

241²¹

TOOLCRAFT

2-in-1 Lötstation 700 W 200 - 480 °C

- Kombinierte Elektro-/Heißluft-Lötstation
- Intelligente Kühlung und verzögerte Abschaltung zur Verlängerung der Lebensdauer des Lötkolbens
- Schnelle Erwärmung (in 10 s auf 250 °C)



3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 257 x 247 x 168 mm · Betriebsspannung: 230 V · Max. Luftmenge: 23 l/min · Leistung (max.): 700 W · Gewicht: 4252 kg · Temperaturbereich: 200 bis 480 °C

Lieferumfang: 2-in-1 Lötstation · Heißluftpistole · Lötkolben · Netzkabel · Lötkolbenständer (mit Reinigungsschwamm) · 4 Aufsätze · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
2108712-E4	251.26 241.21



137⁷⁰

Weller

Lötstation WE 1010

- 70 W Lötkolben mit hoher Leistung
- Schnelle Aufheizzeiten
- Digitales LCD Display
- Werkzeugloser Lötspitzenwechsel

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 150 x 120 x 98 mm · Betriebsspannung: 230 V · Leistung (max.): 70 W · Gewicht: 1.4 kg · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 100 bis 450 °C

Lieferumfang: 1-Kanal-Lötstation, digital 70 W, 230 V · WEP 70 Lötkolben 70 W, 24 V · PH 70 Sicherheitsablage mit Schwamm · Lötspitze ET A Meißelform.

Best.-Nr.	St. €
1664390-E4	153.- 137.70

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 02.09.2020

**TECHNIK
DEALS**

Beste Technik.
Faire Preise.

Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter
conrad.de

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Foto: AdobeStock; Berk

PERFEKTE LÖSUNGEN FÜR ALLE LÖTAUFGABEN.

SETS FÜR ULTRASCHNELLES UND PRÄZISES ARBEITEN.

AKTIONSPREIS

Sie sparen € 58,78
Gültig bis 25.10.2020

statt € 1175,63

1116⁸⁵



Weller

WX 1010 Set

- 1-Kanal-Lötstation 200 W / 230 V
- 1-Kanal-Versorgungseinheit mit LötKolben WXP 120

542⁷¹

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 170 x 151 x 130 mm · Leistung (max.): 200 W · Betriebsspannung: 230 V/DC · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 50 bis 450 °C · USB: Frontseitige USB-Schnittstelle für Firmware-Update, Parametrierung und Monitoring; in die USB-Schnittstelle passt jeder handelsübliche USB-Speicherstick.
Lieferumfang: 1-Kanal-Versorgungseinheit WX 1, 200 W · WXP 120 · LötKolben 120 W, 24 V mit Power-Response Heizkörper Technologie · WDH 10 Sicherheitsablage mit Messingwolle · XT B Lötspitze.

Best.-Nr.	St. €
1385250-E4	553.79 542.71



Weller

Weller 2-Kanal Löt-/Entlötstation WXD 2020

- Mehrere Anwendungen und nur eine Versorgungseinheit
- Standby fähiges Entlötwerkzeug
- ESD sicher

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 170 x 151 x 130 mm · Leistung (max.): 240 W · Gewicht: 3.2 kg · Betriebsspannung: 230 V/AC · Max. Luftmenge: 35 l/min · Anzeige: digital · Temperaturbereich: +50 bis +550 °C.

Lieferumfang: 2-Kanal Löt-/Entlötstation WXD 2020 · WXD 2020 EntlötKolben mit WDH 70 Sicherheitsablage · WXP 120 LötKolben mit WDH 10 Sicherheitsablage.

Best.-Nr.	St. €
588701-E4	1175.63 1116.85



732⁸¹

TOOLCRAFT

High Energy Rework Station

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 226 x 193 x 150 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Max. Luftmenge: 120 l/min · Leistung (max.): 1000 W · Gewicht: 3.62 kg · Anzeige: digital · Produkt-Art: Löt-/Entlötstation · Temperaturbereich: 100 bis 480 °C
Lieferumfang: 1x GT-8102 Hochleistungs-Überarbeitungsstation · 1x Netzkabel · 1x Griffhalter · 3x Sprühdüse · 4x Saugscheibe · 4x Frühlings · 1x Staubsauger · 1x Heißluftpistolengriff · 1x Doppelstecker · 1x schwarzer Werkzeugkasten · 2x Saugdüse · 1x Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1933086-E4	755.47 732.81



1037⁰²

TOOLCRAFT

4 in 1 Rework Station

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 309 x 313 x 146 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Max. Luftmenge: 23 l/min · Leistung (max.): 900 W · Gewicht: 8.27 kg · Temperaturbereich: 150 bis 500 °C

Lieferumfang: 1x MS-900 mit Heißluftstation · 1x LötKolben · 1x Entlötpinzette · 1x Entlötstation · 1x Entlötsaugpumpe · 2x Ständer mit Spiralwolle Trockenreiner · 1x Netzkabel

Best.-Nr.	St. €
1933085-E4	1091.60 1037.02



576⁸¹

Weller

Zero Smog EL Kit 1

- Tragbares Absauggerät, zur flexiblen Platzierung direkt unter oder neben dem Arbeitsplatz
- Besonders große Filterfläche für längere Standzeiten
- Variable Leistungsregelung durch 4 Drehzahleinstellungen

Technische Daten: Max. Geräusch-Entwicklung: 53 dBa · Abm.: (L x B x H) 335 x 360 x 445 mm · Luftdurchsatz: 150 m³/h · Betriebsspannung: 230 V.
Lieferumfang: ALFA Trichterdüse · 0F15 Flexibler Absaugarm · T0058762846 Fixing clamp / Befestigungsschelle.

Best.-Nr.	St. €
1664396-E4	600.84 576.81



155⁵²

TOOLCRAFT

Hochfrequenz Lötstation ST-100 HF

- Ultraschnelles Aufheizen durch Hochfrequenz-Induktionsheizelement
- Mikroprozessorgesteuerte Regelungstechnik
- Kompaktes und robustes, pulverbeschichtetes Aluminium- Gehäuse
- Integrierte Standby- und Shutdown Funktionen

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 176 x 124 x 98 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Stromversorgung: netzbetrieben · Leistung (max.): 100 W · Gewicht: 3250 g · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 50 bis 480 °C

Lieferumfang: LötKolbenablage mit Trockenreiner und Schwamm · LötKolben · Lötspitze (Bleistiftform 0,2 x 25mm) · Bedienungsanleitung · Netzkabel

Best.-Nr.	St. €
1626065-E4	167.23 155.52

Alle Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie im Onlineshop unter: conrad.de/toolcraft#garantie

DETAILS MACHEN DEN UNTERSCHIED.

DAS RICHTIGE ZUBEHÖR BRINGT BEEINDRUCKENDE PRÄZISION.

3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

AKTIONSPREIS

Sie sparen € 3,03
Gültig bis 25.10.2020

statt € 50,-42

47³⁹

TOOLCRAFT

Lötrauchabsauger mit Tischhalterung ZD-153A

- Direkt über Lötrauch positionierbar
- Leistungsstarkes 23 W Gebläse

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 160 x 220 x 270 mm · Luftdurchsatz: 60 m³/h · Leistung (max.): 23 W · Betriebsspannung: 230 V/AC · Gelenkarme-Abm.: Je ca. 250 mm · Filter-Abm. (L x B x H): 130 x 130 x 10 mm · Anschlusskabel: 1,5 m · Gewicht: 2500 g · Durchmesser: 94 mm.

Lieferumfang: Lötrauchabsauger mit Stativ und Fuß · 2 Aktiv-Kohle-Filter · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
588688-E4	50,-42 47,39



Detailansicht



Kundenempfehlung:



4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 02.09.2020

150⁷⁵

Weller®
GaslötKolben
Pyropen Piezo

- Mit Piezo-Zündung
- Bis zu 3 Stunden ununterbrochen löten
- Max. 100 W

Ausstattung: Temperaturwerte: LötKolben 250 bis 500 °C, Heißluftgebläse 650 °C.

Technische Daten: Max. Temperatur: 650 °C · Gas-Inhalt: 28 ml · Betriebsdauer (max.): 180 min · Leistung (max.): 60 W.

Lieferumfang: Heißluft- und Schrumpfzubehör · Lötspitze Meißelform 3,0 mm · Bedienungsanleitung · Stabile Metallbox.

Hinweis: Ohne Gasfüllung, füllbar mit hochwertigem Feuerzeuggas (ISO-Butan).

Best.-Nr.	St. €
813249-E4	163,-86 150,75

Robustes Aluminium-Gehäuse

Leicht zu bedienender Auslöseknopf



428

TOOLCRAFT

Entlötsaugpumpe

Das Metallgehäuse der antistatischen Entlötsaugpumpe ist sehr robust und stabil. Außerdem verfügt sie über eine selbstreinigende Spitze. Durch den leichtgängigen Auslöseknopf ist sie sehr gut zu bedienen. Die Pumpe ist ideal für Arbeiten an Platinen etc. geeignet.

Technische Daten: Antistatisch: Ja.

Best.-Nr.	St. €
2196503-E4	5,-04 4,28

3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

1719

Kundenempfehlung:



4,2 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 02.09.2020

TOOLCRAFT

Regelbarer LötKolben 60 W

- Temperaturregelung am LötKolben
- Optimal für den universellen Einsatz

Durch die Temperaturregelung von 200 - 450 °C ist dieser LötKolben ideal für die unterschiedlichsten Aufgaben geeignet. Von Platinenbestückung bis zur Metallverbindungstechnik.

Technische Daten: Leistung (max.): 60 W · Betriebsspannung: 230 V · Lötspitzen-Art: Bleistiftform.

Lieferumfang: LötKolben 60 W · Lötspitze.

Best.-Nr.	St. €
588269-E4	18,-49 17,19

Kundenempfehlung:



4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 02.09.2020



Gefahr

Weller®

Gasnachfüllflasche

517

- Hochwertiges ISO-Butangas
- Für alle GaslötKolben geeignet
- Inkl. Adapter-Aufsätze im Deckel

Hochwertiges ISO-Butangas speziell zum Gaslöten.

Füllmenge 75 ml.

Lieferumfang: Gasnachfüllflasche Füllmenge 75 ml.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
812591-E4	68,86 €	5,-88 5,17



STANNOL

1121

LötDraht HS10 FairLötet

- ElektroniklötDraht aus hochreinen Sekundärrohstoffen
- Flussmittelfüllung aus größtenteils nachwachsenden Rohstoffen

Technische Daten: Gewicht: 100 g · Ausführung: Spule · Legierung: Sn99,3Cu0,7 · Draht-Durchmesser: 1,0 mm · Flussmitteltyp: ROM1 (IEC 61190-1-3) / 1.1.2.B (DIN EN 29454-1) / F-SW26 · Flussmittelgehalt: 2,5 % ± 0,3 % · Halogengehalt im Flussmittel: 0,9 % · Korrodierende Wirkung: keine, nach DIN 8516 · Legierungseinheit analog zu ISO 9453:2006: FLOWTIN+ TC Sn99,3Cu0,7 (Sn99,3Cu0,7 - 227°C Schmelzpunkt).

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €
1414240-E4	112,07 €	12,-60 11,21



NÄHER DRAN.

BEREIT FÜR GENAUE UNTERSUCHUNGEN.

MIKROSKOPE / LUPENLEUCHTEN
Über 2.000 Artikel

Foto: iStockphoto, franz12

50²⁰



TOOLCRAFT

LED Lupenleuchte 3D 1.75x

- Glaslinse Ø125 mm
- 1.75x Vergrößerung
- Verstellbarer Lupenarm
- Klemmhalterung
- Dimmbar

Technische Daten: Arbeitsradius: 128 cm · Befestigungsart: Tischklemme · Vergrößerungsfaktor: 1.75 x · Sockel: LED · Energieeffizienzklasse: n.rel · Besonderheiten: dimmbar · Linsen-Ø: 125 mm · Lichtstrom pro Lichtquelle: 650 mlm · Lichtfarbe (Kelvin): 6500 K · Gewicht: 2373 g · Betriebsspannung (Details): 220 - 240 V · Leuchtfarbe: Kalt-Weiß · Lichtstrom Gesamt: 650 lm · Anzahl LEDs: 60 · Leistung: 11 W · Linsengröße: (Ø) 125 mm · Abm.: (L x B x H) 650 x 205 x 800 mm.

Lieferumfang: 1 x LED-Lupenleuchte · 1 x Klemmhalterung · 1 x Handbuch

Best.-Nr.	St. €
1601088-E4	58.82 50.20



TOOLCRAFT

72⁸²

Digitale Mikroskopkamera DigiMicro Profi

- Kameramikroskop mit 5 Mio. Pixel
- Bis zu 150fache Vergrößerung
- Präzise einstellbarer Standfuß

Technische Daten: Auflösung Foto: 2592 x 1944 Pixel · Auflösung: 5 Megapixel · Auflösung Video: 640 x 480 Pixel · Digitale Vergrößerung (max.): 150 x · Digitale Vergrößerung (min.): 10 x · Betriebsspannung (Details): 5 V (USB) · Ausführung: USB.
Lieferumfang: Kamera · Profi Standfuß · USB-Kabel · Bedienungsanleitung · Software.

Best.-Nr.	St. €
1713198-E4	84.03 72.82



42⁶⁶



TOOLCRAFT

Digitale Mikroskopkamera DigiMicro 2.0 Scale

- Bis zu 200fache Vergrößerung
- 8 integrierte LEDs zur optimalen Ausleuchtung
- Direkte Übertragung auf den PC

Technische Daten: Auflösung Foto: 1600 x 1200 Pixel · Auflösung: 2 Megapixel · Auflösung Video: 1600 x 1200 Pixel · Digitale Vergrößerung (max.): 200 x · Digitale Vergrößerung (min.): 20 x · Betriebsspannung (Details): Über USB · Ausführung: USB · Gewicht: 350 g · Abm.: (L x B) 210 mm x 150 mm.

Lieferumfang: Kamera · Standfuß · USB-Kabel · Bedienungsanleitung · Software.
Systemvoraussetzungen: Windows® 7/8/10 (oder höher), Mac OS 10.12 (oder höher)

Best.-Nr.	St. €
1713197-E4	50.42 42.66



Farbtemperatur 6000-7000 K

220-240V

12 Watt

72⁷¹



TOOLCRAFT

LED Lupenleuchte 150 mm dimmbar

Technische Daten: Befestigungsart: Tischklemme · Vergrößerungsfaktor: 1.75 x · Energieeffizienzklasse: n.rel · Linsen-Ø: 150 mm · Lichtstrom pro Lichtquelle: 750 lm · Lichtfarbe (Kelvin): 6000 K · Gewicht: 2.26 kg · Betriebsspannung (Details): 220-240 V/AC · Leuchtfarbe: Weiß · Anzahl LEDs: 72 · Leistung: 12 W · Linsengröße: (Ø) 150 mm
Lieferumfang: 1 x LED Lupenleuchte · 1 x Adapter · 1 x Tischklemme · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1662856-E4	88.23 72.71



TOOLCRAFT

138⁶²

Digitale Mikroskopkamera DigiMicro Lab5.0

- Kameramikroskop mit 5 Mio. Pixel
- Bis zu 500fache Vergrößerung
- Integriertes 8,9 cm (3,5") TFT-Farbdisplay

Technische Daten: Digitale Vergrößerung (min.): 20 x · Digitale Vergrößerung (max.): 500 x · Produkt-Art: USB Mikroskop.

Lieferumfang: Kamera · Li-Ionen-Akku · USB-Kabel · Bedienungsanleitung · Software.
Systemvoraussetzungen: Windows® 7/8/10; Mac OS 10.9-10.13

Best.-Nr.	St. €
1713199-E4	138.62



Alle Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie im Onlineshop unter: conrad.de/toolcraft#garantie
Alle Preise zzgl. MwSt.

**TECHNIK
DEALS**

**Beste Technik.
Faire Preise.**

Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter
conrad.de

PASSIV, AKTIV UND ELEKTROMECHANISCH.

ALLES FÜR ENTWICKLUNG UND VORSERIENFERTIGUNG.

BAUELEMENTE

Über 280.000 Artikel

Inhalt ca. 100 Stück


4²⁰

Kemo
Electronic

Folienkondensatoren-Set

Technische Daten: Produkt-Art: FKP-Folienkondensator Sortiment · Typ: S052

Best.-Nr.	Pckg.	€
535522-E4	5.13	4.20



54²⁹

Labor-Elko-Sortiment, 325 Teile

• Radiale Ausführung

Technische Daten: Bauart: radial bedrahtet · Typ: 419141

Lieferumfang: 325 Elko's mit 16 V: 20 x 22 µF, 20 x 47 µF, 20 x 100 µF, 20 x 220 µF, 10 x 470 µF, 10 x 1000 µF, 5 x 2200 µF, 6 x 4700 µF · 50 V: 20 x 1 µF, 20 x 2,2 µF, 20 x 4,7 µF · 35 V: 20 x 10 µF, 20 x 22 µF, 20 x 47 µF, 20 x 100 µF, 20 x 220 µF, 10 x 470 µF, 5 x 1000 µF, 4 x 2200 µF, 4 x 4700 µF · 20 x 10 µF, 20 x 22 µF, 15 x 47 µF, 10 x 100 µF, 8 x 220 µF, 6 x 470 µF.

Best.-Nr.	Pckg.	€
419141-E4	73.94	54.29



Barthelme

Kohleschicht-Widerstand Sortiment

- 400 Teile
- 0.25 Watt
- Toleranz: ± 5%

Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Bauform: 0207 ·

Belastbarkeit: 0.25 W · Toleranz ±: 5% · Typ: 00430332

Lieferumfang: Sortimentsbox · (Je 20 Stück) 1Ω · 10Ω · 47Ω · 100Ω · 150Ω · 220Ω · 330Ω · 470Ω · 1kΩ · 1.5kΩ · 2.2kΩ · 4.7kΩ · 10kΩ · 22kΩ · 33kΩ · 47kΩ · 100kΩ · 220kΩ · 470kΩ · 1MΩ

Best.-Nr.	Pckg.	€
1692380-E4	17.20	10.63



75,-

Transport Data Logger - TDL110

Technische Daten: Produkt-Art: Temperatur-/Feuchtigkeitssensor · Tool-Typ: Multi-Sensor-Einheit · Technologie: ARM Cortex-M3 · Schnittstellen: Bluetooth® · Architektur: ARM Cortex-M3

Lieferumfang: 1 Stück TDL 110 Device inkl. Batterie · Quick Start Guide

Hinweis: Der Batterie kann vom Kunden selbst eingesetzt werden. Der Kunde vergibt bei der Erstinbetriebnahme des TDL eine PIN pro Device. Ein Zurücksetzen der PIN ist auch im Werk nicht möglich.

Best.-Nr.	Pckg.	€
2148500-E4	83.13	75,-



15⁰⁹

Kohleschicht-Widerstands-Sortiment

- Bauform 0207
- 25 Stück je Wert
- Normreihe E 12



Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Bauform: 0207 · Toleranz ±: 5% ·

Inhalt: 1 Set · Abm.: (L x B x H) 265 x 32.5 x 138 mm · Typ: 419036 · Abm. eines Faches: (B x H x T) 60 x 23 x 20 mm · Farbe: Hellgrau

Lieferumfang: 23 Werte (je 25 St.) der E 12 Reihe von 10 Ω - 680 Ω (Insgesamt 575 St.).

Best.-Nr.	Pckg.	€
1565924-E4	16.81	15.09

Kundenempfehlung:



4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 02.09.2020




ESD-Tischmatten-Set

Technische Daten: Typ: 1400.663.C · Herstellerfarbe: Platin-Grau · Anschluss: Druckknopf 10 mm · Ringöse 4 mm · Besonderheiten: inkl. Erdungskabel · inkl. Erdungsstecker · inkl. Erdungsarmband · inkl. Verbindungsleitung · Ableit-Widerstand: (nach IEC 61340-5-1) R_G = typ. 10⁹ - 10⁷ Ω · Abm.: (L x B) 900 mm x 610 mm · Stärke: 2 mm

Lieferumfang: Spiralkabel mit verstellbarem Antiallergic-Handgelenkband (GS-Zertifikat) · Erdungsbaustein mit 2,4 m Spiralkabel mit Blindstecker für direkten Anschluss an eine Schutzkontakt-Steckdose.

Best.-Nr.	Pckg.	€
186004-E4		46.82



46⁸²



TECHNIK
DEALS

Beste Technik.
Faire Preise.

Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter
conrad.de

AUF GUTE VERBINDUNG KOMMT ES AN.

DAFÜR SORGT UNSER PROFESSIONELLES SORTIMENT.

KABEL & LEITUNGEN
Über 236.000 Artikel

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,1 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 02.09.2020

H07RN-F < HAR >

H07RN-F < HAR >



H07RN-F Gummileitung

< HAR >



- Die schwere Gummileitung
- Farbcodiert

ab **772**

Aufbaudaten: Feindrähtige Cu-Litze, Aderisolation aus Gummi, Adern verseilt, verschiedenfarbig bzw. Nummerndruck auf schwarzer Ader nach VDE 0293, Außenmantel aus Gummimischung EM 2 gemäß HD 22.1/VDE 0282-1. Flammwidrig.

Technische Daten: Kabeltyp: H07RN-F · Querschnitt: 5 G 10 mm² · Besonderheiten: Flammwidrig · Kältebeständig · Ölbeständig · UV-Beständig · Harmonisiert · Herstellerfarbe: Schwarz · Außen-Ø: 29.10 mm · Inhalt: Meterware · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U₀: 450 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 6 · Isolationsmaterial: Gummi · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Prüfzeichen: VDE 0282 Teil 4/HD 22.4 S3 · Produkt-Art: Anschlussleitung

Best.-Nr.	Meterware €	ab 10 à
600616-E4	8.58	7.72



H07RN-F Meterware 1 m

< HAR >



- Farbcodiert

1289

Technische Daten: Kabeltyp: H07RN-F · Querschnitt: 4 G 35 mm² · Besonderheiten: Flammwidrig · Ölbeständig · Harmonisiert · Kältebeständig · UV-Beständig · Herstellerfarbe: Schwarz · Außen-Ø: 41.40 mm · Inhalt: Meterware · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U₀: 450 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 6 · Isolationsmaterial: Gummi · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Produkt-Art: Anschlussleitung

Best.-Nr.	Meterware €
2249136-E4	12.89

2249138



Installationskabel NYM-J

ab **154**



Technische Daten: Kabeltyp: NYM-J · Querschnitt: 5 G 2.50 mm² · Herstellerfarbe: Grau · Außen-Ø: 12.20 mm · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U₀: 300 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Prüfzeichen: VDE 0250 Teil 204 · Produkt-Art: Mantelleitung

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 10 à	ab 100 à
2249138-E4	100 m	-.96 €	95.65	-	-
600532-E4	Meterware		1.89	1.70	1.54

1025804



Installationskabel NYM-J

ab **069**



Technische Daten: Kabeltyp: NYM-J · Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U₀: 300 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Prüfzeichen: VDE 0250 Teil 204 · Produkt-Art: Mantelleitung

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €
1025804-E4	3 G 1.50 mm ²	8.40 mm	100 m	-.38 €	36.64
600896-E4	3 x 1.50 mm ²	9.10 mm	Meterware		-.69



Installationskabel NYM-J

ab **084**



Technische Daten: Kabeltyp: NYM-J · Querschnitt: 3 x 2.50 mm² · Herstellerfarbe: Grau · Außen-Ø: 10.40 mm · Inhalt: Meterware · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U₀: 300 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Prüfzeichen: VDE 0250 Teil 204 · Produkt-Art: Mantelleitung

Best.-Nr.	Meterware €	ab 10 à	ab 100 à
600570-E4	1.04	-.94	-.84



Installationskabel NYM-J

ab **094**



Technische Daten: Kabeltyp: NYM-J · Querschnitt: 5 G 1.50 mm² · Herstellerfarbe: Grau · Außen-Ø: 10.80 mm · Inhalt: Meterware · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U₀: 300 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Prüfzeichen: VDE 0250 Teil 204 · Produkt-Art: Mantelleitung

Best.-Nr.	Meterware €	ab 10 à
600924-E4	1.04	-.94

MIT DEM RICHTIGEN ARBEITSGERÄT GEHT ALLES.

PERFEKTE ERGEBNISSE DURCH PROFI-TOOLS.

WERKZEUG

Über 147.000 Werkzeug-Artikel

Foto: Fotolia - Syda Productions



37⁸²

Heißluftpistole T-HLP 2000 W

- 3-stufige Einstellmöglichkeiten der Temperatur
- Zusätzliche Einstellmöglichkeiten über LED Anzeige
- Vielseitige Einsatzzwecke

Technische Daten: Gewicht: 830 g · Luftmenge: 550 l/min · 200 - 550 l/min · Temperatureinstellung: 50 - 630 °C · Besonderheiten: inkl. Zubehör · inkl. Koffer · Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 2000 W · Produkt-Art: Heißluftgebläse
Lieferumfang: 1 x Heißluftpistole · 1 x Spatel · 4 x Düsen · 1 x Transport- und Aufbewahrungskoffer

Best.-Nr.	St. €
1582584-E4	37.82



12⁶⁰

Kabellose Heißklebepistole 500 W

- Flexibel einsetzbar
- Aufheizzeit: 3 - 5 min
- Aufschmelz-Temperatur 170 °C
- PTC Heizer

Technische Daten: Leistung: 500 W · Klebestick-Ø: 11 mm · Aufschmelz-Temperatur: 170 °C · Aufheizzeit (max.): 180 s · Förderleistung (max.): 22 g/min · Betriebsspannung: 230 V · Abm.: (L x B) 230 mm x 220 mm · Gewicht: 600 g

Lieferumfang: 1 x Klebepistole · 1 x Station · 2 x Düse (kurz/lang) · 1 x Bedienungsanleitung · 1 x Ladekabel · 5 x Klebestick transparent 11,2 x 150 mm

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
1553068-E4	15.13 12.60



21,-

TOOLCRAFT

3 in 1 Heißdraht-Schneider

- 3 praktische, schnell zu wechselnde Aufsätze (Schneidedraht, Klingenaufsatz, Gravuraufsatz)



Technische Daten: Leistung: 7 W · Betriebsspannung: 5 V/DC · Aufheizzeit (max.): 120 s · Schneidtemperatur: 300 °C · Länge: 68 mm · Breite: 211 mm · Höhe: 285 mm · Stromversorgung: netzbetrieben.

Lieferumfang: Basisgerät · Heißdrahtschneider · Gravuraufsatz · Schneidaufsatz · Standfuß · Netzgerät (5 V) · 5 x Ersatzdraht · Koffer.

Best.-Nr.	St. €
2228385-E4	21.-

PASSENDES ZUBEHÖR

Toolcraft Ersatzdraht für Heißdraht-Schneider (1367472)

- Typ: Nickel-Chrom Draht
- Länge: 180 mm
- Lieferumfang: 5 St.



Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
1381165-E4	2.51	2.36



16⁸¹

Multischleifer T-MS 200 W

- 200 W 230 V
- Leerlaufschwingzahl: 12000/min
- Schwingkreis-Ø: 1.4 mm

Technische Daten: Leistung: 200 W · Schleiffläche: 150 x 150 x 100 mm · Leerlaufschwingzahl: 12000/min · Schwingkreis-Ø: 1.4 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Gewicht: 1100 g · Kabellänge: 2m

Lieferumfang: 1 x Multischleifer · 1 x Staubfangbehälter · 3 x Schleifpapier (60, 80, 120) · 1 x Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1582582-E4	16.81

TECHNIK
D€ALS

Beste Technik.
Faire Preise.

PASSENDES ZUBEHÖR FINDEN SIE AUF CONRAD.DE

Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter
conrad.de

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

HANDWERKSKUNST STECKT IN IHNEN!

ELEKTROWERKZEUGE VON BOSCH.



Hubzahl (max.): 3100 /min

780 W

BOSCH 171⁵⁶
Invented for life

Sticksäge GST 150 CE 35tlg. Sägeblatt-Set in L-BOXX

Technische Daten: Leistung: 780 W · Hubzahl (max.): 3100 /min · Schnitttiefe max. (Holz): 150 mm · Schnitttiefe max. (Metall): 10 mm · Schnitttiefe max. (Aluminium): 20 mm · Gewicht: 2.6 kg · Produkt-Art: Pendelhubstichsäge · Hubhöhe: 26 mm · Kabellänge: 4 m

Lieferumfang: T 101 B Clean for Wood Sticksägeblätter · T 111 C Basic for Wood Sticksägeblätter · Koffer.

Best.-Nr.	St. €
1766339-E4	197.48 171.56



+Extra!

BOSCH
Invented for life

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28 inkl. 2. Akku in L-Boxx

Technische Daten: Spannung: 18 V · Kapazität: 5 Ah · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 500/0 - 1900 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 28/63 Nm · Max. Schrauben-Ø: 8 mm · Drehmoment-Stufen: 20+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 38/13 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 1.1 kg.

Lieferumfang: 2 x Li-Ion Akku GBA 18 V/5 Ah · Schnellladegerät AL 1860 CV · L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät · L-BOXX 136.

Best.-Nr.	St. €
1666110-E4	239.50



239⁵⁰

168⁰⁷



BOSCH
Invented for life

Akku-Bohrschrauber FlexiClick GSR 12V-15 in L-Boxx

Technische Daten: Typ: GSR 12 V-15 FlexiClick · Spannung: 12 V · Kapazität: 2 Ah · Technologie: Li-Ion · Ladedauer: (80%/100%) 35/45 min · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 400/0 - 1300 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 15/30 Nm · Max. Schrauben-Ø: 7 mm · Drehmoment-Stufen: 20+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 30/10 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1 - 10 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 0.8 kg.

Lieferumfang: 2 x 12 V/2 Ah Li-Ion Akku · GFA 12-B Bohrfutter · GFA 12-X Bitaufsatz · GFA 12-W Winkelaufsatz · GFA 12-E Exzenteraufsatz · Schnellladegerät GAL 1230 CV · L-BOXX Gr. 2.

Best.-Nr.	St. €
1529171-E4	168.07

125²¹



BOSCH
Invented for life

powered by
Li-Ion
technology

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15

Technische Daten: Spannung: 12 V · Kapazität: 2 Ah · 4 Ah · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 350/0 - 1300 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 15/30 Nm · Max. Schrauben-Ø: 7 mm · Drehmoment-Stufen: 20+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 19/10 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1 - 10 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 0.95 kg

Lieferumfang: 2 Ah Li-Ion Akku · 4 Ah Li-Ion Akku · 1-Std.-Schnellladegerät AL 1115 CV · 25tlg. Bitset · 7tlg. Holzbohrerset Ø 3 - 10 mm · 7tlg. Metallbohrerset Ø 2 - 7 mm · Tasche.

Best.-Nr.	St. €
1416722-E4	125.21



BOSCH
Invented for life

Winkelschleifer GWS 7-125

Technische Daten: Leistung: 720 W · Spannung: 230 V · Scheibendurchmesser: 125 mm · Leerlauf-drehzahl: 11000 U/min · Betriebsspannung: 230 V · Spindelgewinde: M14 · Gewicht: 1.9 kg.

Lieferumfang: Aufnahmeflansch · Schutzhaube · Spannmutter · Zusatzhandgriff · Zweilochschlüssel.

Best.-Nr.	St. €
1420226-E4	57.14 42.-

AKTIONS PREIS
Sie sparen € 15.14
Gültig bis 25.10.2020

statt € 57.14

42,-

PASSENDES ZUBEHÖR

Akku 12 V/2,0 Ah Li-Ion

- Typ: 1600Z0002X
- Spannung: 12 V
- Kapazität: 2 Ah
- Technologie: Li-Ion
- Gewicht: 175 g

Best.-Nr.	St. €
819489-E4	34.45



BOSCH
Invented for life

PASSENDES ZUBEHÖR

Trennscheiben Inox

BOSCH
Invented for life



- Inhalt: 10 St.
- Durchmesser: 125 mm
- Drehzahl (max.): 12250 U/min
- Material-Eignung: Edelstahl, Metall

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
1198025-E4	9.24	8.13

Alle Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie im Onlineshop unter: conrad.de/toolcraft#garantie

GEBALLTE KOMPETENZ UND ERFAHRUNG.

MAKITA ELEKTROWERKZEUGE.

42⁸⁵



**Winkelschleifer
125mm 840W 9558NBRZ**

- 840 W
- Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min

Technische Daten: Leistung: 840 W · Scheibendurchmesser: 125 mm · Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min · Spindelgewinde: M14 x 2 · Gewicht: 2.1 kg.

Lieferumfang: Schutzhaube 125 mm · Seitengriff 36 · Stirnlochschlüssel 35 mm.

Best.-Nr.	St. €
2134347-E4	42.85



15⁹⁶



Makita Bohrer- und Bit-Set

Lieferumfang: Bit-Halter · Adapter · Steckschlüssel: 8, 10 mm · Bit-Sortiment 100 mm: 1x PH2, 1x PH3, 1x Schlitz · Bit-Sortiment 50 mm: 2x PH2, 2x PH3 · 2x 4-knt. · Bit-Sortiment 25mm: 5x PH1, 7x PH2, 2x Schlitz, 4x 4-knt., T15, T25, T30 · Metall-Bohrer: 4, 6, 8, 10 mm.

Best.-Nr.	St. €
1932786-E4	15.96



109²⁴



Akku-Knickschrauber DF012DSE

- 7.2 V/2 x 1.5 Ah Li-Ion-Akku
- Leerlauf-Drehzahl: 0 - 200/0 - 650 U/min

Ausstattung: Lithium-Ionen Technologie · Rechts-/Links-Lauf · 2-Gang Getriebe · 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe · Spindelarretierung · Ladezustandsanzeige · Integrierte LED-Arbeitsleuchte · Handgriff mit Softgrip-Auflage.

Technische Daten: Typ: DF012DSE · Spannung: 7.2 V · Kapazität: 1.5 Ah · Technologie: Li-Ion · Ladedauer: 30 min · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 200/0 - 650 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 3.6/5.6 Nm · Drehmoment-Stufen: 21+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 6/5 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 530 g · Abm.: (L x B x H) 218 x 43 x 141 mm.

Lieferumfang: 2 x Li-Ion Akku 7.2 V/1.5 Ah · Schnellladegerät DC07SA · 2 x Bit PH · Transportkoffer.

Best.-Nr.	St. €
1616940-E4	109.24



82³⁵



Akku-Exzenter-schleifer DBO180Z

Ausstattung: Schleifteller mit Klettverschluss · 3-stufige elektronische Schwingzahl-einstellung · Motorbremse · Staubabsaugung durch Grundplatte oder Fremdsaugung möglich.

Technische Daten: Akkuspannung: 18 V · Schleiffläche: Ø 125 mm · Schwingkreis-Ø: 2.8 mm · Abmessungen: 175 x 123 x 153 mm · Leerlaufschwingzahl: 7000 - 11000 / min · Exzenter: 1.4 mm.

Lieferumfang: Staubbox.

Best.-Nr.	St. €
1719675-E4	82.35



Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Schleiffläche: Ø 125 mm

18 V

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 02.09.2020



**Oberfräse + Trimmer
710 W RT0700CX2J**

189⁰⁷

- 710 W
- Leerlaufdrehzahl: 10000 - 30000 U/min

Ausstattung: Drehzahl über Stellrad regelbar · Konstantelektronik · Sanftanlauf · Gehäuse aus Aluminium · Staubabsaugung möglich.

Technische Daten: Leistung: 710 W · Leerlaufdrehzahl: 10000 - 30000 U/min · Hubhöhe: 40 mm · Spannzangen-Durchmesser: 6 mm · 8 mm · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 89 mm · Breite: 89 mm · Höhe: 200 mm · Gewicht: 1.8 kg

Lieferumfang: Oberfräsenmodul kpl. · Kantenfräsenmodul kpl. · Parallelanschlag justierbar · Kopierhülse 10,0 mm · Kopierhülse 16,0 mm · Spannzange 6 mm · Spannzange 8 mm · Absaugstutzen · Einmaulschlüssel SW 22 · Einmaulschlüssel SW 13 · MAKPAK.

Best.-Nr.	St. €
1437865-E4	189.07



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 02.09.2020



Akku-Schlagbohrschrauber

- 18 V/3.0 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) 42 Nm

Technische Daten: Spannung: 18 V · Kapazität: 3.0 Ah · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): 1. Gang 0-400 U/min · 2. Gang 0-1.300 U/min · Max. Drehmoment: 42 Nm · Schlagzahl: 1. Gang 0-6.000 /min · 2. Gang 0-19.000 /min · Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 1.7 kg · Abm.: (L x B x H) 232 x 79 x 244 mm · Bohrleistung Holz: 36 mm · Bohrleistung Stahl: 13 mm · Bohrleistung Mauerwerk: 13 mm.

Lieferumfang: 2 x Akku-BL 1830 18V 3,0 Ah · Schnellladegerät DC18RC · Schubladenkoffer Alu-Blau · 2 x Bit-Set 37tlg · Bohrer-Set 18tlg · Abbrechklingenmesser · Maßband · Messer · Handschrauber klein.

Best.-Nr.	St. €
1720603-E4	242.86



242⁸⁶

**TECHNIK
DEALS**

Beste Technik.
Faire Preise.

Nutzen Sie die günstigen Mengenrabatte

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

WENN'S DRAUF ANKOMMT.

AUF METABO IST 100 % VERLASS.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 02.09.2020

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

86²⁰

10,8-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS

- 10.8 V/2 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) (weich/hart) 17/34 Nm

Ausstattung: Ladezustandsanzeige · Abnehmbares Schnellspannbohrfutter · Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits · Integriertes LED-Arbeitslicht · Rechts-/Linkslauf · Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse · Ultra-M-Technologie · 20-stufige Drehmomentvorwahl plus Bohrstufe · Lithium-Ionen Technologie · Schnellspannbohrfutter mit automatischer Spindelarrretierung.

Technische Daten: Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 360/0 - 1400 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 17/34 Nm · Max. Schrauben-Ø: 7 mm · Drehmoment-Stufen: 20+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 18/10 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1 - 10 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Einstellbares Drehmoment: 0,5 - 5 Nm

Lieferumfang: Li-Ion Akku (10,8 V/2,0Ah) · Ladegerät LC 40 · Werkzeugtasche.

Best.-Nr.	St. €
1152590-E4	100.84 86.20



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 02.09.2020

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

14²⁸

Bit-Set 29tlg. inkl. LED Mini-Taschenlampe

- Bits mit Farbcodierung
- S2-Stahl
- Inkl. LED Mini-Taschenlampe

Lieferumfang: Bits, L=25 mm: · Schlitz 3/5 mm · Innen-Sechskant SW 3/4/5/6 mm · Torx T 10/15/20/25/30/40 · Kreuzschlitz-Phillips PH 1/PH 2/PH 3 · Kreuzschlitz-Pozidriv PZ 1/PZ 2/PZ 3 · Bits, L=50 mm: · Schlitz 4.5 mm · Kreuzschlitz-Phillips PH 2 · Kreuzschlitz-Pozidriv PZ 2 · Innen-Sechskant SW 4 mm · Torx T 20/25 · Adapter · Magnetischer Schnellwechselbithalter · LED Mini-Taschenlampe.

Best.-Nr.	Pckg. €
1426562-E4	14.28



metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

129³¹

Akku-Bohrschrauber BS 18 L inkl. 3. Akku

- 18 V/2 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) (weich/hart) 25/50 Nm

Ausstattung: Rechts-/Linkslauf · Lithium-Ionen Technologie · 2-Gang Getriebe · LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion · Gürtelhaken · Ladezustandsanzeige · Ultra-M-Technologie · Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse.

Technische Daten: Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 450/0 - 1800 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 25/50 Nm · Drehmoment-Stufen: 15+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 20/10 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Einstellbares Drehmoment: 1,5 - 6 Nm

Lieferumfang: Gürtelhaken und Bitdepot · 3 x Li-Power Akku (18 V/2 Ah) · Ladegerät SC 60 Plus · Schnellspannbohrfutter · Kunststoffkoffer.

Best.-Nr.	St. €
1646397-E4	138.65 129.31



**AKTIONS
PREIS**

Sie sparen € 18.62
Gültig bis 25.10.2020

statt € 113.44

94⁸²

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

KS 55 Handkreissäge

- Leerlaufdrehzahl: 5600 U/min

Ausstattung: Leichte, kompakte Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz · Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche · Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss · 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit · Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allesaugers

Technische Daten: Leerlaufdrehzahl: 5600 U/min · Gewicht: 4 kg

Lieferumfang: Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne) · Parallelschlag · Absaugverbindungsstück · Sechskantschlüssel

Best.-Nr.	St. €
2127136-E4	113.44 94.82



37⁸²

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Druckluft-Werkzeugset LPZ 4 Set

Lieferumfang: Blaspistole · Reifenfüller · Farbspritzpistole · Spiralschlauch Rilsan.

Best.-Nr.	St. €
1221058-E4	37.82



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 02.09.2020

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Kappsäge KGS 254 M mit Zugfunktion

- 1450 W
- Leerlaufdrehzahl: 4500 U/min
- Schnitttiefe max. (45°/90°): 47 mm/92 mm

Ausstattung: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss · Integrierten Spänefangtrichter · Integrierter Laser · Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen · LED-Arbeitslicht · Tiefenanschlag · Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarrretierung.

Technische Daten: Sägeblatt-Durchmesser: 254 mm · Bohrungs-Durchmesser: 30 mm · Leerlaufdrehzahl: 4500 U/min · Leistung: 1450 W · Betriebsspannung: 230 V · Schnitttiefe max. (45°): 47 mm · Schnitttiefe max. (90°): 92 mm · Abm.: (L x B x H) 790 x 515 x 515 mm · Gewicht: 16,3 kg · (S1/S6) 1450/1800 W · Max. Schnittbreite: 90°/45°: 305 mm/205 mm · Drehtellereinstellung links/rechts: 47°/47° · Sägeblattneigung links/rechts: 47°/2°

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (48 Zähne) · 2 integrierte Tischverbreiterungen · Ablänganschlag · Materialklemme · Werkzeug für Sägeblattwechsel · Kabelaufwicklung · Spänefangsack.

Best.-Nr.	St. €
1276434-E4	247.90



247⁹⁰

PROFESSIONELLE TOOLS, DIE IHRE PROJEKTE VORANBRINGEN.

EINFACHES HANDLING, GERINGES GEWICHT.



ab **162⁹⁴**

MULTIMASTER 300

- QuickIN - Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden
- Metall-Getriebe - hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer

Das Einstiegsmodell eröffnet einen Vielzahl an Anwendungen für Ausbau und Renovierung. Dank Starlock-Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und StarlockPlus.

Technische Daten: Werkzeugaufnahme: StarlockPlus

Weitere Informationen zum Artikel und dem Lieferumfang finden Sie auf conrad.de



2274637



2274637

Best.-Nr.	Akkuspannung	Akku-Kapazität	Leerlaufschwingzahl	Gewicht	Produkt-Art	Mengenangaben	Leistung	Kabellänge	Betriebsspannung	St. €
2274637-E4	12 V	3 Ah	11500 - 18000 /min	1.2 kg	Akku-Multifunktionswerkzeug	7teilig				249.14
2274644-E4			11500 - 20000 /min	1.4 kg	Multifunktionswerkzeug	4teilig	250 W	5 m	230 V	162.94



ab **249¹⁴**

MULTIMASTER 500

- QuickIN - Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden
- Anti-Vibrationssystem
- Tachogenerator - konstante Drehzahl unter Last und elektronische Drehzahlregelung
- Metall-Getriebe - hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer

Der leistungsstarke MULTIMASTER 500 ermöglicht Ihnen schnelles Arbeiten in Ausbau und Renovierung - auch bei anspruchsvollen Aufgaben. Mit der StarlockPlus-Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und StarlockPlus.

Technische Daten: Werkzeugaufnahme: StarlockPlus

Weitere Informationen zum Artikel und dem Lieferumfang finden Sie auf conrad.de



2274649



2274649

Best.-Nr.	Akkuspannung	Akku-Kapazität	Leerlaufschwingzahl	Gewicht	Produkt-Art	Mengenangaben	Leistung	Kabellänge	Betriebsspannung	St. €
2274646-E4	18 V	3 Ah	11000 - 18500 /min	1.3 kg	Akku-Multifunktionswerkzeug	35teilig				335.35
2274649-E4			10000 - 19500 /min	1.4 kg	Multifunktionswerkzeug	32teilig	350 W	5 m	230 V	249.14



ab **335³⁵**

MULTIMASTER 700

- QuickIN - Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden
- Anti-Vibrationssystem
- Tachogenerator - konstante Drehzahl unter Last und elektronische Drehzahlregelung
- Metall-Getriebe - hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer
- Elektronische Schutzabschaltung z.B. beim Blockieren des Sägeblatts

Der MULTIMASTER 700 für schnellsten Arbeitsfortschritt selbst bei anspruchsvollsten Anwendungen - mit den leistungsstärksten Motoren und dem Schwingungswinkel von 2 x 2°. Für schnelle und präzise Sageschnitte bis 90 mm, zur Sanierung tiefer Dehnungsfugen, zum mühelosen Trennen selbst sehr harter Epoxid- und Zementfugen oder zum Glätten von Fliesenkleber in Bestzeit.

Technische Daten: Leerlaufschwingzahl: 10000 - 19500 /min · Werkzeugaufnahme: Starlock-Max · Gewicht: 1.6 kg

Weitere Informationen zum Artikel und dem Lieferumfang finden Sie auf conrad.de



2274657



2274657

Best.-Nr.	Akkuspannung	Akku-Kapazität	Produkt-Art	Mengenangaben	Leistung	Kabellänge	Betriebsspannung	St. €
2274648-E4	18 V	3 Ah	Akku-Multifunktionswerkzeug	64teilig				421.56
2274657-E4			Multifunktionswerkzeug	61teilig	450 W	5 m	230 V	335.35



MultiMaster Power & Precision Edition 350 QSL

200⁸⁴

- Leistungsstarker 350 Watt Fein Hochleistungsmotor
- Stufenlos einstellbare Schwingzahl
- StarlockPlus Werkzeugaufnahme

Ausstattung: QuickIN-Schnellspannsystem · Selbsttragender Motor mit Vibrations-Entkopplung · Handgriff mit Softgrip-Auflage · Tachogenerator · Geeignet für stationären Betrieb in Tisch- oder Bohrständerhalterung · Metallgetriebe · 5 m Netzkabel in Industriequalität.

Technische Daten: Leistung: 350 W · Leerlaufschwingzahl: 10000 - 19500 /min · Werkzeugaufnahme: StarlockPlus · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1.4 kg · Produkt-Art: Multifunktionswerkzeug.

Weitere Informationen zum Artikel und dem Lieferumfang finden Sie auf conrad.de



TECHNIK DEALS

Beste Technik. Faire Preise.

Best.-Nr.	St. €
1494452-E4	200.84

Unsere aktuellen Versandkosten unter: conrad.de/versandkosten

KREATIVE WERKZEUGE VON DREMEL UND PROXXON.

IHRE STÄRKE LIEGT IM DETAIL.

Kundenempfehlung:



4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 02.09.2020

DREMEL®

Dremel 4000 Platin-Edition 135tlg.

- Max. 35.000 U/min
- 6 Vorsatzgeräte
- 128 Zubehörteile

Ausstattung: Separater An- und Ausschalter · Komfortabler Haltesteg mit Softgrip · Hervorragende Ergonomie · Bügel zum Aufhängen.

Technische Daten: Leistung: 175 W · Leerlaufdrehzahl: 5000 - 35000 U/min · Spannzangen-Durchmesser: 3.2 mm · Werkzeugaufnahme: Spannzangen · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 660 g · Produkt-Art: Multifunktionswerkzeug

Lieferumfang: 6 Dremel Vorsatzgeräte Biegsame Welle, Präzisionshandgriff, Modellierungstisch, Winkelvorsatz, Kreis- und Parallelschneider, Mehrzweck Fräsvorsatz · 128 Dremel Zubehörteile · Aluminiumkoffer.



142⁸⁵

Best.-Nr.	Pckg. €
812746-E4	142.85

Kundenempfehlung:



5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 02.09.2020

DREMEL®

Akku-Multifunktionswerkzeug 8220-5/65 Platin Edition

- 12 V/2 Ah Lithium-Ionen Akku
- Variable Drehzahl von 5.000 bis 33.000 U/min
- Werkzeugloser Zubehörwechsel durch die EZ-Twist
- 360° bewegliche LED-Leuchte für optimale Sicht auf das Werkstück

Ausstattung: Lithium-Ionen Technologie · Variable Drehzahl von 5.000 bis 33.000 U/min · Motorbremse · EZ-Twist Anschlusskappe mit integriertem Spannzangenschlüssel · Spindelarretierungssicherung · Softgrip in allen Griffbereichen.

Technische Daten: Akkuspannung: 12 V · Akku-Kapazität: 2 Ah · Leerlaufdrehzahl: 5000 - 33000 U/min · Ladedauer: 1 Std. · Gewicht: 660 g · Spannbereich: 0,8 - 3,2 mm

Lieferumfang: 2 x 12 V/2 Ah Li-Ion Akku · Zubehörset 65tlg. · Präzisionshandgriff 577 · Modellierungstisch 576 · Kreis- und Parallelschneider 678 · Mehrzweck-Fräsvorsatz 565 · Schutzhauben-Vorsatz 550 · 1-Std. Ladegerät · Aluminium-Werkzeugkoffer.



142⁸⁵

Best.-Nr.	St. €
1622184-E4	142.85

Kundenempfehlung:



4,9 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 02.09.2020



46³⁰

Feinbohrschleifer FBS 240/E

- 100 W
- 3-Backen-Schnellspannfutter Ø 0.3 - 3.2 mm

Technische Daten: Leistung: 100 W · Leerlaufdrehzahl: 5000 - 20000 U/min · Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 450 g · Produkt-Art: Multifunktionswerkzeug

Lieferumfang: 43 hochwertige Einsatzwerkzeuge · Koffer.



Best.-Nr.	St. €
806358-E4	48-74 46.30



30²⁵

Sehr kurze Aufheizzeit

Für 6 verschiedene Anwendungen

DREMEL®

Dremel VersaTip 2000-6 Gaslötkolben

Ausstattung: Betrieb mit flüssigem Butangas: jederzeit und überall einsatzbereit · Präzise: für anspruchsvolle Detailarbeiten · Robuste Qualität · Variable Temperatureinstellung:

Technische Daten: Max. Temperatur: 1200 °C · Gas-Inhalt: 17 ml · Betriebsdauer (max.): 90 min · Leistung (max.): 12 g/h.

Lieferumfang: Dremel VersaTip · Lötspitze · Schneideklinge · Heißmesser · Flachflammdüse · Reflektorblech · Heißluftgebläsedüse · Lötendraht · Lötschwamm + Schwammbehälter · Bedienungsanleitung · Aufbewahrungsbox aus Blech

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Pckg. €
813411-E4	30.25

Kundenempfehlung:



4,1 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 02.09.2020

DREMEL®

42⁰¹

DREMEL® Bohrständer

- Werkzeughalterlänge 36 - 70 mm

Ausstattung: Einstellbar in 15° Schritten (max. 90°) · Große Arbeitsfläche (160 x 170 mm) mit Schlitzen zur Zubehörmontage · Integrierte Zubehöraufbewahrung · Max. Arbeitshub 50 mm.

Technische Daten: Arbeitshöhe (max.): 50 mm · Gewicht: 2.44 kg · Kompatibel mit folgenden Dremel-Modellen: 4000, 400, 3000, 398, 395, 300, 285, 275, 200, 100, 8220, 8200, 800, 780, 770, 7700

Best.-Nr.	St. €
829041-E4	42.01



PASSENDES ZUBEHÖR

Metall-Trennscheiben SpeedClic Dremel SC456B

- Inhalt: 12 St.
- Durchmesser: 38 mm
- Bohrungs-Durchmesser: 3.2 mm
- Dicke: 1.2 mm
- Material-Eignung: Metall.



DREMEL®

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
815270-E4	12.60	11.82

PROXXON MICROMOT System 264⁷¹

Feinschnitt-Tischkreissäge FET

Technische Daten: Sägeblatt-Durchmesser: 85 mm · Bohrungs-Durchmesser: 10 mm · Leistung: 200 W · Leerlaufdrehzahl: 7000 U/min · Betriebsspannung: 230 V · Tisch-Abmessungen: 300 x 300 mm · Gewicht: 6 kg.

Lieferumfang: HM-Sägeblatt 80 x 1,5 x 10 mm (24 Z) Schiebstock · Ungeschlitzte Sägespalt-Abdeckung.



Best.-Nr.	St. €
821034-E4	264.71

PERFEKTE ARBEITSERGEBNISSE ERZIELEN.

MIT HOCHWERTIGEM WERKZEUG.

PREMIUM QUALITY

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

TOOLCRAFT

Zangensatz für Elektronik und Feinmechanik 8-tlg.

- Griffe mit rutschfester Beschichtung
- Zangenköpfe mit polierter Oberfläche



15¹³

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: TO-6326256 · Seitenschneider 110 mm · Endschneider 100 mm · Kombizange 115 mm · Nadelzange 145 mm · Lange Spitzzange 120 mm · Gebogene Nasenzangen 120 mm · Rundzange 125 mm · Flachzange 120 mm

Best.-Nr.	St.	€
2108752-E4	15.13	

ab 62⁹²



TOOLCRAFT

VDE-Werkzeugset für den Elektriker 50tlg.

- Inkl. Digital-Multimeter
- VDE-geprüfte Werkzeuge



Lieferumfang: 5 VDE-Schraubendreher: Schlitz 2,5 x 75/3,0 x 100/4,0 x 100 mm, Kreuzschlitz-PH: PH 1 x 80/PH 2 x 100 mm · VDE-Seitenschneider 160 mm · VDE-Abisolierzange 160 mm · VDE-Schnabelzange 200 mm · 2 Lüsterklemmen 1,5 - 2,5/2,5 - 6,0 mm · 10 Verbindungsklemmen 1,5 - 2,5 mm · 3 Isolierbänder 19 mm · 25 Kabelbinder · Phasenprüfer 100 - 250 V · Digital-Multimeter VOLTcraft® VC-135 · 1 Paar Messleitungen CAT 3/4 · Tasche.

Best.-Nr.	Pckg.	€	ab 5 à
1177223-E4	67.22		62.92

In hochwertiger Stahlkassette

Rostfrei

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

TOOLCRAFT

Edelstahl-Pinzetten-Set 4tlg.

Technische Daten: Ausführung: Schlanke Spitze (SSSA) / flach-runde Spitze (2aSA) / feine Sichelspitze 55° gebogen rund (7a SA) / spitz (3cSA) · Spitzenform: Flach-rund · Sichelspitze, gebogen 55° · Spitz · Spitz, schlank · Typ: SS SA · 2a SA · 7 SA · 3c SA · Material: Edelstahl · Pinzettenlängen: 135 mm (SSSA), 120 mm (2aSA), 120 mm (7SA), 110 mm (3cSA)

Best.-Nr.	St.	€	ab 5 à
816748-E4	16.81		15.73



10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

60³⁴



TOOLCRAFT

Crimpzangen-Set 6tlg.

- Auswechselbare Crimpeinsätze
- 2-Komponentenriff
- Ratschenmechanik



Ausstattung: Schneller und werkzeugloser Wechsel der Crimpeinsätze · Zackenrad für Druckmoment-Einstellung (mit Fixierschraube) · Lösehebel für Entriegelung der Zwangssperre bei einer Fehlpressung.

Technische Daten: Anwendungsbereich: Isolierte Kabelschuhe · Unisolierte, geschlossene Kabelschuhe · Offene, unisolierte Kabelschuhe · D-Sub-Stecker · Zündkerzenstecker · Länge: 225 mm.

Lieferumfang: Crimpzange · 5 Crimpeinsätze · Aufbewahrungsbox.

Best.-Nr.	St.	€
430461-E4	64.70	60.34

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

TOOLCRAFT

75tlg. Sicherheits- & Spezialbitsatz

Lieferumfang: 6 Innensechskant-Bits, metrisch, mit Innenbohrung, 2 - 6 mm · 6 Innensechskant-Bits, zöllig, mit Innenbohrung, 2 - 4 mm (5/64" - 5/32") · 14 T-Profil-Bits mit Innenbohrung, TX 6 - TX 40 · 3 Clutch-Einsätze C1 - C3 · 4 Innenvierkant-Bits, SQ 0 - SQ 03 · 4 TRI-WING-Bits, TW 1 - TW 4 · 3 Torq-Set®-Bits, TS 6/TS 8/TS 10 · 3 XZN-Vielzahn-Bits, Gr. 5/6/8 · 4 Klauenschlüssel-Bits, No. 4 - No. 10 · 4 Kreuzschlitz PH 0 - PH 3 · 4 Kreuzschlitz PZ 0/1/2/3 · 3 Schlitz 3/5,5/7 mm · Adapter mit Außenvierkant und Außensechskant 6,3 mm (1/4") · Spezialeinsatz zum zentrischen Spannen von Schraubhaken, etc. · Adapter mit Innenvierkant und Innensechskant 6,3 mm (1/4") · Maschinen-Bithalter 6,3 mm (1/4") für Bohr- und Elektroschrauber, Bohrmaschinen · Bithalter 6,3 mm (1/4") · 15 Tieflochbits (80 mm): Tri-Wing 1/2/3 · Schlitz 3,0/5,5 mm · Kreuzschlitz PH1/PH2 · Klauenschlüssel 4/6/8 · Innensechskant mit Bohrung 4/5 · T-Profil mit Bohrung TX10/TX15/TX20 · Stabile Stahlbox.

TECHNIK DEALS

Beste Technik. Faire Preise.

Best.-Nr.	Pckg.	€
820952-E4	36.97	34.48



PREMIUM QUALITY

34⁴⁸



TOOLCRAFT

Steckschlüsselsatz 6,3 mm und 12,5 mm (1/4" und 1/2") 55tlg.

- Nüsse von 4 - 32 mm
- T-Profil-Nüsse T20 - T30
- Winkelschraubendreher 1,25 - 3 mm

Ausstattung: Einsatzwerkzeuge durch Knopfdruck · Gleitender T-Kopf.

Lieferumfang: Inhalt 12,5 mm (1/2"): Ratsche · 13 Steckschlüssel-Einsätze von 10 bis 32 mm · 2 Verlängerungen (75 und 250 mm) mit gleitendem T-Kopf 12,5 mm (1/2") (M) x 10 mm (3/8") (W) · Kardan-Gelenk · 2 Zündkerzen-Einsätze 16 und 21 mm.

Inhalt 6,3 mm (1/4"): Ratsche · 12 Steckschlüssel-Einsätze von 4 bis 13 mm · 2 Verlängerungen (50 und 150 mm) mit gleitendem T-Kopf 6,3 mm (1/4") (M) x 10 mm (3/8") (W) · Kardan-Gelenk · Schraubendreher mit Vierkant · 12 Einsätze aus hochlegiertem Spezialstahl: T20/T25/T27/T30, Innen-Sechskant 3/4/5/6 mm, Kreuzschlitz PH 1/2, Schlitz 0,8 x 4/1,0 x 5,5 mm, 5 Winkelschraubendreher 1,25/1,5/2/2,5/3 mm · Stabile Stahlbox, Werkzeuge in Weichschaum rüttelfest eingebettet.

Best.-Nr.	St.	€
826372-E4	72.26	68.96

AKTIONSPREIS

Sie sparen € 3.30
Gültig bis 25.10.2020

statt € 72.26
68⁹⁶



Alle Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie im Onlineshop unter: conrad.de/toolcraft#garantie

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Vernetzen Sie Ihre Produkte miteinander: Mehr Infos unter conradconnect.de

Werkzeuge, effizient
und sicher!
wiha 
Tools that work for you


GEMACHT FÜR DIE, DIE DAMIT ARBEITEN.

PROFESSIONELLE WIHA-WERKZEUGE.

wiha 
Tools that work for you
150⁴³
**E-Schraubendreher
speedE® II electric**

- 7-tlg mit slimBits
- Batterien und USB-Ladegerät in L-Boxx Mini
- Schnell und noch nie so einzigartig



Ausstattung: Erfüllt Ihre Ansprüche · Vereinfacht Ihre Arbeit · Erleichtert die Handhabung · Schont Ihre Gesundheit · Steigert Ihre Effizienz · Bietet Ihnen vollen Schutz · Steigert Ihre Geschwindigkeit · Schützt Ihr Material.

Technische Daten: Länge: 140 mm · Spannung: 3.6 V · Kapazität: 1.5 Ah · Leerlaufdrehzahl: 215 /min · Schutzart: IP44 · Ladezeit: 75 min

Lieferumfang: 1x E-Schraubendreher Griff speedE® · 1x Akku-Set 18500 Li-Ion (41914) · 1x Ladegerät für Akku Typ 18500 Li-Ion (41915) · 1x Bit slimBit electric (41159), Schlitz: 3,5 mm, Länge Bit: 75 mm · 1x Bit slimBit electric (34590), Pozidriv PlusMinus: SL/PZ2, Länge Bit: 75 mm · 1x L-BOXX Mini für speedE®.

Best.-Nr.	St. €
2249721-E4	169,- 150.43

wiha 
Tools that work for you
14¹²
Mikro-Seitenschneider Electronic

Ausstattung: Kopfform: Extrem schmaler, kurzer Kopf zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · **Ausführung:** Schneide ohne Wate für absolut bündiges Schneiden. Mit Öffnungsfeder · **Werkstoff:** C 70 Sonder-Werkzeugstahl.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 26812 · Länge: 118 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 0.8 mm.

Best.-Nr.	St. €
284364-E4	17,-64 14.12

wiha 
Tools that work for you
55⁷¹
**Wiha Schraubendreher und Bit Set slimVario®
gemischt 18-tlg. in Tasche (41231)**

Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht. Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben. Steigert Ihre Effizienz: Platzeinsparung durch umfangreiches Wechselklingsystem. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Bei Arbeiten an unterschiedlichen Einsatzorten wie z.B. auf Baustellen, an Solaranlagen und Schaltschränken werden viele verschiedene Schraubprofile benötigt ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Best.-Nr.	St. €
2108374-E4	65,-54 55.71

wiha 
Tools that work for you
1401⁶⁵
Werkzeugkoffer Set XXL III electric

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 685 x 501 x 345 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Rot · Gewicht: 21.6 kg

Lieferumfang: 1x Werkzeug Set slimVario® electric (43465) · 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix (35446), Schlitz: 3,5 mm, Sichtbare Klinglänge: 100 mm · 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix (35391), Schlitz: 5,5 mm, Sichtbare Klinglänge: 125 mm · 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix (35392), Schlitz: 6,5 mm, Sichtbare Klinglänge: 150 mm ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Best.-Nr.	St. €
2249723-E4	1649,- 1401.65

wiha 
Tools that work for you
41⁶⁸
**Zangensatz Professional
electric, 3-tlg.**

Für die Grundausstattung anspruchsvoller Elektro-Fachkräfte mit Zangen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Ausführung: Alle Zangen aus hochwertigem Werkzeugstahl, gehärtet, poliert und verchromt. Mehrkomponenten-Griffe mit Abgleitschutz für komfortables und sicheres Arbeiten. Einzeln geprüft auf elektrische Sicherheit nach IEC 60900:2004.

Lieferumfang: Kombizange Prof. electric 180 mm · Flachrundzange Prof. electric 200 mm · Seitenschneider Prof. electric 160 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €
804268-E4	52,-10 41.68

wiha 
Tools that work for you
103⁵⁷
TorqueVarioS Drehmoment-Schraubendreher

Technische Daten: Antrieb: 6 mm · Toleranz ±: 6 %.

Lieferumfang: VDE Drehmomentschraubendreher Arbeitsbereich 0,8 bis 5 Nm (stufenlos einstellbar) · VDE Bithalter mit SoftFinish Griff · VDE-isolierter Bithalter mit mechanischer Verriegelungstechnik, Länge 170 mm · Einstellwerkzeug (Torque-Setter) · Je 1 VDE-isolierte slimTorque Wechselklinge für Schlitzschrauben 2,5 x 75 · 3,5 x 75 · 5,5 x 75 mm · Je 1 VDE-isolierte slimTorque Wechselklinge für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 x 75 · 2 x 75 mm · Je 1 VDE-isolierte slimTorque Wechselklinge für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 x 75 · 2 x 75 mm · Je 1 Schraubendreher für Plus-Minus-Klemmschrauben Schlitz/PH und Schlitz/PZD.

Best.-Nr.	St. €
1529278-E4	121,-84 103.57

ZANGEN MADE IN GERMANY.

KNIPEX FÜR VIELE ANWENDUNGSBEREICHE.



5748



Anwendungsbeispiel

Kundenempfehlung:




4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 02.09.2020

Automatische Abisolierzange KNIPEX MultiStrip 10

Technische Daten: Geeignet für: Leiter mit PVC-Isolation · Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.03 bis 10 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 7 bis 32 · Längenschlag-Bereich: 3 bis 18 mm · Material: Werkzeugstahl · Länge: 195 mm · Produkt-Art: Automatische Abisolierzange

Best.-Nr.	St. €
826997-E4	60-50 57.48



Anwendungsbeispiel

24²⁰



ErgoStrip Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder

Technische Daten: Geeignet für: Rundkabel · Feuchtraumkabel · Datenkabel · Koaxialkabel · Arbeitsbereich-Durchmesser: 4,8 bis 13 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt: 0,2 bis 4 mm² · Länge: 135 mm · Abisolierwerte: Ø 8,0-13,0 mm; Abisolierwert Rundkabel: 8 - 13 Ø mm; Abisolierwert Leiter und Litze: 0,2 - 4,0 mm²; Abisolierwert Datenkabel: CAT 5 - 7, Twisted Pair (UTP/STP) ; Abisolierwert Koax-Kabel: 4,8 - 7,5 Ø mm

Best.-Nr.	St. €
1460184-E4	26-08 24.20

43¹⁰



KNIPEX 95 16 160 Kabelschere mit Stufenschnitt isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft

Ausstattung: Klein, leicht, stark: angenehm Schneiden ohne zu quetschen bei nur 160 mm Größe · Spürbar weniger Kraftaufwand: Die Abstufungen schneiden Adern nacheinander, der Schnitt ist bis zu 40% leichter als bei Standard-Kabelscheren gleicher Länge! · Ergonomische Schenkelgestaltung: optimales Schneidgefühl auch bei größeren Kabeldurchmessern ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 95 16 160 · Länge: 160 mm

Best.-Nr.	St. €
2249687-E4	47-61 43.10



54⁴⁵

VDE-Zangenset 3tlg.

- Zangen verchromt
- VDE-geprüft



Ausstattung: Alle Zangen verchromt, isoliert mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen und VDE-geprüft.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 00 20 12.

Lieferumfang: Kombizange 180 mm KNIPEX 03 06 180: DIN ISO 5746, Max. Schneidwerte: (mittelharter/harter Draht) 3,4/2,2 mm · Flachrundzange mit Schneide 200 mm KNIPEX 26 16 200: DIN ISO 5745, Form: gerade Backen, Max. Schneidwerte: (mittelharter/harter Draht) 3,2/2,2 mm · Seitenschneider 160 mm KNIPEX 70 06 160: DIN ISO 5749, Form O: mit Facette.

Best.-Nr.	Pckg. €
816595-E4	60-50 54.45

AKTIONSPREIS

Sie sparen € 2,58
Gültig bis 25.10.2020

statt € 11,20

862



Aderendhülsen-Sortimentsbox isoliert 400 St.

- Länder-Farbcode: DIN
- Inkl. Sortimentsdose
- Weiß, Grau, Rot, Schwarz, Blau

Technische Daten: Besonderheiten: Sortimentsdose · Länder-Farbcode: DIN · Isolierungsart: Vollisoliert · Herstellerfarbe: Weiß · Grau · Rot · Schwarz · Blau · Herst.-Teilenr.: 97 99 906 · Produkt-Art: Aderendhülsen-Sortiment · Typ: 97 99 906

Lieferumfang: 50 x weiß 0,5 mm² · 100 x grau 0,75 mm² · 100 x rot 1 mm² · 100 x schwarz 1,5 mm² · 50 x blau 2,5 mm² · Sortimentsbox.

Best.-Nr.	St. €
1665156-E4	11-20 8.62



Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen

- Geringere Griffweite
- Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4
- Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße

94⁵⁴



Ausstattung: Vierkantcrimpung, außer Best.-Nr. 82 24 59 mit Sechskantcrimpung, für stets optimale Kontaktflächen ungeachtet der Positionierung im Klemm-Anschluss · Leichte Handhabung durch Selbsteinstellung auf die Hülsengröße · Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung · Zwangssperre für zuverlässiges Verpressen, entriegelbar · Handliche Bauform, hoher Bedienungskomfort · Werkstoff: Alle beanspruchten Teile aus spezialvergütetem Sonderstahl.

Technische Daten: Anwendungsbereich: Aderendhülsen · Quetschbereich: 0,08 bis 16 mm² · Länge: 180 mm · Material: Chrom-Vanadium Elektro Stahl

Best.-Nr.	St. €
801925-E4	105-04 94.54

TECHNIKADEALS

Beste Technik. Faire Preise.

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben

PREMIUM WERKZEUGE VON GEDORE.
INNOVATIV UND ZUVERLÄSSIG.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020



7663

GEDORE

Drehmomentschlüssel 1/2" 40-200 Nm L.485 mm

Ausstattung: Für das kontrollierte Anziehen von Schrauben und Muttern
Kontrollierter und präziser Schraubenanzug von 40 bis 200 N·m
Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
Rechtsanzug und Linksanzug durch Umstecken des Pilzkopfs / Durchsteckvierkant
Schneller Vorantrieb der Verschraubung über den gerändelten Pilzkopf ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Drehmoment: 40 - 200 Nm · Länge: 485 mm

Best.-Nr.	St. €
2160518-E4	89.67 76.63



3764

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

Ring-Maulschlüssel-Set 8tlg. 8-19 mm

Ringseite 15° abgewinkelt, mit Hohlschaft. Ausführung nach DIN 3113 Form A.
Technische Daten: Schlüsselweite (Metrisch): 8 - 19 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt
Lieferumfang: Ring-Maulschlüssel SW 8/9/10/11/13/14/17/19 mm.

Best.-Nr.	St. €
1462129-E4	47.06 37.64



AKTIONS PREIS
Sie sparen € 4.20
Gültig bis 25.10.2020
statt € 16.81
1261

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

3K-Schraubendreher-Set 6tlg. Schlitz/Kreuzschlitz Phillips

- Ergonomischer 3-Komponenten-Griff und Aufhängeloch
- Antriebsform-Markierung am Griffende
- Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl

Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: vergütet
Lieferumfang: Schlitz-Schraubendreher 4/5/5/6/5/8 mm · Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips PH 1/PH 2.

Best.-Nr.	St. €
1462116-E4	16.81 12.61



4874



Anwendungsbeispiel

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

S 8393 - Zangen-Satz 3tlg.

Ausstattung: Praktische Satzzusammenstellung · Best cutting power (Bcp) zeigt die optimale Schnittstelle mit der perfekten Kraftausnutzung.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 3012859
Lieferumfang: Universalzange 10" · Kraft-Kombinationszange 200 mm · Kraft-Seitenschneider 180 mm.

Best.-Nr.	St. €
1889603-E4	48.74

30736



GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

Steckschlüssel-Satz 1/4" + 1/2" 81tlg.

Technische Daten: Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · 1/2" (12.5 mm) · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: vergütet · Abm.: (L x B x H) 425 x 277 x 55 mm
Lieferumfang: Umschaltknarre 1/2" 270 mm · Kardanverlängerung 1/2" 125 + 250 mm · Steckschlüsseleinsatz 1/2" 6-kant 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32/36 mm · Verbindungsstück 5/16" skt · 1/2" vkt · Schraubendreherbit 5/16" Innen-6-kant 3/4/5/6/8/10 mm · Schraubendreherbit 5/16" XZN M5/ M6/ M8/ M10/ M12 · Schraubendreherbit 5/16" Innen-TORX T27/ T30/ T40/ T45/ T50 · Umschaltknarre 1/4" 127 mm · Steckschlüsseleinsatz 1/4" UD-Profil SW 4/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm · Verlängerung 1/4" 97 mm · Kardangelenk 1/4" · Bit-Adapter 1/4" skt · 1/4" vkt · Multi-Griff 1/4" · Bit-Halter 1/4" skt · Stahlblechkasten.

Best.-Nr.	St. €
1514654-E4	323.53 307.36

Conrad Filialen
Besuchen Sie eine Filiale ganz in Ihrer Nähe.
Mehr Informationen unter: conrad.de/filialen




8382

GEDORE

Steckschlüssel-Satz 1/4"+3/8"+1/2" 172-teilig

Ausstattung: Verbindungsvierkant nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Innenvierkanttrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille, 2K-Umschaltknarre, Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauflösung, Feinverzahnt, ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, für Steckschlüsseleinsätze ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Best.-Nr.	St. €
2160489-E4	88.24 83.82



PROFESSIONELLES WERKZEUG FÜR JEDE ANWENDUNG!

IN HOCHPRÄZISER FERTIGUNGSQUALITÄT FÜR BESSERE ERGEBNISSE.

8504



Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1

- Stückgeprüfte VDE-Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser
- Zwei mehrkomponentige, ergonomische Kraftform Handhalter VDE mit Abrollschutz
- Multifunktionszange für die Elektroinstallation

Ausstattung: Stückgeprüfte VDE-Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser · Zwei mehrkomponentige, ergonomische Kraftform Handhalter VDE mit Abrollschutz · In robuster Textilbox · Multifunktionszange für die Elektroinstallation: Kabelschneiden, Abisolieren, Greifen, Biegen, Entgraten, Crimpen von Aderendhülsen · Zange inkl. Kabelschere mit Präzisionschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm.

Technische Daten: Produkt-Art: Wechselklingen-Set

Best.-Nr.	St. €
2180093-E4	96.63 85.04

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 02.09.2020



Werkzeugset 35tlg. Kraftform Kompakt W 1 Wartung

- Mit Zyklus Speed Knarre mit schwenkbarem Knarrenkopf
- Kompaktes Werkzeug-Set mit den wichtigsten Schraubwerkzeugen für Wartungsarbeiten

8620

Lieferumfang: VDE Kraftform Handhalter · 12 Wechselklingen: Schlitz 0.4 x 2.5/0.6 x 3.5/0.8 x 4/1 x 5.5 mm · Kreuzschlitz Phillips PH 1/PH 2 · Kreuzschlitz Pozidriv PZ 1/PZ 2 · Torx T 15/T 20/T 25 · Schraubkralle · Spannungsprüfer, Schlitz 3 mm · Doppelmaulschlüssel SW 10 x 13 mm · Zyklus Speed Knarre 1/4" · Zyklus-Verbindungsteil 1/4" · Zyklus-Verlängerung 1/4" · Steckschlüsseinsätze SW 5.5/6/7/8/10/11/12/13 mm · Universalhalter · 7 Bits: Kreuzschlitz Pozidriv PZ 1/PZ 2 · Innen-Sechskant SW 3/4/5/6 mm · Torx T 25.

Best.-Nr.	St. €
1457237-E4	86.20

6554



Kraftform Micro Big Pack 1 Elektroniker-Schraubendrehersatz

Ausstattung: 25-teiliger Kraftform Micro Schraubendrehersatz in robuster und kompakter Rolltasche · Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Arbeiten · Werkzeuge mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnell Zwirbeln · Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz · Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

TECHNIK DEALS

Best.-Nr.	St. €
2180091-E4	65.54

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 02.09.2020

ab 26¹¹



6004 Joker Selbstjustierender Maulschlüssel

Technische Daten: Material: Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: nickel-chrom beschichtet · Mit 30° Rückschwenkwinkel · Mit Aufhängeloch.

Best.-Nr.	Schlüsselweite (Metrisch)	Länge	Schlüsselweite	St. €
2240112-E4	10 - 13 mm	180 mm	7/16", 1/2"	29.- 26.11
2240113-E4	16 - 19 mm	300 mm	5/8", 3/4"	43.- 34.86
2240114-E4	24 - 32 mm	400 mm	15/16", 1 1/4"	53.- 42.41



13637



Drehmomentschlüssel Click-Torque A 6 Set 1

- Hör- und fühlbares Einrasten bei Erreichen der Skalenerwerte
- Hohe Genauigkeit von 4 +/- % gemäß DIN EN ISO 6789
- Ergonomischer 2-Komponenten-Griff für den Rechtsanzug

Technische Daten: Abtrieb: 1/4" (6.3 mm) · Drehmoment: 2.5 - 25 Nm · Auslöse-Genauigkeit ±: 4 % · Skaleneinteilung: 0.10 Nm · Länge: 290 mm.

Lieferumfang: Steckschlüsseinsatz SW 6/7/8/10/12/13 mm · Bits: Kreuzschlitz PH 1 · Torx T 15/20/25/27/30/40 · Innen-Sechskant SW 3/4/5/6 mm · Verbindungsteil · Zyklus-Verlängerung · Klettstreifen 50 x 240 mm.

Best.-Nr.	St. €
1892101-E4	151.25 136.37



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 02.09.2020

AKTIONSPREIS
Sie sparen € 8.23
Gültig bis 25.10.2020

statt € 41.17

3294



12tlg. Kraftform Plus Schraubendreher-Sätze XXL

- VDE Schraubendreher
- Schraubmeißel
- Kraftform-Plus Schraubendreher
- Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen



Technische Daten: Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert · micro-matt · vernickelt.

Lieferumfang: Kraftform-Plus VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5 (kein Lasertip)/3,5 mm · Phasenprüfer 3,0 mm · Kraftform-Plus Schraubendreher Schlitz 4 mm, Kreuzschlitz-PH 2/PZ 1/PZ 2, TORX® T15/T20/T25 · Kraftform-Plus Schraubmeißel Schlitz 5,5/7 mm · 2x Aufbewahrungs-Rack.

Best.-Nr.	Pckg. €
822711-E4	41.17 32.94



Beste Technik. Faire Preise.

Bestellen Sie jetzt: conrad.de · Tel. 0 96 04 / 40 89 88*

*Mo. - Fr.: 07:00 - 19:00 Uhr, außer an gesetzlichen Feiertagen

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

KLEINTEILIGE REPARATUREN SICHER ERLEDIGEN!

MIT PROFESSIONELLEN TOOLKITS FÜR FILIGRANE ARBEITEN.

Kundenempfehlung:

★★★★★
4,8 von 5 Sternen
conrad.de ·
Stand: 02.09.2020

47⁰⁵



Smartphone-Reparaturset Pro Tech Toolkit

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 210 x 145 x 70 mm · Gewicht: 980 g
Lieferumfang: Erdungsarmband · Saugnapf · 3 Öffnungswerkzeuge aus weichem Kunststoff · 6 Plektren · Kreuzspinzette · Gebogene Pinzette · Stumpfe Pinzette · Plastikspatel · Halberd Spatel · Metallspatel · Geräteöffner „Jimmy“ · 64teiliges Bit-Set · Werkzeugrolle.

Best.-Nr.	St. €
1606601-E4	47.05

29⁴¹



Mako Driver Kit Bit-Set

Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Phillips · Innen-Vierkant (Robertson) · Innen-TORX · Innen-Dreikant · Gamebit · Außen-Sechskant · JIS · Tri-Wing · TORX BO · Spanner · Pentalobe · Antrieb: 5/32" (4 mm)

Lieferumfang: Magnetischer Aluminiumschraubendreher 4 mm mit kugelgelagerter Drehkappe · Flexible Wellenverlängerung Länge 150 mm · Kreuzschlitz (Phillips) PH 000, PH 00, PH 0, PH 1, PH 2 · Schlitz 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 mm · Torx T2, T3, T4, T5 · Torx Security TR6, TR7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20, TR25 · Pentalobe P2, P5, P6 · JIS J000, J00, J0, J1 · Innen-Sechskant 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 5.5 mm · Tri-point Y000, Y00, Y0, Y1 · Innensechskant Nuss 2.5, 3, 3.5, 4, 4, 5, 5.5 mm · Quadrat 0, 1, 2 · Gamebit 3.8, 4.5 mm · Spanner 4, 6, 8 · Dreieck 2, 3 mm · Standoff Bit für iPhone · Oval Drive · Magnetic Pick Up Bit · SIM Eject Werkzeug · 4 mm auf 1/4 „ Adapter.

Best.-Nr.	St. €
1606607-E4	29.41

21,-



Essential Electronics V2 Smartphone Reparatur-Set

Lieferumfang: Magnetischer Bithalter · Gebogene Pinzette · Antistatischer Spatel · Öffnungswerkzeug „Jimmy“ · Öffnungswerkzeug aus Kunststoff · 6 Plektren · Saugheber · 16 Bits, 4 mm: Kreuzschlitz (Phillips) PH 000, PH 00, PH 0, PH 1 · Pentalobe P2, P5 · Schlitz 1, 2.5, 4 mm · Torx T 4/T 5 · Torx Security TR 6/TR 8/TR 10 · Tri-Wing Y000 · SIM Eject Werkzeug · Werkzeugbox.

Best.-Nr.	St. €
1540857-E4	21,-



840

Toolcraft Smartphone Reparatur-Set 17 tlg.

- Aluminium Schraubenzieher Halter
- Inklusive Saugknopf
- Hochwertige Bits

Technische Daten: Material: Aluminium · Chrom-Vanadium Stahl · ABS Kunststoff · Abm.: (L x B x H) 154, 8 mm, mm x 23 mm x 84 mm · Gewicht: 147 g
Lieferumfang: Aufbewahrungsbox · Saugknopf · Aluminium Schraubenzieher Halter · Präzisionsbits geschlitz: 1,2 mm, T4, T5, T6, T7, T8 5-Stern: 0,8, 1,2, 2mm Dreiflügel: 2mm Kreuzschlitz: PH00/PH000 · 2-teilige Brechstange · Mini-Abzieher · SIM-Karten-Slotöffner

Best.-Nr.	St. €
1599702-E4	8.40



21¹³

GÜRTELTASCHEN-Set Sicherheitsmesser SECUNORM 300

Set bestehend aus: Gürteltasche S, SECUNORM 300, SECUMAX 145 und 1 VE Ersatzklingen (10 St.) Nr. 65232 für SECUNORM 300.
Ausstattung: GÜRTELTASCHE S: Abm. (L x B x H): 215 x 53 x 23 mm, Gewicht: 58 g
SECUNORM 300: Abm. (L x B x H): 143 x 16 x 36 mm, Gewicht: 52 g, Schnitttiefe: 17 mm
SECUMAX 145: Abm. (L x B x H): 118 x 4 x 35.4 mm, Gewicht: 12 g, Schnitttiefe: 3,8 mm
TRAPEZKLINGE NR 65232: Klingenmaße: 50,1 x 19 mm, Materialstärke: 0,63 mm, Schliff: Breitschliff, 2-seitiger Schliff, abgerundete Spitzen.

Best.-Nr.	St. €
2281000-E4	21.13



23⁴¹

GÜRTELTASCHEN-Set Sicherheitsmesser SECUNORM 500

Ausstattung: GÜRTELTASCHE S: Abm. (L x B x H): 215 x 53 x 23 mm, Gewicht: 58 g
SECUNORM 500: Abm. (L x B x H): 143 x 16 x 36 mm, Gewicht: 72.5 g, Schnitttiefe: 17 mm
SECUMAX 145: Abm. (L x B x H): 118 x 4 x 35.4 mm, Gewicht: 12 g, Schnitttiefe: 3,8 mm
TRAPEZKLINGE NR 65232: Klingenmaße: 50,1 x 19 mm, Materialstärke: 0,63 mm, Schliff: Breitschliff, 2-seitiger Schliff, abgerundete Spitzen.

Best.-Nr.	St. €
2281001-E4	23.41



Business PLUS+

Das Rundum-Sorglos-Paket für Businesskunden

Jetzt anmelden und Vorteile sichern: conrad.de/businessplus



Alle Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie im Onlineshop unter: conrad.de/toolcraft#garantie

ENERGIE FÜR WERKSTATT, BÜRO ODER UNTERWEGS.

DAMIT ALLES LÄUFT.

AKKUS, BATTERIEN UND LADEGERÄTE
Über 60.000 Artikel

Foto: iStockphoto, mariusEM7

ANSMANN **862**

Mignon-Batterien

- 44er-Set
- Bis zu 7 Jahre haltbar ab Produktionsdatum

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 44 St.

Best.-Nr.	Pckg.	€
409325-E4	12.60	8.62

ANSMANN **862**

Alkaline-Batterien

- 44er-Set
- Bis zu 7 Jahre haltbar ab Produktionsdatum

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 44 St

Best.-Nr.	Pckg.	€
409326-E4	12.60	8.62

ANSMANN **1293**

Mignon-Akkus, 4er + Box

- Schnellladefähig
- Inkl. Box für Micro- und Mignon-Zellen

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 2850 mAh · Inhalt: 1 Set · Temperaturbereich -20 bis +50 °C

Best.-Nr.	Pckg.	€
1168739-E4	15.96	12.93

ANSMANN **1260**

maxE NiMH Mignon-Akkus 6 + 2 gratis

**TECHNIK
D€ALS**

**Beste Technik.
Faire Preise.**



- 2100 mAh
- 2 Akkus gratis
- Minimale Selbstentladung

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 2100 mAh · Inhalt: 8 St. · Temperaturbereich -20 bis +50 °C

Best.-Nr.	Pckg.	€
250944-E4	12.60	

ANSMANN

Ladegerät Powerline 4 Ultra

6034

- USB-Ausgang
- Einzelschachtüberwachung
- Impulserhaltungsladung
- Akkutest-Funktion

Ausstattung: Prozessorgesteuert · Minus-U-Delta-Abschaltung · Ladestrom einstellbar · Entladefunktion · USB-Ausgang · Einzelschachtüberwachung · Akkutest-Funktion · Impulserhaltungsladung · Verpolschutz · Kurzschlussfest · LC-Display

Technische Daten: Passender Akku: NiCd · NiMH · Lilion · Passend für Akkugröße: Micro (AAA) · Mignon (AA) · Baby (C) · Mono (D) · 10340 · 10350 · 10440 · 10500 · 12500 · 12650 · 13500 · 13650 · 14500 · 14650 · 16340 · 16650 · 17335 · 17355 · 17500 · 17650 · 17670 · 18350 · 18490 · 18500 · 18650 · 18700 · 20650 · 21700 · 22650 · 25500 · 26500 · 26650 · 32650 · Ladekanäle/-schächte: 4 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · Entlade-Strom: 500 mA · Max. Ladestrom pro Schacht: 2000 mA · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 70 Min. · Produkt-Art: Rundzellen-Ladegerät · Abm.: (B x H x T) 110 x 38 x 170 mm · USB-Ladestrom 2000 mA

Lieferumfang: Ladegerät · Steckernetzgerät · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St.	€
2188214-E4	75.63	60.34



ANSMANN

Ladegerät Powerline 4.2 Pro

3448

- USB-Ausgang
- Einzelschachtüberwachung
- Impulserhaltungsladung
- Akkutest-Funktion

Ausstattung: Mikroprozessorgesteuert · Minus-U-Delta-Abschaltung · 4 Ladeprogramme (Laden, Entladen, Refresh, Test) · Entladefunktion · Ladestrom einstellbar · USB-Ausgang · Einzelschachtüberwachung · Akkutest-Funktion · Impulserhaltungsladung · Verpolschutz · Kurzschlussfest · LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten: Passender Akku: NiCd · NiMH · Passend für Akkugröße: Micro (AAA) · Mignon (AA) · Ladekanäle/-schächte: 4 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · Entlade-Strom: 500 mA · Max. Ladestrom pro Schacht: 1800 mA · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 80 Min. · Produkt-Art: Rundzellen-Ladegerät · Abm.: (B x H x T) 80 x 31 x 130 mm · USB-Ladestrom 1000 mA

Lieferumfang: Ladegerät · Steckernetzgerät · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St.	€
2228395-E4	37.82	34.48



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter **conrad.de**

KLEINE KRAFTPAKETE FÜR JEDE ANWENDUNG.

MIT LANGER LEBENSDAUER.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020

Leistungsstark und zuverlässig

Ideal für energiehungrige Geräte



1587159



VARTA High Energy Alkaline Batterien, 40er-Set

Speziell für den Einsatz in Geräten wie Spielzeug, Kameras, Audiogeräten, Comput zubehör oder Taschenlampen entwickelt, bietet die Varta High Energy die optimale Leistung für Geräte mit hohem Energieverbrauch.

Technische Daten: Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 40 St. · Temperaturbereich -10 bis +50 °C

Best.-Nr.	Produkt-Art		Pckg.	€
1587159-E4	Mignon (AA)-Batterie	17.24		15.51
1587158-E4	Micro (AAA)-Batterie	17.24		15.51

AKTIONS PREIS

Sie sparen € 1.73
Gültig bis 25.10.2020

statt € 17.24

je **15⁵¹**

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020

SONY

840



Sony Li-Ion-Akku 18650

- Kapazität 3000 mAh
- Entladestrom max. 30000 mA
- Temperaturbereich -20 bis +60 °C

Leistungsstarker Akku für Industrielösungen, E-Zigaretten und vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten.

Technische Daten: Größe: 18650 · Technologie: Li-Ion · Spannung: 3.7 V · Kapazität: 3000 mAh · Besonderheiten: hochstromfähig · Flat-Top · Max. Ladestrom: 3000 mA · Produkt-Art: Spezial-Akku · Ladung nach CC-CV-Kennlinie

Best.-Nr.	St.	€
1499574-E4		8.40

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020



1,2 V 2750 mAh NiMH Mignon (AA)-Akkus, 4er-Set

- Kapazität 2750 mAh
- Ideal für Hochstromverbraucher
- Leistungsstark und langlebig



ab **8⁰⁷**

Hochwertige NiMH-Akkus für Hochstromverbraucher wie z.B. Kameras, Blitzgeräte usw.

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 2750 mAh · Inhalt: 4 St.

Best.-Nr.	Pckg.	€	ab 3 à
1377656-E4		8.40	8.07

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020



Conrad energy Alkaline 9 V Block-Batterie, 10er-Set

- In praktischer Karton-Box
- Empfohlen auch bei hohem Energieverbrauch

ab **12¹⁰**



Hochleistungs-Batterie in überlegener Alkaline-Technologie für alle Anwendungen geeignet. Wenn alle Batterien verbraucht wurden, kann die praktische robuste Kartonbox für das Aufbewahren und Sortieren von kleineren Teilen verwendet werden.

Technische Daten: Größe: 9 V Block · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 9 V · Inhalt: 10 St.

Best.-Nr.	Pckg.	€	ab 5 à
650900-E4		13.44	12.10



Conrad energy Alkaline Batterien, 24er-Set

- In praktischer Kartonbox
- Für alle Anwendungen geeignet

ab **7⁵⁶**



Leistungsstarke Batterien in einer 24er Vorratsbox. Für alle Anwendungen geeignet. Wenn alle Batterien verbraucht wurden, kann die praktische robuste Kartonbox für das Aufbewahren und Sortieren von kleineren Teilen verwendet werden.

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 24 St.

Best.-Nr.	Pckg.	€	ab 10 à
650640-E4		8.40	7.56

DIE EIGENEN ENERGIEVERSORGER. FÜR PERMANENTE POWER!



Dual Micro-USB-Eingang

Multi-Schutz Sicherheitssystem

ANKER

Powerbank PowerCore 26800

43¹⁰

Ausstattung: Dual Micro-USB-Eingang für schnelles aufladen der Powerbank · Power IQ automatische Ladestromanpassung · Voltage Boost Schnell-Ladetechnologie · Über- und Tiefentladeschutz · Kurzschlussfest · Ein/Aus-Schalter · LED-Kapazitätsanzeige
Technische Daten: Ladekanäle/-schächte: 3 · Kapazität: 26800 mAh · Ladestrom (max.): 2400 mA · Ausgänge: USB · Technologie: Li-Ion · Gewicht: 494 g · Betriebsspannung: 5 V über USB · Herstellerfarbe: Schwarz · Abm.: (L x B x H) 180 x 82 x 22 mm.
Lieferumfang: Powerbank · Micro-USB- auf USB-Kabel 600 mm · Aufbewahrungsbeutel · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1672847-E4	58-62 43.10



POWERTRAVELLER

Powergorilla

- Für Notebook und USB-ladefähige Geräte
- Ausgangsspannung einstellbar
- High Density Lithium-Polymer-Akku-Technik

Ausstattung: Wird aufgeladen geliefert · Gleichzeitige Stromversorgung von Notebook und anderen Geräten (Handy) möglich · Bis zu 6 Stunden Strom für Ihr Notebook (je nach Spannung) · Unterschiedliche Spannungen: 12 V/16 V/19 V/24 V und 5 V über USB · Spannungsanzeige · Spannungsbegrenzungs-, Strombegrenzungs-, Kurzschluss-, Überhitzungs-, Antientladungs- und Überladungsschutz ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Ladekanäle/-schächte: 2 · Kapazität: 24000 mAh · Ladestrom (max.): 4000 mA · Ausgänge: Klinkebuchse 3.5 mm · USB · Technologie: LiPo · Gewicht: 631 g · Betriebsspannung: 100 - 240 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Abm.: (L x B x H) 220 x 130 x 15 mm.

Lieferumfang: Powergorilla · Netzteil · Netzkabel · 4 Netzadapter · 12 V Kfz-Adapter · Notebook-Adapter für verschiedene Hersteller entnehmen Sie bitte unter conrad.de · Schutztasche · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
201155-E4	223-28 171.56

(Intenso)

Wireless Lader BA1

- Qi-zertifiziert
- Ladestrom 2000 mA
- Rutschfeste Oberfläche

21,-



Ausstattung: Qi-zertifiziert · Automatische Ladestromanpassung · Fremdkörpererkennung · Schutzhülle kann am Gerät verbleiben · Überspannungsschutz · Max. Ladestrom 2000 mA · Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung: 5 V über USB · Produkt-Art: Induktions-Ladegerät · Abm.: (Ø x H) 106 mm x 11 mm

Lieferumfang: BA1 · Schnellladeadapter BLJ-QC06HV · Micro-USB- auf USB-Kabel 1,5 m · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1669446-E4	21,-

167²³



VOLTCRAFT.

Akku-Ladestation Charge Manager 2024

- 6 unterschiedliche Akku-Pflegeprogramme
- Lade- und Entladekurven-darstellung direkt am Gerät
- Gleichzeitig bis zu 3 A Ladestrom pro Schacht



Akkus nicht im Lieferumfang



Ausstattung: Sechs Akku-Pflegeprogramme (Nachladen, Entladen, bewährtes Laden, Zyklus, Aktivieren und Maximieren) · Abschaltkriterien: sensitive Peak, Delta-T Verfahren bzw. Minus-Delta-U Abschaltung · Automatische Erhaltungsladung · Einzelschachtüberwachung · Erkennung falsch eingelegter und defekter Akkus · Mechanischer Verpolungsschutz · Kann gleichzeitig NiZn und NiMH laden bzw ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Passender Akku: NiCd · NiMH · NiZn · Passend für Akkugröße: Micro (AAA) · Mignon (AA) · Baby (C) · Mono (D) · 9 V Block · Ladekanäle/-schächte: 10 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · 12 V/DC · Max. Ladestrom pro Schacht: 3000 mA · Typ. Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks: 260 Min. · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 45 Min. · Produkt-Art: Rundzellen-Ladegerät · Abm.: (B x H x T) 305 x 57 x 237 mm.

Lieferumfang: Charge Manager · Netzteil · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
2002024-E4	167.23



46²²

VOLTCRAFT.

Rundzellen-Ladegerät IPC-3

Ausstattung: Microprozessorgesteuert · Minus-Delta-U-Abschaltung · Einzelschachtüberwachung · Ladeströme und Entladeströme einstellbar · Automatische Erhaltungsladung · Schnelle Akkustest-Funktion · Entladefunktion · Temperaturüberwachung · Erkennung falsch eingelegter und defekter Akkus · Überladeschutz · Einfache Bedienung über 4 Tasten · Überlastungsschutz · Übersichtliches LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten: Passender Akku: Lilon · NiCd · NiMH · Passend für Akkugröße: 10440 · 14500 · 16340 · 16650 · 17355 · 17500 · 17670 · 18490 · 18500 · 18650 · 22650 · 26500 · 26650 · A · CR-123A · Micro (AAA) · Mignon (AA) · Sub-C · Baby (C) · Ladekanäle/-schächte: 4 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · Entlade-Strom: 700 mA · Max. Ladestrom pro Schacht: 1000 mA · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 70 Min. · Abm.: (B x H x T) 100 x 42 x 151 mm.

Lieferumfang: IPC-3 · Netzteil · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1403321-E4	46.22



Akkus nicht im Lieferumfang

VARTA

USB-Steckerladegerät Wall-USB-C

- USB-C- und 2 USB-Ausgänge
- Extrem schnell und leistungsstark
- Weitbereichseingang 100 - 240 V
- Automatische Ladestromanpassung

12⁶⁰



Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 99 x 28 x 56 mm · Typ: Wall-USB-C · Anzahl Ausgänge: 3 x · Ausgangsstrom (max.): 5400 mA · Eingangsspannung: 230 V/AC · Ausgänge: USB · USB-C™ Buchse · Einsatort: Steckdose

Lieferumfang: Wall-USB-C · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
2126986-E4	12.60

LÖSUNGEN, DIE IHRE GESUNDHEIT SCHÜTZEN.

UND FÜR IHRE PERFEKTE BETRIEBSAUSSTATTUNG.

BETRIEBSAUSSTATTUNG UND ARBEITSSCHUTZ

Über 52.000 Artikel

Hinweis:

Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesen Produkten in unserem Onlineshop. **Biozidprodukte** vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Conrad Desinfektionsspray 100 ml 30 St.

- WHO-Rezeptur, begrenzt viruzid (83 % Ethanol)
- Wirksam gegen den Corona Virus
- Made in Germany
- Ideal für unterwegs



68⁹⁶



Anwendung: Trockene Hände mit 3 ml vollständig benetzen (entspricht in etwa 3 Sekunden Sprühen) und 30 Sekunden lang verreiben. In gut belüfteten Räumen oder im Freien verwenden.

Best.-Nr.	Grundpreis je l	Pckg. €
2273431-E4	22.99 €	68.96

„Back to Work“ Hygiene Set günstig

- 5 St. Pandemie-Atemschutzmasken (CPA)
- 100 ml Handdesinfektionsmittel
- 30 St. Rheosept-WD Handdesinfektionstücher

17²⁴



Weitere Informationen zum Hygiene-Set finden Sie im Onlineshop

Best.-Nr.	Pckg. €
2280988-E4	17.24

Hygiene Set klein

- 50 St. Vlies Community Maske
- 5 St. Pandemie-Atemschutzmaske (CPA)
- 500 ml Powerpearl Handdesinfektion



51⁷²



Weitere Informationen zum Hygiene-Set finden Sie im Onlineshop

Best.-Nr.	Pckg. €
2280689-E4	51.72

Hygiene Set groß

- 2x 50 St. Vlies Community Maske
- 2x 5 St. Pandemie-Atemschutzmaske (CPA)
- 500 ml Powerpearl Handdesinfektion
- 5 l Alk. Desinfektionsmittel UN 1170 Ehtanol



107⁷⁶



Weitere Informationen zum Hygiene-Set finden Sie im Onlineshop

Best.-Nr.	Pckg. €
2280691-E4	107.76

Hygiene Set mittel

- 50 St. Vlies Community Maske
- 2x 5 St. Pandemie-Atemschutzmaske (CPA)
- 500 ml Powerpearl Handdesinfektion



64⁶⁵



Weitere Informationen zum Hygiene-Set finden Sie im Onlineshop

Best.-Nr.	Pckg. €
2280690-E4	64.65

Hygiene Set komplett

- 2x 50 St. Vlies Community Maske
- 2x 5 St. Pandemie-Atemschutzmaske (CPA)
- 500 ml Powerpearl Handdesinfektion
- 5 l Alk. Desinfektionsmittel UN 1170 Ehtanol
- Gesichtsschutz Visier
- Schutzbrille BBS-2
- Schutzbrille EN 166



171⁵⁶



Weitere Informationen zum Hygiene-Set finden Sie im Onlineshop

Best.-Nr.	Pckg. €
2280896-E4	171.56

INFOS ZU DEN MASKEN DER HYGIENE SETS

Vlies Community Maske

Das Produkt besteht aus 3-lagigem Vlies-Fasergewebe, ist somit weich und atmungsaktiv. Mit den elastischen Ohrbügeln und dem biegbaren Nasenclip ist das Produkt leicht anzupassen und komfortabel zu tragen.

Pandemie-Atemschutzmaske (CPA)

Diese Maske ist geprüft nach dem Prüfgrundsatz für Corona SARS-CoV-2 Pandemie-Atemschutzmasken (CPA) und bietet ein den grundlegenden Anforderungen für persönliche Schutzausrüstungen - PSA (Verordnung: EU 2016/425) vergleichbares Gesundheits- und Sicherheitsniveau (§9 Abs. 2 MedBVS).

Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter **conrad.de**

**TECHNIK
DEALS**

Beste Technik.
Faire Preise.

Alle Preise zzgl. MwSt.

EQUIPMENT VON PROFIS FÜR PROFIS.

FÜR MEHR SICHERHEIT.



AEROTEC

Kompressor 310-10-50

- Förderleistung: 170 l/min
- Mit großen Transporträdern

Ausstattung: Extra großer Druckregler und 63 mm Manometer für gute Ablesbarkeit des Kessel- und Abgabedruckes.

Technische Daten: Zylinder-Anzahl: 1 · Leistung: 1800 W · Ansaugleistung: 280 l/min · Förderleistung: 170 l/min · Betriebs-Überdruck: 10 bar · Drehzahl (max.): 2880 U/min · Kessel-Inhalt: 50 l · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 38 kg

Best.-Nr.	St. €
431377-E4	301.69 257.76

AKTIONSPREIS
 Sie sparen € 43.93
 Gültig bis 25.10.2020
257.76



35²⁹

AEROTEC

Professioneller Reifenfüller geeicht inkl. 3 Adapter

Ausstattung: Material: Aluminium · Anschluss: Standard SK Nippel · 30 cm Gummischlauch mit Autoadapter · Gut ablesbares WIKA Manometer - mit Manometerschutz · Mit Überdruckschutz - inkl. 3er Adaptersatz (Adapter für Bälle, Fahrradreifen und Luftmatratzen) · Anzeige in bar und PSI · Geeicht.

Technische Daten: Werkzeugaufnahme: 1/4" (6.3 mm) · Luftverbrauch: 100 l/min · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebs-Überdruck: 10 bar · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Best.-Nr.	Pckg. €
595532-E4	35.29

Spannweite Klemmbacken 70 mm

Tischklemme



Drehbar in alle Richtungen und fest einstellbar.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 02.09.2020



Schraubstock Spannfix

- Kugelgelenk

Technische Daten: Besonderheiten: mit Kugelgelenk · Backenbreite: 50 mm · Spann-Weite (max.): 70 mm · Spannweite (Tischklemme): 80 mm · Gewicht: 1.5 kg · Spannndruck: 150 kp

Best.-Nr.	St. €
821586-E4	100.84 93.97



93⁹⁷



Anwendungsbeispiel

ab 38⁵⁷



Bessey Ganzstahl-Schraubzwingen GZ

Technische Daten: Ausladung: 120 mm · Spann-Kraft: 5000 N · Besonderheiten: inkl. wechselbarer Druckplatte · Schiene: 24.5 x 9.5 mm

Best.-Nr.	Gewicht	Spann-Weite (max.)	St. €
2266274-E4	1420 g	250 mm	42.01
2266275-E4	1500 g	300 mm	38.57
2266276-E4	1690 g	400 mm	48.74
2266277-E4	1820 g	500 mm	44.29
2266278-E4	1990 g	600 mm	47.07



2266274

TECHNIK DEALS

Beste Technik. Faire Preise.

Kompetente Beratung und Top-Auswahl direkt vor Ort in einer unserer Conrad Electronic Filialen

Hinweis: Bei diesem Sperrgutartikel fällt je Artikelposition ein Zuschlag an. Bei Sperrgut 1: 6,88 € (zzgl. MwSt.), bei Sperrgut 2: 8,60 € (zzgl. MwSt.), bei Sperrgut 3: 43,06 € (zzgl. MwSt.). Siehe AGB unter conrad.de

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

FÜR SÄMTLICHE HERAUSFORDERUNGEN GERÜSTET.

MUST-HAVE FÜR JEDE WERKSTATT.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020



ab **100⁵⁰**

Werkzeugkoffer „Basic“ leer

- Werkzeugkoffer für vielfältige und variable Bestückung
- Gute Ausstattung mit Bodenschale, Abdeckplatte, Dokumentenfach und Deckelhalter
- 2 herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatte
- Metallscharniere

Ausstattung: Metallscharniere · Belastbarkeit: 15 kg · Bodenschale, Höhe 55 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 12 großen Werkzeugtaschen und ein Flachfach, per Druckknopf fixierbar · herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 9 Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Deckelseite und 10 schmalen und einer großen Werkzeugtasche auf der Bodenseite ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 465 x 200 x 410 mm · Besonderheiten: mit Zahlenschloss · Material: ABS · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 440 mm · Höhe: 180 mm · Tiefe: 350 mm · Gewicht: 5680 g.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
822005-E4	109.24	100.50



Ausführung aus ABS-Material

Belastbarkeit bis zu 15 kg

TANOS

ab **10³⁴**

Tanos systainer® T-Loc Werkzeugkasten

Technische Daten: Material: ABS Kunststoff · Herstellerfarbe: Lichtgrau
Weitere technische Daten: Innenmaße systainer® (HxBxT): 180x382x266 mm
Innenmaße Schublade (HxBxT): 69x350x255 mm



Best.-Nr.	Produkt-Art	Innenmaß (B x H x T)	Abm. (B x H x T)	Gewicht	St. €
2126102-E4	Transportkiste	382 x 180 x 266 mm	396 x 210 x 296 mm	1.9 kg	43.69 34.48
2126103-E4	Transportkiste	382 x 285 x 266 mm	396 x 315 x 296 mm	2.1 kg	47.06 36.20
2126101-E4	Transportkiste	383 x 127.5 x 267 mm	396 x 157.5 x 296 mm	1.5 kg	36.13 30.17
2126104-E4	Transportkiste	381 x 384 x 265 mm	396 x 384 x 265 mm	3.1 kg	50.42 40.51
2126100-E4	Transportkiste	383 x 75 x 273 mm	396 x 105 x 296 mm	1.3 kg	34.48 34.48
2126106-E4	Werkzeugkasten unbestückt	382 x 180 x 266 mm	396 x 315 x 296 mm	3.5 kg	84.03 68.96
2126109-E4	Werkzeugkasten unbestückt	254.5 x 124 x 154.5mm	265 x 142 x 171 mm		15.96 12.93
2126110-E4	Transportkiste	254.5 x 53 x 154.5mm	265 x 71 x 171 mm	0.4 kg	12.60 10.34



Anwendungsbeispiel



Multi-Öl

- Kontaktspray
- Teilereiniger
- Schmiermittel

ab **30¹⁷**



Gefahr

Ausstattung: Rostlöser (unterwandert und löst) · Schmiermittel (sorgt für Leichtgängigkeit) · Kontaktspray (verdrängt Feuchtigkeit) · Reiniger (löst ohne anzugreifen) · Korrosionsschutz (dank Schutzfilm) · Silikon-, PTFE- und hazrefrei.

Technische Daten: Inhalt: 6 St.

Lieferumfang: 6x 500 ml WD 40 Smart Straw Multi-Öl.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	Pckg. €
1485274-E4	10.06 €	36.13 30.17

Kundenempfehlung:

★★★★★

4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 02.09.2020



Druckgas-Reiniger DRUCKLUFT 67

- Rückstandsfreie Schmutzentfernung
- Nicht entzündbar, umweltoptimiert
- Fein dosierbar, sehr ergiebig

Ausstattung: Trockenes, sauberes Druckgas zum sicheren Ausblasen von Staub und Schmutz. Mittelstarker Sprühdruck, auch für empfindliche Bauteile, Optiken und Sensoren geeignet.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	Mindestbestellmenge (St.)	St. €	Staffelmenge (ab)	St. €
827802-E4	400 ml	60.91 €	1	24.37	3	23.39
824640-E4	200 ml	71.38 €	1	14.28	5	13.43
829771-E4	100 ml	75.52 €	1	7.56	10	6.96



Anwendungsbeispiel



ab **6⁹⁶**

BESTE VERBINDUNGEN ERSTELLEN.

FÜR ALLE ANLAGEN UND VERBRAUCHER.

INSTALLATIONSTECHNIK

Über 52.000 Artikel

Foto: AdobeStock; Eisenhans

4742



renkforce

Kabelbox für Wandmontage

- Kabellänge 22 m
- Mit Überhitzungsschutz
- Integrierte Kabelauffrollautomatik



Technische Daten: Kabellänge: 22.00 m · Anschluss A: Schutzkontakt-Winkelstecker · Stecker-Ausführung: einseitig gewinkelt · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Steckdosen: 1 · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Besonderheiten: mit Federzug · Nenn-Eingangsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3000 W · Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt): 1000/3000 W · Gewicht: 6.5 kg · Schutzart: IP20.
Lieferumfang: Kabeltrommel · 2x Schlaganker · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1300042-E4	51.72 47.42

ab **6⁸⁹**

BASETech

Verlängerungskabel

Technische Daten: Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Einsatzort: Innenbereich · Schutzart: IP20 · Nennstrom: 16 A · Kabel-Anwendung: Strom

Best.-Nr.	Kabellänge	Herstellfarbe	St. €
1593781-E4	5.00 m	Weiß	8.62 6.89
1593782-E4	5.00 m	Schwarz	8.62 6.89
1593783-E4	10.00 m	Weiß	14.65 12.93
1593784-E4	10.00 m	Schwarz	14.65 12.93



5882

brennenstuhl®

Kabeltrommeln Garant

- Mit innovativem Tragegriff „cablepilot“ für die perfekte Kabelführung
- Outdoor-Kabeltrommel mit Überhitzungsschutz
- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell



Technische Daten: Kabellänge: 50.00 m · Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Steckdosen: 3 · Kabelfarbe: Schwarz · Einsatzort: Außenbereich · Material: Metall · Herstellerfarbe: Silber · Nenn-Eingangsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3300 W · Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt): 1000/3300 W · Trommel-Ø: 290 mm · Gewicht: 7.5 kg · Schutzart: IP44

Best.-Nr.	St. €
620187-E4	58.82

1551

brennenstuhl®

Verlängerungskabel IP 44 10 m

- Einsetzbar bis -35 °C, Öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar
- Schuko-Verlängerungskabel UV- und ölbeständig dank BREMAXX®
- Geeignet für den Außenbereich

Technische Daten: Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Steckdosen: 1 · Kabellänge: 10.00 m · Besonderheiten: für Außenbereich geeignet · Einsatzort: Innenbereich · Außenbereich · Schutzart: IP44 · Herstellerfarbe: Rot · Nennstrom: 16 A.
Hinweis: Das Kabel ist für den kurzzeitigen Gebrauch im Außenbereich geeignet.

Best.-Nr.	St. €
1595691-E4	17.24 15.51



TECHNIK DEALS



Beste Technik. Faire Preise.



renkforce

Verlängerungskabel FO schwarz

ab **11²⁰**

Technische Daten: Ausführung: Verlängerungskabel · Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Steckdosen: 1 · Einsatzort: Außenbereich · Schutzart: IP44 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Nennstrom: 16 A

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €
1384363-E4	10.00 m	12.93 11.20
1373173-E4	20.00 m	23.27 19.82

Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter **conrad.de**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

SICHERE TEMPORÄRE VERBINDUNGEN SCHAFFEN!

MIT ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020



6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleisten, einzeln schaltbar

- Jede Steckdose einzeln schaltbar
- Mit Überspannungsschutz

Technische Daten: Mit Schalter · Erhöhter Berührungsschutz · Einzeln schaltbar · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 1.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Anschlussleistung: 3500 W

Best.-Nr.	Herstellerefarbe	St. €
1296314-E4	Schwarz	17.24 11.20
1463673-E4	Weiß	17.24 11.20

AKTIONS PREIS
Sie sparen € 6.04
Gültig bis 25.10.2020
statt € 17.24
je 11.20

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020



6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste drehbar

- Dreh- und schwenkbar für komfortables Arbeiten
- Zur Festmontage geeignet
- Mit erhöhtem Berührungsschutz und Überspannungsschutz

Technische Daten: Mit Schalter · Erhöhter Berührungsschutz · Drehbare Leiste · Kabellänge: 1.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Material: Kunststoff · Betriebsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3680 W · Herstellerefarbe: Schwarz · Schutzart: IP20

Lieferumfang: 6fach Überspannungsschutz Steckdosenleiste drehbar · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1296309-E4	12.99 8.58

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020



8fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

- Ableitstrom 13,5 kA
- 2poliger Netzschalter
- Mit erhöhtem Berührungsschutz

Technische Daten: Mit Schalter · Erhöhter Berührungsschutz · Kabellänge: 2.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Material: Kunststoff · Betriebsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3500 W · Herstellerefarbe: Blau (metallic)

Best.-Nr.	St. €
622024-E4	24.13 17.24

17.24



Mit erhöhtem Berührungsschutz

2 USB-Anschlüsse

5 V/DC 3400 mAh



6.89



USB-Ladeadapter 5 V/ 3,4 A

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 110 x 56 x 71 mm · Typ: 17863X1 · Ausgangsstrom (max.): 3400 mA · Eingangsspannung: 230 V/AC · Ausgänge: USB · Schutzkontakt-Steckdose · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anschlussleistung Steckdose: 3680 W

Best.-Nr.	St. €
1406856-E4	10.34 6.89

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020

15.51



6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 90° XL USB

- Jede Steckdose einzeln schaltbar
- Extra viel Platz z.B. für Steckernetzteile
- 2 USB Ladeanschlüsse
- Festmontage möglich

Technische Daten: Besonderheiten: Erhöhter Berührungsschutz · Überspannungsschutz · Einzeln schaltbar · Mit USB · Kabellänge: 1.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Material: PP · Betriebsspannung: 230 V/AC · Anschlussleistung: 16 A · Herstellerefarbe: Schwarz · Schutzart: IP20 · Max. 3680W · 5V DC, max. 2,1A für das USB-Ladegerät.

Lieferumfang: 6fach Überspannungsschutz Steckdosenleiste mit USB · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1656672-E4	22.41 15.51

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020



6fach Überspannungsschutzleiste

- Ableitstrom 60 kA
- Mit erhöhtem Berührungsschutz



34.48

Technische Daten: Mit Schalter · Erhöhter Berührungsschutz · Kabellänge: 3.00 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Material: Aluminium · Überspannungsschutz für: Steckdosen · Anschlussleistung: 3680 W · Herstellerefarbe: Schwarz · Aluminium · Nennstrom: 16 A.

Hinweis: *Für Personen und Sachschäden im Rahmen der Produkthaftversicherung des Herstellers!

Best.-Nr.	St. €
613692-E4	40.51 34.48

Alle Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie im Onlineshop unter: sygonix.de/#garantie

SCHUTZ VOR ZU HOHEN SPANNUNGEN.

MIT SICHERER ABLEITTECHNIK.



Universeller Ableiter Industrial Ethernet Hutschienenmontage

- Für Verteilerschrank, Netzwerk (RJ45)
- Ableitstrom 10 kA
- Nennspannung 48 V
- Schutzart IP10



68⁹⁶

Technische Daten: Überspannungsschutz für: Verteilerschrank · Netzwerk (RJ45) · Ableitstrom: 10 kA · Nennspannung: 48 V · Schutzart: IP10 · Abm.: (L x B) 75 mm x 19 mm

Best.-Nr.	St. €	
1390778-E4	75.86	68.96



Überspannungsableiter 1phasig + Funkenstrecke

- Anzeige des Varistorstatus



64⁶⁵

Technische Daten: Überspannungsschutz für: Verteilerschrank · Ableitstrom: 20 kA · Nennspannung: 230 V · Schutzart: IP20 · Abm.: (L x B x H) 89.8 x 35 x 56.9 mm
Hinweis: Zulassungen: EAC, VDE, ECU.

Best.-Nr.	St. €	
610748-E4	72.41	64.65



60³⁴



Anwendungsbeispiel



Kombi-Ableiter im Kunststoff-Aufputz-Gehäuse

- Ableitstrom 15 kA
- IP65

Technische Daten: Überspannungsschutz für: DSL (RJ45) · ISDN (RJ45) · Tel/Fax (RJ11) · Ableitstrom: 15 kA · Nennspannung: 180 V · Schutzart: IP65 · Abm.: (L x B) 93 mm x 93 mm

Best.-Nr.	St. €	
1390775-E4	68.96	60.34

SIEMENS

Siemens Überspannungsableiter Typ2 350V TN-S/TT 5SD

Technische Daten: Ableitstrom: 40 kA · Nennspannung: 230 V/AC · Ausführung: Material: PA 6.6 / PBT · Schutzart: IP20 · Abm.: (L x B x H) 71.5 x 71.5 x 90 mm · Abisolierlänge: 16 mm · Anschließbarer Leiterquerschnitt starr, max.: 35 mm² · Laststrom: 80 A · Baugröße des Überspannungsableiters: 4TE

Best.-Nr.	St. €	
1752181-E4	103.44	94.82



94⁸²



DEHNshield ZP SG

215⁵¹

- Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2
- nach DIN EN 61643-11
- Power-Anschlusstechnik für Sammelschienenkontaktierung und Push-In-Erdungsklemme

Ausstattung: Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 basierend auf Funkenstrecken-Technologie, erfüllt die Mindestanforderung nach der DIN VDE 0100-534 für das Nennableitstoßstromvermögen In sowie das Blitzstromableitvermögen Iimp bei Freileitungseinspeisungen. Einfache, schnelle und komplett werkzeuggestützte Montage durch Aufrasten auf das 40 mm. Sammelschienensystem ermöglicht Endgeräteschutz ...

weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Technische Daten: Überspannungsschutz für: Verteilerschrank · Ableitstrom: 20 kA · Nennspannung: 230 V · 400 V ·

Ausführung: Anschlussquerschnitt (PEN, 9) 10-35 mm² feindrätig / 50 mm² mehrdrätig · Schutzart: IP30 · Herstellerfarbe: Rot · Normen: EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 · Abm.: (L x B x H) 214 x 38 x 103 mm



Best.-Nr.	St. €	
2187395-E4	257.76	215.51



Anwendungsbeispiel



34⁴⁸

Einschaltstrom-Begrenzer für Großverbraucher

- Verhindert das Auslösen des Sicherungsautomaten beim Maschinenanlauf
- Erhöhter Berührungsschutz

Technische Daten: Max. Anschlussleistung: 3680 W · Herstellerfarbe: Weiß · Abm.: (B x H x T) 59 x 134 x 39 mm · Nennstrom (max.): 16 A · Schutzart: IP20 · Betriebsspannung: 230 V/50 Hz

Best.-Nr.	St. €	
622412-E4	43.10	34.48

TECHNIK DEALS



Beste Technik. Faire Preise.

Unsere aktuellen Versandkosten unter: conrad.de/versandkosten

EINE AUSGANGSSPANNUNG FÜR ALLE VERBRAUCHER.

CEE STROMVERTEILER FÜR DEN BAUSTELLENEINSATZ.

brennenstuhl®

Kompakter Stromverteiler BSV 3/32 2 IP44

- Mehrfachverteiler aus Gummi
- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse

Ausstattung: Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung · Qualitätssteckdosen nach VDE 620-1 · Stabiler Metalltragegriff · Ölbeständiges Gummikabel.

Technische Daten: Ausgänge: 2x CEE-Kupplung 5-polig 400 V/16 A · 1x CEE-Kupplung 5-polig 400 V/32 A · 4x Schutzkontakt-Kupplung 230 V/16 A · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 32 A · Kabellänge: 2.00 m · Schutzeinrichtung: 2x Leitungsschutzschalter 400 V/16 A 3-polig · 2x Leitungsschutzschalter 230 V/16 A 1-polig · Min. Temperatur: -30 °C · Max. Temperatur: 80 °C

Best.-Nr.	St. €
1763494-E4	142.24 133.62

Kundenempfehlung:



5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 02.09.2020



120⁶⁹

brennenstuhl®

Kompakter Stromverteiler TPE-Gehäuse 2m H07RN-F5G2.5 - 2xCEE16A, 5x230V

- Ölbeständiges Gummi-Kabel H07RN -F 5G2,5
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung mit zertifizierten Sicherungsautomaten für Ihre Sicherheit

Ausstattung: Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung · Qualitätssteckdosen nach VDE 620-1 · Stabiler Metalltragegriff · Ölbeständiges Gummikabel.

Technische Daten: Ausgänge: 2x CEE-Kupplung 5-polig 400 V/16 A · 5x Schutzkontakt-Kupplung 230 V/16 A · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 16 A · Kabellänge: 2.00 m · Schutzeinrichtung: 2x Leitungsschutzschalter 400 V/16 A 3-polig · 2x Leitungsschutzschalter 230 V/16 A 1-polig · Min. Temperatur: -30 °C · Max. Temperatur: 80 °C.

Best.-Nr.	St. €
1763472-E4	125.- 120.69

Tragbarer Stromverteiler

Bruch- und schlagfester Kunststoff

129³¹



brennenstuhl®

Wandverteiler 4/32A IP44

- Wandverteiler anschlussfertig verdrahtet
- Schutzabdeckung für Sicherungen ideal für Industrie und Handwerk

Ausstattung: Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse · Ergonomisch geformter Tragegriff für bequemen Transport · Schutzabdeckung für Sicherungen · FI-Personenschutz-Schalter 30 mA für mehr Sicherheit.

Technische Daten: Ausgänge: 1x CEE-Kupplung 400 V/16 A 5-polig · 1x CEE-Kupplung 400 V/32 A 5-polig · 4x Schutzkontakt-Kupplung 230 V/16 A · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 32 A · Schutzeinrichtung: 1x FI-Schutzschalter 40 A 4-polig, 30 mA · 4x Leitungsschutzschalter 230 V/16 A 1-polig · 1x Leitungsschutzschalter 400 V/16 A 3-polig.

Lieferumfang: Wandverteiler · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1763492-E4	137.93 129.31



AKTIONSPREIS

Sie sparen € 8.62
Gültig bis 25.10.2020

statt € 142.24

133⁶²



PCE

CEE-Kompaktverteiler mit Zuleitung

68⁹⁶

- IP44

Technische Daten: Ausgänge: 3 CEE-Dose 32 A (380 V) · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 32 A · Kabellänge: 1.50 m

Best.-Nr.	St. €
616612-E4	112.07 68.96

214⁶⁶

PCE

Kunststoffverteiler Anif7 BV 16 A



- IP54

Technische Daten: Ausgänge: 2 CEE-Dosen 16 A, 5polig; 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A (230 V) · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 16 A · Schutzeinrichtung: 1 Leitungsschutzschalter C 16 A 3polig, 3 Leitungsschutzschalter C 16 A 1polig, 1 FI-Schutzschalter 40 A (30 mA)

Best.-Nr.	St. €
552974-E4	249.14 214.66

51⁷²

PCE

CEE-Übergang EIN 32 A/ AUS 16 A



- IP44

Technische Daten: Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 32 A · 16 A · Anschluss A: CEE-Stecker · Anschluss B: CEE-Kupplung · Adern: 5 · Schutzart: IP44

Best.-Nr.	St. €
554195-E4	60.34 51.72

ECHE LICHTBlicKE.

FÜR ENERGIEEFFIZIENTE BELEUCHTUNG.

LICHTTECHNIK

Über 54.000 Artikel

Lebensdauer circa: 10000 h

Ersatz für 50 W



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 02.09.2020

OSRAM

10er-Set 4,5W GU10 LED Reflektoren

Technische Daten: Sockel : GU10 · Leistung: 4.3 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 350 lm · Entspr. Leistung: 50 W · Bauform: Reflektor · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Energieeffizienzklasse: A+ (A++ - E) · Energieverbrauch: 5 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 10000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 55 mm · Durchmesser: 51 mm · Abstrahlwinkel: 36 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	Pckg. €
1559613-E4	20.16 16.80

AKTIONSPREIS

Sie sparen € 3.36
Gültig bis 25.10.2020

statt € 20.16

1680

MÜLLER LICHT

ab **18⁹⁷**

Feuchtraum-Wannenleuchte Aqua Promo

- 2-flammig
- Inkl. Leuchtmittel



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 02.09.2020

Technische Daten: Bauform: Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: G13 · Energieeffizienzklasse: n.rel · Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K · Leuchtfarbe: Neutral-Weiß · Herstellerfarbe: Grau · Material: ABS · PC.

Best.-Nr.	Schutzart	Abm. (L x B x H)	Leistung	St. €
1583286-E4	IP65	156 x 11.5 x 8.6 cm	2 x 22 W	29.41 25.87
1583284-E4	IP65	120 x 11.5 x 8.6 cm	2 x 18 W	21.- 18.97



1583286

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 02.09.2020

OSRAM

3e-Set 9W E27 LED Glühlampenform

- Lebensdauer circa: 10000 h

Technische Daten: Sockel : E27 · Leistung: 9 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 806 lm · Entspr. Leistung: 60 W · Bauform: Glühlampenform · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Energieeffizienzklasse: A+ (A++ - E) · Energieverbrauch: 9 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 10000 h · Schaltungen: 100000 · Länge: 110 mm · Durchmesser: 60 mm · Abstrahlwinkel: 200 °

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 2 à
1404240-E4	5.04	4.99



ab **4⁹⁹**

MÜLLER LICHT

LED-Unterbauleuchte 8W

- Leuchtfarbe einstellbar
- Drehbare Lichtleiste
- Mit Schalter



Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 02.09.2020

Technische Daten: Bauform: Rechteckig · Stromversorgung: netzbetrieben · Betriebsspannung: 230 V · Sockel: LED fest eingebaut · Energieeffizienzklasse: n.rel · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Neutral-Weiß · Besonderheiten: Leuchtfarbe einstellbar · Mit Schalter · Schwenkbar · Schutzklasse:

IP20 · Schutzart: II · Herstellerfarbe: Silber · Material: Kunststoff · Gewicht: 225 g · Abm.: (L x B x H) 55.6 x 6.1 x 3 cm · Leistung: 1 x 8 W

Lieferumfang: LED-Unterbauleuchte · Anschlussleitung (ca 190 cm) · Verbindungsleitung (ca 13 cm) · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1715389-E4	13.44 12.07



20⁶⁹

V-TAC

45W LED Panel 62x62 cm

- Farbcode: 4000K;UGR19

Ausstattung: Höhere Lichttransmissionsrate · Plug and Play Version · Größenspektrum für unterschiedliche Arbeitsbereiche · Sofortstart · 0-100% in weniger als 1s ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Bauform: Rechteckig · Betriebsspannung: 265 V · Leuchtmittel-Sockel: LED fest eingebaut · Energieeffizienzklasse: n.rel · Energieverbrauch: 45 kWh/1000h · Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K · Leuchtfarbe: Naturweiß · Abstrahlwinkel: 90 ° · Schutzklasse: IP20 · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Aluminium · Leistung: 45 W

Best.-Nr.	St. €
2228179-E4	21.84 20.69

TECHNIK DEALS

Beste Technik.
Faire Preise.

Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter
conrad.de

Hinweis: Bei diesem Sperrgutartikel fällt je Artikelposition ein Zuschlag an. Bei Sperrgut 1: 6,88 € (zzgl. MwSt.), bei Sperrgut 2: 8,60 € (zzgl. MwSt.), bei Sperrgut 3: 43,06 € (zzgl. MwSt.). Siehe AGB unter conrad.de.

Hinweis: Rücknahme von Akkubatterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Foto: Shutterstock; Photodisc



**MEHR ALS NUR LICHT - HUE VON PHILIPS.
SMART, INNOVATIV UND FLEXIBEL.**

Mit Philips Hue starten

PHILIPS
Lighting

Philips Hue Starter-Set's

Technische Daten: Datenaustausch: bidirektional · Energieeffizienzklasse: A+ (A++ - E) · Stromversorgung: netzbetrieben · Dimmbar: Ja · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Schutzart: IP20



ab **79³²**

Best.-Nr.	Produkt-Art	Betriebsspannung	Socket	Leistung je Leuchtmittel	Leuchtmittel-Typ	Lichtstrom pro Lichtquelle	Energieverbrauch	Leuchtfarbe	St. €
2160762-E4	Dimmer-Set	230 V	GU10	6 W	LED	350 lm	6 kWh/1000h	RGBW	138.65 137.07
2160763-E4	Starterkit	230 V	E27	9 W	LED	806 lm	9 kWh/1000h	Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß	105.04 103.45
2160760-E4	Dimmer-Set	230 V	E27	9 W	LED	806 lm	9 kWh/1000h	Warmweiß	80.67 79.32

Mit Philips Hue erweitern

PHILIPS
Lighting

Philips Hue LED-Leuchtmittel 7 Watt

ab **15⁹⁶**

Technische Daten: Datenaustausch: bidirektional · Socket: E27 · Energieeffizienzklasse: A+ (A++ - E) · Dimmbar: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom pro Lichtquelle: 600 lm · Energieverbrauch: 7 kWh/1000h · Lichtfarbe (Kelvin): 2100 K · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Basisstation: Erforderlich · Leistung: 7 W.

Best.-Nr.	Bauform	Betriebsspannung	Schutzart	St. €
2160725-E4	Glühlampenform	230 V	IP20	15.96
2160726-E4	Globeform	230 V	IP20	24.37
2160727-E4	Glühlampenform	230 V	IP20	20.17 19.83



2160725

PHILIPS
Lighting

Philips Hue White E27 Einzelpack 1x1600lm

19⁸³

- Leistung gesamt: 15,5 Watt
- Dimmbar
- Lichtstrom: 1600 lm

Ausstattung: Erweiterungslampe · Steuerung über Bluetooth und Bridge.

Technische Daten: Datenaustausch: bidirektional · Betriebsspannung: 230 V · Socket: E27 · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Energieeffizienzklasse: A+ (A++ - E) · Herstellerfarbe: Transparent · Dimmbar: Ja · Lebensdauer circa: 25000 h · Gewicht: 85 g · Leuchtmittel-Länge: 6.5 cm · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Lichtstrom Gesamt: 1600 lm · Schutzart: IP20 · Leistung: 15.5 W · Material: Kunststoff

Systemvoraussetzungen: iOS, Android

Best.-Nr.	St. €
2268851-E4	21 19.83



Sicherheit in der dunklen Jahreszeit

PHILIPS
Lighting

LED-Außenstrahler Discover

121⁸⁴

- Per App steuerbar
- Dimmbar
- Leuchtfarbe einstellbar

Technische Daten: Datenaustausch: bidirektional · Besonderheiten: App steuerbar · Dimmbar · Schwenkbar · Leuchtfarbe einstellbar · Socket: LED fest eingebaut · Energieeffizienzklasse: n.rel · Leistung je Leuchtmittel: 30 W · Herstellerfarbe: Schwarz · Stromversorgung: netzbetrieben · Gewicht: 1.2 kg · Länge: 22 cm · Leuchtfarbe: RGBW · Basisstation: Erforderlich · Lichtstrom Gesamt: 2300 lm · Bauform: Rechteckig · Schutzart: IP44 · Leistung: 30 W · Material: Aluminium
Lieferumfang: LED-Außenstrahler · Montagematerial · Bedienungsanleitung.



Best.-Nr.	St. €
1900495-E4	121.84

Mit LED-Außenstrahler Discover kombinierbar

40³³

PHILIPS
Lighting

Bewegungsmelder


- Per App steuerbar
- Batteriebetrieben
- Mit Dämmerungsfunktion

Technische Daten: Datenaustausch: bidirektional · Besonderheiten: App steuerbar · Mit Dämmerungsfunktion · Erfassungswinkel horizontal: 160 ° · Erfassungsweite max.: 12 m · Energieeffizienzklasse: n.rel · Erfassungswinkel vertikal: 80 ° · Herstellerfarbe: Schwarz · Stromversorgung: batteriebetrieben · Länge: 7.6 cm · Basisstation: Erforderlich · Bauform: Quadratisch · Schutzart: IP54.
Lieferumfang: Bewegungsmelder · Halterung · Montagematerial · Bedienungsanleitung.




Best.-Nr.	St. €
1900485-E4	40.33

MEHR ALS NUR LICHT.
AUSSENLEUCHTEN FÜR JEDE SITUATION.



Inkl. Erdspieß

Kabellänge: 3 m



ab **31⁰⁹**

MegaLight®

MEGA Light Garten-Kugelleuchte

Bereit für eine wundervolle Atmosphäre? Dann sind Sie auch bereit für unsere Kugelleuchte SHINING STONE! Ob im Innen- oder Außenbereich, die dekorative Leuchte in Steinoptik wird definitiv zum Hingucker. Das 3 m lange Kabel bietet Ihnen einen großen Spielraum beim Positionieren und der Erdspieß, der im Lieferumfang inklusive ist, gibt der SHINING STONE auch an windigen Tagen einen festen Halt im Außenbereich. Unser Tipp: Kombinieren Sie die unterschiedlichen Größen zu einer ganz individuellen Komposition!



Technische Daten: Energieeffizienzklasse: n.rel · Schutzart: IP65 · Zuleitungslänge: 3 m · Produkt-Art: Außen-Dekobeleuchtung · Material: Kunststoff · Leistung: max. 23 W

Best.-Nr.	Betriebsspannung	Sockel	Besonderheiten	Herstellerfarbe	Abm. (Ø)	St. €
2273775-E4	230 V	E27	Mit Erdspieß	Grau-Weiß, Stein-Optik	(Ø x H) 25 cm x 23 cm	31.09
2273776-E4	230 V	E27	Mit Erdspieß	Grau-Weiß, Stein-Optik	(Ø x H) 38 cm x 35 cm	45.38
2273777-E4	230 V	E27	Mit Erdspieß	Grau-Weiß, Stein-Optik	(Ø x H) 45 cm x 42 cm	60.50
2273778-E4	3.7 V	LED fest eingebaut	Akkubetrieb, Dimmbar	Anthrazit-Grau, Schwarz, Weiß	20 cm	39.50

Ultra Hell

Batteriebetrieben

Schwenkbar



1490811

AKTIONS PREIS
Sie sparen € 3.13
Gültig bis 25.10.2020
statt € 45.38
je 42²⁵



1490810

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020

MR BEAMS™

LED-Aussenstrahler mit Bewegungsmelder MB 3000

Technische Daten: Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Energieeffizienzklasse: n.rel · Leuchtfarbe: Kalt-Weiß · Erfassungsweite max.: 9 m · Einstellbare Leuchtdauer max.: 20 s · Besonderheiten: Schwenkbar · Drehbar · Material: Kunststoff · Abm.: (L x B x H) 9.5 x 26 x 10 cm



Anwendungsbeispiel

Best.-Nr.	Herstellerfarbe	St. €
1490811-E4	Braun	43.69 42.25
1490810-E4	Weiß	45.38 42.25

TECHNIK DEALS

Beste Technik.
Faire Preise.

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben

HIGHTECH ARBEITSLEUCHTEN MIT NOTLICHTFUNKTION.

NACHHALTIG, LANGLEBIG UND UMWELTFREUNDLICH.

ab **34⁴⁸**

34⁴⁸



LED-Hochleistungstaschenlampe HL 10 EX

- Für Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22
- Bipolares Power Management
- Stoßfest und Wasserdicht

Ausstattung: Am Schutzhelm montierbar · Bipolares Power Management · Tauchfähig bis 5 m.

Technische Daten: Herstellerfarbe: Gelb · Gewicht: 167 g · Leuchtdauer (High): 11 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Atex-Nr: II 2 G Ex ib IIC T4 / II 2 D Ex ibD 21 T 135°C · Leuchtweite (High): 150 m · Schutzart: IP68 · Lichtstrom (High): 110 lm · Material: Kunststoff

Lieferumfang: Leuchte · 4 x Mignon-Batterien · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
868366-E4	46,21 34,48



868368



868369



Multi LED Akku-Taschenlampe

Ein Spitzenprodukt Made in Germany! Sehr hohe Leuchtkraft durch 4 linsenfokussierte LEDs, dadurch klar begrenzter und gleichmäßiger Lichtkegel - daher ideal für Inspektionen; nahezu unbegrenzte Lebensdauer der LEDs; keine Tiefentladung; NiMH-Akkus: kein Memory-Effekt; extrem schlagfest und langlebig

Technische Daten: Gewicht: 152 g · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtdauer (max.): 12 h · Leuchtweite (High): 50 m · Stromversorgung: akkubetrieben · Material: Kunststoff · Schutzart: IP 54 · Kompakte Maße 135x48x48 mm · Gewicht 152 g · Ladezeit ca. 14 Std.

Best.-Nr.	Herstellerfarbe	St. €
868368-E4	Schwarz	47,06 34,48
868369-E4	Grün	67,22 51,72

43¹⁰



LED-Akku-Baustrahler 1500 LED

- 3 Leuchtstärken
- Stoß- und spritzwassergeschützt
- 2 Haftmagnete
- USB-Ausgang

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 161 x 224 x 169 mm · Herstellerfarbe: Rot/Schwarz · Besonderheiten: Akkubetrieb · Integrierte Akku-Ladeanzeige · Mit Schalter · Mit USB-Anschluss · Mit Tragegriff · Schwenkbar · Wandmontage möglich · Zusammenklappbar · Mit Powerbank-Funktion · Mit Magnethalterung · Tiefe: 169 mm · Gewicht: 850 g · Höhe: 224 mm · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom Gesamt: 1500 lm · Schutzart: IP57 · Breite: 161 mm · Leistung: 15 W · Produkt-Art: Baustrahler · Material: Kunststoff · Leuchtdauer max. 10 h · Abstrahlwinkel 120° · Betriebsspannung Netzteil: 230 V, Kfz-Adapter 12 - 24 V · Ladezeit ca. 6 h.

Lieferumfang: Baustrahler · Ladenetzteil · Kfz-Ladeadapter · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
2201266-E4	55,46 43,10



240⁵²



Explosionsschutztauchte Arbeitsleuchte mit Notlichtfunktion EX SLE 16 Set

- Für Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22
- Dauer-, Blink- und Pilotlampenfunktion
- Auch für Kfz und LKW

Ausstattung: Nach der Richtlinie 94/9/EG, EN 60079-0:2009, EN 50020:2002 und EN 60079-11:2012 und relevanten EM-Vorschriften geprüft · Microprozessorgesteuerte Leuchtentechnik · Kfz-Zulassung · Fokussierter Lichtstrahl mit hoher Leuchtweite · Notlichtfunktion, schaltet sich beim Stromausfall ein · Dauer-, Blink- und Pilotlampenfunktion · Schwenkbarer Leuchtenkopf 110° · Tiefentladeschutz · Dauerladbar · Staubdicht · Spritzwassergeschützt · Wartungsfreier Blei-Gel Akku · 4-stufige Ladezustandsanzeige.

Lieferumfang: SLE 16 · Ladestation · Netzkabel 1,5 m · Kfz-Adapter 12/24 V mit Kabel 1,9 m · Vorsatzscheibe klar und orange · Bedienungsanleitung

Hinweis: Die Ladestation ist nicht explosionsgeschützt und darf daher nicht in einem Bereich explosionsfähiger Atmosphäre aufgestellt und betrieben werden.

Best.-Nr.	St. €
430616-E4	294,08 240,52



Arbeitsleuchte mit Notlichtfunktion SL6 LED

- Lichtstrom 170 lm
- Notlichtfunktion
- Staub- und spritzwassergeschützt

Ausstattung: Staub- und spritzwassergeschützt · Fokussierter Lichtstrahl mit hoher Leuchtweite · Robustes Kunststoffgehäuse · Schwenkbarer Leuchtkopf · Extrem leicht und ergonomisch · Notlichtfunktion schaltet sich beim Stromausfall ein · Automatische Umschaltfunktion der 3 W LED auf die LED-Pilotlampe · 4-stufige Ladezustandsanzeige · Schutzklasse II · IP 54 · Hochwertiger, wartungsfreier Blei-Gel Akku.

Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Rot · Gewicht: 1100 g · Leuchtdauer (High): 5 h.

Lieferumfang: Leuchte · Ladestation · Netzkabel · 12/24 V Adapter mit 1,90 m Kabel · Farbscheibe orange · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
868365-E4	155,46 128,45



128⁴⁵



Arbeits- und Notstromleuchte JobLux PowerLED

- Intensive und gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Langlebige LED Pilotlampe
- Als Notleuchte einsetzbar
- Schwenkbarer Leuchtenkopf

Ausstattung: Robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse · Intensive und gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches · Langlebige LED Pilotlampe · Elektronisch geregelte Akkuladung · Überlade- und Tiefentladeschutz · Als Notleuchte einsetzbar · Notlichtfunktion, schaltet sich beim Stromausfall ein · 120° schwenkbaren Leuchtkopf · Integriertes Ladegerät mit Anschlusskabel für Netz-Ladung

Technische Daten: Herstellerfarbe: Signal-Rot · Gewicht: 2600 g · Leuchtdauer (High): 11 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Gewicht Hinweis: inkl. Akku · Leuchtweite (High): 140 m · Schutzklasse II · Wartungsfreier Blei-Gel Akku · Schutzart IP44

Lieferumfang: JobLux · Wandhalterung · Akku · Tragegurt · Rote Vorsatzscheibe · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
703783-E4	134,45 111,21



SAFETY FIRST!

SMARTE TECHNIK SCHÜTZEN.

SICHERHEITSTECHNIK
Über 24.000 Artikel



Foto: iStockphoto: nilimage



112⁰⁷

**Wetterfestes Codeschloss
IP65**

- Hochwertiges, wasserdichtes Zinkgehäuse
- Schutz vor Manipulation dank Sabotagekontakt



Ausstattung: Alarmausgang · Sabotagekontakt · Eingang für Türüberwachung · Türöffnerrelais · Schaltrelais · Automatische Tastensperre für 30 Sekunden nach 5-facher Falscheingabe · Bis zu 99 Benutzercodes · Bypass-Modus
Technische Daten: Anschlüsse: Alarmausgang · Türöffner · LEDs: 3 · Kontakt-Belastbarkeit: NO: max. 20 A/14 V/DC · NC: max. 12 A/14 V/DC · Schutzart: IP65 · Abm.: (B x H x T) 80 x 120 x 35,5 mm · Auslösung durch: Zahlencode · Besonderheiten: mit beleuchteter Tastatur · Montageart: Aufputz · Betriebstemperatur: -20 - +50°.
Lieferumfang: Codeschloss · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
751624-E4	112.07

31⁹³

sygonix®

**Touch-Codeschloss
m. Kartenleser**



- Codeschloss und Transponder-Lesegerät in einem Gerät
- Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
- Wetterfestes Gehäuse



Technische Daten: Schutzart: IP66 · Gewicht: 135 g · Abm.: (B x H x T) 77 x 116 x 16 mm · Betriebsspannung: 12 V/DC · Besonderheiten: mit beleuchteter Tastatur · mit Touchscreen · Montageart: Oberflächenmontage · Auslösung durch: Zahlencode · Transponder
Lieferumfang: Touch-Codeschloss · 1 x kurze Schraube · 2 x Lange Schraube · 2 x Dübel · 1 x L-Schraubenschlüssel · 1 x Diode · 1 x Varistor · Bedienungsanleitung
Hinweis: Transponder bitte separat bestellen (Bestellnr. 1656202, 1656203).

Best.-Nr.	St. €
1717531-E4	31.93

Ersetzt herkömmliche, teure Schlüsselsysteme

Einzelne Berechtigungen jederzeit erteilen und wieder entziehen

Ein Lesegerät unterstützt bis zu 50 Transponder



42⁰¹

Transponder Öffnungssystem

Zur Verwaltung von bis zu 50 Transpondern. Bis zu 4 Milliarden Transponder-Kodierungen möglich. Auch einsetzbar als Zugangskontrolle für Maschinen oder Geräte. Keine Batterie erforderlich.
Ausstattung: Max. 50 Transponder pro Leseinheit · ca. 4 Milliarden unterschiedliche Kodierungen.
Technische Daten: Stromaufnahme: max. 100 mA · Abm.: (B x H x T) 75 x 125 x 28 mm · Besonderheiten: mit separater Auswerteeinheit · Produkt-Art: Transponder Zugangssystem · Transponderfrequenz: 125 kHz · Betriebsspannung Öffnungssystem: 12 V AC/DC oder 24 V/DC · Relais: Schaltzeit: 0,5 bis 15 s einstellbar · Schaltleistung: 125 V/AC/3 A · 30 V/DC/3 A · Leseabstand: 3 - 7 cm.
Lieferumfang: Steuermodul · Antennenmodul mit Kabel · 1x Transponder in Scheckkartenform · 2x Transponder für Schlüsselring · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Bitte folgende Transponder verwenden: Best. Nr.: 130245, 130274, 1656203, 191034.

Best.-Nr.	St. €
751242-E4	42.01



Kundenempfehlung:
 ★★★★★ 4,4 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 02.09.2020

Gleich mitbestellen

Transponder Anhänger TA1

BASETech

- Für den Einsatz in RFID-Systemen
- Robuster Kunststoff
- Lochung für Schlüsselring
- Abm.: (B x H x T) 31 x 4,8 x 40 mm



Best.-Nr.	St. €
1656202-E4	4.05

**TECHNIK
DEALS**

Beste Technik.
Faire Preise.

Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter
conrad.de

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

ÜBERWACHEN UND SICHERN, WAS WICHTIG IST!

OPTIMALE SICHERHEITSLÖSUNGEN IN JEDEM FORMAT.

2+1
JAHRE
GARANTIE

Business PLUS+

Das Rundum-Sorglos-Paket für Businesskunden



Jetzt anmelden und Vorteile sichern:
conrad.de/businessplus



sygonix

Funk-Überwachungsset 1080P mit 10" Touch-Display und App

214⁶⁶

Ausstattung: Monitor/DVR: Digitale 4-Kanal 2,4 GHz Funkübertragung · Aufnahme in 1080p @30fps mit H.264 encoding · Funkkamera: Robustes, IP66-geschütztes Alu-Metallgehäuse zum Betrieb im Außenbereich · Integrierte IR-LEDs für Nachtsicht bis zu 20 Meter · Mit Mikrofon · Erweiterbar auf bis zu 4 Kameras
Lieferumfang: Funk-Überwachungskamera · Monitor · Montagematerial · Fernbedienung · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1594378-E4	214.66

Brilliante Aufnahmen in Full-HD (1080p)

Nachtsichtfunktion und Bewegungserkennung



renkforce

86²

Dummy Dome-Kamera

- Täuscht eine funktionsfähige Kamera vor
- Mit blinkender LED

Die Dome-Kamera ist eine täuschend echt wirkende Attrappe, die potenzielle Einbrecher abschreckt. Die integrierte blinkende Leuchtdiode vermittelt den Eindruck einer Überwachungsfunktion und schrecken zusätzlich ab.

Technische Daten: Abm.: (Ø x H) 126 mm x 94 mm · Gewicht: 184 g · Besonderheiten: mit blinkender LED · Produkt-Art: Kamera-Attrappe

Lieferumfang: Kamera-Attrappe · Befestigungsmaterial · Bedienungsanleitung

Hinweis: 2x Mignon Batterien AA bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
454422-E4	8.62

126⁰⁵



renkforce

2.4 GHz Funk-DVR Monitor Set mit Kamera

- Monitor mit eingebautem Digitalrecorder
- Auf bis zu 4 Kameras erweiterbar
- Einfache und schnelle Installation und Einrichtung



Ausstattung: Monitor · Abnehmbare Antenne · SDHC-Kartensteckplatz (max. 64 GB, nicht im Lieferumfang) · AV-Ausgang für Signalweitergabe an anderen Monitor oder DVR · Kamera · HD-Auflösung · Infrarot-Nachtsicht · Integriertes Mikrofon.

Technische Daten: Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte · mit IR-LEDs · mit Mikrofon · Signal-Standard: Funk · Kanäle: 4 · Sensortyp: CMOS · Sensorgröße: 6.35 mm (1/4") · Einsatzort: Außenbereich · Frequenz: 2.4 GHz · Brennweite: 4,3 mm · Empfängermaße: 183 x 136 x 30 mm · Sendermaße: 80 mm Ø x 100 mm · Lieferumfang: Funk-Überwachungs-Set mit 1 Kamera · Auflösung (max.): 1280 x 720 Pixel.

Lieferumfang: Monitoreinheit · Außenkamera · Antennen · Fernbedienung · Montagezubehör · Netzteile · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1505092-E4	126.05

2+1
JAHRE
GARANTIE

sygonix

ab **126⁰¹**

CCTV LCD Monitore

Ausstattung: Auch für die Wandmontage geeignet · Einstellmöglichkeiten für Helligkeit, Kontrast, Farbe, Signaleingang, Horizontale- und Vertikale Bildposition, uvm.

Technische Daten: Reaktionszeit: 25 ms · Videostandard: PAL / NTSC



1486626



2100156

Best.-Nr.	Display (cm/ Zoll)	Bildformat	Helligkeit	Leistungsaufnahme (StandBy)	Leistungsaufnahme (Ein)	Abm. (B x H x T) mm	Gewicht	Auflösung (max.)	Eingänge	Ausgänge	St. €
1486626-E4	20.3 / 8"	4:3	250 cd/m ²	0.37 W	3.32 W	206 x 165 x 33	600 g	1024 x 768 Pixel			126.01
449238-E4	30.48 / 12"	4:3	330 cd/m ²	0.27 W	6.5 W	300 x 243 x 45 (ohne Standfuß)	1.58 kg	800 x 600 Pixel	2x Cinch, 1x VGA, 1x HDMI, 1x Audio (3,5 mm-Klinkenbuchse)	1x Cinch, 1x Audio (3,5 mm-Klinkenbuchse)	168.06
419700-E4	43.18 / 17"	4:3	300 cd/m ²	0.27 W	13.4 W	382 x 325 x 50 (ohne Standfuß)	3.4 kg	1280 x 1024 Pixel	2x BNC, 1x VGA, 1x HDMI, 1x Audio (3,5 mm-Klinkenbuchse)	1x BNC, 1x Audio (3,5 mm-Klinkenbuchse)	251.27
2100156-E4	55.88 / 22" (1080p)	16:9	300 cd/m ²	0.42 W	13.5 W	510 x 315 x 42 (ohne Standfuß)	2.55 kg	1920 x 1080 Pixel	2 CH CVBS, VGA, HDMI, VG A	1 CH CVBS (BNC)	209.25

Alle Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie im Onlineshop unter: sygonix.de/#garantie

SICHERN UND SCHÜTZEN.

MIT SICHERHEITSTECHNIK FÜR JEDEN ANLASS.

126⁰⁵



LAN, WLAN IP-Bullet-Kamera TVIP62561

- 2MPx WLAN Kamera für Innen- und Außenbereich
- Full HD-Auflösung bei 25 fps und 115° Blickwinkel
- WDR (120 dB) für mehr Details auch bei Gegenlicht

Ausstattung: Rauschunterdrückung: 3D DNR · Bewegungserkennung per Software direkt in der Kamera für geringen Speicherplatzbedarf und schnelles Finden der gesuchten Aufzeichnung · H.265 Plus zum Komprimieren der Videodaten und 6 x länger Aufzeichnen · Integrierte IR-LEDs für beste Sicht bei Nacht/Dunkelheit, bis zu 30 Meter ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Sensorgröße: 9.07 mm (1/2.8") · Sensortyp: CMOS · Brennweite: 2,8 mm · App-fähig: Ja · Übertragungsart: LAN · WLAN · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.028 lx · IR-Reichweite (max.): 30 m · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB) · Abm.: (Ø x T) 69.7 mm x 171.4 mm · Blendenwerte: F2.0 · Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte · mit ONVIF-Unterstützung · mit PoE IEEE 802.3af · Schutzart: IP67 · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel
Lieferumfang: Mini Tube Kamera · Netzteil 12 V DC / 1 A · Netzwerkkabel 1 m · CD · Bohrschablone · Montagematerial · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2163111-E4	126.05



LAN, WLAN IP-Dome-Kamera TVIP42561

117⁶⁴

- 2MPx WLAN Kamera für Innen- und Außenbereich
- Full HD-Auflösung bei 25 fps und 115° Blickwinkel
- WDR (120 dB) für mehr Details auch bei Gegenlicht

Ausstattung: Rauschunterdrückung: 3D DNR · Bewegungserkennung per Software direkt in der Kamera für geringen Speicherplatzbedarf und schnelles Finden der gesuchten Aufzeichnung · H.265 Plus zum Komprimieren der Videodaten und 6 x länger Aufzeichnen · Integrierte IR-LEDs für beste Sicht bei Nacht/Dunkelheit, bis zu 30 Meter ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Sensorgröße: 9.07 mm (1/2.8") · Sensortyp: CMOS · Brennweite: 2,8 mm · App-fähig: Ja · Übertragungsart: LAN · WLAN · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.028 lx · IR-Reichweite (max.): 30 m · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB) · Abm.: (Ø x H) 111 mm x 82.4 mm · Blendenwerte: F2.0 · Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte · mit IR-LEDs · mit ONVIF-Unterstützung · mit PoE IEEE 802.3af · Schutzart: IP67 · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel
Lieferumfang: Mini Dome Kamera · Netzteil 12 V DC / 1 A · Netzwerkkabel 1 m · CD · Bohrschablone · Montagematerial · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2163110-E4	117.64

27⁷³



Stabiles Metallgehäuse



Schlüsseltresor

- Frei wählbare Zahlkombination
- Zur Aufbewahrung von bis zu 20 Schlüsseln

Zur Aufbewahrung von z. B. Schlüsseln für autorisierte Personen. Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (Handwerker, Service, Feriengäste, Mehrfamilienhäuser, Fahrzeugverleih). Festlegung der Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes. 4-stellige individuell einstellbare Zahlenkombination.

Ausstattung: Zur Wandbefestigung mit Schraubverbindung.
Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 80 x 120 x 45 mm
Lieferumfang: Schlüsseltresor · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
752071-E4	27.73



33⁶¹

sygonix®

LED-Fluchtwegschild Decke doppelseitig

- Stromsparend durch LEDs
- Lebensrettend im Notfall
- Inkl. Notstromakku

Ausstattung: Beidseitig beleuchtet · Notfall-Betriebszeit 3 Stunden · Ni-Cd-Akkus: 3,6 V, 800 mAh.

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 320 x 209 x 68 mm · EN Norm: EN 60598-1:2015 · EN 60598-2-22:2014 · EN 55015:2013 +A1:2015 · EN 61000-3-3:2013 · EN 61000-3-2:2014 · EN 61547:2009 · BS EN 60598-1:2015 · BS EN 60598-2-22:2014 · Betriebsspannung: 230 V/AC · Montageart: Deckenmontage · Ausführung: hoch · runter · links · rechts · Gewicht: 840 g · Leuchtmittel-Typ: SMD LED · Schutzart: IP20 · Leistung: 3,6 W · Material: Polycarbonat
Lieferumfang: Notlicht · 6 x Piktogramm (2 x Pfeil unten · 2 x Pfeil oben · Pfeil links · Pfeil rechts) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1885112-E4	33.61



51⁷²



Einbruchschutztresor FAVOR S5 E 35800 mit Zahlenschloss

- Modernes selbstprogrammierbares Elektronikschloss
- Solider einwandiger Korpus
- Mit mechanischem Notschloss

Technische Daten: Gewicht: 7 kg · Anzahl der Fachböden: 2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart: Wand · Stromversorgung: batteriebetrieben · Abm.: (B x H x T) 350 x 250 x 250 mm · Innenmaß (B x H x T): 348 x 248 x 206 mm

Lieferumfang: Möbeltresor · 4x AA Batterien · 2 Notschlüssel · Befestigungsmaterial.

Hinweis: Lieferung per Paket-Dienstleister. Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

Best.-Nr.	St. €
1492795-E4	51.72

TECHNIK DEALS

Beste Technik. Faire Preise.

Alles für den gewerblichen Bedarf: conrad.de

GEFAHREN EFFEKTIV DETEKTIEREN UND FRÜHZEITIG WARNEN.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020



Rauchwarnmelder Genius Plus
31-5000020-06-01 inkl. 10 Jahres-Batterie

- Kein Batteriewechsel erforderlich (10 Jahre Lebensdauer)
- App-Fähigkeit über Smartsonic
- EN14604, VDS und Q-Label zertifiziert

19³²

Technische Daten: Schalldruck: 85 dB · Abm.: (Ø x H) 104 mm x 48 mm · Zertifizierung: EN14604 · VdS zertifiziert · Q-Label · Stromversorgung: batteriebetrieben · Besonderheiten: inkl. 10 Jahres-Batterie · Gewicht: 210 g · Schutzart: IP40 · Farbe: weiß seidenmatt
Lieferumfang: Rauchwarnmelder · Montagematerial · Klebepad · Kurzanleitung.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann.

Best.-Nr.	St. €
1519114-E4	19.32



PENTATECH®

Akustische Trittmatte als Alarmgerät oder Katzenklingel

- Mit lautem Alarm als Abschreckung
- Gong als Besuchermeldung/Katzenklingel
- Auch für offene Türen geeignet

20¹⁷

Technische Daten: Stromaufnahme (Ruhe/ausgelöst): Max. 33 mA · Schalldruck: 95 dB · Sendermaße: 560 x 360 mm · Betriebsspannung: 9 V · Empfängermaße: 56 x 104 x 24 mm · Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Schwarz · Stromversorgung: batteriebetrieben · Alarmdauer: ca. 30 Sek. · Material: Kunststoff schwarz (Trittmatte), Kunststoff, weiß (Signalgeber) · Temperaturbereich: -15° bis +40° C (Trittmatte), 0° bis +40° C (Signalgeber)
Lieferumfang: Trittmatte mit ca. 0,6 m Kabel · Signalgeber mit ca. 9,4 m Kabel · 2 Schrauben und 2 Dübel.
Hinweis: Darf nicht in Regen oder Wasser stehen. Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €
1175154-E4	20.17



Rauchwarnmelder Ei650
inkl. 10 Jahres-Batterie

- Festverbaute 10-Jahres-Lithium-Batterie
- 5-fach Schutz vor Fehlalarmen
- EN14604 und VdS-Zertifiziert

18⁴⁹



Technische Daten: Schalldruck: 85 dB · Abm.: (Ø x H) 115 mm x 45 mm · Besonderheiten: inkl. 10 Jahres-Batterie · Gewicht: 180 g · Zertifizierung: EN14604 · VdS zertifiziert · Stromversorgung: batteriebetrieben · Betriebsspannung: 3 V (fest eingebaute Lithium Batterie).
Lieferumfang: Rauchwarnmelder · Inkl. Montageplatte · Montagematerial · 3-Volt-Lithium-Batterie (fest eingebaut) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1307583-E4	18.49



Sabotageüberwacht

20 m Reichweite

Wasserdicht (IP66)



IR-Lichtschranke 20 m

34⁴⁵

Technische Daten: Besonderheiten: Sabotageschutz · Schaltausgänge: Alarmausgang: Relais (N.O./N.C.): 1 A / 120 V/AC · Sabotageausgang: N.C.-Kontakt: 1 A / 120 V/AC · Schutzart: IP66 · Abm.: (B x H x T) 46 x 95 x 34 mm · Betriebsspannung: 12 - 24 V/AC/DC · Betriebstemperaturbereich: -20 - +60 °C · Reichweite: max. 20 m im Freifeld · Stromaufnahme: 20 - 25 mA
Lieferumfang: 1x Infrarot-Sender (Tx) mit Frontabdeckung · 1x Infrarot-Empfänger (Rx) mit Frontabdeckung · 4x Gehäuseschrauben · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
751390-E4	34.45

FireAngel

Kohlenmonoxid-melder mit Display

- Visuelle Warnung über CO-Niveau
- Maximalwertspeicher bis zu 4 Wochen
- Integrierte 7-Jahres-Batterie



25²⁰

Ausstattung: Elektrochemischer Kohlenmonoxid-Sensor · LCD-Display · Integrierte Langzeitbatterie (7 Jahre) · Großer Testknopf · Maximalwertspeicher bis zu 4 Wochen · EN 50291 zertifiziert · Regelmäßiger Selbsttest · Temperaturanzeige.
Technische Daten: Besonderheiten: inkl. 7 Jahres-Batterie · detektiert: Kohlenmonoxid · Stromversorgung: batteriebetrieben · Abm.: (B x H x T) 125 x 72 x 40 mm · Alarmton: 85 dB · Entspricht BS EN50291:2001
Lieferumfang: Kohlenmonoxidmelder inkl. 7-Jahres-Batterie · Befestigungsmaterial · Benutzerhandbuch.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät nach Ablauf der Lebensdauer nicht getauscht werden kann.

Best.-Nr.	St. €
1663541-E4	25.20

68⁹⁶



Wassermelder SHT 5000
230V/AC inkl. Sensor

- Batteriebetrieb bei Stromausfall
- Potenzialfreies Schaltrelais (Wechsler)

Kundenempfehlung:

★★★★★

4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020



Ausstattung: Akustische und optische Warnung / Anzeige der einzelnen Meldelinie - bis zu 4 Wassersensoren anschließbar · Kompatibel mit BUS-Systemen (EIB).
Technische Daten: Besonderheiten: mit externem Sensor · Montageart: Aufputz · Betriebsspannung (Details): 230 V/AC optional 9 V/DC (Block-Batterie bitte separat bestellen) · Stromversorgung: netzbetrieben · Schalldruck (max./pro Kanal): 90 dB · Abm.: (L x B) 160 mm x 80 mm
Lieferumfang: Wassermelder · Montagematerial · 1 Sensor · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
751738-E4	68.96

DAS PERFEKTE RAUMKLIMA ERZEUGEN.

MIT OPTIMAL EINGESTELLTER HEIZUNG.

HEIZUNGSTECHNIK
Über 500 Artikel

Foto: iStockphoto, AlexRathis

Danfoss

Danfoss Eco™ DE Home Elektronisches Heizkörperthermostat

- Energieeinsparung
- Einfache Installation
- App-fähig

2941



Ausstattung: Einfache Programmierung über App · Automatische Software-Updates · Kindersicherung · Handbetrieb · Funktion „Fenster offen“ · Präzise PID-Temperaturregelung · Adaptives Lernen · Tag- und Nachttemperaturabsenkung, Wochenplan, Urlaubs- und Pausenfunktion · Gut lesbare LCD-Anzeige · Anzeigendrehung · 180° · Kindersicherung · Signal „geringe Batterieleistung“ · Drei Temperaturabsenkungszeiträume pro Tag · Einzelne individuelle Programme für die gesamte Woche.

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Funkfrequenz: 2,4 GHz · Herstellerfarbe: Weiß · Softwareklassifizierung: A · Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V AA-Alkalibatterien · Stromverbrauch: 3 mW in Standby, 1,2 W im Betrieb · Transmission Leistung: kleiner als 2,1 mW · Batterielebensdauer: Bis zu 2 Jahre · Umgebungstemperatur: 0 bis 40 °C · Maximale Wassertemperatur: 90 °C · Temperaturbereich: 4 bis 28 °C · Messfrequenz der Uhr: +/- 10 Min/Jahr · Messfrequenz: Temperaturmessung jede Minute · Spindelbewegung: Linear, bis zu 4,5 mm, max. 2 mm am Ventil (1 mm/s) · Geräuschpegel: kleiner als 30 dBA · Sicherheitsklasse: Typ 1 · Gewicht inkl. Batterien: 198 g · Schutzklasse: 20 · Abm. (Ø x L): 55 x 81 · 93 mm.

Best.-Nr.	St. €
1561838-E4	29.41

3782

ET EUROTRONIC
Technology GmbH

Heizkörperthermostat Spirit Z-Wave

- Spart bis zu 30 % Heizkosten
- Einfache Montage



Ausstattung: Geräuscharmer Lauf · Fenster-Offen-Erkennung · Frostschutz-Automatik · Kindersicherung · Tastensperre · Timer-Funktion · Kalkschutzfunktion (Ventilschutz-Funktion) · 8 Schaltpunkte pro Tag einstellbar – frei programmierbar · Passt auf viele bekannte Ventilunterteile (z.B. Heimeier, Danfoss, Honeywell, Braukmann, Honeywell MNG, Oventrop ab ca. 1996 u.a.).

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Tagesprogramm · Wochenprogramm · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 8 · Funkfrequenz: 868 MHz · Herstellerfarbe: Weiß · Anschluss: M30 x 1.5 · Basisstation: Erforderlich

Lieferumfang: Heizkörperthermostat · Batterien · 3-tlg. Adapter-Set (Danfoss RA/RAV/RAVL) · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1559295-E4	37.82

FRITZ!

4201

Heizkörperthermostat AVM FRITZ!DECT 301

- Automatische und präzise Steuerung der Raumtemperatur
- Individuelle Heizprofile programmierbar
- Energie- und Heizkostensparnis von bis zu 30 %
- Steuerung via PC, Notebook, Smartphone oder Tablet



TESTSIEGER
Stiftung Warentest
test
GUT (1,9)
FRITZ!DECT 301
Im Test: 10
smarte Heizkörper-
thermostate
Ausgabe 8/2019
www.test.de

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 8 · Funkfrequenz: DECT ULE · Herstellerfarbe: Weiß · Basisstation: Erforderlich · Abm.: (B x H x T) 53 x 52 x 87 mm · Betriebstemperatur: 0°C - 50°C · Frequenzbereich DECT: 1880 MHz - 1900 MHz · Max. Sendeleistung DECT: 250 mW

Lieferumfang: FRITZ! DECT 301 · 2x AA-Batterien · Adapter für Danfoss RA · Installationsanleitung.

Hinweis: Ideale Ergänzungen: FRITZ!Box 7590 sowie weitere FRITZ!Box-Modelle mit integrierter DECT-Basis und FRITZ!OS ab Version 6.83. Dieses Angebot gilt nicht für Wiederverkäufer!

Best.-Nr.	St. €
1609831-E4	42.01



1168832

eqiva

ab 798



1543545

Heizkörperthermostat Energiesparregler N

- Boost-Funktion für schnelles Aufheizen
- Spart bis zu 30 % Energiekosten
- LC-Display

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 7 · Betriebsspannung: 3 V · Herstellerfarbe: Weiß · Abm.: (B x H x T) 55 x 60 x 102 mm

Weitere technische Daten: Batterien: 2 x 1.5 V Mignon-Batterien

Best.-Nr.	Produkt-Art	Funkfrequenz	St. €
1168832-E4	Heizkörperthermostat		7.98
1543545-E4	Funk-Heizkörperthermostat	Bluetooth Low Energy (2.4 GHz)	16.81

**TECHNIK
DEALS**

Beste Technik.
Fairste Preise.

Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter
conrad.de

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

TEMPERATUREN INTELLIGENT STEuern UND REGELN.

UND ALLE EINSARPOTENZIALE AUSSCHÖPFEN.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020

Einstellbereich -40 bis +99 °C

Mit externem Temperatursensor

Für Heiz- oder Kühlbetrieb

33⁶²



Zwischenstecker-Universalthermostat UT300

Universell einsetzbares Elektronik-Thermostat mit gleichzeitiger digitaler Anzeige der Ein- und Ausschalttemperatur sowie der aktuellen Temperatur.

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Temperatureinstellung: -40 bis 99 °C · Montageart: Zwischenstecker · Betriebsspannung: 230 V · Hysterese: 0,1 °C · Kontakt-Belastbarkeit: 3680 W · Kontakt-Strom: 16 A · Schutzart: IP20 · Passend für: Heizgeräte · Klimageräte · Produkt-Art: Raumthermostat · Abm.: (L x B x H) 55 x 40 x 134 mm

Best.-Nr.	St. €
1373757-E4	33.62



67²²



2-Kanal Temperaturschalter TS 2125

- Temperaturbereich: -55 bis 125 °C
- Hysterese: +/- 2 °C
- 4 Ausgänge

Ausstattung: Min. Max.-Anzeige

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Temperaturbereich: -55 bis 125 °C · Abm.: (L x B) 16 cm x 12 cm · Produkt-Art: Multifunktions-Temperaturschalter · Ausgänge: 4 · Hysterese: max. +/- 2 °C · Auflösung: 0,1 °C

Lieferumfang: Zirkulationssteuerung · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
405404-E4	67.22



Einbau Thermostate

je **16⁸¹**

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020

Technische Daten: Betriebsart: mechanisch · Betriebsspannung: 230 V · Stromversorgung: netzbetrieben · Abm. Fühler (Ø x L) 5 x 104 mm · Kapillarrohr-Länge inkl. Fühler ca. 1104 mm.

Best.-Nr.	Herstellfarbe	Abm. (L x B x H) mm	Passend für	Temperatureinstellung	St. €
551699-E4	Weiß	(L x B) 56 mm x 35 mm	Heizgeräte, Klimageräte	0 bis 120 °C	16.81
1953951-E4	Schwarz	46 x 35 x 45	Heizgeräte	50 bis 200 °C	16.81



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020



Temperaturschalter TS 125

- Warmwasserkomfort- und Sparfunktion
- Temperaturbereich: - 55 bis 125 °C
- Hysterese frei einstellbar
- Schalttemperatur in 0,1 °C Schritten einstellbar

42⁰¹

Ausstattung: Einfache Montage zum Stecken · Kein Eingriff in die Wasserleitungs-Installation erforderlich.

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 3000 W · Temperaturbereich: -55 bis 125 °C · Abm.: (L x B) 16 cm x 8 cm · Temperaturschritte: 0,1 °C · Abm. des Sensors: Länge 58 mm Ø 11,5 mm

Lieferumfang: Temperaturschalter · Temperatursensor mit 2 m Anschlusskabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
551385-E4	42.01

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020



Raumthermostat TR-93

- Einstellbereich 5 - 30 °C
- Integrierte Frostschutzfunktion

8⁶²

Technische Daten: Betriebsart: mechanisch · Schaltzyklus: Tagesprogramm · Temperatureinstellung: 5 bis 30 °C · Montageart: Aufputz · Betriebsspannung: 230 V · Hysterese: < 1 °C · Kontakt-Belastbarkeit: 16 A · Kontakt-Strom: 16 A · Passend für: Heizgeräte · Klimageräte · Abm.: (L x B x H) 80 x 80 x 37 mm

Best.-Nr.	St. €
1323079-E4	8.62

SMARTE TECHNIK FÜR'S BÜRO.

MACHT MODERNE ARBEITSPLÄTZE FLEXIBLER.

COMPUTERTECHNIK UND BÜRO
Über 460.000 Computertechnik-Artikel

Foto: Gettyimages, Busakorn, Pongparmit

**DER ULTIMATIVE
TRAININGSPARTNER.**

399¹⁷

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020

Apple Watch Series 5

Die Apple Watch Series 5 hat ein Display, das immer aktiviert ist. Es zeigt dir die Zeit und wichtige Infos, ohne dass du dein Handgelenk heben musst. Die Watch hilft dir beim Navigieren mit dem integrierten Kompass. Überwacht deine Herzfrequenz. Erfasst deine Workouts und deine Aktivität. Und lässt dich ganz einfach mit den Menschen und Infos in Verbindung bleiben, die dir wichtig sind - direkt vom Handgelenk aus.



Best.-Nr.	St. €
2178135-E4	399.17

**GROSSE LEISTUNG.
JETZT IN KLEIN.**

402⁵²

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020

iPhone SE 64 GB black

Das iPhone SE ist das leistungsstärkste 4,7" iPhone aller Zeiten. Es hat den A13 Bionic, den schnellsten Smartphone Chip, für unglaubliche Leistung für Apps, Spiele und Fotografie. Porträtmodus für Porträts in Studioqualität und sechs Lichteffekte. Smart HDR der nächsten Generation für unglaubliche Details in den hellen und dunklen Bereichen. 4K Video in kinoreifer Qualität. Und alle erweiterten Funktionen von iOS. Mit einer langen Batterielaufzeit und Wasserschutz bekommst du viel von dem, was du am iPhone liebst, in einer kleineren Größe.



Best.-Nr.	St. €
2255709-E4	402.52

**EINFACH NOCH
MAGISCHER.**

ab 126⁰⁵

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020



1975086

Air Pods 2 2. Generation

Die neuen AirPods verbinden intelligentes Design mit bahnbrechender Technologie und kristallklarem Sound. Mit dem neuen Apple H1 Chip liefern die AirPods jetzt bis zu 3 Stunden Sprechzeit mit einer einzigen Aufladung.

Best.-Nr.	Wireless Charging Case	St. €
1975088-E4	Nein	126.05
1975086-E4	Ja	167.23

32⁷⁸

Apple Silicone Case, Schwarz

Das Silikon Case wurde von Apple für dein iPhone SE entwickelt. Es legt sich perfekt um die Lautstärketasten, die Seitentaste und die Form deines Geräts. So bleibt alles schön dünn. Innen schützt ein weiches Futter aus Mikrofaser dein iPhone. Die glatte, weiche Außenseite aus Silikon fühlt sich gut an und liegt genauso in der Hand. Und zum kabellosen Laden musst du das Case nicht abnehmen. Wie jedes von Apple entwickelte Case durchläuft es im Laufe des Design- und Fertigungsprozesses Tausende von Teststunden. Es sieht also nicht nur großartig aus, sondern ist auch dafür gemacht, dein iPhone vor Kratzern und bei Stürzen zu schützen.



Best.-Nr.	St. €
1601761-E4	32.78

**TECHNIK
DEALS**

**Beste Technik.
Faire Preise.**

Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter
conrad.de

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.



Autorisierter Händler

IPAD PRO. ALLES DISPLAY.
ALLES FÜRS BUSINESS.



2250637

ab **738⁶⁶**

11" iPad Pro 128 GB

Das 11" iPad Pro ist ein vielseitiges Tool für Unternehmen, das man überallhin mitnehmen kann. Es hat ein All-Screen Design mit einem faszinierenden Liquid Retina Display. Der leistungsstarke A12Z Bionic Chip sorgt dafür, dass selbst Pro Apps wie Microsoft Office einfach laufen. Face ID schützt das Gerät. Mit Batterie für den ganzen Tag und LTE kommt man weiter. Mit dem Apple Pencil können schnell Dokumente kommentiert und Notizen gemacht werden. Zusammen mit dem Magic Keyboard bekommt es eine normalgroße Tastatur mit integriertem Trackpad. So wird die Zusammenarbeit an gemeinsamen Projekten mit Keynote, Numbers und

Pages ganz einfach. Und mit iPadOS und leistungsstarken Apps für Unternehmen im App Store ist das iPad Pro bereit fürs Business. Überall.

Best.-Nr.	Herstellerefarbe	Variante	St. €
2250637-E4	Space Grau	WiFi	738.66
2250638-E4	Silber	WiFi	738.66
2250642-E4	Silber	WiFi + Cellular	881.51
2250641-E4	Space Grau	WiFi + Cellular	881.51

PASSENDES ZUBEHÖR



Apple Pencil. Haftet magnetisch. Lädt kabellos. Schreibt perfekt.

Apple Pencil (2. Generation)

Mit dem neuesten Apple Pencil kannst du besser als je zuvor Notizen machen, schreiben und zeichnen. Er haftet magnetisch am iPad Pro, lädt kabellos und du tippst einfach zweimal, um Werkzeuge zu wechseln.

Best.-Nr.	St. €
1879979-E4	113.45



Apple USB-C Digital AV Multiport Adapter

Mit dem USB-C Digital AV Multiport Adapter kannst du deinen Mac oder dein iPad Pro mit USB-C Anschluss an ein HDMI Display und gleichzeitig auch ein gängiges USB Gerät und ein USB-C Ladekabel anschließen. Der Adapter lässt dich dein Mac Display auf HDMI fähige Fernseher oder Displays spiegeln.

Best.-Nr.	St. €
2176876-E4	65.54

Apple Magic Keyboard

Das neue Magic Keyboard ist die perfekte Ergänzung für das iPad Pro. Es hat das beste Gefühl beim Tippen auf dem iPad, ein Trackpad, das dir neue Möglichkeiten gibt, mit iPadOS zu arbeiten, einen USB-C Anschluss zum Pass-Through Laden und schützt die Vorder- und Rückseite.

Das Magic Keyboard hat ein freischwebendes Design. Du kannst das iPad Pro magnetisch daran befestigen und stufenlos den perfekten Betrachtungswinkel für dich einstellen.



Best.-Nr.	St. €
2250658-E4	284.88

Apple Keyboard Folio

Mit dem Smart Keyboard Folio kannst du auf einer normalgroßen Tastatur schreiben, wann immer du möchtest.

Und sein robustes, leichtes Cover schützt Vorder- und Rückseite deines 11" oder 12,9" iPad Pro. Stell dein iPad Pro einfach auf die Tastatur und schreib los.



Best.-Nr.	St. €
2250656-E4	167.23

FÜR ANSPRUCHSVOLLE BÜROARBEIT GEMACHT.

DENVER

150⁴³

MLC-3201MK2 Curved-LED-Monitor

- Bild diagonale 80 cm (31.5 Zoll) Full HD, 1920 x 1080 Pixel
- Reaktionszeit: 8 ms
- Energieeffizienzklasse: A (A++ - E)
- Schnittstellen: VGA, DVI, HDMI®
- Curved-Display, Full HD-Auflösung

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 02.09.2020

Technische Daten: Bildformat: 16:9 · Panel-Technologie: VA LED · Helligkeit: 250 cd/m² · Stat. Kontrastverhältnis: 3000 : 1 · Leistungsaufnahme (Ein): 38 W · Energieeffizienzklasse: A (A++ - E) · Jährlicher Energieverbrauch: 56 kWh/Jahr · Abm.: (B x H x T) 718 x 496.8 x 239 mm

Best.-Nr.	St. €
1968802-E4	150.43



Platzsparend - Inkl. VESA-Halterung zur Montage an Monitor oder Fernseher



MINIX
Next Generation Computing

251²⁶

NEO J50C-4 Plus Mini-PC




- Intel® Pentium® Silver J5005 Prozessor (4 x 1.5 GHz / max. 2.8 GHz)
- 4 GB RAM, 240 GB SSD Speicher
- Intel® UHD Grafik 605 Grafik - Videoausgabe bis 4K @ 60 Hz
- Windows® 10 Pro

Ausstattung: Leistungsstarker Mini-PC für Office und Multimedia · Videoausgabe über HDMI®, Mini DisplayPort™ oder USB-C™ · WiFi 802.11ac Dual-Band · Bluetooth® 4.0 · Gigabit LAN · 1 x USB-C™ · 3 x USB 3.0 · Inkl. VESA-Halterung für Montage an Monitor oder Fernseher.

Best.-Nr.	St. €
2247980-E4	251.26

74⁸⁰



DENVER

MLE-2401 LED-Monitor

- Brillantes VA-Panel mit Full HD-Auflösung, 1920 x 1080 Pixel
- Reaktionszeit: 5 ms
- Schnittstellen: HDMI®, VGA



Schlanker Displayrahmen - Ideal bei mehreren Displays

Technische Daten: Bildformat: 16:9 · Helligkeit: 200 cd/m² · Dyn. Kontrastverhältnis: 3000 : 1 · Leistungsaufnahme (Ein): 26 W · Energieeffizienzklasse: A (A++ - E) · Abm.: (B x H x T) 541.6 x 319.1 x 207.33 mm

Best.-Nr.	St. €
2127362-E4	74.80

Conrad Filialen
Besuchen Sie eine Filiale ganz in Ihrer Nähe.
Mehr Informationen unter: conrad.de/filialen

671⁴⁴



Pavilion Desktop - TP01-0008ng

- Intel® Core™ i7-9700F Prozessor (8 x 3 GHz / max. 4.7 GHz)
- Nvidia GeForce GT1030 2 GB Grafikkarte
- 8 GB RAM, 512 GB SSD-Speicher



Ausstattung: Desktop-PC für höchste Leistung und Zuverlässigkeit · Schneller Intel® Core™ i7-9700F Prozessor (8 x 3 GHz / max. 4.7 GHz) · 8 GB DDR4-Arbeitspeicher · Sehr schneller 512 GB PCIe SSD-Speicher · SuperMulti DVD-Brenner · Nvidia® GeForce® GT1030 Grafikkarte 2 GB GDDR5 · 3in1-Speicherkartenleser · HDMI®, DVI, 1 x USB 3.1 Typ-C™, 4 x USB 3.1, Gigabit LAN, Wi-Fi 5 802.11ac, Bluetooth® 4.2 · Windows® 10 Home · Inkl. USB-Tastatur- und Maus-Kombination (schwarz).

Best.-Nr.	St. €
2188187-E4	671.44



3M

ab 96⁶³

Blickschutzfolie für Breitbildmonitore

- Schützt vertrauliche Informationen und vor neugierigen Blicken
- Schützt das Display vor Schmutz, Staub und Kratzern
- Einfache Reinigung mit einem weichen Tuch und Wasser

Technische Daten: Passend für Modell: Universal · Passend für Produkt: Monitor/TFT

Best.-Nr.	Abm. (B x H)	Passend für Display-Größe	St. €
2122022-E4	697 mm x 392 mm	80,0 cm (31,5")	147.07
2122147-E4	522 mm x 294 mm	59,9 cm (23,6")	96.63

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

MEHR LEISTUNG BRINGT MEHR PRODUKTIVITÄT.

UND IST OPTIMAL FÜR UNTERWEGS.

ab **385⁷²**

 Microsoft

 Windows 10



2273799

Surface Go 2

Technische Daten: Großer 26,7 cm (10,5 Zoll) PixelSense™ Touchscreen mit 10-Punkte Multitouch und Corning® Gorillaglas® 3 · Auflösung 1920 x 1280 Pixel · Leistungsstarker Intel® Prozessor · Modellabhängig mit 4 oder 8 GB Arbeitsspeicher · Je nach Modell mit 64 GB eMMC Speicher oder 128 GB SSD · Intel® UHD Graphics · Speicherkartenslot für microSDXC-Karte · Schnelles Wi-Fi 6 802.11ax und Bluetooth® 5.0 · Leistungsfähiger USB-C™-Anschluss zum Anschluss von zusätzlicher Hardware wie Monitor, Speichermedien etc. über eine geeignete USB-C™ Docking Station · Akkulaufzeit bis max. 10 h · Hochwertiges, stabiles Magnesiumgehäuse · 5 Megapixel Front- und 8 Megapixel-Rückkamera für HD-Aufnahmen in 1080p · 2 W Stereolautsprecher mit Dolby® Audio™ · Betriebssystem Windows® 10 Home im S-Modus · Mit optionalem Surface Pen für Stifteingabe sowie dem Surface Go Type Cover mit integrierter Tastatur erweiterbar.

Best.-Nr.	Prozessor	Arbeitsspeicherkapazität	Speicherkapazität	Speichermedium	St. €
2273799-E4	Intel® Pentium® Gold 4425Y (2 x 1.7 GHz)	4 GB	64 GB	eMMC	385.72
2273800-E4	Intel® Pentium® Gold 4425Y (2 x 1.7 GHz)	8 GB	128 GB	SSD	511.77
2273801-E4	Intel® Core™ m3-8100Y (2 x 1.1 GHz / max. 3.4 GHz)	8 GB	128 GB	SSD	663.03



 Windows 10



444⁵⁴

8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD

Schneller AMD Ryzen™ 5-Prozessor - 3500U

4 x 2.1 GHz / max. 3.7 GHz

Lenovo

Business Notebook V155-15API

Ausstattung: AMD Ryzen™ 5-Prozessor - 3500U (4 x 2.1 GHz / max. 3.7 GHz) · Entspiegeltes, brillantes Full HD-Display mit 1920 x 1080 Pixel · Größe Display: 39,6 cm (15,6") · 8 GB DDR4-SDRAM Arbeitsspeicher · Extrem schneller PCIe® NVMe™ M.2 SSD-Speicher 256 GB · Radeon™ Vega 8 Grafik · Bis zu 8 h Akkulaufzeit · Großes einteiliges Touchpad · Ergonomische Tastatur in voller Größe mit Zahlenblock · HD-Webcam mit mechanischer Kameraabdeckung · Lautsprecher mit Dolby® Audio™ · Windows® 10 Home.

Best.-Nr.	St. €
2233938-E4	444.54

Business PLUS+

Das Rundum-Sorglos-Paket für Businesskunden



Jetzt anmelden und Vorteile sichern: conrad.de/businessplus

PASSENDES ZUBEHÖR

USB-C™ Docking Station (11-in-1)

- Hochwertige USB-C™-Zentrale für Notebooks, MacBooks oder PCs mit USB-C™-Anschluss
- 3x USB 3.0-Anschluss für schnellen Datentransfer
- Gigabit Ethernet mit 10/100/1000 MBit/s
- Anschluss von bis zu 2 Displays möglich
- Auflösungen bis zu 3840 x 2160 Pixel über HDMI/Mini DisplayPort
- 2 x Speicherkartenleser für SD, microSD



 renkforce

Best.-Nr.	St. €
2112722-E4	84.03



Ermöglicht komfortablen Anschluss weiterer Geräte




Flache Bauform - Auch unter dem Notebook nutzbar

Hinweis: HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

PERFEKT AUF DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ AUSGERICHTET.

3D-DRUCK - NEUESTER STAND.

5494⁹⁶



Ultimaker

Ultimaker 3D-Drucker S5

- Druckt Objekte bis zu einer Größe von 330 x 240 x 300 mm
- Höchste Auflösung seiner Klasse
- Austauschbare Druckdüsen für detaillierteren oder schnelleren Druck
- Dual Extruder mit aktiver Kühlung unter der Düse
- Automatische Materialerkennung per NFC


Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: PLA · Tough PLA · ABS · PETG · CPE · CPE+ · TPU 95A · Polycarbonat (PC) · PP · PVA · Druck-Breite (X) max.: 330 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 240 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 300 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · Geeignet für Filament-Ø: 2.85 mm · Düsen-Ø: 0.25 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.02 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.2 mm · Schnittstellen: LAN (10/100 MBit/s) · WLAN 802.11 b/g/n · USB.
Lieferumfang: Ultimaker S5 · Düsen (0.4 mm) · Leistungsstarke Ultimaker App · Open Source Software Cura · USB-Kabel.

Best.-Nr.	St. €
1688272-E4	5494.96

PASSENDES ZUBEHÖR

Ultimaker S5 Material Station

- Vollautomatischer Filamentwechsel
- Lagerung von bis zu 6 Spulen
- Luftfeuchtigkeitskontrolle



Best.-Nr.	St. €
2182017-E4	2495.69

3D-Druckservice
 Das komplette Spektrum des 3D-Drucks in bester Industriequalität.
 Mehr Informationen unter: conrad.de/3d-druckservice



3024³⁸

Ultimaker

Ultimaker 3

- Dual Extruder für hochkomplexe Objekte
- Wechselbare Print Cores sorgen für perfekte Ausdrücke bei jedem Material
- LAN und WIFI integriert, automatische Druckbettkalibrierung

Ausstattung: Print Core AA druckt alle gängigen Materialien (z.B. PLA, ABS, Nylon, CPE, TPU) · Print Core BB ist optimiert für wasserlösliches Stützmaterial (PVA).
Technische Daten: Druck-Breite (X) max.: 215 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 215 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 200 mm · Druckbett - Geeignet für Filament-Ø: 2.85 mm · Düsen-Ø: 0.4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.02 mm · Schnittstellen: USB · WLAN · LAN (10/100 MBit/s).
Lieferumfang: 2x Print core AA 0.4 (1x vorinstalliert im Druckkopf) · 1x Print core BB 0.4 · Glas Platte · Filament Spule PLA (350g) · Filament Spule PVA (350g) · USB Stick · Kalibrierungsanleitung · Schnellstartanleitung · Stromadapter · Stromkabel und weiteres Zubehör.

TECHNIK DEALS

Best.-Nr.	St. €
1528662-E4	3024.38

Beste Technik. Faire Preise.

3466³⁹

formlabs

Formlabs Form 3

- Low Force Stereolithography (LFS)TM
- Unterbrechungsfreier Druck
- Closed-Loop-Kalibrierung



Technische Daten: Ausführung: LFS-Drucker · Unterstütztes Druckmaterial: Photopolymer Harz · Druck-Breite (X) max.: 145 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 145 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 185 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · Druckschicht Dicke (min.): 0.025 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.3 mm · Besonderheiten: inkl. Software · Anwendungsbereich: Industrie · Laserleistung: 250 mW · USB, LAN, Wi-Fi (2,4/5 GHz).
Lieferumfang: Form 3 · Build Plattform · Resin Tank · Finish Kit · PreForm Software · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
2114052-E4	3466.39

41¹⁷

Ultimaker

Ultimaker 202300 - Tough PLA - Schwarz - 750 g

- Entwickelt für den Ultimaker 3 und Ultimaker S5
- Spule mit NFC-Chip



Technische Daten: Filament-Ø: 2.85 mm · min. Drucktemperatur: 205 °C · max. Drucktemperatur: 240 °C · Gewicht: 750 g.
Lieferumfang: Spule mit NFC-Chip.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €
1692962-E4	54.89 €	41.17



1222⁶⁹

DREMEL

Dremel 3D-Drucker DigiLab 3D45

- Ferndruck und Drucküberwachung mit Statusmeldung
- Einfaches Nivellieren der Druckplattform
- Großer Druckbereich (254 x 152 x 171 mm)



Einfache Benutzerführung mit 8,9 cm (3,5") Farb-Touch-Display

Technische Daten: Ausführung: Fertigergerät · Unterstütztes Druckmaterial: PLA · ABS · Polyamid (PA) / Nylon · Druck-Breite (X) max.: 254 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 152 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 170 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · Extruder-Typ: Single · Druckschicht Dicke (min.): 0.05 mm · Schnittstellen: USB · WLAN 802.11 b/g/n.
Lieferumfang: Dremel DigiLab 3D45 · 1x Eco-ABS-Filament-Spule schwarz · 1x Nylon-Filament-Spule schwarz · 2x Klebestifte zum Fixieren der Druckobjekte · USB-Kabel · USB-Stick · Netzkabel · Spatel zum Entfernen von fertigen Objekten · Dorn zur Reinigung des Druckkopfes · Anleitung · Schnell-Start-Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1604163-E4	1222.69

Unsere aktuellen Versandkosten unter: conrad.de/versandkosten

Hinweis: Bei diesem Sperrgutartikel fällt je Artikelposition ein Zuschlag an. Bei Sperrgut 1: 6,88 € (zzgl. MwSt.), bei Sperrgut 2: 8,60 € (zzgl. MwSt.), bei Sperrgut 3: 43,06 € (zzgl. MwSt.). Siehe AGB unter conrad.de

Hinweis: Rücknahme von Akkubatterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

UMWELTSCHONEND UND GÜNSTIG!

DIE NEUEN NEVERSTOP

LASERPRINTER MIT TONERTANK.



Foto: hp

Cleveres Nachfüllkonzept per Toner-Spritze

Kompakte Bauweise

Gutes Geräuschmanagement

Großer Tonervorrat

Komfortable Steuerung per App

**Die Idee ist so genial wie einfach:
Mit einer Toner-Spritze kann man den
Tonertank der HP Neverstop Printer
immer wieder auffüllen.**

Kein lästiger Kartuschen-Müll, kein komplizierter, zeitraubender Wechsel der Kartuschen mehr. Einfach das Nachfüll-Kit direkt auf den Tank setzen und den Toner langsam hineindrücken. In 15 Sekunden ist alles fertig. Gleichzeitig werden die Kosten pro Seite signifikant gesenkt. Bis zu 60 % können so bei jedem Nachfüllen eingespart werden. Damit ist dieses innovative Konzept auch noch erfreulich umweltschonend.

Die Drucker gibt es in 3 verschiedenen Ausführungen: Als WLAN Drucker, als Netzwerk-Multifunktionsdrucker und als WLAN Multifunktionsdrucker mit Wi-Fi Direct®. Bei allen ist im Lieferumfang der Toner zum Drucken von bis zu 5.000 Seiten enthalten.



Foto: hp

Die feste Verbindung des Toner-Nachfüll-Kits mit dem Neverstop-Laserdrucker macht die Befüllung des Geräts mit Toner zu einer sauberen und sicheren Angelegenheit.



**HP Neverstop Laser
1001nw**



- Schwarzweißdruck
- USB 2.0-Anschluss
- Integriertes Ethernet
- WiFi Direct®

Best.-Nr.	St. €
2298467-E4	226.04



**HP Neverstop Laser
1201n**



- Drucken, kopieren und scannen in s/w
- USB 2.0-Anschluss
- Integriertes Ethernet

Best.-Nr.	St. €
2298469-E4	234.45



**HP Neverstop Laser Wireless
MFP 1202nw**



- Drucken, kopieren und scannen in s/w
- USB 2.0-Anschluss
- Integriertes Ethernet
- WiFi Direct®

Best.-Nr.	St. €
2298468-E4	242.85

EFFIZIENZSTEIGERUNG IM OFFICE.

MIT TECHNIK STATE OF THE ART.



Bis zu 40 Seiten A4 pro Minute

Druckqualität 1200 x 1200 dpi

163⁸⁶



ECOSYS P2040dn Schwarzweiß Laser Drucker A4



Ausstattung: Druckersprachen: PCL 6 (5e, XL), KPD 3 (PostScript 3-kompatibel), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF-Direktdruck 1.7, XPS/OpenXPS-Direktdruck
Technische Daten: Druck-Auflösung: 1200 x 1200 dpi · Druckgeschwindigkeit Schwarz: 40 S./min · Papierformat (max.): A4 · Papierkapazität: 250 Blatt + Mehrzweckzuführung 100 Blatt · Schnittstellen: USB · USB Host · LAN (10/100/1000 MBit/s) · Besonderheiten: Beidseitiger Druck · Geschlossene Papierkassette · USB-Stick-Direktdruck · Integrierter Speicher: 256 MB · Abm.: (B x H x T) 375 x 272 x 393 mm.
Lieferumfang: Inkl. Starter-Toner für bis zu 3600 Seiten.
Hinweis: Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers! Bitte gleich mitbestellen!

Best.-Nr.	St. €
1526063-E4	180.67 163.86



92⁴⁴



Laser 107w Schwarzweiß Laser Drucker A4

- Bis zu 20 Seiten A4 pro Minute
- Wireless-Druck über das Netzwerk



Produktive Druckleistung zu einem attraktiven Preis. Produzieren Sie Ergebnisse höchster Qualität und drucken und scannen Sie von Ihrem Smartphone aus. ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Technische Daten: Druck-Auflösung: 1200 x 1200 dpi · Druckgeschwindigkeit Schwarz: 20 S./min · Papierformat (max.): A4 · Papierkapazität: 100 Blatt · Schnittstellen: USB · WLAN 802.11 b/g/n · Besonderheiten: WiFi-Direct-Print · Integrierter Speicher: 64 MB · Abm.: (B x H x T) 331 x 178 x 215 mm
Lieferumfang: Inkl. Starter-Toner für bis zu 500 Seiten S/W.
Hinweis: Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers! Bitte gleich mitbestellen!

Best.-Nr.	St. €
2163239-E4	100.00 92.44


GLEICH MITBESTELLEN



Feinstaubfilter 2 Filter für Laserdrucker und Kopierer

- Selbstklebend
- Clean Office Feinstaubfilter
- 2 Filter für Laserdrucker und Kopierer
- Abm. 150 x 120 mm

Best.-Nr.	Pckg. €
1195408-E4	16.81



Anwendungsbeispiel

46²¹



PenPower Write2Go Anywhere Digitales Memo Pad

- Digitales Notiz-Pad mit integriertem Mono-Display und 128 MB Speicher

Ausstattung: Spielend einfach handschriftliche Notizen, Erinnerungen, Einkaufslisten und mehr erstellen · Unterschriften in digitale Dokumente einfügen (Funktion für direktes Einfügen in PDF-Dokumente) · Per Tastendruck Notizen in Kalendereinträge oder andere Anwendungen übertragen.
Technische Daten: Schnittstellen: USB 2.0 · Abm.: (B x H x T) 136 x 125 x 22 mm

Best.-Nr.	St. €
2115068-E4	50.42 46.21

TECHNIK DEALS

Beste Technik. Faire Preise.

Vernetzen Sie Ihre Produkte miteinander: Mehr Infos unter conradconnect.de

MULTIFUNKTIONALE BÜRO- UND COMPUTERTECHNIK.

BRINGT MEHR MÖGLICHKEITEN UND MEHR PRODUKTIVITÄT.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020



PIXMA TS5350 Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker mit WLAN

- Wunderschöne randlose Fotos gestalten und drucken
- Druck-/Scanfunktion auch für Smartphones/Tablets
- Einfaches Verbinden mit einem Cloud-Service dank PIXMA Cloud Link



Technische Daten: Druck-Auflösung: 4800 x 1200 dpi · Druckgeschwindigkeit Schwarz: 13 S./min (ISO) · Druckgeschwindigkeit Farbe: 6.8 S./min (ISO) · Papierformat (max.): A4 · Anzahl Papierzuführungen: 2 · Papierkapazität: 100 Blatt + 100 Blatt (oder 20 Blatt Fotopapier) · Scan Auflösung: 1200 x 2400 dpi · Max. Scanfläche/Breite: 216 x 297 mm · Besonderheiten: Beidseitiger Druck · Airprint-fähig · WLAN-fähig · Kamera-Direktdruck · WiFi-Direct-Print · Randloser Druck · Mono-Display · Kamera-Direktdruck (WLAN PictBridge) · Bluetooth® · Abm.: (B x H x T) 403 x 148 x 315 mm ·

AKTIONSPREIS
Sie sparen € 5.04
Gültig bis 25.10.2020
statt € 68,90
63,86



3-in-1 - Drucker, Scanner, Kopierer

Hohe Druckauflösung 4.800 x 1.200 dpi

Lieferumfang: Inkl. Starter-Tintenpatronen für bis zu 180 Seiten in S/W und Farbe.
Hinweis: Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers! Bitte gleich mitbestellen!

Best.-Nr.	St. €
2176813-E4	68,90 63,86

Gleich mitbestellen:

Best.-Nr.	St. €
972030-E4 renkforce USB 2.0 Anschlusskabel A/B 1,8 m	6,55



MFC-J5330DW Tinten-Multifunktionsdrucker DIN A3 (Druck) mit LAN/WLAN

- 4in1 - Drucker, Scanner, Kopierer, Fax
- Drucken bis DIN A3, Scannen, Kopieren und Faxen bis DIN A4
- 6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay für einfache Bedienung
- Druck-/Scan-Funktion auch für Smartphone/Tablet



Technische Daten: Druck-Auflösung: 4800 x 1200 dpi · Druckgeschwindigkeit Schwarz: 22 S./min (ISO) · Druckgeschwindigkeit Farbe: 20 S./min (ISO) · Papierformat (max.): A3 · Anzahl Papierzuführungen: 2 · Papierkapazität: 250 Blatt + 1 Blatt Mehrweckzufuhr · Scan Auflösung: 2400 x 1200 dpi · Max. Scanfläche/Breite: 216 x 297 mm · Kapazität (Vorlageneinzug): 50 Blatt · Besonderheiten: Beidseitiger Druck · Einzeltanks · Farb-Display · Geschlossene Papierkassette · Großformat-Druck · Scannen auf USB-Stick · Touch-Display · Netzwerk-fähig · WLAN-fähig · WiFi-Direct-Print · USB-Stick-Direktdruck · Vorlageneinzug · Abm.: (B x H x T) 530 x 304 x 398 mm ·

217,65

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020



Lieferumfang: Inkl. Starter-Tintenpatronen für bis zu 350 Seiten in S/W und Farbe.
Hinweis: Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers! Bitte gleich mitbestellen!

Best.-Nr.	St. €
1543027-E4	217,65

Gleich mitbestellen:

Best.-Nr.	St. €
972030-E4 renkforce USB 2.0 Anschlusskabel A/B 1,8 m	6,55

Professionelle Beschriftung im Innen- und Aussenbereich

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020



Beschriftungsgerät P-touch H100LB

16,81

- Für TZe-Bänder von 3,5 - 12 mm Breite
- 178 darstellbare Zeichen
- Großzügiges Display mit Text- und Layoutvorschau
- Batteriebetrieben

Leichtes, tragbares Beschriftungsgerät zur einfachen Erstellung häufig verwendeter Etikettentypen. Ideal für Heim, Haus, Gewerbe oder Industrie.

Technische Daten: Drucktechnik: Thermotransfer · Tastaturlayout: ABC · Abm.: (B x H x T) 110 x 59 x 207 mm

Lieferumfang: P-touch H100LB · TZ-Schriftband (12 mm, laminiert, schwarz auf weiß, 4 m) · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1376161-E4	16,81



Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020



1,87

Premium Paper CHP851

- Universell geeignet für Tintenstrahl-, Laser und Kopierer
- ColorLok™ für kräftigeres Schwarz, brillantere Farben und schnellere Trocknungszeit
- DIN A4, 80 g/m², 250 Blatt

Herausragendes Universalpapier mit seidenglatte, behandelte Oberfläche für optimalen Farbdruck, Farbkopien und problemlosen Papiereinzug.

Best.-Nr.	Pckg. €
1673281-E4	2,10 1,87



NIE WIEDER LANGSAME ODER SCHLECHTE VERBINDUNGEN IM BÜRO. MIT MODERNSTER MESH-NETZWERK-TECHNIK.

Schnelles Internet dank VDSL- oder ADSL-Anschluss

WLAN-Router mit bis zu 2.533 MBit/s

AVM FRITZ!Box 7590

- Intelligentes WLAN mit 4x4 Multi-User MIMO für flexible Einbindung von vielen mobilen Geräten gleichzeitig, unterstützt WLAN-Mesh

164⁷⁰



Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020

Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 2.533 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 1.733 MBit/s · WLAN Standard: IEEE802.11g · IEEE802.11b · IEEE802.11n · IEEE802.11ac · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · 10/100/1000 MBit/s Ports: 4 x · 10/100/1000 MBit/s WAN-Ports: 1 x · Anzahl USB-Ports 3.0: 2 x · Integriertes Modem: VDSL · ADSL · Anrufbeantworter: Ja · a/b Ports: 2 x · DECT-Basis: Ja · Tiefe: 184 mm ·

Anzahl ISDN-Anschlüsse (S₀): 1 x · Besonderheiten: Mesh-fähig · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 800 MBit/s · Produkt-Art: WLAN Router mit Modem
Lieferumfang: FRITZ!Box 7590 · Netzteil · 4,25 m langes DSL-Telefon-Anschlusskabel · 4 m langes DSL-Kabel · 1,5 m langes LAN-Kabel · TAE-/RJ45-Adapter · TAE-/RJ11-Adapter · Installationsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1561803-E4	164.70

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020



AVM FRITZ! Repeater



Die FRITZ!Repeater erhöhen schnell die Reichweite jedes WLANs. Mit bis zu drei Funkbändern stellen die Repeater eine stabile Verbindung und eine hohe Bandbreite für alle verbundenen WLAN-Geräte zur Verfügung. Gleichzeitig sorgen die FRITZ!Repeater für eine perfekte Funkabdeckung bis in den letzten Winkel des Gebäudes.

Technische Daten: Besonderheiten: Mesh-fähig · WLAN Standard: IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n · IEEE802.11ac.

Best.-Nr.	Typ	WLAN-Übertragungsrate 5 GHz	WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz	WPS fähig	St. €
1931955-E4	3000	886 MBit/s, 1.733 MBit/s	400 MBit/s	ja	100.84
2176162-E4	2400	1.733 MBit/s	600 MBit/s	ja	67.22

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020

AVM FRITZ!Fon C6

- Brillante HD-Telefonie, Full-Duplex-Freisprechen
- Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit, bis zu 12 Tage Stand-by
- Telefonbücher für bis zu 300 Einträge, Online-Telefonbuch verfügbar



54⁶²



FRITZ!Fon C6 überzeugt durch ein beeindruckendes Klangbild (High Definition) sowie zahlreiche Internetdienste wie den Empfang von E-Mails, Internetradio, News-Feeds und Podcasts ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Anrufbeantworter: Ja · Headsetanschluss: DECT · Produkt-Art: Schnurloses Telefon VoIP
Lieferumfang: AVM FRITZ!Fon C6 · Ladestation mit integriertem Netzteil zum Anschluss an das · 230-Volt-Stromnetz · 1 Li-Ion Akku-Pack · Gedruckte deutschsprachige Kurzanleitung.

Best.-Nr.	St. €
2165097-E4	54.62

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020

AVM FRITZ!Powerline 1260E WLAN Set

116⁸¹

- Nutzung der Steckdose als sicheren Internet- und Netzwerkzugang (Powerline)
- Ultraschnelle 1.200 MBit/s, ideal für NAS-Anwendungen und HD-Streaming
- Kompatibel zu allen gängigen Powerline-Adaptern



Das FRITZ!Powerline 1260E WLAN Set macht aus jeder Steckdose einen schnellen und sicheren Gigabit-Netzwerkanschluss. ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 867 MBit/s · Powerline-Übertragungsrate: 1200 MBit/s · Gewicht: 200 g.

Lieferumfang: 1 x FRITZ!Powerline 1260E · 1 x FRITZ!Powerline 1220E

Best.-Nr.	St. €
1597922-E4	116.81



AVM FRITZ! Mesh Set 7590 inkl. FRITZ!Repeater 2400

- Mehr WLAN in jedem Raum
- Ein WLAN-Netzwerk mit einem Namen und einem Passwort für alle Geräte

216⁸¹

Das FRITZ! Mesh Set 7590+2400 von AVM vereint die FRITZ!Box 7590 und den FRITZ!Repeater 2400 in einem mächtigen WLAN-Kraftpaket. ... **Weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 1.733 MBit/s · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · WLAN Standard: IEEE802.11g · IEEE802.11b · IEEE802.11a · IEEE802.11n · IEEE802.11ac · LAN-Übertragungsrate: 300 MBit/s · WPS fähig: Ja · Stromversorgung: netzbetrieben · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 800 MBit/s

Lieferumfang: FRITZ!Box 7590 · FRITZ!Repeater 2400 · Installationsanleitung · Netzteil mit 1,5 m langem Kabel · 1 x Schuko-Adapter · 1 x Netzwerkkabel · 1 x Netzwerkkabel Slim · 4,25 m langes DSL-Telefon-Anschlusskabel · 4 m langes DSL-Kabel · TAE-/RJ45-Adapter · TAE-/RJ11-Adapter

Best.-Nr.	St. €
2228410-E4	216.81



TECHNIK DEALS

Beste Technik. Faire Preise.

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben

Hinweis: Diese Angebote gelten nicht für Wiederverkäufer!

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

AC-WLAN GESCHWINDIGKEIT MIT MU-MIMO TECHNOLOGIE.

ABSOLUT BUSINESSSTAUGLICH.



100⁸⁴

EAP245 WLAN Access-Point AC1750 zur Wand-/Deckenmontage

- 450 MBit/s auf 2,4 GHz und 1300 MBit/s auf 5 GHz zugleich ergeben eine Gesamtdatenrate von 1750 MBit/s
- Kostenlose Management-Software für eine zentrale Verwaltung hunderter EAPs

Neueste WLAN Generation 802.11ac kombiniert mit 3*3-MIMO ermöglicht bisher unerreichte Geschwindigkeiten und Abdeckung auf 2,4 GHz und 5 GHz · Unterstützt PoE (Power over Ethernet) für einfache, kostengünstige Installation ohne Verlegen neuer Kabel · Captive Portal für sichere Zugangskontrolle und einfache Gast-Authentifizierung · Band-Steering legt Dualband-Geräte automatisch in das weniger belegte Frequenzband · Loadbalancing stellt sicher, dass die Leitungskapazität auch in großen Nutzergruppen gerecht aufgeteilt wird · Einfache Montage an Wand oder Decke · Kompatibel zu 802.11 a/b/g/n/ac-Produkten.

Lieferumfang: AC1750-Dualband-Gigabit-Accesspoint EAP245 · Spannungsadapter · Montagesatz · Installationsanleitung



Best.-Nr.	St. €
1554830-E4	100.84



994414

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020

ab 15⁵¹



Unmanaged Netzwerk Switches SG105 / SG108 1.000 MBit/s

- Auto-Negotiation und Auto-MDI/MDIX
- IEEE 802.3x flow control gewährleistet sicheren Datentransfer
- Metallgehäuse, Tisch- oder Wandmontage möglich

TP-Link's Unmanaged Switches sind reine Plug&Play-Geräte, die keinerlei Konfiguration erfordern und sich damit perfekt in die bereits bestehende IT-Infrastruktur integrieren. Dank lüfterlosem Gehäuse und innovativer Green-IT gewährleisten sie einen leisen und energiesparenden Betrieb.

Technische Daten: Übertragungsrate: 1 GBit/s

Lieferumfang: Netzwerk-Switch · Netzteil · Installationsanleitung.

Best.-Nr.	10/100/1000 Mbit/s Ports	St. €
994403-E4	5 x	15.88 15.51
994414-E4	8 x	22.57 20.69



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020

POE150S Injektor

- Automatische Ermittlung des notwendigen Strombedarfs

12⁹³



Der PoE-Injektor ist voll kompatibel zum IEEE802.3af-Standard und kann mit allen IEEE802.3af-PoE-kompatiblen PDs (Powered Devices) betrieben werden. Er trägt dort zur Erweiterung Ihres Netzwerks bei, wo es keine Stromleitung oder Steckdosen gibt. Dort lassen sich dann bequem kompatible Geräte wie Access Points, IP-Kameras, IP-Telefone und mehr betreiben.

Technische Daten: PoE: IEEE 802.3af (12.95 W) · LAN-Übertragungsrate: 1 GBit/s.

Lieferumfang: TLL-POE150S PoE Injektor · Power Adapter · RJ45 Cable · User Guide.

Best.-Nr.	St. €
996124-E4	15.05 12.93

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 02.09.2020

60⁵⁰



Archer C7 AC1750-Dualband-Gigabit-Router

- Wireless AC - 3x schneller als Wireless N
- Bis zu 1750 MBit/s Dual-Band Datenübertragung
- 3 externe und 3 interne Antennen für beste WLAN-Abdeckung

Ausstattung: Unterstützt den neuen WLAN-Standard IEEE802.11ac · Dualband - Gesamtgeschwindigkeit von 1,75Gbps bei Benutzung des 2,4- und des 5GHz-Bandes gleichzeitig · Gigabit-LAN für schnellstmögliche Datenübertragung · Zwei USB 2.0-Ports - einfache Freigabe von Druckern, Dateien oder Multimedia ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Hinweis: Dieser WLAN Router verfügt über kein integriertes Modem. Dieses muss vor den WLAN Router geschaltet werden um Internet empfangen zu können.

Best.-Nr.	St. €
407491-E4	60.50



RE200 Universeller AC750-Dualband-WLAN-Repeater mit LAN-Port

- Der Repeater-Modus verstärkt das WLAN-Signal in zuvor unerreichte oder schwer zu verkabelnde Bereiche
- Dualband-Übertragung mit bis zu 750 Mbit/s, funkt nach dem neuen WLAN-AC-Standard

Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 450 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 300 MBit/s · Anzahl Antennen: 3 x · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · Sicherheit: WEP mit 64, 128 und 152 Bit WPA-PSK/WPA2-PSK

Best.-Nr.	St. €
1267741-E4	24.37

24³⁷



Business PLUS+

Das Rundum-Sorglos-Paket für Businesskunden



Jetzt anmelden und Vorteile sichern: conrad.de/businessplus

DATEN SICHER SPEICHERN UND ÜBERTRAGEN.

MIT ÜBERZEUGENDEN TRANSFERGESCHWINDIGKEITEN.

Robuste mobile Speicherlösung

Bis zu 2 TB Speicherkapazität



ab **47,06**




Externe Festplatte StoreJet 25M3 USB 3.1

Das StoreJet 25M3 hat sehr schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten und ein robustes erschütterungsfestes Gehäuse und ist mit einer komfortablen One Touch Auto-Datensicherungstaste ausgestattet. Sie können sofort große Dateien sichern, synchronisieren und kopieren, ohne lange warten zu müssen. Getestet und zertifiziert nach U.S. Militär Falltest-Standards.

Technische Daten: Abm. (B x H x T) 80.8 x 16.1 x 129.5 mm · Gewicht: 185 g

Best.-Nr.	Speicherkapazität	St. €
1672897-E4	500 GB	52.10
1672898-E4	1 TB	47.06
1672899-E4	2 TB	63.86



ab **23,52**



1534394

Interne SATA SSD 6.35 cm (2.5 Zoll) 230S

Best.-Nr.	Speicherkapazität	Lesen (max.)	Schreiben (max.)	IOPS	Lesegeschwindigkeit (max.)	St. €
1534394-E4	128 GB	560 MB/s	500 MB/s	35000	IOPS	23.52
1534395-E4	256 GB	520 MB/s	500 MB/s	65000	IOPS	33.61
1534396-E4	512 GB	520 MB/s	500 MB/s	85000	IOPS	57.14
1599418-E4	1 TB	560 MB/s	520 MB/s	85000	IOPS	109.24
2126313-E4	2 TB	560 MB/s	520 MB/s	85000	IOPS	256.31

ab **21,-**



1897217

Interne M.2 SATA SSD 2280 830S

Technische Daten: Formfaktor: M.2 Modul 2280 · Lesen (max.): 560 MB/s · Schreiben (max.): 512 MB/s · NAS-tauglich: Ja

Best.-Nr.	Speicherkapazität	St. €
1897217-E4	128 GB	21,-
1897219-E4	256 GB	33.61
1897218-E4	512 GB	60.50
1929836-E4	1 TB	113.44
2201496-E4	2 TB	256.31



1230611

ab **5,04**

Einfacher Schutz beim Transport durch versenkbaren USB-Stecker



1485340



USB-Stick JetFlash 790K

Best.-Nr.	Speicherkapazität	Herstellerfarbe	St. €
1230611-E4	16 GB	Schwarz, Blau	5.04
1230612-E4	32 GB	Schwarz, Blau	5.88
1485340-E4	32 GB	Weiß, Blau	5.46
1230613-E4	64 GB	Schwarz, Blau	9.24
1485341-E4	64 GB	Weiß, Blau	9.24
1230614-E4	128 GB	Schwarz, Blau	16.81
1485342-E4	128 GB	Weiß, Blau	18.49
2162255-E4	256 GB	Schwarz, Blau	31.93



1780601



Inkl. SD-Adapter

ab **4,62**



microSDHC/microSDXC Karten Premium 300S

Best.-Nr.	Produkt-Art	Speicherkapazität	Geschwindigkeitsklasse	St. €
1780601-E4	microSDHC-Karte	16 GB	Class 10, UHS-I, UHS-Class 1	4.62
1780602-E4	microSDHC-Karte	32 GB	Class 10, UHS-I, UHS-Class 1	6.30
1780603-E4	microSDXC-Karte	64 GB	Class 10, UHS-I, UHS-Class 1	8.40
1780604-E4	microSDXC-Karte	128 GB	Class 10, UHS-I, UHS-Class 3, v30 Video Speed Class, A1 Application Performance Class	17.64
1929827-E4	microSDXC-Karte	256 GB	Class 10, UHS-I, UHS-Class 3, v30 Video Speed Class, A1 Application Performance Class	34.45
2266163-E4	microSDXC-Karte	512 GB	Class 10, UHS-I, UHS-Class 3, v30 Video Speed Class, A1 Application Performance Class	80.67

ab **21,-**



1897220

Interne M.2 SATA SSD 2242 430S

Technische Daten: Formfaktor: M.2 Modul 2242 · Lesen (max.): 550 MB/s · Schreiben (max.): 480 MB/s · NAS-tauglich: Ja

Best.-Nr.	Speicherkapazität	St. €
1897216-E4	128 GB	21,-
1897220-E4	256 GB	34.45
1929835-E4	512 GB	60.50



TECHNIK DEALS


Beste Technik. Faire Preise.

Bestellen Sie jetzt: conrad.de · Tel. 0 96 04 / 40 89 88*

*Mo. - Fr.: 07:00 - 19:00 Uhr, außer an gesetzlichen Feiertagen

Alle Preise zzgl. MwSt.

Das Beste für Ihren digitalen Lifestyle



SanDisk

Ultra® Flair™

USB 3.0 Flash-Laufwerk

- Bis zu 15-mal schneller als USB 2.0
- Übertragen Sie einen Spielfilm in weniger als 30 Sekunden
- Lesegeschwindigkeit bis zu 150 MB/s

1404559-E4	SanDisk Ultra® Flair™	16 GB
1402154-E4	SanDisk Ultra® Flair™	32 GB
1402155-E4	SanDisk Ultra® Flair™	64 GB
1402156-E4	SanDisk Ultra® Flair™	128 GB
1663734-E4	SanDisk Ultra® Flair™	256 GB



SanDisk

Extreme PRO®

Portable SSD

- Robust, sturzfest, staub- und wassergeschützt (IP55)
- Bis zu 2 TB Speicherkapazität für große Datenmengen

2144042-E4	Extreme PRO® Portable SSD	500 GB
2144043-E4	Extreme PRO® Portable SSD	1 TB
2144044-E4	Extreme PRO® Portable SSD	2 TB



SanDisk

Extreme® microSDXC

UHS-I Speicherkarte



- Extremer Speicher für Actioncams und Drohnen
- Lesegeschwindigkeit mit bis zu 160 MB/s
- UHS Speedclass 3 (U3) und Video Speedclass 30 (V30) für 4K Ultra HD-Video

1780911-E4	SanDisk Extreme® microSDXC™	64 GB
1780912-E4	SanDisk Extreme® microSDXC™	128 GB
1780913-E4	SanDisk Extreme® microSDXC™	256 GB
1780914-E4	SanDisk Extreme® microSDXC™	400 GB

SanDisk

SSD PLUS



- Schnelleres Hoch- und Herunterfahren sowie schnelleres Laden von Anwendungen
- Sequentielles Lesen mit bis zu 535 MB/s und sequentielles Schreiben mit bis zu 450 MB/s

1607547-E4	SanDisk SSD Plus 2,5"	120 GB
1486252-E4	SanDisk SSD Plus 2,5"	240 GB
1486253-E4	SanDisk SSD Plus 2,5"	480 GB
1718424-E4	SanDisk SSD Plus 2,5"	1 TB

www.sandisk.de



My Book™

- Automatische Datensicherung mit WD Backup™ Software
- Passwortschutz mit 256-Bit AES Hardwareverschlüsselung
- Inklusive WD Discovery™ Software für Social-Media- und Cloud-Import



1515181-E4	WD My Book™	3 TB	1694229-E4	WD My Book™	10 TB
1515182-E4	WD My Book™	4 TB	2161089-E4	WD My Book™	12 TB
1515183-E4	WD My Book™	6 TB	2233978-E4	WD My Book™	14 TB
1515184-E4	WD My Book™	8 TB			

Western Digital

WD Green™

SATA SSD M.2 2280

- Längere Notebook-Akkulaufzeit durch extrem niedrigen Energieverbrauch
- Stoßfest und WD F.I.T. Lab™-zertifiziert für Kompatibilität und Zuverlässigkeit



1900763-E4	WD Green™ SATA SSD M.2 2280	120 GB
1900764-E4	WD Green™ SATA SSD M.2 2280	240 GB
1918190-E4	WD Green™ SATA SSD M.2 2280	480 GB



KOMMUNIKATIONS-LÖSUNGEN FÜR JEDEN ANLASS.

AUCH UNTER HÄRTESTEN BEDINGUNGEN.

KOMMUNIKATIONSTECHNIK
Über 11.000 Artikel

Foto: gettyimages; JPCGutenbergUKLtd

Conrad Filialen

Das Thema Kommunikationstechnik können Sie live in unseren Filialen erleben.

Die Filiale in Ihrer Nähe: conrad.de/filialen



198³²

SAMSUNG

Galaxy XCover 4S Enterprise Edition

- Outdoor-Smartphone mit 12,67 cm/5" HD-Display
- Robust, handlich und 9,7 mm dünn
- Schutz vor Wasser und Staub gemäß IP68
- Gerätekonfiguration per Fernzugriff (KnoxConfigure Dynamic Edition)
- 4 Jahre Sicherheits-Updates

Technische Daten: Betriebssystem (Version): Android™ 10 · Display-Auflösung: 1280 x 720 Pixel · Display-Auflösungsmodus: HD · Auflösung Hauptkamera: 16 Megapixel · Auflösung Frontkamera: 5 Megapixel · Speicherkapazität: 32 GB · Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 512 GB) · Arbeitsspeicherkapazität: 3 GB · Herstellerfarbe: Schwarz · SIM-Karten-Technologie: Dual-SIM · Akku-Kapazität: 2800 mAh

Lieferumfang: Akku · Ladeadapter · Handy, Akku, Ladeadapter, Datenkabel, Kurzanleitung

Best.-Nr.	St. €
2140001-E4	198.32



Octa Core Prozessor (8 x 2.0 GHz)

Android™ 10

172²⁶

androidone
NOKIA

5.3 Charcoal

- 16.6 cm (6.55 Zoll) Display, 1600 x 720 Pixel
- 64 GB interner Speicher (microSD Karte (bis 512 GB))

Technische Daten: Display-Auflösungsmodus: HD+ · Auflösung Hauptkamera: 13 Megapixel · 5 Megapixel · Auflösung Frontkamera: 8 Megapixel · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Herstellerfarbe: Charcoal · SIM-Karten-Technologie: Dual-SIM · Akku-Kapazität: 4000 mAh · Technologie: Li-Ion

Lieferumfang: Nokia 5.3, 5V/2A-Ladegerät, 1 m USB Typ-C Kabel, Headset, Schnellstartanleitung, SIM-Fach-Öffner

Best.-Nr.	St. €
2252260-E4	172.26



37⁸²

HUAWEI

E3372h LTE-Surfstick, 150 MBit/s, Micro SD Kartenslot, Externer Antennenanschluss, Weiß

- Download-Geschwindigkeit von bis zu 150 MBit/s
- Integrierter Datenzähler
- LED-Statusanzeige
- Micro SD Kartenslot für bis zu 32 GB
- Externer Antennenanschluss (2x MIMO)

Technische Daten: Datenübertragung: GPRS · EDGE · UMTS · HSUPA 5,76 MBit/s · HSDPA 42 MBit/s · LTE 150 MBit/s · Antennen-Anschluss: CRC-9 Buchse · Produkt-Art: 4G-Surfstick · Abm.: (L x B) 88 mm x 28 mm

Lieferumfang: Huawei E3372 · Schnellstartanleitung · Sicherheitsinformationen

Best.-Nr.	St. €
2266332-E4	37.82



50⁴²

HUAWEI

E5576-320 Mobiler Hotspot, Weiß

- WLAN für bis zu 16 Geräte
- Eingebaute LTE/WCDMA- und Wi-Fi-Antenne
- LTE Cat 4 150 MB/s Internet
- Kompatibel mit der HUAWEI SmartHome App
- Leistungsstarker 1500 mAh-Akku
- Eingebauter DHCP-Server, DNS-RELAY und NAT

SMS-Funktion: Schreiben/Senden/Empfangen von kurzen Nachrichten, Senden/Empfangen von langen Nachrichten, Bis zu 500 Nachrichten können im internen Speicher gespeichert werden · Integrierter Standard Micro USB-Anschluss · Kompatibel mit Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 (außer Windows RT), MAC OS X 10.9, 10.10, 10.11 und 10.12 mit den neuesten Updates.

Lieferumfang: Mobiler Hotspot · Wiederaufladbarer Akku (entfernbar) · 17 cm Meter USB-Kabel · Kurzanleitung

Best.-Nr.	St. €
2189122-E4	50.42



**TECHNIK
DEALS**

Beste Technik.
Faire Preise.

Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter
conrad.de

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

LEISTUNGSSTARKE TECHNIK FÜR DEN INDUSTRIELLEN GEBRAUCH.

AN MOBILITÄT KAUM ZU ÜBERTREFFEN.

1241³⁸



Zebra ET51 Android Business-Tablet

- Robustes Enterprise-Tablet für Innen- und Außendienst
- Kraftfestes 20,3 cm (8,4")-Multi-Touchdisplay mit Corning® Gorilla®-Glas
- Android™ Betriebssystem mit Google Mobile Services
- Zuverlässige Konnektivität: WLAN, Bluetooth®, GPS

Mit upgradefähigem Android Betriebssystem. Lässt sich auch mit Handschuhen und bei Nässe bedienen. Ist IP65-zertifiziert und mit WLAN (802.11ac/r/k/v), GPS und Bluetooth 5.0 ausgestattet.

Technische Daten: Tablet PC · 20,3 cm (8,4") kapazitiv, Multi Touch-Display · Auflösung: 2560 x 1600 Pixel · Helligkeit: 540 cd · Qualcomm® Snapdragon 660 1,6 GHz Prozessor · RAM: 4 GB · Flash: 32 GB · GPS, Kameras (5 MP + 2 MP) · USB Typ-C™ · Bluetooth® · WLAN (802.11ac) · Audio · NFC · microSD-Slot · Android (8.1) · IP65.

Lieferumfang: Tablet, Akku, Ladestation, Netzteil und Kabel.

Best.-Nr.	St. €
2273967-E4	1241.38

810⁹³



Datalogic PowerScan PM9500 2D Wireless Barcode-Scanner, USB-Kit

- Ultra-robuster Industriescanner für 1D- und 2D-Barcodes
- Schmalband-Funkverbindung mit bis zu 100 m Reichweite
- Aggressive Leseleistung bis zu 1 m Abstand

Hochrobuster Industrie-Funkscanner. Erfasst hervorragend schnell und zuverlässig 1D-/2D-, Post- und Stapelcodes sowie Bilder. Gehäuse ist stoß- und sturzresistent sowie IP65-zertifiziert. Der Funkscanner überzeugt mit Datalogics STAR 2.0 Schmalbandfunk-Version mit 433 MHz und höherer Reichweite von bis zu 100 m bei freier Sicht.

Ausstattung: STAR 2.0 Schmalbandfunk (433 MHz), IP65.

Lieferumfang: Scanner, Lade-/Übertragungsstation, Netzteil, USB-Kabel, Kurzanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1308808-E4	810.93



903³⁷

Zebra ZT230 Thermo-direkt-Etikettendrucker

- Robuster Etikettendrucker mit Metallgehäuse
- Druckt Etiketten im Thermo-direktverfahren
- Max. Geschwindigkeit: 152 mm/Sek., Auflösung 203 dpi



Intuitiv bedienbar und hervorragend geeignet für den Etikettendruck mit Seriennummer bei Verpackung und Versand. Benötigt nur wenig Platz dank zweifach klappbarer Abdeckung. Etikettenrolle lässt sich schnell wechseln, Druckkopf und Walze werkzeugfrei warten.

Ausstattung: Auflösung: 8 Punkte/mm (203 dpi) · Medienbreite max. 114 mm, Druckbreite max. 104 mm · Rollendurchmesser max. 203 mm · 128 MB Flashspeicher.

Lieferumfang: Drucker, Netzteil, Netzkabel (EU, UK).

Best.-Nr.	St. €
2281004-E4	903.37

226⁰⁶



Honeywell Xenon Performance 1950g 2D Barcode-Scanner

- Robuster 1D-/2D-Scanner
- Liest beschädigte und schwer lesbare Barcodes
- Sturzsicher aus 1,8 Metern, IP41-Zertifizierung



Der kabelgebundene Honeywell Area-Imager Xenon Performance (XP) 1950g erfasst auch blasse und beschädigte Barcodes zuverlässig.

Lieferumfang: Scanner, USB-Kabel.

Best.-Nr.	St. €
1308817-E4	226.06

1206⁹⁰



Honeywell ScanPal EDA71 Tablet-PC für den Innen- und Außendienst

- Kratzfestes 17,8 cm (7") Display mit Corning® Gorilla® Glass
- Qualcomm® Snapdragon SDM450 8-Kern-Prozessor mit 1,8 GHz
- Betriebssystem: Android 8 (upgradefähig bis P und Q)



Der leistungsstarke Tablet Computer eignet sich für nahezu alle Arbeitsbereiche, ist sehr robust und gemäß seiner IP64-Zertifizierung gegen Staub und Spritzwasser geschützt.

Ausstattung: Qualcomm® Octa Core 1,8 GHz · 2 GB RAM · 32 GB Flashspeicher · Kamera (13 MP, Autofokus) · Bluetooth® · WLAN (802.11 ac) · 4G (LTE) · IP64 · microSD-Slot · Auflösung 1280 x 720 Pixel - Android 8.1.

Lieferumfang: Tablet-PC, Akku (8700mAh).

Best.-Nr.	St. €
2273963-E4	1206.90

1327⁵⁹



Datalogic Memor 10 Robuster Android Mobilcomputer

- MDE mit 12,7 cm (5")-Full-Touchdisplay und integriertem 2D-Scanner
- Android 8.1 Betriebssystem mit Google Mobile Services
- WLAN, LTE, Bluetooth®, NFC



Der Memor 10 mit kabelloser Ladefunktion ist gemäß seiner IP65-Zertifizierung gegen das Eindringen von Staub und gegen Strahlwasser geschützt.

Ausstattung: Mobiles Datenerfassungsgerät mit 2D Imager · Green Spot · Kamera (13 MP, Autofokus) · Bluetooth® · WLAN (802.11ac) · 4G (LTE) · NFC · Qualcomm Octa Core 2,0 GHz · RAM: 3 GB · Flash: 32 GB · Android (8.1) · IP65.

Lieferumfang: Mobilcomputer, USB-Kabel, Akku (4100 mAh).

Best.-Nr.	St. €
2273966-E4	1327.59

FÜR VERBINDUNGEN, DIE WIRKLICH HALTEN.

Raumüberwachung

8 Kanäle & 121 Codes

Freisprechfunktion

52¹⁰

Kundenempfehlung:



4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 02.09.2020



PMR-Funkgerät Motorola TLKR T60, 2er

Ausstattung: 8 Kanäle & 121 Codes (CTCSS: 38, DCS: 83) · Freisprechfunktion VOX · Kanalsuchlauf (Scan) · Sendebestätigung (Roger Beep) · Kanalüberwachung (Monitor) · Automatische Rauschunterdrückung · Timer · Raumüberwachung · Automatische Energiesparmodus · Tastatursperre · 5 Ruftöne · Stoppuhr · Tastaturtöne · LC-Display mit Schwarzlicht · Akkustandanzeige · 9 V Klinkenstecker · Einpoliger Headset-Anschluss 2,5 mm Motorola-Norm · Einsätze für die Ladeschale, um die Akkus auch ohne Funkgerät laden zu können

Technische Daten: Besonderheiten: VOX · Scan-Funktion · Zweikanal-Überwachung · Roger Beep · Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer · Anschluss für Mikrofon · Übertragungsart: Analog · Sendeleistung: 0.5 W · Frequenz: 446 MHz · Kanäle: 8 PMR · Abm.: (B x H x T) 55 x 165 x 34 mm

Lieferumfang: 2 Funkgeräte · 2 Gürtelclips · 2 NiMH-Akkus · Netzteil · Dual-Ladeschale · Anleitung

Best.-Nr.	Pckg. €
655577-E4	52.10



PMR-Funkgerät XT 420

- Antimikrobielle Gehäuseoberfläche
- Staub- und strahlwassergeschützt
- Freisprechfunktion und iVOX

151²²

Ausstattung: CTCSS 38, DCS 181 · 16 Kanäle · Freisprechfunktion und iVOX · Sprachverschlüsselung · Timeout-Timer · Kanal-/Code-Wählschalter mit 16 Positionen · Leistungsstarker Lautsprecher und klarer Audio-Ausgang · Nach Militärstandards getestet (810 C, D, E, F, G + Lebensdauererhalt ALT) · Antimikrobielle Gehäuseoberfläche (erfüllt EIA 603) · Programmierung und Synchronisierung am PC möglich ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Besonderheiten: VOX · Scan-Funktion · Spritzwassergeschützt · Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer · Freisprechfunktion · Übertragungsart: Analog · Sendeleistung: 0.5 W · Frequenz: 446 MHz · Kanäle: 16 PMR · Produkt-Art: PMR-Handfunkgerät · Abm.: (B x H x T) 58 x 116 x 40 mm.

Lieferumfang: XT420 · Gürteltasche · Akku · Tischladestation mit Netzteil · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1007447-E4	151.22



PMR-Funkgerät XT 460

- LC-Display
- Programmierbare Tasten
- Staub- und strahlwassergeschützt

192⁴⁴

Ausstattung: Tastensperre · CTCSS 38, DCS 181 · 16 Kanäle · Sprachverschlüsselung · Timeout-Timer · Kanal-/Code-Wählschalter mit 16 Positionen · Nach Militärstandards getestet (810 C, D, E, F, G sowie IP55 und Lebensdauererhalt ALT) · Antimikrobielle Gehäuseoberfläche (erfüllt EIA 603) · Programmierung und Synchronisierung am PC möglich · Energiesparmodus ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Besonderheiten: VOX · Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer · Scan-Funktion · Übertragungsart: Analog · Sendeleistung: 0.5 W · Frequenz: 446 MHz · Kanäle: 16 PMR · Produkt-Art: PMR-Handfunkgerät · Abm.: (B x H x T) 58 x 116 x 40 mm.

Lieferumfang: XT460 · Gürteltasche · Akku · Tischladestation mit Netzteil · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1007448-E4	192.44



16 Kanäle und 121 Unterkanäle

Spritzwassergeschützt

Bis zu 10 km Reichweite

ab 75⁶³



PMR Handfunkgerät Motorola TLKR T82

Ausstattung: Vibrationsalarm · Rauschunterdrückung · Taschenlampenfunktion · Gruppenruf-Funktion · Spritzwassergeschützt.

Technische Daten: Übertragungsart: Funk · Sendeleistung: 0.5 W · Frequenz: 446 MHz · Kanäle: 16 PMR · Abm.: (B x H x T) 57 x 181 x 33 mm · Bandbreite: 12.5 kHz · Akkutyp: AAA/NiMH · Akku-Standby-Zeit: bis zu 18 Std. · Schutzart: IPX2 · Kanäle: 16 Kanäle und 121 Unterkanäle

Best.-Nr.	Typ	Besonderheiten	Herstellerefarbe	St. €
1599504-E4	TLKR T82	Spritzwassergeschützt, Automatische Rauschsperre, VOX, Scan-Funktion	Schwarz, Orange	75.63
1599505-E4	TLKR T82 Extreme	Automatische Rauschsperre, Scan-Funktion, Spritzwassergeschützt, VOX	Schwarz, Gelb	100.81
1599506-E4	TLKR T82 Extreme RSM	Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer, Automatische Rauschsperre, Scan-Funktion, VOX, Spritzwassergeschützt	Schwarz, Gelb	142.82
1599507-E4	TLKR T82 Extreme Quad	Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer, Automatische Rauschsperre, Scan-Funktion, Spritzwassergeschützt, VOX	Schwarz, Gelb	168.07

TECHNIK DEALS

Beste Technik. Faire Preise.

Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne uvm.: conrad.de/downloadcenter

ROBUSTER, UNERSCHÜTTERLICHER BEGLEITER GESUCHT?

DIESE OUTDOOR-HANDYS MEISTERN JEDE SITUATION.



213⁴⁴

Das Cat® S42 - Ihr Smartphone für den harten Arbeitsalltag

- Leistungsstarker MediaTek Helio A20 Quad Core Prozessor (4 x 1.8 GHz)
- Betriebssystem: Android™ 10 (mit Upgrade auf 11)
- IP68 und Mil Spec 810H - sturzsicher, staub- und stoßfest



Anwendungsbeispiel



Technische Daten: 14 cm (5.5 Zoll) IPS HD+ -Display, 1440 x 720 Pixel · 32GB interner Speicher (erweiterbar per microSD-Karte) · Auflösung Hauptkamera: 13 Megapixel · Auflösung Frontkamera: 5 Megapixel · Arbeitsspeicherkapazität: 3 GB · SIM-Karten-Technologie: Dual-SIM · Akku-Kapazität: 4200 mAh · Technologie: Li-Ion.
Lieferumfang: Ladegerät mit USB-Kabel · Schnellstartanleitung · Garantiekarte

Best.-Nr.	St. €
2273806-E4	213.44



49⁵⁸

CAT B26 Outdoor-Handy, Schwarz

- 6,09 cm (2,4") QVGA TFT Display, 240x320 Pixel
- IP68 Zertifizierung
- Staubdicht, stoßfest und wasserdicht (bis zu 1,2m/max. 35 min)
- Sturzgeschützt bis 1,8 m Höhe
- Integrierte 2 Megapixel Kamera
- UKW-Radio und Mediaplayer



Technische Daten: Speichergröße: 8 MB · Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 32 GB) · Bluetooth® Version: 2.1 · Max. Gesprächszeit: 13 h · StandBy max.: 18 d · Abm.: (B x H x T) 60 x 139 x 16 mm · Gewicht: 150 g · SIM-Karten-Technologie: Dual-SIM · Display-Auflösungsmodus: QVGA · Akku-Kapazität: 1500 mAh · SIM-Karten-Format: Mini SIM · Übertragungsstandard: GSM/2G.

Best.-Nr.	St. €
2181362-E4	49.58



377³²

CAT S52 Outdoor-Smartphone, Schwarz

- Großes 14.4 cm (5.65") HD + Display mit Corning Gorilla® Glas 6 (1440 x 720 Pixel)
- Schneller Mediathek Helio P35 Octa-Core-Prozessor (2.3 GHz)
- 4 GB RAM, 64 GB Speicher
- Schnelle Verbindungen dank 4G LTE, Wi-Fi
- Besonders widerstandsfähig gemäß IP 68 Schutzklasse und Militär-Standard 810G
- Wasserdicht bis zu 1.5 m für 35 Minuten



Technische Daten: Betriebssystem (Version): Android™ 9.0 · Display (cm): 14.4 cm · Display (Zoll): 5.65 Zoll · Display-Auflösung: 1440 x 720 Pixel · Display-Auflösungsmodus: HD+ · Auflösung Hauptkamera: 12 Megapixel · Auflösung Frontkamera: 8 Megapixel · Speicherkapazität: 64 GB · Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 256 GB) · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · SIM-Karten-Technologie: Dual-SIM · Akku-Kapazität: 3100 mAh.

Best.-Nr.	St. €
2188136-E4	377.32

Business PLUS+

Das Rundum-Sorglos-Paket für Businesskunden

Jetzt anmelden und Vorteile sichern: conrad.de/businessplus



Gigaset

219³²

Gigaset GX-290 Outdoor Smartphone

- Großes 15.5 cm (6.1") HD + Display mit Corning Gorilla® Glas 3 (1560 x 720 Pixel)
- 3 GB RAM, 32 GB Speicher, microSD-Speicherkarte (bis 256 GB)
- Besonders widerstandsfähig gemäß IP 68 Schutzklasse
- Langlebiger 6200 mAh Akku - Wireless Charging bis 15 W
- USB Typ-C™ mit On-The-Go Funktion
- Betriebssystem: Pure Android™ 9



Technische Daten: Display-Auflösungsmodus: HD+ · Auflösung Hauptkamera: 13 Megapixel · Auflösung Frontkamera: 8 Megapixel · Arbeitsspeicherkapazität: 3 GB · SIM-Karten-Technologie: Dual-SIM · Akku-Kapazität: 6200 mAh.

Lieferumfang: Gigaset GX-290 · Ladegerät · SIM-Kartennadel · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2150381-E4	219.32



84⁰³

CAT B35 Outdoor-Dual-SIM-Handy

- Sturzgeschützt bis 1,8 m Höhe
- Staubgeschützt, stoßfest und wasserdicht
- Bis zu 30 Tage Bereitschafts-, 12 Stunden Gesprächszeit
- 2 Megapixel Hauptkamera mit Blitz.



Technische Daten: 6,09 cm (2,4") Display · Speichergröße: 512 MB · Speicherkartenslots: microSD Karte · Bluetooth® Version: 4.1 · WLAN: Ja · Akku: 2300 mAh · Max. Gesprächszeit: 12 h · StandBy max.: 720 h · Abm.: (B x H x T) 60 x 138 x 13.9 mm · Gewicht: 130 g · Vertrag: Ohne Vertrag, frei für alle Netze · SAR-Wert: 0.527 W/kg · Display-Auflösungsmodus: QVGA · Akku-Kapazität: 2300 mAh · Besonderheiten: IP68 · MIL-STD-810G · GPS integriert · SIM-Karten-Format: Nano SIM · Technologie: Li-Ion · Übertragungsstandard: GSM/2G · UMTS/3G · LTE/4G.

Best.-Nr.	St. €
1848414-E4	84.03



Foto: joy-it

**IMMER ETWAS BESONDERES.
ELEKTRONIK VON JOY-IT.**



Joy-iT RD6006 programmierbares Labornetzteil



- Eingangsspannung bis 70 Volt
- Ausgangsspannung bis 60 Volt / 6A
- Batterieladefunktion
- Werteingabe über Keypad
- Überstromschutz einstellbar
- Überspannungsschutz einstellbar

59⁴⁹

Technische Daten: Typ: RD6006 · Anzahl Ausgänge: 2 x · Ausgänge: 0 - 60 V / 0 mA - 6 A · Technologie: Schaltnetzteil · Besonderheiten: fernsteuerbar · programmierbar · schmale Bauform · Abm.: (L x B x H) 65 x 167 x 81 mm · Gewicht: 607 g.
Lieferumfang: Labornetzteil

Best.-Nr.	St. €
2207502-E4	67.15 59.49



Strompi3 für Raspberry 2B, 3B, und 3B+, 4B

30⁰⁹



- Kompatibel zu Raspberry Pi® 4B, 3B+, 3B, 2B, B+
- Echtzeituhr
- Serielle Schnittstelle
- 6 bis 61 V bei bis zu 3A

Technische Daten: Anschlüsse intern: GPIO (40pol.) · Blockklemme · USB 2.0 · micro-USB (Strom) · micro-USB (Daten).

Lieferumfang: Strompi 3

Best.-Nr.	St. €
1611052-E4	36.97 30.09



Programmierbares Labornetzteil, RS485, bis 75V

68⁸⁸



- Anzahl Ausgänge 1 x
- 0 - 60 V / 1400 W
- RS 485
- Programmier- und fernsteuerbar
- Schmale Bauform

Technische Daten: Typ: DPM8624 · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgänge: 0 - 60 V / 0 mA (min.) · Leistung: 1400 W · Technologie: Schaltnetzteil · Besonderheiten: programmierbar · fernsteuerbar · schmale Bauform · Abm.: (L x B x H) 112 x 131 x 55 mm · Spannungsversorgung: 10 - 75 Volt · Spannungsauflösung: 10 mV · Stromauflösung: 10 mA · Restwelligkeit: < 50 mVpp · Antwortzeit: < 50 ms · Anzeigegenauigkeit (Spannung): 10 mV · Anzeigegenauigkeit (Strom): 10 mA · Spannungsfehlertoleranz: 2 ‰ + 1 Stelle · Strommessfehlertoleranz: 5 ‰ + 1 Stelle.

Lieferumfang: Netzteil

Best.-Nr.	St. €
2149764-E4	73.94 68.88



Inkl. Tasche

Tragbares 3 in 1 Gerät: Oszilloskop (70MHz), Signalgenerator, Multimeter



- Tragbares 3 in 1 Gerät:
- 2 Kanal Oszilloskop (70 MHz), Signalgenerator, Multimeter
- Inkl. Akkus
- Software in Deutsch, Englisch, Französisch umschaltbar
- USB C™-Port

171⁵⁶

Technische Daten: Signal-Ausgangsform: Sinus, Quadrat, Dreieck, Trapez, Rechteck, und weitere sowie Benutzerdefinierte · Frequenz-Bereich: 1 Hz - 70 MHz · Frequenz-Bereich Sinus: 1 Hz bis 70 MHz · Frequenz-Bereich Rechteck: 1 Hz 10 MHz · Frequenz-Bereich Dreieck: 1 Hz bis 1 MHz · Abm.: (B x H) 98 mm x 40 mm · Kalibriert: Werkstandard (ohne Zertifikat) · Frequenz (max.): 70 MHz · Schnittstellen: USB 3.1 Buchse C · Signal-Ausgangsformen: Dreieck · Arbiträr · Sinus · Rechteck · Frequenz (min.): 1 Hz · Spannungs-Versorgung: USB · akkubetrieben ·
Lieferumfang: Gerät, 2 Akkus, Kabel, Netzstecker

Best.-Nr.	St. €
2197366-E4	192.44 171.56

AKTIONSPREIS

Sie sparen € 30.13
Gültig bis 25.10.2020

statt € 201.69

171⁵⁶



JoyPi Experiment und Education Koffer



- Ideal für Elektronikbegeisterte und Schüler
- 21 detaillierte Lektionen geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene
- 17,78 cm (7") Touchdisplay, Kamera integriert
- kompatibel zu: Raspberry Pi® 2B, 3B, 3B+, 4B, Zero

Technische Daten: Länge: 18 cm · Breite: 26.5 cm · Höhe: 6.5 cm · Display: 7" (1778cm) Touch, 1024 x 600 Pixel · Sensoren: GPIO LED Indikator, Breadboard, LCD Modul, Stromkreis, Matrix LED, Segment-LED, Vibrationseinheit, Lichtsensor, Buzzer, Soundsensor, Bewegungssensor, Ultraschallsensor, Servo-Interface, Schrittmotor, Neigungssensor, Infrarotsensor, Berührungssensor, DH11 Sensor, Relais, Matrix Buttons, unabhängige Buttons, RFID Modul, Schalter · Kamera: 2MP.

Lieferumfang: Joy Pi Koffer, · Bluetooth™ Tastatur · microSD Karte 32GB · Netzteil · Kartenleser · RFID Karte & Clip · Stepper Motor · Servo Motor · IR Fernbedienung · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1762929-E4	201.69 171.56

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

ALLES UNTER KONTROLLE?

MIT „MEIN KONTO“ HABEN

SIE ALLES IM GRIFF.


FÜR SIE ALLE VORTEILE IHRES ACCOUNTS IN „MEIN KONTO“ ZUSAMMENGEFASST.

Behalten Sie den Überblick über aktuelle und abgeschlossene Bestellvorgänge - mit allen zugehörigen Rechnungen und Gutschriften.

Erstellen und verwalten Sie individuelle Angebots-Anfragen.

Stellen Sie schnell und unkompliziert Merklisten zusammen, zum Vergleichen oder einfach zum Weiterleiten.

Entdecken Sie weitere Vorteile und eröffnen Sie jetzt Ihr persönliches Conrad Kundenkonto in „Mein Konto“ unter **conrad.de**



BERÜHRUNGSLOS WECHSELSpannung DETEKTIEREN.



**AKTIONS
PREIS**

Sie sparen € 5.17
Gültig bis 25.10.2020 **statt € 20,-17**

15,-



VOLT CRAFT®

Digital-Multimeter VC130-1

- Akustischer Durchgangsprüfer
- Diodentest
- hFE-Transistortest

Das robuste Digital-Multimeter bis 250V ist für sämtliche Messaufgaben im Haushalts- und Hobbybereich konzipiert. Mit der NCV-Funktion können Sie berührungslos feststellen, ob an einem Netzkabel Netzspannung vorhanden ist. Auch Kabelbrüche können so einfach lokalisiert werden.

Ausstattung: Hold-Funktion · Low-Batt-Anzeige · Robustes Gehäuse mit Weichgummischutz.

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 250 V · Messbereich V/AC: 0.1 - 250 V · Messbereich A/DC: 0.1 µA - 10 A · Grund-Genauigkeit ± %: 0.5 % · Anzeige (Counts): 2000 · Produkt-Art: Hand-Multimeter · Abm.: (B x H) 72 mm x 137 mm

Lieferumfang: Messleitungen · 9 V Batterie · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Auch als ISO-kalibrierte und DAkkS-kalibrierte Versionen erhältlich.

Best.-Nr.	St. €
1090519-E4	20,-17 15,-

CAT III 250 V

2000 Counts

Manuelle Messbereichswahl

Alle Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie im Onlineshop unter voltcraft.de/#garantie